

UltimateBox 3D 场景编辑器使用说明

文档版本：2026-08-17 适用产品：UltimateBox 3D Explorer

编辑 / 展示地址由工作人员另行发放。本文只说明操作，不提供可打开的网址。

1. 产品用途

将 **讲解视频** 与 **GLB 模型** 按时间对齐：镜头、模型动作、字幕随视频播放。保存后可生成只读展示页。

推荐浏览器：**Chrome / Edge 90+**。

分组（可选） → 视频 → 动画节点（视频上的一段时间） → 片段（运镜 + 模型动作）

对象	作用	编辑位置
视频	讲解片源	左侧节点树
动画节点	视频上的一段讲解；最短 1 秒，同级不可重叠	左侧「动画信息」
片段	该段内的运镜与模型姿态 / 外观	左侧时间轴
章节默认外观	尚未播到片段时的显示	右侧「模型」（未在编片段时）

推荐顺序：上传视频 → 添加动画并对齐时间 → 片段中捕获运镜 → 点选模型改外观 / 姿态 → 字幕 → 预览 → 顶部「保存 / 更新」→ 「编辑列表」复制展示链接。



区域	功能
顶部	名称、新建、预览、编辑列表、保存 / 更新
左侧	节点树；选中动画后编辑时间与片段
中间	3D 视口、视频小窗、进度条
右侧	模型 / 字幕 / 场景

2. 顶部工具栏

UltimateBox | 悟厘

产品展示场景

新建

预览

编辑列表

保存

按钮	说明
名称	改场景标题，Enter 确认
新建	空白草稿；有未保存修改会确认
预览	须已有视频 + 至少一个动画。Esc 退出
编辑列表	成功保存过 1 次后可开：修改 / 复制链接 / 删除
保存 / 更新	须视频 + 动画。橙色圆点 = 有未保存修改。保存中勿关页

编辑列表

搜索场景名称或场景 ID

场景名称	场景 ID	场景链接	保存时间	操作
产品展示场景	xxxxxxxx	(展示链接由工作人员另行发放)	2026/08/17 10:2	修改 复制链接 删除

展示链接交给观看方或由工作人员转发，勿使用文档中的示例地址。

3. 节点树



「+ 添加」可建 **分组** 或 **视频**。分组行上的「+」可继续加子分组 / 子视频。搜索按名称过滤；**仅视频节点**可拖入分组。

节点	行内操作
视频	⬆ 上传 / 替换（建议 MP4）→ 成功后出现小窗；⊕ 添加动画；🗑 删除（含子动画）
动画	▶ 播放该段；🗑 删除。默认 1 秒，结束须 ≥ 开始 + 1 秒

选中动画后，下方只改 **名称、开始 / 结束**。运镜在片段里捕获。

4. 动画片段

选中动画节点后，在下方设置起止时间，并用「片段」编辑运镜与模型动作。



操作	说明
▶ 播放	按顺序预览本动画全部片段
保存	写入本动画的片段（顶部「更新」才提交整场）
数字芯片	切换片段；「+」新建；「×」删除（至少留 1 个）
起 / 止	本片段时间窗；必须播完才进下一段
捕获视口	把当前镜头写入本片段
过渡	切到本镜头的时长， 0 = 瞬切
FOV	约 20°–120°

视口：**左键旋转、滚轮缩放、右键平移** → 「捕获视口」→ 「播放」检查衔接。

两套时间互不绑定： 片段起止是时间窗；模型「间隔 / 起始→结束」是姿态插值（可为 0）。要对齐结束，把窗长与姿态时长调成一致。



视口或右侧树点选模型，即加入当前片段。Shift 范围多选，Ctrl / ⌘ 追加。标记：**已改** 已写入，**编辑中** 未提交，**选中** 多选。

外观	姿态
显示 / 轮廓 / 线框 / 高亮；「颜色与介绍...」可改色和气泡文字	「起始 / 结束」：位置、缩放、旋转；间隔、起始→结束、曲线、旋转中心

流程：选片段 → 捕获运镜 → 点模型 → 改外观与起止姿态 → 时间轴「播放」→ 「保存」→ 顶部「更新」。

5. 视口



操作	作用
单击模型	选中并聚焦（点空白取消）
Shift / Ctrl + 单击	加入当前片段多选
视频小窗	与 3D 同步。编辑时可拖动、拖角缩放；位置按动画节点记忆。× 移除视频
进度条	▶ 播放；倍速 1 / 1.25 / 1.5 / 2 / 0.5；点击分段跳转

字幕出现在视口底部；介绍文字以气泡跟在模型旁。均只在对应时段显示。

6. 模型 • 字幕 • 场景

模型



列表为当前场景 GLB。点卡片聚焦；🗑 仅从本场景移除。树中 Group / Mesh / Bone 可单独选。编片段时，外观请在左侧时间轴改。

未编片段时，右侧为 **章节默认外观**：显示、轮廓、线框、高亮、是否播动画、介绍文字。

字幕

添加字幕

开始时间

0

结束时间

0

字幕文本

这是当前段落的讲解字幕示例

文字颜色

背景颜色

+ 添加字幕

已添加的字幕

绑定当前动画节点。填开始 / 结束（整数秒）、文本（≤100 字）、文字色 / 背景色 → 「+ 添加字幕」。点列表项可改，🗑 删除。

场景（全局，对所有动画生效）

灯光

环境光 Ambient

强度

0.4

场景光源

+ 添加灯光

平行光 1

平行光

删除

聚光灯 1

聚光灯

删除

平行光 2

平行光

删除

名称

区块	要点
灯光	环境光强度；「+ 添加灯光」：平行光 / 聚光灯 / 点光源。选中后调颜色、强度、位置、方向、阴影
材质	先在模型树选中对象，再改颜色；子部件只改该部件
后处理	Bloom、GTAO、抗锯齿（FXAA / SMAA / SSAA）、采样倍数、30/45/60 FPS、色调映射（建议 ACES Filmic）、曝光 / 对比度 / 饱和度
环境	HDR (.hdr)、旋转 / 强度、镜面反射、雾、阴影、网格。展示时建议关网格
重置	面板底栏，恢复默认

目标帧率

30 FPS

45 FPS

60 FPS

当前实际帧率 30 FPS

色彩校正

色调映射

ACES Filmic

曝光度

0.45

对比度

0

饱和度

0

7. 预览与展示



	预览	展示
进入	顶部「预览」	工作人员发放的 <code>mode=view</code> 链接，无需登录
顶栏	UltimateBox 预览	UltimateBox 3D Explorer
编辑	可退出再改	只读

操作	方式
播放 / 暂停	播放按钮、空格、 双击 视口（单击不切换，防误触）
上 / 下一段	视口 ◀ ▶ 或 ← →（只切段，不暂停）
跳转	进度条分段；列表可选段落
退出预览	「退出预览」或 Esc



分享前：时间轴「保存」→ 顶部「更新」→ 「编辑列表」→ 「复制链接」。编辑 `code` 与展示 `code` 不同，展示编号在首次保存后生成。

8. 快捷键与限制

键	功能	范围
空格	播放 / 暂停	编辑 / 预览 / 展示
← →	上 / 下一段	同上
Esc	退出预览	预览
单击 / Shift / Ctrl+单击	选模型	编辑

在输入框内快捷键不生效。视频建议 MP4（< 200MB），模型 GLB/GLTF（单文件建议 < 50MB）。

9. 常见问题

现象	处理
一直「正在初始化...」	刷新；换 Chrome / Edge；查网络
预览灰掉	先上传视频并添加动画节点
保存灰掉	同上，且当前不在保存中。片段改完先点时间轴「保存」
时间改不了	须在视频时长内、≥1 秒、同级不重叠
看不到模型	确认场景已绑定 GLB；检查「显示」与片段外观
镜头不对	先调视口再「捕获视口」；运镜只在 当前片段

现象	处理
动作完了还停	片段窗长 > 姿态时长。把止点与姿态时长对齐
右侧高亮预览无效	播放以 片段外观 为准
编辑列表打不开	链接须带编辑场景编号，且已成功保存过 1 个场景

问题请联系 UltimateBox 技术支持。