

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>JavaScript functions</title>

  </head>
  <body>
    <center>
      <input type="text" id="input-parameter" oninput="executeParameter()" />
      <div id="result"></div>
    </center>

    <script src="prog4.js" charset="utf-8"></script>
  </body>
</html>

```

```

var parameter = document.getElementById('input-parameter');
var result = document.getElementById('result');
var answer = 0;
var vowel = 'z';

```

```

function executeParameter() {
  if(isNaN(parameter.value)) {
    var str = parameter.value;
    answer = 0;
    var flag = 0;

    for (let i = 0; i < str.length; i++) {
      switch(str.charAt(i)) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
          answer = i+1;
          vowel = str.charAt(i);
          flag = 1;
          break;
      }
      if(flag == 1){
        break;
      }
    }

    if(answer == 0) {
      answer = "Vowel is not present";
    }
    else {
      answer = "Vowel \" + vowel + "\" at position:" + answer;
    }
  }
}

```

```
else {  
    answer = parameter.value.toString().split("");  
    answer = answer.reverse();  
    answer = answer.join("");  
}  
  
result.innerText = answer;  
}
```