

JS/Ejemplo_09_OperadoresComparacion.html

```
<!-- Ejemplo_09_OperadoresComparacion.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
  <script>

    function menor() {
      let num1 = parseInt(prompt("Dame Entrada1"));
      let num2 = parseInt(prompt("Dame Entrada2"));
      let resultado = num1 < num2;
      alert(`Es ${num1} < ${num2}? -> ${resultado}`);
    }
    function mayorIgual() {
      let num1 = parseInt(prompt("Dame Entrada1"));
      let num2 = parseInt(prompt("Dame Entrada2"));
      let resultado = num1 >= num2;
      alert(`Es ${num1} >= ${num2}? -> ${resultado}`);
    }
    function distinto() {
      let num1 = parseInt(prompt("Dame Entrada1"));
      let num2 = parseInt(prompt("Dame Entrada2"));
      /* Aunque no se lo ponga, los operadores de
      comparación tienen preferencia sobre los de asignación
      y es como si les pusiera un paréntesis*/
      let resultado = (num1 !== num2);
      alert(`Es ${num1} !== ${num2}? -> ${resultado}`);
    }

  </script>
</head>

<body>
  <main class="m-3 p-3">
    <form action="#" method="post" class="form">
      <button type="submit" class="btn btn-success"
      onclick="menor();">menor</button>
      <button type="submit" class="btn btn-primary"
      onclick="mayorIgual();">mayorIgual</button>
      <button type="submit" class="btn btn-danger"
      onclick="distinto();">distinto</button>
    </form>
  </main>
</body>

</html>
```