JS/Ejemplo_18_P00_Herencia.html

```
<!-- Ejemplo_18_P00_Herencia.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>JS</title>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
    <script>
        // Con la herencia puedo reutilizar código
        // Defino una clase padre (o superclase)
        class Vehiculo {
            // Atributos
            modelo = "";
            precio = 0.0;
            velocidad = 0;
            // Constructor
            constructor(modelo, precio) {
                this.modelo = modelo;
                this.precio = precio;
            }
            // Métodos
            acelerar(aceleracion) {
                this.velocidad += aceleracion;
            frenar(frenado) {
                this.velocidad -= frenado;
            }
            imprimir() {
                return JSON.stringify(this, null, 2);
            }
        }
        // con extends Vehiculo HEREDO los 3 atributos
        // y 3 métodos de la SuperClase
        class Moto extends Vehiculo{
            // Atributo propio
            ruedas = 2;
            // El constructor
            // usamos la palabra resevada super
            // super, aquí es el constructor del padre
            constructor (modelo, precio) {
                super(modelo, precio);
            }
        }
        class Coche extends Vehiculo{
            // Atributo propio
            ruedas = 4;
            // El constructor
            constructor (modelo, precio) {
                super(modelo, precio);
            }
        }
```

```
// función principal
        function iniciar() {
            // Creamos los objetos (de clases hijas)
            let motoAlfonso = new Moto("Piaggio Zip", 600);
            let cocheMJose = new Coche("Nissan Micra", 8000);
            motoAlfonso.acelerar(50);
            cocheMJose.acelerar(100);
            // Ve la guardia civil
            cocheMJose.frenar(20);
            // Pintamos los vehiculos de la peña!
            alert(` Moto Alfonso: \n ${JSON.stringify(motoAlfonso, null, 2)}`);
            alert(` Coche María José: \n ${JSON.stringify(cocheMJose, null, 2)}`);
    </script>
</head>
<body>
    <main class="m-3 p-3">
        <form action="#" method="post" class="form">
            <button type="submit" class="btn btn-success" onclick="iniciar()">Iniciar<</pre>
/button>
        </form>
    </main>
</body>
</html>
```