

includes/insertar-docente.php

```

<?php  /* includes/insertar-docente.php */
function anidi_insertar_docente()
{  // Empezamos con la tabla principal (docentes)
  // Verifico que se ha mandado el form con POST
  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    // Inserto el docente
    global $wpdb;
    $tabla_docentes = $wpdb->prefix . "docentes";    // wp_docentes
    // Recojo los datos del formulario
    // Usamos sanitize y floatval para evitar hackeos
    $nif_docente = sanitize_text_field($_POST['nif_docente']);
    $nombre_docente = sanitize_text_field($_POST['nombre_docente']);
    $salario = floatval($_POST['salario']);
    $fecha_ingreso = sanitize_text_field($_POST['fecha_ingreso']);
    // Insertamos el registro
    $wpdb->insert(
      $tabla_docentes,
      array(  'nif_docente' => $nif_docente,
              'nombre_docente' => $nombre_docente,
              'salario' => $salario,
              'fecha_ingreso' => $fecha_ingreso
            )
    );
  }
}

<section class="notice notice-success is-dismissible">
  <p>Docente insertado correctamente!</p>
</section>

<?php
}
?>

<!-- Formulario con Bootstrap -->
<section class="wrap m-3 p-3">
  <form action="" method="post" class="form">
    <!-- (label+input)*4 -->
    <label for="nif_docente" class="form-label">Nif docente:</label>
    <input type="text" name="nif_docente" id="nif_docente"
      class="form-input"><br>
    <label for="nombre_docente" class="form-label">Nombre docente:</label>
    <input type="text" name="nombre_docente" id="nombre_docente"
      class="form-input"><br>
    <label for="salario" class="form-label">Salario:</label>
    <input type="number" step="0.50" name="salario" id="salario"
      class="form-input"><br>
    <label for="fecha_ingreso" class="form-label">Fecha ingreso:</label>
    <input type="date" name="fecha_ingreso" id="fecha_ingreso"
      class="form-input"><br>
    <input type="submit" value="Insertar Docente" class="btn btn-success">
  </form>
</section>

<?php
}

```