

JS/Ejemplo_13_BucleForPares.html

```
<!-- Ejemplo_13_BucleForPares.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>JS</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
  <script>

    function iniciar() {
      /* 1. Pide 2 números enteros.
      Imprime en un alert los pares entre ambos*/

      // A. Pedir enteros
      let num1 = parseInt(prompt("Dame N°1:"));
      let num2 = parseInt(prompt("Dame N°2:"));
      // B. Comprobar que num2 > num1
      // Si no es así, intercambiamos variables
      if(num2 < num1) {
        let aux = num1;
        num1 = num2;
        num2 = aux;
      }
      // C. Comprobar si num1 es par
      // En caso contrario, sumo 1
      if(num1 % 2 !== 0) {
        num1++;
      }
      let pares = "";
      for(let i = num1; i <= num2; i += 2) {
        //pares += i + "\n";
        pares += `${i} \n`;
      }
      alert(`${pares}`);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <main class="m-3 p-3">
    <form action="#" method="post" class="form">
      <button type="submit" class="btn btn-success"
        onclick="iniciar()">Iniciar</button>
    </form>
  </main>
</body>
</html>
```