

LIVRABLE TECHNIQUE

Scripts d'Automatisation des Tests

Projet de Validation Logicielle (ISTQB)

Todo App (Spring Boot + React)

Équipe QA

Mohamed Dhia Eddine Thabet - Test Manager
Mohamed Aziz Dridi - Tester

Table des matières

1	Introduction	2
2	Tests End-to-End (Frontend)	2
3	Tests d'Intégration (Backend)	5
4	Tests de Performance (Stress Test)	7

1 Introduction

Ce document rassemble l'intégralité du code source utilisé pour l'automatisation des tests du projet Todo App. Il couvre trois niveaux de la pyramide des tests :

- **Niveau 1 : Tests End-to-End (E2E)** réalisés avec Cypress (Frontend).
- **Niveau 2 : Tests d'Intégration** réalisés avec JUnit 5 et MockMvc (Backend).
- **Niveau 3 : Tests de Performance** réalisés avec JUnit (Simulation de charge).

2 Tests End-to-End (Frontend)

Outil : Cypress

Fichier : react/cypress/e2e/todo_app_istqb.cy.js

Ce script simule un parcours utilisateur complet dans le navigateur, incluant la validation des correctifs de bugs (comme le Bug "Zombie").

```
1 describe('ISTQB E2E Test Suite - Todo App React', () => {
2
3   // Configuration avant chaque test
4   beforeEach(() => {
5     // 1. On visite l'application
6     cy.visit('http://localhost:3000')
7
8     // 2. Attente implicite que les données chargent
9     cy.contains('h2', 'Todo List', { matchCase: false }).should('be.visible')
10
11    // Pause visuelle initiale
12    cy.wait(1000)
13  })
14
15  it('TC-01 : Smoke Test & Verification du "Zombie Item" (Bug #002)', () => {
16    // ISTQB : Verification de l'etat initial
17    // Si la liste est vide, le backend cree "Click to edit task name"
18    cy.get('.todoitems')
19      .find('input[type="text"]')
20      .should('have.value', 'Click to edit task name')
21
22    cy.wait(1000)
23  })
24
25  it('TC-02 : Creation d\'une Tache (Functional Testing)', () => {
26    cy.get('.todoitems input[type="text"]').then(($items) => {
27      const initialCount = $items.length
28
29      // Clic sur le bouton "Add task"
30      cy.contains('button', 'Add task').click()
31      cy.wait(500)
32
33      // Verifier qu'un nouvel input est apparu
34      cy.get('.todoitems input[type="text"]').should('have.length',
initialCount + 1)
35
36      // Verifier le texte par default
37      cy.get('.todoitems input[type="text"]').last()
38        .should('have.value', 'Click to edit task name')
39        .click()
40    })
41  })
42 })
```

```
40
41     cy.wait(1000)
42   })
43 })
44
45 it('TC-03 : Modification de Tache (Input & State Update)', () => {
46   const newTaskName = 'Test Cypress Automatisé ' + Date.now()
47
48   cy.get('.todoitems input[type="text"]').first()
49     .clear()
50     .should('have.value', '')
51     .wait(200)
52     .type(newTaskName, { delay: 100 })
53     .blur()
54
55   // Verifier la persistance locale
56   cy.get('.todoitems input[type="text"]').first()
57     .should('have.value', newTaskName)
58
59   cy.wait(1000)
60 })
61
62 it('TC-04 : Transition d\'Etat (Done/Not Done)', () => {
63   cy.get('.todoitems input[type="checkbox"]').first().check()
64
65   // Verifier le style barre
66   cy.get('.todoitems input[type="text"]').first()
67     .should('have.class', 'done')
68     .and('have.css', 'text-decoration', 'line-through solid rgba(0, 0, 0, 0.3)')
69
70   cy.wait(1000)
71
72   cy.get('.todoitems input[type="checkbox"]').first().uncheck()
73
74   cy.get('.todoitems input[type="text"]').first()
75     .should('not.have.class', 'done')
76
77   cy.wait(1000)
78 })
79
80 it('TC-05 : Suppression (Delete) & Confirmation Bug Zombie', () => {
81   cy.get('button[aria-label="delete"]').first().click()
82
83   // Verification ISTQB du Bug "Zombie"
84   cy.wait(1000)
85
86   // Assertion : Si l'element est toujours la, le bug est confirme
87   cy.get('.todoitems input[type="text"]').should('exist')
88
89   cy.wait(1000)
90 })
91
92 it('TC-06 : Test de Charge UI (Stress Test)', () => {
93   for(let i = 0; i < 5; i++) {
94     cy.contains('button', 'Add task').click()
95     cy.wait(200)
96   }
```

```
97     cy.get('.todoitems input[type="text"]').should('have.length.gte', 5)
98     cy.wait(2000)
99   })
100
101 })
```

Listing 1 – Script Cypress E2E

3 Tests d'Intégration (Backend)

Outil : Spring Boot Test / MockMvc

Fichier : TodoFullStackIntegrationTest.java

Ce test valide le cycle de vie complet d'une tâche (CRUD) au niveau de l'API, sans passer par l'interface graphique.

```
1 package com.dhia.todoapp.integration;
2
3 import static org.hamcrest.Matchers.hasSize;
4 import static org.hamcrest.Matchers.is;
5 import static org.springframework.test.web.servlet.request.
    MockMvcRequestBuilders.*;
6 import static org.springframework.test.web.servlet.result.
    MockMvcResultMatchers.*;
7
8 import org.junit.jupiter.api.MethodOrderer;
9 import org.junit.jupiter.api.Order;
10 import org.junit.jupiter.api.Test;
11 import org.junit.jupiter.api.TestMethodOrder;
12 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
13 import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.
    AutoConfigureMockMvc;
14 import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
15 import org.springframework.http.MediaType;
16 import org.springframework.test.annotation.DirtiesContext;
17 import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
18
19 import com.dhia.todoapp.domain.TODOItem;
20 import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
21
22 @SpringBootTest
23 @AutoConfigureMockMvc
24 @TestMethodOrder(MethodOrderer.OrderAnnotation.class)
25 @DirtiesContext(classMode = DirtiesContext.ClassMode.AFTER_CLASS)
26 class TodoFullStackIntegrationTest {
27
28     @Autowired
29     private MockMvc mockMvc;
30
31     @Autowired
32     private ObjectMapper objectMapper;
33
34     @Test
35     @Order(1)
36     void step1_shouldStartWithDefaultItem() throws Exception {
37         mockMvc.perform(get("/api/todoItems"))
38             .andExpect(status().isOk())
39             .andExpect(jsonPath("$", hasSize(1)))
40             .andExpect(jsonPath("$[0].task", is("Click to edit task
    name"))));
41     }
42
43     @Test
44     @Order(2)
45     void step2_shouldCreateNewItem() throws Exception {
46         mockMvc.perform(post("/api/todoItems"))
47             .andExpect(status().isOk())
```

```

48         .andExpect(jsonPath("$.task", is("Click to edit task name"))
49     ))
50         .andExpect(jsonPath("$.isDone", is(false)));
51     mockMvc.perform(get("/api/todoItems"))
52         .andExpect(jsonPath("$", hasSize(2)));
53 }
54
55 @Test
56 @Order(3)
57 void step3_shouldUpdateItem() throws Exception {
58     TodoItem updateData = new TodoItem();
59     updateData.setTask("Acheter du pain");
60     updateData.setIsDone(true);
61
62     mockMvc.perform(put("/api/todoItems/{id}", 0)
63         .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
64         .content(objectMapper.writeValueAsString(updateData
65     )))
66         .andExpect(status().isOk())
67         .andExpect(jsonPath("$.task", is("Acheter du pain")))
68         .andExpect(jsonPath("$.isDone", is(true)));
69 }
70
71 @Test
72 @Order(4)
73 void step4_shouldDeleteItem() throws Exception {
74     mockMvc.perform(delete("/api/todoItems/{id}", 0))
75         .andExpect(status().isOk())
76         .andExpect(jsonPath("$", is("ok")));
77
78     mockMvc.perform(get("/api/todoItems"))
79         .andExpect(jsonPath("$", hasSize(1)))
80         .andExpect(jsonPath("$[0].id", is(1)));
81 }
82
83 @Test
84 @Order(5)
85 void step5_demonstrateZombieBug() throws Exception {
86     // Demonstration du Bug "Zombie"
87     mockMvc.perform(delete("/api/todoItems/{id}", 1))
88         .andExpect(status().isOk());
89
90     // La liste devrait etre vide, mais le backend recree un item
91     mockMvc.perform(get("/api/todoItems"))
92         .andExpect(status().isOk())
93         .andExpect(jsonPath("$", hasSize(1)))
94         .andExpect(jsonPath("$[0].task", is("Click to edit task
95     name"))));
96 }
97 }

```

Listing 2 – Test Intégration Spring Boot

4 Tests de Performance (Stress Test)

Outil : JUnit 5 + Java Concurrency

Fichier : TodoComplexPerformanceTest.java

Ce test vérifie la robustesse du backend en simulant 50 utilisateurs simultanés (Thread-Safety).

```
1 package com.dhia.todoapp.performance;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
4 import java.util.List;
5 import java.util.concurrent.CountDownLatch;
6 import java.util.concurrent.ExecutorService;
7 import java.util.concurrent.Executors;
8 import java.util.concurrent.TimeUnit;
9 import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
10
11 import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
12 import org.junit.jupiter.api.Tag;
13 import org.junit.jupiter.api.Test;
14 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
15 import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
16
17 import com.dhia.todoapp.domain.TODOItem;
18 import com.dhia.todoapp.service.TODOService;
19
20 @SpringBootTest
21 @Tag("stress-test")
22 class TodoComplexPerformanceTest {
23
24     @Autowired
25     private TODOService todoService;
26
27     // CONFIGURATION CHARGE
28     private static final int VIRTUAL_USERS = 50;
29     private static final int TASKS_PER_USER = 100;
30
31     @Test
32     @DisplayName("STRESS TEST: Simulation 50 utilisateurs concurrents")
33     void shouldHandleHighConcurrency() throws InterruptedException {
34
35         ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(
36             VIRTUAL_USERS);
37         CountDownLatch latch = new CountDownLatch(VIRTUAL_USERS);
38         AtomicInteger errorCount = new AtomicInteger(0);
39
40         System.out.println("DEBUT DU STRESS TEST...");
41         long startTime = System.nanoTime();
42
43         for (int i = 0; i < VIRTUAL_USERS; i++) {
44             executorService.submit(() -> {
45                 try {
46                     for (int j = 0; j < TASKS_PER_USER; j++) {
47                         todoService.createNewTODOItem();
48                     }
49                 } catch (Exception e) {
50                     errorCount.incrementAndGet();
51                     e.printStackTrace();
52                 }
53             });
54         }
55
56         latch.await(10, TimeUnit.SECONDS);
57
58         System.out.println("FIN DU STRESS TEST");
59         long endTime = System.nanoTime();
60         long duration = endTime - startTime;
61
62         assertTrue("Le test de stress a échoué avec " + errorCount.get() + " erreurs.", errorCount.get() == 0);
63         System.out.println("Durée du test : " + duration / 1_000_000 + " ms");
64     }
65 }
```



```
51         } finally {
52             latch.countDown();
53         }
54     });
55 }
56
57 boolean finished = latch.await(10, TimeUnit.SECONDS);
58 long endTime = System.nanoTime();
59 executorService.shutdown();
60
61 // ANALYSE KPI
62 double durationSeconds = (endTime - startTime) / 1_000_000_000.0;
63 int totalRequests = VIRTUAL_USERS * TASKS_PER_USER;
64 double requestsPerSecond = totalRequests / durationSeconds;
65
66 List<TodoItem> finalItems = todoService.fetchAllTodos();
67
68 System.out.println("=== RAPPORT PERFORMANCE ===");
69 System.out.println("Temps total      : " + String.format("%.4f",
durationSeconds) + " s");
70 System.out.println("Debit (RPS)      : " + String.format("%.2f",
requestsPerSecond));
71 System.out.println("Items en base   : " + finalItems.size());
72
73 // ASSERTIONS
74 assertTrue(requestsPerSecond > 1000, "Performance insuffisante (<
1000 RPS)");
75 assertTrue(finalItems.size() > 0, "La base ne doit pas etre vide");
76 }
77 }
```

Listing 3 – Script de Test de Charge