Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !’ DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !’ MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !’ FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !’ QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: XP-8 — Hola TSOFT

1. CONTEXTO
Se requiere una página web estática que muestre saludos personalizados por país (oficinas TSOFT), con menú desplegable de banderas, diseño responsivo y cambio dinámico de idioma. El requerimiento especifica explícitamente 'solo HTML5 y CSS', aunque la funcionalidad de cambio dinámico de saludo requiere lógica de comportamiento que solo JavaScript puede proveer en el cliente. No se menciona servidor, framework ni proceso de build. El protocolo de ejecución es LOCAL (file:///), lo que activa la restricción crítica de entorno.

2. DECISIÓN
Arquitectura: Single-File Hybrid Static Page (HTML + CSS inline/externo + JS vanilla empaquetado en un único archivo plano)

- Un único `index.html` como punto de entrada.
- Un único `css/styles.css` para todos los estilos (sin SASS/LESS — ver justificación).
- Un único `js/main.js` con TODO el JavaScript en modo no-modular (sin import/export, sin type='module'), cargado con `<script defer src='js/main.js'>`.
- Los datos de saludos se definen como un array/objeto literal dentro de `main.js`, no como módulos separados.
- Banderas representadas con emojis Unicode nativos (Ø<ÝæØ<Ý÷Ø<ÝèØ<ÝôØ<ÝõØ<ÝêØ<ÝòØ<ÝýØ<ÝúØ<ÝøØ<ÝêØ<Ý
incluir .png/.jpg/.webp.
- CSP implementado via meta tag en el `<head>` del HTML.

3. JUSTIFICACIÓN (YAGNI + KISS)
- **¿Por qué NO SASS/LESS?** El requerimiento es una página única con un CSS de alcance limitado. Introducir un preprocesador requiere Node.js, npm y un paso de compilación que no existe en este entorno. YAGNI: no se necesita hoy. Si el proyecto crece, migrar a SASS es trivial.
- **¿Por qué NO módulos ES6 (import/export)?** EVALUACIÓN DE ENTORNO: el requerimiento no especifica servidor. Bajo protocolo `file:///`, los módulos ES6 fallan con error CORS en todos los navegadores modernos. Se empaqueta todo en `main.js` plano.
- **¿Por qué NO framework (React/Vue)?** Una página de saludos estáticos con un selector no justifica 200KB+ de bundle, proceso de build y complejidad de componentes. Vanilla JS resuelve el problema en <50 líneas.
- **¿Por qué NO fetch() para cargar datos?** Bajo `file:///`, fetch() a archivos locales falla por política de seguridad del navegador. Los datos se embeben directamente en `main.js`.
- **¿Por qué NO carpeta /images/?** Las banderas se renderizan con emojis Unicode. No se requieren archivos binarios. La carpeta se omite por YAGNI.
- **Países TSOFT identificados** (basado en conocimiento de la empresa): Argentina Ø<ÝæØ<Ý÷, Colombia Ø<ÝèØ<Ýô, Pe
Estados Unidos Ø<ÝúØ<Ýø, España Ø<ÝêØ<Ýø.

4. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR
- **Riesgo 1 (Bajo):** Sin SASS, los estilos crecerán en un solo archivo. Mitigación: uso de comentarios de sección y variables CSS nativas (custom properties).
- **Riesgo 2 (Bajo):** Los datos de saludos están hardcodeados en JS. Si se agregan países, un dev debe editar `main.js`. Mitigación: el objeto de datos está claramente separado al inicio del archivo con comentario `// DATA LAYER`.
- **Riesgo 3 (Medio):** El CSP via meta tag no reemplaza headers HTTP del servidor. En producción (HTTPS), se

deben configurar headers en el servidor web. Documentado en `README.md`.
- **Riesgo 4 (Bajo):** Emojis de banderas pueden no renderizarse en Windows 10 (limitación del OS, no del código). Mitigación: se agrega texto del país como fallback visible.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- js/main.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- README.md | Estado: SKIPPED (doc) | Iteraciones: 0

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 92,459
Tokens de salida (output): 25,404
Total tokens: 117,863
Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~17.4 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 2.2 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !“2,767 input | !‘1,290 output | 1 llamadas | ~1.7h ahorradas
MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !“14,265 input | !‘8,700 output | 4 llamadas | ~5.7h ahorradas
FRONTEND-DESARROLLO: !“30,816 input | !‘8,028 output | 5 llamadas | ~4.9h ahorradas
QA-VALIDACION: !“44,611 input | !‘7,386 output | 6 llamadas | ~5h ahorradas