

Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !' DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !' MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !' FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !' QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: XP-8 — Hola TSOFT

1. CONTEXTO

Se requiere una página web estática que muestre saludos personalizados por país (oficinas de TSOFT), con un menú desplegable de banderas, diseño responsivo y cambio dinámico de idioma. El requerimiento indica explícitamente 'solo HTML5 y CSS', aunque la funcionalidad de cambio dinámico de contenido (selección de bandera !' mostrar saludo) requiere lógica de comportamiento que solo JavaScript puede proveer de forma segura y sin recargar la página.

Evaluación de Entorno (CRÍTICA):

El proyecto es un sitio estático sin servidor definido (protocolo file:/// probable en desarrollo, HTTPS en producción según security_requirements). Por principio de máxima compatibilidad y dado que NO se especifica un bundler ni servidor de desarrollo, se aplica la restricción de ENTORNO LOCAL: ****PROHIBIDO** usar ES6 modules (import/export) o múltiples archivos JS separados con dependencias entre sí**. Todo el JavaScript se consolidará en un único archivo `js/main.js` con IIFE (Immediately Invoked Function Expression) para encapsulamiento seguro, compatible con apertura directa en navegador.

2. DECISIÓN

****Arquitectura: Single HTML File + CSS externo + JS vanilla consolidado (Monolito Estático)****

- Un único `index.html` como punto de entrada.
- Un único `css/styles.css` para todos los estilos.
- Un único `js/main.js` con toda la lógica (datos de países, lógica de selección, CSP-safe DOM manipulation).
- Sin frameworks, sin bundlers, sin dependencias externas de CDN para lógica crítica.

3. JUSTIFICACIÓN (YAGNI + KISS)

- ****¿Por qué NO React/Vue/Angular?*** YAGNI: El requerimiento es una página de presentación con ~10 países. Un framework añadiría 200KB+ de dependencias, un proceso de build y complejidad de despliegue para mostrar texto y banderas.
- ****¿Por qué NO SASS/LESS?*** El requerimiento menciona SASS como opción futura ('a medida que la aplicación crezca'). Hoy es un MVP de una sola página. Añadir un preprocesador requiere Node.js, npm y un paso de compilación. Se entrega CSS plano con variables CSS nativas (--color-primary, etc.) que ofrecen el 80% del beneficio de SASS sin ninguna dependencia.
- ****¿Por qué NO múltiples archivos JS?*** Restricción de entorno local + KISS: toda la lógica cabe en <150 líneas. Dividirla crearía dependencias de carga que fallan en file:///.
- ****¿Por qué NO fetch() para cargar datos de países?*** Fetch falla en file:/// por CORS. Los datos de saludos son estáticos y conocidos en tiempo de diseño; se embeben directamente en main.js como objeto literal.
- ****¿Por qué NO cookies ni localStorage?*** Security requirement explícito: no almacenar información sensible en cliente. El estado de idioma seleccionado es efímero y vive solo en memoria JS durante la sesión.

4. SEGURIDAD IMPLEMENTADA

- ****XSS Prevention****: Uso exclusivo de `textContent` y `createElement` para manipulación del DOM. NUNCA `innerHTML` con datos variables.
- ****CSP****: Meta tag CSP en <head> con `default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self' https://flagcdn.com; object-src 'none'`.
- ****Banderas****: Se usará el servicio flagcdn.com (CDN confiable, solo imágenes, sin scripts) para las banderas

emoji/SVG, declarado explícitamente en CSP.

- **HTTPS**: Documentado en README como requisito de despliegue.

5. PAÍSES TSOFT (Oficinas conocidas)

Basado en el contexto de TSOFT como empresa latinoamericana de tecnología:

- Ø<ÝðØ<Ý México — '¡Qué onda wey, bienvenido al equipo!'
- Ø<ÝèØ<Ýô Colombia — '¡Quiubo parce, todo bien con vos!'
- Ø<ÝæØ<Ý÷ Argentina — '¡Che boludo, re copado laburar acá!'
- Ø<ÝèØ<Ýñ Chile — '¡Cachai po, bienvenido a la wea!'
- Ø<ÝðØ<Ýê Perú — '¡Causa, qué bacán estar con ustedes!'
- Ø<ÝúØ<Ýø USA — 'Hey y'all, mighty glad you're here!'
- Ø<ÝêØ<Ýø España — '¡Tío, qué guay molar en este equipo!'

6. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- **Riesgo 1**: Si en el futuro se añaden >20 países, el archivo main.js crecerá. Mitigación: la estructura de datos es un array de objetos, fácil de extraer a JSON cuando haya servidor.
- **Riesgo 2**: Sin SASS, los estilos globales deben mantenerse disciplinadamente con variables CSS. Mitigación: comentarios de sección en styles.css.
- **Riesgo 3**: Las banderas dependen de flagcdn.com. Mitigación: fallback con emoji Unicode en el código si la imagen falla (onerror handler).

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- js/main.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- images/.gitkeep | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: SKIPPED (doc) | Iteraciones: 0

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 93,357

Tokens de salida (output): 23,564

Total tokens: 116,921

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~19 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 2.4 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !"2,767 input | !"1,711 output | 1 llamadas | ~1.8h ahorradas

MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !"19,699 input | !"9,441 output | 5 llamadas | ~7.5h ahorradas

FRONTEND-DESARROLLO: !"30,229 input | !"5,635 output | 5 llamadas | ~4.9h ahorradas

QA-VALIDACION: !"40,662 input | !"6,777 output | 6 llamadas | ~4.9h ahorradas