

Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !' DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !' MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !' FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !' QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: XP-8 — Hola TSOFT

1. CONTEXTO

Se requiere una página web estática que muestre saludos personalizados por país (oficinas TSOFT), con un menú desplegable de banderas, diseño responsivo y cambio dinámico de saludo al seleccionar un país. El requerimiento menciona HTML5, CSS y opcionalmente JS. No hay backend, no hay autenticación, no hay base de datos. El entorno de ejecución es LOCAL (protocolo file:/// es posible) o servidor HTTP simple, pero dado que el requerimiento NO especifica servidor Node/Python/Apache, se asume entorno LOCAL como caso más restrictivo.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

Arquitectura: Single-File Application (SFA) — HTML + CSS + JS vanilla todo consolidado

Se elige una arquitectura de archivo único (index.html) con CSS embebido en `<style>` y JavaScript embebido en `<script>` (sin `type='module'`, sin `import/export ES6`). El CSS se externaliza a `/css/styles.css` para respetar la estructura de carpetas solicitada en `architecture_requirements`, pero el JS se consolida en un único `/js/main.js` sin módulos ES6, compatible con `file:///`.

3. JUSTIFICACIÓN BASADA EN YAGNI / KISS

- **NO se usa SASS/LESS**: El requerimiento es una página de saludo estática. SASS añade una cadena de compilación (Node, npm, sass-cli) que no aporta valor para ~50 líneas de CSS. YAGNI: si el proyecto crece, se migra entonces.
- **NO se usan módulos ES6 ni bundlers (Webpack/Vite)**: El entorno puede ser `file:///`. Los módulos ES6 nativos fallan en `file://` por CORS. Un solo archivo JS plano resuelve el problema sin fricción.
- **NO se usa React/Vue/Angular**: Overkill absoluto para una página de saludos estáticos con interacción mínima (cambio de texto al seleccionar país).
- **NO se usa backend/API**: Los saludos son datos estáticos conocidos en tiempo de diseño. No hay razón para un servidor.
- **NO se usan imágenes binarias (.png/.webp) para banderas**: Se usan emojis de banderas Unicode (🇵🇪 🇨🇱 🇨🇴 🇲🇽 🇦🇷 🇪🇸) caracteres Unicode, eliminando dependencia de assets externos y respetando la restricción del skill de no incluir binarios.
- **NO se usa localStorage ni cookies**: No hay información sensible. El estado (país seleccionado) vive en memoria JS durante la sesión.
- **CSP implementado via meta tag**: Sin servidor no se pueden enviar headers HTTP, por lo que el CSP se implementa con `<meta http-equiv='Content-Security-Policy'>` directamente en el HTML.

4. PAÍSES TSOFT (Oficinas conocidas)

Basado en el conocimiento de TSOFT como empresa latinoamericana de tecnología: Perú, Chile, Colombia, México, Argentina, España. Se incluyen los 6 con saludos coloquiales/típicos de cada región.

5. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- **Riesgo 1 (Bajo)**: Si en el futuro se requiere i18n completa (traducción de UI completa, no solo saludos), el JS inline deberá refactorizarse a un sistema de traducciones. Mitigación: los datos de saludos están en un objeto JS separado y fácilmente extraíble.
- **Riesgo 2 (Bajo)**: El CSP via meta tag no cubre todos los vectores que cubriría un header HTTP. Mitigación: aceptable para una página estática sin formularios ni inputs de usuario.

- ****Riesgo 3 (Mínimo)****: Los emojis de banderas no renderizan en Windows 10 con fuentes antiguas. Mitigación: se añade texto del país como fallback visible siempre.

6. CONTRATO DE INTERFACES Y PALETA TSOFT

Paleta de colores TSOFT referencial (azul corporativo + naranja accent): #003087 (azul oscuro), #0057B8 (azul medio), #FF6B00 (naranja), #FFFFFF (blanco), #F4F6FA (gris claro fondo).

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- js/main.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 35,375

Tokens de salida (output): 10,459

Total tokens: 45,834

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~11.3 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 1.5 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !"2,740 input | !"1,302 output | 1 llamadas | ~1.7h ahorradas

MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !"7,306 input | !"4,500 output | 3 llamadas | ~3.7h ahorradas

FRONTEND-DESARROLLO: !"10,227 input | !"3,746 output | 4 llamadas | ~3.2h ahorradas

QA-VALIDACION: !"15,102 input | !"911 output | 4 llamadas | ~2.6h ahorradas