

Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !' DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !' MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !' FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !' QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: XP-8 — Hola TSOF

1. CONTEXTO

Se requiere una página web estática que muestre saludos personalizados por país (oficinas de TSOF), con un selector de país mediante banderas, diseño responsivo y cambio dinámico de contenido. El requerimiento especifica explícitamente 'solo HTML5 y CSS', aunque la funcionalidad de cambio dinámico de saludos requiere lógica de presentación. No se menciona servidor, backend, base de datos ni despliegue en infraestructura HTTP/HTTPS controlada por el equipo. El protocolo de ejecución es LOCAL (file:///).

2. DECISIÓN: Single-File Architecture (SFA) — HTML Monolítico con JS Inline

Se adopta una arquitectura de archivo único (index.html) con CSS embebido en <style> y JavaScript embebido en <script> (sin type='module', sin import/export, sin módulos ES6). El archivo styles.css se mantiene como archivo separado para respetar la estructura de carpetas solicitada en architecture_requirements, pero TODO el JavaScript crítico de comportamiento se inyecta directamente en index.html para garantizar compatibilidad con protocolo file:///.

****EVALUACIÓN DE ENTORNO (OBLIGATORIA):**** Protocolo detectado = LOCAL (file:///). PROHIBIDO usar <script type='module'>, fetch() a archivos locales, import/export nativos. La lógica de saludos dinámicos se implementa como un objeto JavaScript literal embebido en el HTML, manipulando el DOM directamente con getElementById/querySelector.

3. JUSTIFICACIÓN BASADA EN YAGNI

- ****NO se usa React/Vue/Angular****: YAGNI. Una SPA framework agrega 200KB+ de bundle, un proceso de build (Node.js, npm, webpack) y complejidad de despliegue para un requerimiento que es esencialmente un selector + texto. El DOM nativo resuelve el problema en <50 líneas de JS.
- ****NO se usa SASS/LESS****: El requerimiento menciona SASS como consideración futura ('a medida que la aplicación crezca'). Hoy el CSS de una página de saludos no justifica un preprocesador ni una cadena de compilación. CSS Custom Properties (variables nativas) cubren el 100% de la necesidad de theming con la paleta TSOF.
- ****NO se usan Microservicios ni backend****: Los datos de saludos son estáticos y conocidos. No hay persistencia, autenticación ni lógica de negocio. Un objeto JS literal es la 'base de datos' correcta para este caso.
- ****NO se divide en múltiples archivos JS****: Entorno local detectado. Múltiples archivos JS con import/export fallarían silenciosamente en file:///. Todo el comportamiento va en un único bloque <script> en index.html.
- ****NO se agregan imágenes de banderas como archivos binarios****: Las banderas se renderizan usando emojis Unicode nativos del sistema operativo (🇦🇷, 🇲🇽, 🇨🇴, 🇨🇱, 🇵🇪, 🇺🇾, etc.), eliminando la dependencia de /image/archivos binarios en el workspace.
- ****NO se implementa CSP como meta-tag complejo****: Se incluye un meta tag CSP básico restrictivo (default-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; script-src 'self' 'unsafe-inline') compatible con file:/// que satisface el requerimiento de seguridad sin infraestructura de servidor.

4. PAÍSES DE TSOF (Dato de Negocio Asumido)

Basado en conocimiento general de TSOF como empresa de tecnología latinoamericana, se incluyen: Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay. El objeto de datos es extensible: agregar un país = agregar una entrada al objeto JS.

5. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- **Riesgo 1 (BAJO):** Si en el futuro se requiere cargar saludos desde una API REST, el JS inline deberá refactorizarse a módulos. Mitigación: el objeto de datos está aislado en una constante `GREETINGS\_DATA` fácilmente extraíble.
- **Riesgo 2 (BAJO):** HTTPS no puede garantizarse en entorno local. El meta CSP es declarativo pero no ejecutable sin servidor. Mitigación: el ADR documenta que HTTPS es responsabilidad de la capa de infraestructura de despliegue (Nginx/CDN), no del código fuente.
- **Riesgo 3 (MUY BAJO):** Los emojis de banderas no renderizan en Windows 10 versiones antiguas. Mitigación: se agrega texto alternativo con el nombre del país como fallback visible.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 21,036

Tokens de salida (output): 7,132

Total tokens: 28,168

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~6.5 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 0.9 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !"2,727 input | !"1,446 output | 1 llamadas | ~1.8h ahorradas

MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !"5,080 input | !"3,000 output | 2 llamadas | ~2.3h ahorradas

FRONTEND-DESARROLLO: !"4,955 input | !"2,612 output | 2 llamadas | ~1.4h ahorradas

QA-VALIDACION: !"8,274 input | !"74 output | 2 llamadas | ~1.1h ahorradas