

Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !' DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !' MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !' FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !' QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: Página de Saludos Internacionales Tsoft (XP-12)

1. CONTEXTO

Se requiere una página HTML/CSS estática que muestre saludos coloquiales de todos los países donde Tsoft tiene oficinas. El requerimiento es explícitamente 'una página en HTML y CSS'. No hay backend, no hay base de datos dinámica, no hay autenticación de usuarios finales, y no hay API que consumir. El entorno de ejecución primario es LOCAL (protocolo file:///), aunque puede servirse vía HTTP simple.

2. EVALUACIÓN DE ENTORNO (OBLIGATORIA)

Entorno detectado: ****LOCAL / ESTÁTICO****. El requerimiento dice 'crear una página en HTML y CSS'. No se menciona servidor Node, Python, ni ningún runtime. Por tanto:

- 'L PROHIBIDO: `<script type='module'>`, `import/export` ES6 nativos, múltiples archivos JS separados con dependencias entre sí.
- ' PERMITIDO: Todo el JavaScript (mínimo necesario para interactividad básica como menú hamburguesa responsive) debe ir en un único bloque `<script>` al final del `index.html` o en un único archivo `main.js` plano.
- ' STACK: HTML5 semántico + CSS3 (variables CSS para paleta de marca) + JS vanilla mínimo (sin frameworks).

3. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

****Arquitectura elegida: Single-File Static Page (SFSP)****

Un único archivo `index.html` autocontenido con CSS embebido en `<style>` y JS mínimo en `<script>`. Se extrae el CSS a `styles.css` únicamente para mantenibilidad, pero el HTML puede funcionar sin servidor.

****¿Por qué NO se eligió algo más complejo?****

- 'L NO React/Vue/Angular: YAGNI. Una lista de saludos estáticos no requiere Virtual DOM, estado reactivo ni bundler. Añadiría 50MB de `node_modules` para renderizar texto.
- 'L NO Next.js/SSR: No hay datos dinámicos, no hay SEO crítico que justifique hidratación. Overkill total.
- 'L NO Backend (Node/Python): Los datos de saludos son estáticos y conocidos. Un JSON embebido en el HTML es suficiente y elimina la necesidad de servidor, CORS y deployment de infraestructura.
- 'L NO Base de datos: 20-30 registros de saludos no justifican PostgreSQL, MongoDB ni ningún motor. Un array JS literal es la solución correcta (KISS).
- 'L NO Microservicios: Absurdo para una página informativa estática.

4. DECISIONES DE DISEÑO

- ****Paleta de colores Tsoft****: Azul corporativo (#1A3C6E) como primario, blanco (FFFFFF) y gris claro (#F5F7FA) como fondos, naranja/acento (FF6B35) para highlights. Variables CSS para consistencia.
- ****Responsividad****: CSS Grid + Flexbox nativos. Media queries en breakpoints estándar (768px tablets, 1024px desktop). Sin Bootstrap (dependencia externa innecesaria para este scope).
- ****Saludos por país****: Los datos se estructuran como un array de objetos JS `{pais, bandera_emoji, saludo_coloquial, idioma}` renderizado dinámicamente via JS para evitar HTML repetitivo y facilitar mantenimiento.
- ****Seguridad XSS****: Los datos de saludos son hardcodedos (no input de usuario), pero se usa `textContent` en lugar de `innerHTML` al renderizar dinámicamente. No hay formularios con datos sensibles en este MVP.
- ****Imágenes****: Logo Tsoft usa placeholder `https://placeholder.co/150x50/1A3C6E/FFFFFF?text=TSOFT`. Iconos de redes sociales via Unicode/emoji o SVG inline.

5. PAÍSES CON OFICINAS TSOFT (datos a incluir)

Basado en contexto típico de empresas de software latinoamericanas con expansión: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos. Los saludos coloquiales se hardcodean en el JS.

6. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- **Riesgo 1**: Si en el futuro se necesita CMS para que no-técnicos editen saludos, habrá que migrar el array JS a una API. Mitigación: el array está centralizado en un bloque claramente comentado.
- **Riesgo 2**: Sin servidor, HTTPS no aplica en file:///. Si se despliega en producción, debe servirse desde Nginx/ Apache con certificado SSL. Mitigación: el código es 100% compatible con cualquier servidor estático (GitHub Pages, Netlify, S3).
- **Riesgo 3**: Los controles de acceso para 'modificar contenido' mencionados en seguridad no aplican a una página estática. Si se requiere edición de contenido, ese es un requerimiento diferente (CMS) fuera del scope actual.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- main.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- styles.css | Estado: WARNING (Forzado) | Iteraciones: 3
- README.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 60,291

Tokens de salida (output): 22,454

Total tokens: 82,745

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~17.3 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 2.2 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !"2,343 input | !"1,520 output | 1 llamadas | ~1.7h ahorradas

MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !"10,596 input | !"6,000 output | 4 llamadas | ~5.3h ahorradas

FRONTEND-DESARROLLO: !"17,314 input | !"12,988 output | 6 llamadas | ~5.7h ahorradas

QA-VALIDACION: !"30,038 input | !"1,946 output | 6 llamadas | ~4.6h ahorradas