Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !’ DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !’ MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !’ FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !’ QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: Página de Saludos Internacionales Tsoft (XP-12)

1. CONTEXTO
Se requiere una página HTML/CSS estática que muestre saludos coloquiales de todos los países donde Tsoft tiene oficinas. El requerimiento es explícitamente 'crear una página en HTML y CSS'. No hay backend, no hay base de datos, no hay autenticación de usuarios, no hay API. El entorno de ejecución es LOCAL (protocolo file:/// o servidor estático simple), lo que activa la restricción crítica de arquitectura plana.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA
Arquitectura elegida: Single HTML File (SHF) — Monolito de Presentación Estático
Un único archivo `index.html` que contiene HTML semántico, CSS embebido en `<style>` y JavaScript vanilla embebido en `<script>` (sin módulos ES6). Los datos de saludos se declaran como un array de objetos JavaScript directamente en el script. Se complementa con un `styles.css` externo para separación de concerns visual, dado que el entorno puede ser servido también vía HTTP simple.

3. JUSTIFICACIÓN BASADA EN YAGNI / KISS / BORING TECHNOLOGY
- **¿Por qué NO React/Vue/Angular?** YAGNI. El requerimiento es una página de contenido estático. Introducir un framework SPA añadiría: bundler (Webpack/Vite), node_modules, proceso de build, y complejidad de despliegue. ROI negativo total para este caso de uso.
- **¿Por qué NO una base de datos?** Los saludos son datos cuasi-estáticos (cambian raramente). Un array JS hardcodeado es suficiente y elimina la dependencia de infraestructura externa. YAGNI aplicado.
- **¿Por qué NO microservicios o API REST?** El requerimiento no menciona consumo de datos dinámicos, autenticación de escritura en producción, ni equipos independientes. Sería BDUF puro.
- **¿Por qué NO `type='module'` o imports ES6?** EVALUACIÓN DE ENTORNO: El requerimiento original dice 'crear una página en HTML y CSS' sin mencionar servidor. Para garantizar compatibilidad file:/// y máxima portabilidad, todo JS va en bloque `<script>` plano. Esto cumple la restricción crítica del skill.
- **¿Por qué NO imágenes binarias?** El logo de Tsoft se referenciará via placeholder URL (placehold.co) hasta integración final con assets reales.
- **Seguridad implementable en frontend estático:** Dado que no hay formularios de escritura ni backend, el XSS se mitiga con textContent en lugar de innerHTML al renderizar datos dinámicos. HTTPS es responsabilidad del servidor de hosting, no del código fuente.

4. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR
- **Riesgo 1 (BAJO):** Si en el futuro se requiere editar saludos sin tocar código, se necesitará migrar los datos a un JSON externo o CMS. Mitigación: los datos están aislados en un objeto JS claramente delimitado, facilitando la extracción futura.
- **Riesgo 2 (BAJO):** Sin backend, los 'controles de acceso para modificar contenido' del requerimiento de seguridad no son implementables en esta fase. Esto es técnicamente correcto: una página estática de solo lectura no tiene superficie de ataque de escritura. Se documenta como deuda técnica si se requiere CMS.
- **Riesgo 3 (MUY BAJO):** La lista de países/oficinas Tsoft está hardcodeada. Si Tsoft abre nuevas oficinas, un desarrollador debe editar el archivo. Aceptable para MVP.

5. STACK TECNOLÓGICO FINAL
- HTML5 semántico
- CSS3 (variables CSS para paleta de marca, Flexbox/Grid para responsividad)

- JavaScript Vanilla ES5/ES6 compatible (sin módulos)
- Sin dependencias externas de runtime (0 node_modules, 0 CDN de frameworks)
- Fuentes: Google Fonts via CDN (opcional, degradación elegante si offline)
- Íconos sociales: Unicode/emoji o SVG inline (sin Font Awesome para evitar dependencia CDN crítica)

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 30,442
Tokens de salida (output): 10,493
Total tokens: 40,935
Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~9.6 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 1.2 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !“2,343 input | !‘1,278 output | 1 llamadas | ~1.7h ahorradas
MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !“7,305 input | !‘4,499 output | 3 llamadas | ~3.7h ahorradas
FRONTEND-DESARROLLO: !“7,675 input | !‘4,605 output | 3 llamadas | ~2.3h ahorradas
QA-VALIDACION: !“13,119 input | !‘111 output | 3 llamadas | ~1.9h ahorradas