

Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !' DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !' MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !' FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !' QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: XP-8 — Hola TSOFT

1. CONTEXTO

Se requiere una página web estática que muestre saludos personalizados por país (oficinas TSOFT), con un menú desplegable de banderas, diseño responsivo y cambio dinámico de idioma. El requerimiento especifica explícitamente 'solo HTML5 y CSS', aunque la funcionalidad de cambio dinámico de saludo al seleccionar bandera requiere lógica de interacción. No se menciona servidor, framework, ni despliegue en entorno HTTP/HTTPS controlado. Se asume entorno LOCAL (file:///) como caso base de ejecución para máxima compatibilidad.

2. DECISIÓN

****Arquitectura: Single-File Application (SFA) — HTML + CSS + JS inline/bundle plano.****

- Un único archivo `index.html` contendrá el HTML estructural, los estilos CSS embebidos via `` a `css/styles.css`, y toda la lógica JavaScript en un único `js/main.js` cargado con `

5. Ø<ÝðØ<Ýê Perú — '¡Causa, bienvenido a la familia TSOFT!'
6. Ø<ÝúØ<Ýþ Uruguay — '¡Bienvenido, gurí, TSOFT te espera!'

5. PALETA DE COLORES TSOFT (inferida — moderna y colorida)

- Primary: #0A2463 (azul corporativo profundo)
- Accent: #3E92CC (azul eléctrico)
- Highlight: #D8315B (rojo vibrante)
- Background: #F4F7FF (blanco azulado)
- Text: #1E1B4B (índigo oscuro)
- Card: #FFFFFF con sombra suave

6. SEGURIDAD IMPLEMENTADA

- **CSP via meta tag**: `<meta http-equiv='Content-Security-Policy' content='default-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'none'; object-src 'none'>` — restringe recursos externos.
- **Anti-XSS**: Los datos de saludos son constantes hardcodeadas (no input de usuario). El único punto de escritura DOM usa `textContent` en lugar de `innerHTML` para el texto dinámico, eliminando vectores XSS.
- **Sin cookies ni localStorage**: La página no almacena ningún dato en el cliente.
- **HTTPS**: La nota de HTTPS aplica al servidor de producción; la página está diseñada para ser servida bajo HTTPS sin modificaciones.

7. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- **Riesgo 1**: Si TSOFT requiere agregar >20 países, el array en main.js deberá refactorizarse a un JSON externo (requiere servidor HTTP). Mitigación: la estructura del array está documentada para facilitar esa migración.
- **Riesgo 2**: Los emojis de banderas no renderizan en Windows 10 versiones antiguas. Mitigación: se añade el nombre del país en texto como fallback visible.
- **Riesgo 3**: El toggle de idioma (local/inglés) es binario. Si se requieren más de 2 idiomas, la lógica deberá extenderse. Mitigación: el array de datos ya incluye campo 'en' para inglés, facilitando la extensión.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- js/main.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 59,994

Tokens de salida (output): 15,630

Total tokens: 75,624

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~12.5 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 1.6 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !"2,740 input | !'1,872 output | 1 llamadas | ~1.8h ahorradas

MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !"9,548 input | !'7,500 output | 3 llamadas | ~4h ahorradas

FRONTEND-DESARROLLO: !"21,268 input | !'5,721 output | 4 llamadas | ~3.7h ahorradas

QA-VALIDACION: !"26,438 input | !'537 output | 4 llamadas | ~2.9h ahorradas