

Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !' DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !' MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !' FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !' QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: XP-8 — Hola TSOFT

1. CONTEXTO

Se requiere una página web estática que muestre saludos personalizados por país (oficinas TSOFT), con menú desplegable de banderas, diseño responsivo y cambio dinámico de saludo al seleccionar un país. El requerimiento menciona 'solo HTML5 y CSS' en los criterios de aceptación, pero también exige interactividad (menú desplegable funcional, cambio de saludo dinámico), lo que hace IMPRESCINDIBLE el uso de JavaScript. No hay backend, no hay base de datos, no hay autenticación. El entorno de ejecución es LOCAL (protocolo file:///) ya que no se menciona ningún servidor.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

Arquitectura elegida: Single File Application (SFA) — HTML estático con JS embebido o en archivo plano único.

Dado que el entorno es LOCAL (file:///), se aplica la restricción crítica del skill:

- 'L PROHIBIDO: `

5. SEGURIDAD (CSP y XSS)

- ****XSS****: No hay inputs de usuario. Los datos de saludos son estáticos en el código. Se usa `textContent` en lugar de `innerHTML` para cualquier inserción dinámica de texto, eliminando vectores XSS.
- ****CSP****: Se implementa via `- ****HTTPS****: Recomendación documentada en el README. Para producción, desplegar en servidor con TLS. No aplicable en entorno local.
- ****No cookies / no localStorage****: La aplicación no almacena ningún dato en el cliente.

6. PALETA DE COLORES TSOFT

Se asume paleta corporativa estándar para empresas tech latinoamericanas: Azul primario (#0A2463), Azul acento (#3E92CC), Naranja energía (#FF6B35), Blanco (#FFFFFF), Gris claro (#F5F7FA). Estas variables se definen en :root del CSS.

7. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- ****Riesgo 1****: Si en el futuro se requiere agregar 50+ países con saludos editables por CMS, el objeto JSON hardcodeado deberá migrarse a una API. Mitigación: el objeto de datos está aislado en una constante `TSOFT\_GREETINGS` al inicio de main.js, facilitando la extracción futura.
- ****Riesgo 2****: Los emojis de banderas pueden no renderizarse en Windows 10 (limitación del SO, no del código). Mitigación: se agrega el nombre del país como texto visible siempre.
- ****Riesgo 3****: Sin SASS, los estilos futuros pueden volverse difíciles de mantener. Mitigación: uso de CSS Custom Properties (variables) y comentarios de sección estructurados.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- js/main.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 44,877

Tokens de salida (output): 14,660

Total tokens: 59,537

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~14.9 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 1.9 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !"2,727 input | !'1,924 output | 1 llamadas | ~1.8h ahorradas

MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !"12,116 input | !'6,000 output | 4 llamadas | ~5.4h ahorradas

FRONTEND-DESARROLLO: !"13,492 input | !'6,016 output | 5 llamadas | ~4.3h ahorradas

QA-VALIDACION: !"16,542 input | !'720 output | 5 llamadas | ~3.4h ahorradas