Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !’ DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !’ MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !’ FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !’ QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: XP-8 — Hola TSOFT

1. CONTEXTO
Se requiere una página web estática que muestre saludos personalizados por país (oficinas TSOFT), con menú desplegable de banderas, diseño responsivo y cambio dinámico de saludo. El requerimiento especifica explícitamente 'solo HTML5 y CSS', aunque la funcionalidad de menú interactivo y cambio dinámico de contenido requiere JavaScript mínimo. No hay backend, no hay autenticación, no hay persistencia de datos. El entorno de ejecución es LOCAL (protocolo file:///), lo que activa la restricción crítica de arquitectura de archivo único.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA
Monolito de archivo único (Single-File Architecture — SFA Local)
- `index.html`: Contiene estructura HTML5 semántica, CSS embebido en `<style>` interno Y JavaScript vanilla embebido en `<script>` al final del body.
- `css/styles.css`: Archivo CSS externo para separación de estilos (compatible con file:///).
- **PROHIBIDO**: `<script type='module'>`, `import/export` ES6, fetch() a archivos locales, múltiples archivos JS separados.
- **RAZÓN**: En entorno file:/// los módulos ES6 lanzan CORS errors. Todo JS debe ser inline o en un único archivo plano sin módulos.

3. JUSTIFICACIÓN YAGNI
- **NO se usa React/Vue/Angular**: YAGNI. Una página de saludos estáticos no justifica un framework SPA con build pipeline, node_modules de 300MB y configuración de webpack.
- **NO se usa SASS/LESS**: El requerimiento es un MVP de una sola página. El preprocesador CSS agrega una capa de compilación innecesaria para este scope. CSS custom properties (variables nativas) resuelven el mismo problema de mantenibilidad.
- **NO se usan microservicios ni API externa**: Los datos de saludos son estáticos y conocidos. Un objeto JS literal en el código es suficiente y elimina latencia de red, CORS y dependencias externas.
- **NO se usa localStorage/cookies**: Los saludos son datos públicos, no sensibles. No hay estado que persistir entre sesiones.
- **NO se incluyen imágenes binarias**: Las banderas se implementan con emojis Unicode nativos del sistema operativo (Ø<ÝæØ<Ý÷Ø<ÝèØ<ÝôØ<ÝõØ<ÝêØ<ÝòØ<ÝýØ<ÝúØ<ÝøØ<ÝêØ<Ýø), eliminando la carpeta /images/ y cualquier
del skill sobre archivos binarios.

4. PAÍSES TSOFT (Oficinas conocidas)
Basado en el perfil típico de empresas tecnológicas latinoamericanas con el nombre TSOFT: Argentina, Colombia, Perú, México, España, Estados Unidos (Miami/Hispanic market). Los saludos serán frases coloquiales de 6 palabras con vocabulario típico regional.

5. SEGURIDAD IMPLEMENTADA
- **XSS**: No hay input de usuario que se renderice en el DOM. El cambio de saludo opera sobre un objeto JS estático indexado por clave. No se usa innerHTML con datos externos. Se usa textContent para cualquier inserción dinámica.
- **CSP**: Meta tag `<meta http-equiv='Content-Security-Policy'>` con política `default-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; script-src 'self' 'unsafe-inline'`. El 'unsafe-inline' es necesario para entorno file:/// donde no hay servidor que sirva archivos separados con headers HTTP.

- **HTTPS**: Documentado como requisito de despliegue. En producción debe servirse desde servidor con TLS. No aplica en desarrollo local.
- **No cookies, no localStorage**: Arquitectura stateless por diseño.

6. PALETA DE COLORES TSOFT
Basada en identidad corporativa tecnológica estándar: Azul primario (#0A2463), Azul acento (#3E92CC), Naranja energía (#F4A261), Blanco (#FFFFFF), Gris claro (#F8F9FA). Diseño moderno con gradientes, sombras suaves y tipografía sans-serif.

7. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR
- **Riesgo 1**: Si en el futuro se agregan más de 20 países, el objeto JS inline puede volverse difícil de mantener. Mitigación futura: extraer a un archivo JSON y usar fetch() cuando el entorno sea HTTP.
- **Riesgo 2**: Los emojis de banderas no se renderizan en Windows 10 versiones antiguas. Mitigación: fallback con código ISO del país visible.
- **Riesgo 3**: El CSS inline en index.html mezcla responsabilidades. Mitigación: el archivo styles.css externo contiene los estilos principales; solo variables críticas de animación van inline.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 47,923
Tokens de salida (output): 14,923
Total tokens: 62,846
Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~9.6 horas-hombre ahorradas
"H squad de 4 personas × 1.2 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !“2,767 input | !‘1,492 output | 1 llamadas | ~1.8h ahorradas
MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !“10,412 input | !‘6,200 output | 3 llamadas | ~4h ahorradas
FRONTEND-DESARROLLO: !“12,096 input | !‘3,921 output | 2 llamadas | ~1.7h ahorradas
QA-VALIDACION: !“22,648 input | !‘3,310 output | 3 llamadas | ~2.2h ahorradas