Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !’ DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !’ MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !’ FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !’ QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: Página de Saludos Internacionales Tsoft (XP-12)

1. CONTEXTO
Se requiere una página web estática que muestre saludos coloquiales de todos los países donde Tsoft tiene oficinas. El requerimiento es explícitamente HTML + CSS. No hay backend, no hay base de datos, no hay autenticación de usuarios, no hay API. El entorno de ejecución primario es LOCAL (protocolo file:///), ya que el solicitante no especifica servidor. Se aplica la restricción crítica de entorno local: PROHIBIDO usar ES6 modules, import/export o múltiples archivos JS separados.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA
Arquitectura elegida: Single HTML File (SHF) — Página Estática Monolítica

Un único archivo `index.html` que contiene HTML semántico, CSS embebido en `<style>` y JavaScript mínimo (si aplica) en `<script>` plano al final del body. Los datos de saludos se declaran como un array literal JavaScript dentro del mismo script tag. Se complementa con un archivo `styles.css` externo para separación de concerns básica, ya que CSS externo funciona perfectamente en file:///.

3. JUSTIFICACIÓN BASADA EN YAGNI / KISS
- **¿Por qué NO React/Vue/Angular?** YAGNI. El requerimiento es 'una página HTML y CSS'. Introducir un framework JS añade: node_modules (>200MB), proceso de build, complejidad de despliegue. ROI negativo total para contenido estático.
- **¿Por qué NO un backend (Node/Python/PHP)?** YAGNI. Los datos de saludos son estáticos y conocidos. No hay CRUD, no hay usuarios, no hay sesiones. Un servidor sería infraestructura sin propósito.
- **¿Por qué NO múltiples archivos JS con módulos?** RESTRICCIÓN DE ENTORNO. file:// bloquea CORS para módulos ES6. Un solo bloque `<script>` evita errores de 'Cross-origin request blocked' en apertura local.
- **¿Por qué NO una base de datos?** Los saludos por país son datos cuasi-inmutables. PostgreSQL para 20-30 registros estáticos es sobredimensionamiento absurdo.
- **Stack elegido: HTML5 + CSS3 + Vanilla JS (inline)** — Tecnología aburrida, probada, sin dependencias, cero fricción de despliegue.

4. SOBRE SEGURIDAD (requerimiento técnico)
- **XSS**: Los datos de saludos son hardcodeados en el JS, no provienen de input de usuario. No hay formularios de entrada en el MVP. Se aplicará `textContent` en lugar de `innerHTML` si se renderizan datos dinámicamente.
- **HTTPS**: Aplica cuando la página se sirva desde un servidor. El código debe estar listo para ello (no hay mixed-content, no hay recursos HTTP hardcodeados).
- **Controles de acceso**: No aplica en una página de solo lectura estática. Si en el futuro se requiere edición de contenido, ese requerimiento generará un nuevo ADR con backend.
- **Sanitización**: Se implementará función `sanitize()` básica como buena práctica defensiva aunque los datos sean estáticos.

5. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR
- **Riesgo 1 (BAJO)**: Si en el futuro se necesita editar saludos sin tocar código, se requerirá migrar a un CMS o backend. Costo de migración estimado: 1-2 sprints. Aceptable dado que el requerimiento actual no lo pide.
- **Riesgo 2 (BAJO)**: Sin servidor, las medidas HTTPS no aplican localmente. Documentado en README para el equipo de infraestructura.

- **Riesgo 3 (MUY BAJO)**: Escalabilidad de países: agregar nuevos países requiere editar el array de datos en el HTML. Aceptable para el volumen esperado (<50 países).

6. PAÍSES CON OFICINAS TSOFT (datos a incluir)
Basado en información pública de Tsoft: Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, México, Brasil, España, Estados Unidos. Los saludos coloquiales serán representativos de cada cultura regional.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- assets/logo-placeholder.txt | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 34,573
Tokens de salida (output): 9,314
Total tokens: 43,887
Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~12.5 horas-hombre ahorradas
"H squad de 4 personas × 1.6 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !“2,343 input | !‘1,330 output | 1 llamadas | ~1.7h ahorradas
MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !“9,804 input | !‘5,118 output | 4 llamadas | ~5.2h ahorradas
FRONTEND-DESARROLLO: !“9,206 input | !‘2,718 output | 4 llamadas | ~3.1h ahorradas
QA-VALIDACION: !“13,220 input | !‘148 output | 4 llamadas | ~2.5h ahorradas