

Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !' DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !' MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !' FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !' test (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR — XP-14: Página Web Metodología TI

1. CONTEXTO

Se requiere una página web informativa/editorial sobre metodologías de informática y TI, con tres secciones de contenido (Home, Historias, Noticias), FAQ, aviso de cookies, y métricas de tráfico. El stack está explícitamente restringido a HTML5, CSS y JS puro. No existe mención de backend, base de datos, autenticación de usuarios ni despliegue en servidor propio. El entorno de ejecución primario es ESTÁTICO (archivos servidos vía HTTP/HTTPS desde un hosting estático o CDN). No se requieren equipos independientes desplegando partes separadas.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

Arquitectura elegida: Single-File-Area Static Site (Monolito HTML Modular por secciones)

- Un único `index.html` como punto de entrada con navegación SPA-lite mediante hash routing (`#home`, `#historias`, `#noticias`).
- CSS consolidado en un único `styles.css` con variables CSS custom properties para theming.
- JavaScript consolidado en un único `main.js` (NO módulos ES6 nativos) para máxima compatibilidad con entornos de apertura directa (`file:///`) y hosting estático sin configuración de MIME types.
- Contenido estático embebido directamente en el HTML (no fetch a APIs externas), garantizando carga < 3 segundos sin dependencia de red adicional.
- DOMPurify cargado desde CDN con fallback inline para sanitización XSS en el campo de búsqueda/comentarios.
- Google Analytics 4 snippet estándar para métricas de tráfico (Criterio 5).
- Meta tag Content-Security-Policy declarado en `` como medida de defensa en profundidad para entornos sin control de cabeceras HTTP del servidor.

3. JUSTIFICACIÓN BASADA EN YAGNI / KISS / BORING TECHNOLOGY

- **NO se usa React/Vue/Angular**: YAGNI. El contenido es estático y editorial. Un framework JS añadiría 40-200KB de bundle, tiempo de hidratación y complejidad de build sin ningún beneficio funcional para este caso de uso.
- **NO se usa un generador de sitios estáticos (Jekyll, Hugo, Eleventy)**: YAGNI. El cliente no requiere un pipeline de build, y el contenido de 3 secciones no justifica la curva de aprendizaje ni la dependencia de Node.js/Ruby en el entorno de desarrollo.
- **NO se usa un backend (Node.js, PHP, Python)**: YAGNI. No hay persistencia de datos, autenticación ni lógica de servidor requerida en los criterios de aceptación. El aviso de cookies se gestiona con `localStorage`.
- **NO se divide el JS en módulos ES6 (`type='module'`)**: Decisión de compatibilidad. Dado que el requerimiento no especifica servidor con MIME types configurados y el entorno podría ser `file:///`, se consolida todo en `main.js` plano para garantizar ejecución en cualquier contexto (Criterio QA de entorno LOCAL obligatorio).
- **NO se agrega MongoDB, Firebase, ni ninguna base de datos**: YAGNI absoluto. El contenido es editorial y estático.
- **Imágenes**: Se usan URLs de placeholder (`https://placeholder.co/`) en todo el código. Cero archivos binarios en el árbol del proyecto.

4. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- **Riesgo 1 (Bajo)**: El CSP declarado via `` no cubre todas las directivas que sí cubriría una cabecera HTTP del servidor (ej. `frame-ancestors`). Mitigación: documentado en README para configuración del servidor de hosting.
- **Riesgo 2 (Bajo)**: El contenido estático embebido en HTML requiere edición manual del archivo para actualizar

noticias/historias. Mitigación aceptada: fuera del alcance del MVP. Evolución futura podría introducir un headless CMS (Netlify CMS, Decap) sin cambiar la arquitectura base.

- **Riesgo 3 (Muy Bajo)**: Google Analytics requiere consentimiento de cookies (GDPR/LGPD). Mitigación: el aviso de cookies (Criterio 7) controla la inicialización de GA4 mediante JS condicional — GA solo se activa tras aceptación explícita del usuario.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- main.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 5
- styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: SKIPPED (doc) | Iteraciones: 0

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 102,456

Tokens de salida (output): 37,649

Total tokens: 140,105

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~18 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 2.3 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !"910 input | !"1,432 output | 1 llamadas | ~1.5h ahorradas

MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !"12,310 input | !"9,500 output | 4 llamadas | ~5.6h ahorradas

FRONTEND-DESARROLLO: !"43,841 input | !"21,826 output | 7 llamadas | ~7.6h ahorradas

test: !"45,395 input | !"4,891 output | 4 llamadas | ~3.3h ahorradas