

Docker - Principais comandos

Iniciar um novo container:

```
docker run --name {nome} -p porta_maquina:porta_app {imagem}
```

--name é opcional, mas recomendo sempre dar um nome para o container
-p também é opcional, mas sem ele não será possível acessar a aplicação
-e para adicionar variáveis de ambiente
--network para adicionar o container em uma rede

Listar containeres

```
docker ps
```

--all lista também os contêineres parados

Logs

```
docker logs {nome-container}
```

Parar container

```
docker stop {container_name}
```

O docker stop para o container, mas não deleta (contêineres ocupam espaço na máquina, deletem eles quando não forem usar mais)

Excluir container

```
docker rm {nome_container}
```

Listar imagens

```
docker images
```

Lista todas as imagens instaladas localmente, também recomendo deletar imagens não usadas

Remover imagem

```
docker rmi {nome_imagem}
```

Criar imagem

```
docker build -t {nome_imagem} .
```

Se for subir a imagem para o DockerHub, colocar o seu nome de usuário antes da imagem:

```
docker build -t {nome_usuario}/{nome_imagem} .
```

Subir imagem para DockerHub

```
docker push {nome_usuario}/{nome_imagem}
```

Criar uma rede

```
docker network create -d bridge rede
```