

Acessar a máquina AWS

Para acessar a máquina da AWS usamos o protocolo ssh (secure shell), com ele é possível acessar o terminal de uma máquina remota e podemos executar comandos nela, como se fosse uma máquina local.

Linux, Mac e WSL (Windows)

No linux e no mac, o suporte a SSH é nativo, por isso o acesso é bastante facilitado. Os passos são:

1. Baixar o arquivo “Chave” (**projsoft26b.pem**) no Blackboard e colocar em um diretório de sua preferência.
2. No diretório onde estiver a chave, executar o comando:

```
chmod 400 projsoft26b.pem
```

3. No diretório onde estiver a chave rodar a comando:

```
ssh ubuntu@{seu-ip} -i chave-linux.pem
```

Windows

No Windows, use no Git Bash (<https://git-scm.com/install/windows>), os passos são paecidos:

1. Baixar o arquivo “Chave” (**projsoft26b.pem**) no Blackboard e colocar em um diretório de sua preferência.
2. No diretório onde estiver a chave rodar a comando:

```
ssh ubuntu@{seu-ip} -i chave-linux.pem
```

Instalar o Docker

Entre no link:

<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/#install-using-the-repository>

E execute os dois primeiros passos descritos no link;

Por fim, executar os dois comandos abaixo para adicionar o seu usuário no grupo docker

```
sudo usermod -a -G docker ubuntu  
newgrp docker
```

Comandos Docker

Máquina Local

Sempre antes de rodar os comandos do Docker, lembrar de fazer o build da aplicação com o Maven.

Construir a imagem:

```
docker build -t {nome-usuario}/{nome-imagem} .
```

Subir a imagem no DockerHub

```
docker push {nome-usuario}/{nome-imagem}
```

Máquina da AWS

Iniciar o container

```
docker run -e POSTGRES_PASSWORD=senha -p 8080:8080 --name app  
{nome-usuario}/{nome-imagem}
```

Para reiniciar a aplicação

```
docker stop app  
docker rmi {nome-usuario}/{nome-imagem} --force  
docker run -e POSTGRES_PASSWORD=senha -p 8080:8080 --name app  
{nome-usuario}/{nome-imagem}
```