

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



E1190100-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ventil 500 bar					valve 500 bar		clapet/soupape 500 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	qty				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
1	E1230748		1,00	gehäuse	case	boîte	for E1190100		
2	E1230745		1,00	druckstück	thrust piece	pièce de pression	for E1190100		
3	E1230058		1,00	ventilsitz	valve seat	siège de soupape			E1800023
4	E1230059		1,00	halter	holder	support	press control 30.2-500		E1800023
5	E0600291		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800023
6	E1230743		1,00	steuerkolben	control piston	piston de commande	for E1190100		E1800023
7	E0810089		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800023
8	E0600036		1,00	stützring	support ring	bague d'appui			E1800023
9	E0600032		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800023
10	E0600021		1,00	stützring	support ring	bague d'appui			E1800023
11	E0600394		1,00	dichtsatz	sealing set	jeu de bagues d'étanchéité			E1800023
12	E0500286		1,00	druckfeder	pressure spring	ressort de pression			E1800023
13	E1230744		1,00	distanzstück	spacer	entretoise	f. E1190100		E1800023
14	E0600393		1,00	dichtsatz	sealing set	jeu de bagues d'étanchéité			E1800023
15	E0111181		2,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 1/4"ag, 1/2"ig		E1800023
16	D103		2,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 3/8"ag		E1800023
17	E1231304		1,00	sieb	strainer	tamis	f. E1190100		E1800023
18	E1230747		1,00	schraube	screw	vis	6-kt. 1/4" hohlschraube, 500 bar		
19	E1230746		1,00	schraube	screw	vis	for E1190100		
20	N268		1,00	stopfen	plug	bouchon	3/8" ag		
21	N269		2,00	stopfen	plug	bouchon	1/4" ag		
22	E0810016		1,00	kugel	ball	bille	Ø 7,2mm		
23	E0800545		1,00	punktstrahldüse 0° 500 bar, M4ag, düsengröße 0004/0,15mm gebohrt	point jet nozzle 0° 3000 bar, M4 outer thread, nozzle size 0004/0,15 mm sapphire style 8	buse à jet crayon 0° 3000 bars, M4 fil., taille de la buse 0004/0,15 mm saphir style 8	düsengröße 0004/0,15mm gebohrt		E1800023
24	E1230278		1,00	stift	pin	goupille	M 10x 6,3 A2		
25	X9120029		4,00	schraube	screw	vis	M 8x 30 A4-80		
26	E0600024		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800023
700	E1800023		1,00	rep.kit	repair kit	kit de réparation	f. E1190100		
800	E1230749		1,00	drossel	throstle	étouffoir	500 bar, 15l/min, iØ2,8		
800	E1230765		1,00	drossel	throstle	étouffoir	500 bar, 18l/min, iØ 2,8		

E1190100-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ventil 500 bar					valve 500 bar		clapet/soupape 500 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	qty				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
800	E1230766		1,00	drossel	throstle	étoufoire	500 bar, 24l/min, iØ 3,7		
800	E1230767		1,00	drossel	throstle	étoufoire	500 bar, 28l/min, iØ 3,9		
801	E0510890		1,00	innenauszieher	interior valve extractor	arrache intérieure	6-10 mm		

notiz:

Spezialwerkzeug Pos. 801 zur Demontage von Bauteil Pos. 3.

Bauteil Pos. 18, 19, 20, 21, 24 Gewinde mit Art.-Nr. F0000030 (low strength, purple, 50ml) eingeklebt.

Bauteil Pos. 23 nur auf dem Gewinde mit Art.-Nr. F0000031 (high strength, green, 46ml) eingeklebt.

Achtung: es darf kein Kleber in die Bohrung oder Düse laufen.

Bauteil Pos. 25 Gewinde mit Art.-Nr. F0000040 (klüber HEL46-450) eingefettet.

Bauteil Pos. 18, 19: Markierte Fläche mit Art.-Nr. F0000040 (klüber HEL46-450) eingefettet.

Bauteil Pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 26 mit Art.-Nr. F0000470 (klüber syntheso GLEP 1) eingefettet.

Bauteil Pos. 17, 26: Einbaureihenfolge beachten.

note:

Special tool no. 801 for disassembly of component no. 3.

Component no. 18, 19, 20, 21, 24 thread must be glued with item no. F0000030 (low strength, purple, 50ml).

Component no. 23 only glued on the thread with item no. F0000031 (high strength, green, 46ml).

Attention: no adhesive may run into the bore or nozzle.

Component no. 25 thread must be greased with item no. F0000040 (klüber HEL46-450).

Component no. 18, 19: Marked surface must be greased with item no. F0000040 (klüber HEL46-450).

Component no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 26 must be greased with item no. F0000470 (klüber syntheso GLEP 1).

Component no. 17, 26: Observe the installation sequence.

notice:

Outilsage spécial n° 801 pour montage/démontage de composant n° 3.

Composant n° 18, 19, 20, 21, 24 filet doit être encollé avec ref. n° F0000030 (low strength, purple, 50ml).

Composant n° 23 uniquement collé sur le fil avec ref. n° F0000031 (high strength, green, 46ml).

Attention : aucun adhésif ne doit s'écouler dans l'alésage ou la buse.

Composant n° 25 filet doit être graissé avec ref. n° F0000040 (klüber HEL46-450).

Composant n° 18, 19: Surface marqué doit être graissé avec ref. n° F0000040 (klüber HEL46-450).

Composant n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 26 doit être graissé avec ref. n° F0000470 (klüber syntheso GLEP 1).

Composant n° 17, 26: Respecter l'ordre de montage.