ODBC-Tarea1



DAM2 – Javier Larrión

Objetivo de la tarea:


Emplear el estándar de acceso ODBC para acceder a diferentes orígenes de datos:

- datos de dbase5
- ➤ datos de <u>Paradox</u> y
- datos de SQL Server ubicados en diferentes servidores.
- 1. Consulta la ayuda de Access y explica en tu documento de respuestas la diferencia entre importar y vincular datos.


Importar: trae una copia de la base de datos a la que nos estamos conectando.

Vincular: en este caso, cualquier modificación que se haga, se aplicará automáticamente sobre la base de datos.

2. **Importa** a Access la <u>tabla Authors</u> de la Base de datos Pubs de **tu servidor SQL Server.** Hazlo con un dsn de usuario de nombre Pubs. Captura la tabla.



3. **Vincula** a Access la tabla Titles de la misma base de datos; Puedes hacerlo con el mismo dsn de la prueba anterior. Observa cómo Access asigna un icono diferente a esta *tabla vinculada* que el que ha asignado a las *tablas importadas* de las tareas anteriores.



ODBC-Tarea1 1

ODBC-Tarea1



DAM2 - Javier Larrión

- 4. Intenta Importar a Access otra vez la tabla Authors de Pubs, pero esta vez no la de tu servidor, sino la de A06SERVIDOR1. El nombre de instancia del servidor SQL de este equipo es A06SERVIDOR1\SQLEXPRESS. Antes de continuar plantéate la siguiente cuestión:
 - ¿Crees que necesitarás un nuevo dsn? Razona la respuesta.

Sí, ya que por defecto intenta conectar con la autenticación de Windows NT mediante el id de inicio de sesión de red y toma como parámetros los datos de nuestro usuario de Windows por lo que al intentar establecer conexión nos da error.

■ Anota las dificultades encontradas para crear el dsn. ¿Precisas de algún dato del que no dispongas?


Necesitaríamos el usuario y contraseña que tengan permiso para acceder al servidor SQL de A06SERVIDOR1.

5. Crea un dsn de sistema que te permita acceder a Northwind en A06SERVIDOR1\SQLEXPRESS. Utiliza ahora la autenticación de SQL Server. Para ello debes saber que el usuario alumnoserver (con contraseña alumnoserver), dispone de un inicio de sesión en dicho servidor de base de datos. Cuando tengas preparado el dsn, vincula a tu base de datos Access las tablas Products y Customers. Por último comprueba los permisos de los que dispone alumnoserver, señalando en la siguiente tabla las operaciones que dicho usuario puede hacer sobre las tablas señaladas:



	Select	Insert	Update	Delete
Products	Tiene permisos	Tiene permisos	Tiene permisos	No tiene
				permisos
Customers	Tiene permisos	No tiene	No tiene	No tiene
		permisos	permisos	permisos

6. Supongamos que precisas tener en tu servidor SQL Server la tabla illinois. Resuelve el tema mediante ODBC importando a SQL Server el origen ODBC adecuado




ODBC-Tarea1 2



ODBC-Tarea1

DAM2 – Javier Larrión



ODBC-Tarea1 3