

Ejercicios UT2 – Cadenas

Normas para todos los ejercicios que se hagan

- *todos los proyectos incluirán una hoja de estilos (la que se da u otra personal)*
- *las páginas web mantendrán una división lógica a través de elementos div*
- *el código HTML generado será válido*
- *el código PHP será legible (nombres de variables descriptivos, indentación correcta,)*

Objetivos

- Saber utilizar algunas funciones habituales de manejo de cadenas de caracteres

Ejercicio 1.

Abre el proyecto ParaClaseCadenas.

Añade el script *cadena_uno.php*.

Define una variable frase y asígnale una cadena de caracteres.

Muestra la longitud de la frase y escribe la frase en mayúsculas.

Ejercicios con cadenas
Longitud de la frase "Ejemplo de cadenas" - 20 frase en mayúsculas EJEMPLO DE CADENAS

Ejercicio 2.

Añade el script *cadena_dos.php*.

Define una variable frase y asígnale una cadena de caracteres.

Muestra cuántas palabras tiene la frase (función *explode()*) y cuántas palabras empiezan por un determinado carácter.

Ejercicios con cadenas
Palabras en la frase " Ejemplo de cadenas " - 3 Palabras en la frase " Ejemplo de cadenas " que empiezan por E - 1

Ejercicio 3.

Añade el script *cadena_tres.php*.

Define la siguiente variable:

`$texto = " Texto con etiquetas HTML ";`

Prueba las funciones *htmlspecialchars()*, *strip_tags()* y *str_replace()*. Esta última sustituirá los caracteres e por *

Ejercicios con cadenas

Texto con etiquetas **HTML**

Aplicando htmlspecialchars()

 Texto con etiquetas HTML

Aplicando strip_tags()

Texto con etiquetas HTML

Sustituyendo la e por *

T*xto con *tiqu*tas **HTML**

Texto con etiquetas **HTML**