



MANUAL DE INSTALAÇÃO

DataChat SQL Lite

*Um assistente conversacional Text-to-SQL sobre o Brazilian E-Commerce Public Dataset
(Olist)*

Djhonatah Wesley, Mirelle Casimiro e Filipe Antonny

Campina Grande — PB

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Acesso Rápido (Executável na Nuvem)	3
3. Instalação e Execução Local (Ambiente de Desenvolvimento)	3
3.1 Pré-requisitos	3
3.2 Passo a Passo	4
1. Clone o Repositório	4
2. Configure as Variáveis de Ambiente	4
3. Instale as Dependências	4
4. Execute a Aplicação	4

1. Introdução

Este manual descreve como acessar e executar a aplicação DataChat SQL Lite, um assistente conversacional Text-to-SQL construído sobre o Brazilian E-Commerce Public Dataset (Olist). Duas formas de uso são apresentadas: o acesso direto pela versão hospedada na nuvem, que não requer instalação, e a execução local, voltada para ambiente de desenvolvimento.

2. Acesso Rápido (Executável na Nuvem)

A forma mais fácil de utilizar o projeto é acessar a versão já hospedada e executada na nuvem. Não é necessário instalar nada no computador.

Link de Acesso (Aplicação Pública): <https://datachatsql.streamlit.app/>

- Acesse o link através de qualquer navegador web (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Aguarde a aplicação carregar.
- Digite sua pergunta em linguagem natural no campo de texto e clique em “Consultar 🚀”.

3. Instalação e Execução Local (Ambiente de Desenvolvimento)

Caso deseje rodar a aplicação no próprio computador, o projeto utiliza a ferramenta uv (gerenciador de pacotes ultrarrápido do Python) para gerenciar as dependências de forma padronizada.

3.1 Pré-requisitos

- Python 3.10 ou superior.
- Git instalado na máquina.
- Gerenciador de pacotes uv instalado (instale via terminal com `pip install uv` ou seguindo as instruções oficiais).
- Uma chave de API da Groq (`GROQ_API_KEY`).

3.2 Passo a Passo

1. Clone o Repositório

Abra o terminal e clone o projeto público do GitHub:

```
git clone https://github.com/djhonatah/dataChatSQL.git
cd dataChatSQL
```

2. Configure as Variáveis de Ambiente

Na raiz do projeto, crie um arquivo chamado `.env` e adicione a chave da Groq para a Inteligência Artificial funcionar:

```
GROQ_API_KEY="cole_sua_chave_aqui"
```

3. Instale as Dependências

Utilize o `uv` para ler o arquivo `uv.lock` e instalar o ambiente perfeitamente replicado:

```
uv sync
```

4. Execute a Aplicação

Para iniciar o servidor local do Streamlit, execute o seguinte comando:

```
uv run streamlit run app/app.py
```

O navegador padrão abrirá automaticamente no endereço <http://localhost:8501> contendo o DataChat SQL Lite.