Техникийн тодорхойлолтын харьцуулсан хүснэгт №5

Нэр: Өндөр галд тэсвэртэй хромитонериклазын бүтээгдэхүүн High refractory chromomeripelase products.

Изделия высокоогнеурные хромитонериклазыове

Зориулалт: Ган хайлах ДСПЗИЗ хаилжаан нуман зуухны хананы доторлогоо

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	"Рос Импорт" хХК-ийн санал болгож											
1	Загвар /Марк/	Нэгж	Хэмжз	Стандарт	Үйлдэрлэгч									
2	Төрөл / Модель/	ХПЛ №3	Хромитонериклазые											
3	MgO-ийн жингийн доль, багагүй	%	46	Хромитонериклазые										
	Cr2O3-ийн жингийн доль, багагүй	%	22	Хромитонериклазые										
	SiO2-ийн жингийн доль, ихгүй	%	6	Хромитонериклазые										
3	Техникийн үзүүлэлт, физик-химийн үзүүлэлтүүд	Задагий сирэргжилт, ихгүй	%	20	ХГОСТ 5381-93	ООО Групла Магнезит								
	Хлахалтын үеийн бат бохийн хяэгаар, багагүй	Н/ММ2	30	ХГОСТ 5381-93	ООО Групла Магнезит									
	Зоөлорч охлэх температур, доошгүй	0	1550	ХГОСТ 45										
	Илчийн тэсвэрлэлт (1300 ОС - усанд), дулааны	2	0	ХГОСТ 45										
	Нягт	г/см3	2,95	ХГОСТ 45										
	1 ширхэт тоосгоны жин	кг	4,1	ХГОСТ 45										
	ХПЛ №3-ын геометр хэмжээснүүд	Зураг 2 /Хүснэт3												
5	Бодит фото зураг	Зураг 1												
6	Сав баглаа	ГОСТ 24717-2004 болон ГОСТ 21140-88,	стандарта загдсаны дагуу савлаж, тэзвэрлэх											

Найтрямой етвейской газетки 2020 смой 04 ггээр сгиран -» «гээр

НАРГА ХИСК-НЫЙ ОГЖФГУЧНИЙ БЕОЛОН ДААТУЛАГНЫЙ 2820 ОНД 11-Р САРЫН НИГАЛИН

2 0 0 0 0 0 0

1 Ш »

Техникийн тодорхойлолтын харцьуулсан хүснэгт №8

Нэр: Шингээ ганг хвэнд цутгахад хэрэглээдг шанаганы доторлогооны хөнгөн цагаан цахиурын илисинйн галд тэсвэртэй бүтээгдэхүүн.

Alumino-silicate refractories for linings of steel-teeming ladles.

Изделия огнеупорные алломосиликатные для футеровски талеразливочных ковшей

Зориулалт: Шингээ ганг зөөвөрлөдг еванаганы хананы орлөгийн тоосго.

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмбэс	Стандарт	Үйлдвэрлэгч
1	Загвар /Марк/	ШКУ-39 №2				
2	Төрөл / Модель/	Шамотын тоосго				
3	АлөО3-ийн жиннгийн доль, багагүй	%	39			
4	ГевО3-ийн жиннгийн доль, ихгүй	%	3,5			
5	Галд тэсвэрлэх чанар, доопгүй	0	С	1750		
6	Нэмэлт шугаман суулт буюутэлэлт 1400 0 С температурын үел, ихгүй	%	0,3			
3	Техникийн үзүүлэлт, физик- химийн үзүүлэлтүүд	Загдай сийрэгжилт, ихгүй	%	18		
4	Хлахалтыүси үенийн бат бөхийн хязгаар, багагүй	Н/Мм2	30			
5	Савбага	0	С	1430		
6	Илчийн тэсвэрлэлт, дулааны цикл (теплосмет), багагүй	4				
7	Нагт	г/см3	2,24	Зарв 2 /Хүснэгт 3/		
8	1 ширхэг тоосгоны жин	кг	3,5			

ГОСТ 24717-2004-ийн дагуу савлаж, тээвэрлэх шаардлагатай. Баглаа тус бүр дээр товарын тэмдээ эсвэл үйдвэрлэгч - бэлттэгчийн бүтээгдэхүүний тэмдэг ба товчилсон нэрс, стандарт нь бичигдэнэ.

Техникийн тодорхойлолтын харьцуулсан хүснэгт №6

Нэр: Өндөр галд тэсвэртэй хромитогериклазын бүтэгэджүүн.

High refractory chrometeoriclase products.

Изделия высокоогнеулорные хромитогериклазы

Зориулалт: Ган хайлах ДСПЗИШ цахилгаан нуман зухны хананы доторлогоо

№	Үндесэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	"Рос Имнопг" техникийн тодорхойлот			
1	Загвар /Марк/	Нэгж	Хэмжэт	Стандарт	Үйлдвэрлэг	
2	Төрөл /Моделы/	Хромитонериклазые				
3	МөгО-инн хингийн доль, багагүй	%	46			
4	Сг2О3-инь хингийн доль, багагүй	%	22			
5	SiO2-инь хингийн доль, ихгүй	%	6			
6	Элэхэүүн	см3	1590			
7	Залшай сийрээжинц, ихгүй	%	20			
8	Техникийн үзүүлэлт, физик- хиягаар, багагүй	Н/мм2	30		ГОСТ 5381-93	ООО Группа Магнэзт
9	Зөөлөрч хлэж температур, доопгүй	0С	1550			
10	Илчинйт сэврэлэлт (1300 ОС - усанд), дулааны цикл (теплосмен), багагүй	2				
11	Ныт	г/см3	2,95			
12	1 ширхэг тооосгоны жин	кт	4,45			
13	ХПТ №4-ын геометр хэмжээнүүд	Зураг 2 /Хүснэгт 3/				
14	Боидт фото зураг	Зураг 1				
15	ГОСТ 24717-2004 болон ГОСТ 21140-88, ГОСТ 24597-81 стандартад загандсаны дагуу савлаж, тээвэрлэх					

Техникийн тодорхойлюлтын харьцуулсан хүснэгт №4

Нэр: Өндөр галд тэсвэртэй периклазовын бүтээгдэхүүн. Periclase refactories. Изделия огневопорные периклазовы.

Зориулалт: Ган хайлах ДСП-3-ИЗ, ДСП-6,0-И4 цахилаган нуман зуухны шал, хэвгий хэсгийн доторлогоо.

№	Үндэсэн үзүүлэлт	Хэзүүлэлт	"Рос Импопрт" ХХ-инсан болгөж буй технкийн юдорхөйлот		
1	Загвар /Марк/	Нэгк	Хэмжээ	Стандарт	ХИлвэрлэгч
2	Төрөл / Модель/	ШПБ-91 №15			
3	Магнийн исэл - МгО-инж жингийн доль, багагүй	%	91		
Кальцийн исэл - Сао-инж жингийн доль, ихтүй	%	3			
Цахиурын исэл (иооксид кремний) - SiO2-инж жингийн доль, ихтүй	%	6			
Төмрийн исэл (оксид железа) - Fe2O3, -инж жингийдой, ихгүй	%	2,5			
жимийн химний	Задгай синрэгжиит, ихгүй	%	22		
Шахалтын үеийн бат бохийн хязгаар, багагүй	Н/мм2	60			
Зөөлөрч эхлэх температур, дошгүй	< О	1550			
Эзлэхүүн	см3	1570			
Нягт	г/см3	2,7 - 3,0			
1 ширхэт 'оосцоны жин	кг	4,7			
П-91 №15 (МО-91 №15)-ын геометр хэмжээнүүд	Зураг 2 /Хүснэгт 3				
5	Бодит фото зураг	Зураг 1			
6	Сав баглаа	ГОСТ 24717-2004 болон ГОСТ 21140-88, ГОСТ 24717-8 стандарта загдана дагуу савлаж, тээвэрлэх шаардлагатай. Баглаа тус			