



2006

**2007**

2009

2011

2012

2015

2017



**RDK**

```
public IRenderComponent getContent() {  
    return new IfCondition<AppRequestCtx>(  
        ctx -> ctx.isUserLoggedIn(),  
        new DDiv(  
            new DClassAttr("some-class"),  
            new DLink<AppRequestCtx>(  
                link: "url",  
                new DClassAttr("link-class"),  
                new DText("Hello world!")  
            )  
        ),  
        new DDiv(  
            new DText("Please log in!")  
        )  
    );  
}
```







**GWT**





2

















2018

Mail.Ru Почта 81 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск Все проекты ▾

одноклассники 99+

Сообщения 2 Обсуждения 55 Оповещения 7 Друзья 3 Гости 5 События Музыка Видео

Поиск

Олег Коровин

Стать VIP Настройки Подарить

Лента Друзья 112 Фото 12 Группы 12 Игры 9 Подарки Заметки 4 Ещё ▾

Включить «Невидимку» Напишите заметку

Люди

- Гания Сатиева друг
- Геннадий Царинный друг

Группы

- Технополис ОК (Mail. Ru) и Пол... из недавнего
- Делаем крутые штуки из недавнего

Игры

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Audits

```
<div class="toolbar_search __light __focus" id="toolbar_search">
  <div id="toolbar_search_block" class="posR">
    <div id="hook_Form_ToolbarSearchF" class="hook">
      <form method="post" action="/dk?cmd=HeaderTopMenuInToolbar">...</form>
    </div>
    <div id="hook_Block_ToolbarSuggestions" class="hookBlock">...</div>
    <div class="hookData" id="hook_TS_tsrch" data-input="field_query" data-block="ToolbarSuggestions" data-delay="300" data-action="/dk?cmd=ToolbarSuggestions"></div> == $0
  </div>
  <div class="layer_ovr"></div>
</div>
<div id="hook_Block_ToolbarUserDropdown" class="hookBlock">...</div>
<div id="scrollTest">...</div>
<script>OK.scrollBar(); OK.setContentWidth();</script>
```

... #topPanel div div div #hook\_Block\_HeaderTopMenuInToolbar #toolbar\_search #toolbar\_search\_block div#hook\_TS\_tsrch.hookData

```
public IRenderComponent getContent() {  
    return new IfCondition<AppRequestCtx>(  
        ctx -> ctx.isUserLoggedIn(),  
        new DDiv(  
            new DClassAttr("some-class"),  
            new DLink<AppRequestCtx>(  
                link: "url",  
                new DClassAttr("link-class"),  
                new DText("Hello world!")  
            )  
        ),  
        new DDiv(  
            new DText("Please log in!")  
        )  
    );  
}
```







2011

2012

2015

2017

```
public IRenderComponent getContent() {  
    return new IfCondition<AppRequestCtx>(  
        ctx -> ctx.isUserLoggedIn(),  
        new DDiv(  
            new DClassAttr("some-class"),  
            new DLink<AppRequestCtx>(  
                link: "url",  
                new DClassAttr("link-class"),  
                new DText("Hello world!")  
            )  
        ),  
        new DDiv(  
            new DText("Please log in!")  
        )  
    );  
}
```



**GWT**