

Protocol Benchmark analyse voor Laundry Drying Apps

Onderzoekers: Djurre Roose en Jutte De Baets

Datum: 1/03/26

Vak: Project Gebruiksgericht Ontwerpen

Ontwerpproject: De Drooghulp

1. Doelstelling & Scope

1.1 Doelstelling

Het doel van deze procedure is het systematisch benchmarken van concurrerende apps in de categorie *laundry drying optimization apps*.

De analyse moet:

- De relatieve productsterkte van concurrerende apps inzichtelijk maken.
- Trends in features en UX identificeren.
- Nieuwe productkansen (blue ocean opportunities) detecteren.
- Een gestandaardiseerde radarplot genereren die evolutie per kwartaal toont.

Het eindresultaat is een uitgebreid rapport dat de sterktes en zwaktes van concurrerende apps in kaart brengt.

1.2 Scope van apps

Apps vallen binnen de scope wanneer zij minimaal één van de volgende functies aanbieden:

- Voorspelling van droogtijden voor was
- Weergebaseerde laundry planning
- Outdoor drying recommendation
- Laundry scheduling

Typische categorieën

Categorie	Voorbeelden
Dedicated drying apps	Washcast, Drying Buddy
Laundry planners	Laundry Timer

Categorie	Voorbeelden
Weather-integrated utilities	niche tools

Uitgesloten apps

- Pure weerapps
- Smart washer companion apps zonder droogadvies
- Laundry reminder apps zonder weersdata

2. KPI Definities & Meetmethode

De benchmark gebruikt 6 kern-KPI's.

Alle scores worden genormaliseerd naar een 1–10 schaal.

KPI 1. Voorspellingsnauwkeurigheid

Definitie

De mate waarin de app correct voorspelt wanneer was volledig droog is onder realistische omstandigheden.

Meetmethode

Testscenario:

- 5 geografische locaties
- 3 type stoffen:
 - katoen
 - synthetisch
 - denim

Procedure:

1. Hang was buiten volgens app-advies.
2. Meet werkelijke droogtijd.
3. Vergelijk met voorspelde tijd.

Formule:

Accuracy Score = $1 - (|\text{voorspeld} - \text{werkelijk}| / \text{werkelijk})$

Score mapping:

Accuracy	KPI Score
>95%	10
90–95%	9
85–90%	8
80–85%	7
<80%	6 of lager

KPI 2. Data-granulariteit

Definitie

De hoeveelheid en kwaliteit van meteorologische variabelen die worden gebruikt in de berekening.

Meetmethode

Controleer of de app gebruik maakt van:

Parameter	Punt
Temperatuur	1
Luchtvochtigheid	1
Wind	1
UV-index	1
Zonintensiteit	1
Neerslagkans	1
Dew point	1
Microclimate data	2

Max score = 9 → genormaliseerd naar 10.

KPI 3. Gebruikersretentie / Engagement

Definitie

De mate waarin gebruikers regelmatig terugkeren naar de app.

Meetmethode

Gebruik:

- App Store reviews
- publieke analytics
- hands-on notificatie testen

Indicatoren:

Metric	Score
Daily alerts	+2
Weekly planning	+2
Smart reminders	+2
Widgets / lockscreen	+2
Habit forming UI	+2

Max score = 10.

KPI 4. Feature Completeness

Definitie

Hoe compleet de functionaliteit is ten opzichte van de categorie.

Meetmethode

Controleer aanwezigheid van:

Feature	Score
Fabric-specific drying advice	2
Rain alerts	2
Indoor drying advice	2
Weekly planning	2

Feature	Score
Smart recommendations	2

KPI 5. UX Score

Definitie

De mate waarin gebruikers snel en intuïtief een actie kunnen uitvoeren.

Meetmethode

UX audit:

1. Installeer app
2. Meet tijd tot hoofdactie

Hoofdactie:

Check: "Kan ik vandaag was buiten drogen?"

Metrics:

Metric	Score
Aantal taps tot antwoord	0–4
Laadtijd	0–2
Visual clarity	0–2
Onboarding eenvoud	0–2

KPI 6. Proactieve intelligentie

Definitie

De mate waarin de app zelf advies of acties voorstelt.

Meetmethode

Controleer aanwezigheid:

Feature	Score
Best drying time alerts	2

Feature	Score
Rain warning notifications	2
Automatic laundry planning	2
AI-generated advice	2
Weather change alerts	2

3. Data-acquisitie

De analyse combineert 3 databronnen.

3.1 App store analyse

Bronnen:

- Google Play

3.2 Hands-on product testing

Testprotocol:

1. Installeer apps op testdevices.
2. Simuleer laundry scenario's.

3.3 Technische documentatie

Analyseer:

- product websites
- developer blogs
- feature lists
- API usage (weerdata)

4. Radarplot Instructies

4.1 Score Template

App	Accuracy	Data	Retentie	Features	UX	Intelligence
App A						
App B						
App C						
Ideale App	10	10	9	10	9	10

4.2 Normalisatie naar 1-10 schaal

Wanneer ruwe data gebruikt wordt:

Genormaliseerde score =

$$((\text{waarde} - \text{minimum}) / (\text{maximum} - \text{minimum})) * 9 + 1$$

Zo blijft de score altijd tussen 1 en 10.

4.3 Radarplot generatie

Gebruik:

- Google Sheets

5. Rapportage

Het rapport bevat:

1. Radarplot
2. KPI score tabel
3. Beste features
4. Strategische kansen

Insight vertaling naar productstrategie

De radarplot wordt gebruikt om:

5.1. Feature gaps te identificeren

Voorbeeld:

Concurrent scoort hoger op rain alerts

→ roadmap feature prioriteit verhogen

5.2. Differentiatie te bepalen

Voorbeeld:

Alle apps laag op indoor drying intelligence
→ mogelijke blue ocean

6. Deliverables

Elke benchmarkcyclus moet opleveren:

- KPI scorecard
- radarplot
- competitor insights
- product aanbevelingen