

Standard Code Library

Sanity's Eclipse

October, 2014

Contents

1	数论算法	7
1.1	$O(m^2 \log n)$ 求线性递推数列第 n 项	7
1.2	NTT	8
1.3	中国剩余定理	9
1.4	中国剩余定理 (可不互质)	10
1.5	Miller Rabin	10
1.6	Pollard Rho	13
1.7	离散对数	14
1.8	原根	16
1.9	离散二次方根	17
1.10	牛顿迭代求平方根	18
1.11	Pell 方程求根	18
1.12	直线下整点个数	19
2	数值算法	21
2.1	FFT	21
2.2	解一元三次方程 + 求三阶二次型的标准型	22
2.3	高斯消元	22
2.4	最小二乘法	24
2.5	多项式求根	24
2.6	自适应辛普森	26
3	计算几何	27
3.1	圆与多边形交	27
3.2	动态凸包	31
3.3	farmland	32
3.4	farmland 完全体	34
3.5	半平面交	42
3.6	三维绕轴旋转	44
3.7	点到凸包切线	46
3.8	直线凸包交点	46
3.9	exhausted_robot 凸多边形卡壳 + 凸多边形交	49
3.10	判断圆存在交集 $O(n \log k)$	55
3.11	最小覆盖球	56
3.12	最小覆盖圆	59
3.13	圆交 $O(n^2 \log n)$ 计算面积和重心	61
3.14	三维跨立实验 + 点到线段的垂足在线段上 + 分数类	65

3.15	平面图形的转动惯量计算	67
3.16	凸多边形内的最大圆 $O(n \log n)$	69
3.17	三维凸包	72
3.18	点在多边形内	73
3.19	三角形的内心	74
3.20	三角形的外心	74
3.21	三角形的垂心	74
3.22	V 图	74
4	数据结构	81
4.1	KD 树	81
4.2	树链剖分	86
4.3	可持久化左偏树	87
4.4	treap	88
4.5	functional_treap	90
4.6	LCT	91
4.7	Splay	93
5	图论	97
5.1	Gabow 算法求点双连通分量 (非递归)	97
5.2	Hopcroft Karp 求二分图最大匹配 $O(EV^{0.5})$	98
5.3	最小树形图	101
5.4	KM	102
5.5	扩展 KM	104
5.6	度限制生成树	107
5.7	一般图匹配	109
5.8	无向图最小割	110
5.9	Hamilton 回路	111
5.10	弦图判定	113
5.11	弦图求团数	114
5.12	有根树的同构	116
5.13	zkw 费用流	118
6	字符串	121
6.1	扩展 KMP	121
6.2	后缀数组	121
6.3	DC3	122
6.4	AC 自动机	124
6.5	极长回文子串	125
6.6	后缀自动机 -- 多次询问串在母串中的出现次数	126
6.7	循环串的最小表示	128
7	Others	129
7.1	快速求逆	129
7.2	求某年某月某日星期几	129
7.3	LL*LL%LL	129
7.4	next_nCk	130
7.5	单纯形	130
7.6	曼哈顿最小生成树	132
7.7	最长公共子序列	134

7.7.1 最长公共子序列	134
7.8 环状最长公共子序列	137
7.9 长方体表面两点最近距离	138
7.10 插头 DP	139
7.11 最大团搜索	142
7.12 Dancing Links	143
7.13 极大团计数	145
8 Hints	147
8.1 vimrc	147
8.2 积分表	147
8.3 数学公式	151
8.4 平面几何公式	151
8.5 网络流 Hints	154
8.6 Hints	154
8.7 2-SAT Hints	154
8.8 二分图相关 Hints	154
8.9 java_hints	154
8.10 Usage_of_Rope	157

Chapter 1

数论算法

1.1 $O(m^2 \log n)$ 求线性递推数列第 n 项

已知 a_0, a_1, \dots, a_{m-1}

$$a_n = c_0 * a_{n-m} + \dots + c_{m-1} * a_{n-1}$$

求 $a_n = v_0 * a_0 + v_1 * a_1 + \dots + v_{m-1} * a_{m-1}$

```
1 void linear_recurrence(long long n, int m, int a[], int c[], int p) {
2     long long v[M] = {1 % p}, u[M << 1], msk = !!n;
3     for(long long i(n); i > 1; i >>= 1) {
4         msk <<= 1;
5     }
6     for(long long x(0); msk; msk >>= 1, x <<= 1) {
7         fill_n(u, m << 1, 0);
8         int b(!!(n & msk));
9         x |= b;
10        if(x < m) {
11            u[x] = 1 % p;
12        } else {
13            for(int i(0); i < m; i++) {
14                for(int j(0), t(i + b); j < m; j++, t++) {
15                    u[t] = (u[t] + v[i] * v[j]) % p;
16                }
17            }
18            for(int i((m << 1) - 1); i >= m; i--) {
19                for(int j(0), t(i - m); j < m; j++, t++) {
20                    u[t] = (u[t] + c[j] * u[i]) % p;
21                }
22            }
23        }
24        copy(u, u + m, v);
25    }
26    //a[n] = v[0] * a[0] + v[1] * a[1] + ... + v[m - 1] * a[m - 1].
27    for(int i(m); i < 2 * m; i++) {
```

```

28     a[i] = 0;
29     for(int j(0); j < m; j++) {
30         a[i] = (a[i] + (long long)c[j] * a[i + j - m]) % p;
31     }
32 }
33 for(int j(0); j < m; j++) {
34     b[j] = 0;
35     for(int i(0); i < m; i++) {
36         b[j] = (b[j] + v[i] * a[i + j]) % p;
37     }
38 }
39 for(int j(0); j < m; j++) {
40     a[j] = b[j];
41 }
42 }

```

1.2 NTT

NTT, R 取 MOD 的原根

```

1  int inverse(int a) {
2      return a == 1 ? a : (long long)(MOD - MOD / a) * inverse(MOD % a) % MOD;
3  }
4
5  int powmod(int a, int b) {
6      a %= MOD;
7      int ret = 1;
8      while (b) {
9          if (b & 1) {
10             ret = (long long)ret * a % MOD;
11         }
12         b >>= 1;
13         a = (long long)a * a % MOD;
14     }
15     return ret;
16 }
17
18 void DFT(int P[], int n, int oper) {
19     for (int i = 1, j = 0; i < n - 1; ++i) {
20         for (int s = n; j ^= s >>= 1, ~j & s;);
21         if (i < j) {
22             swap(P[i], P[j]);
23         }
24     }
25     for (int d = 0; (1 << d) < n; ++d) {
26         int m = 1 << d, m2 = m * 2;
27         int unit_p0 = powmod(R, (MOD - 1) / m2);
28         if (oper < 0) {
29             unit_p0 = inverse(unit_p0);

```



```

30     }
31     for (int i = 0; i < n; i += m2) {
32         int unit = 1;
33         for (int j = 0; j < m; ++j) {
34             int &P1 = P[i + j + m], &P2 = P[i + j];
35             int t = (long long)unit * P1 % MOD;
36             P1 = (P2 - t + MOD) % MOD;
37             P2 = (P2 + t) % MOD;
38             unit = (long long)unit * unit_p0 % MOD;
39         }
40     }
41 }
42 }
43
44 void mul(const int aa[N], const int bb[N], int c[N]) {
45     for (int i = 0; i < N; ++i) {
46         ta[i] = aa[i], tb[i] = bb[i];
47     }
48     DFT(ta, N, 1);
49     DFT(tb, N, 1);
50     for (int i = 0; i < N; ++i) {
51         tc[i] = (long long)ta[i] * tb[i] % MOD;
52     }
53     DFT(tc, N, -1);
54     int inv = inverse(N);
55     for (int i = 0; i < N; ++i) {
56         (c[i] += (long long)tc[i] * inv % MOD) %= MOD;
57     }
58 }

```

1.3 中国剩余定理

包括扩展欧几里得，求逆元，和保证除数互质条件下的 CRT

```

1  LL x, y;
2  void exGcd(LL a, LL b)
3  {
4      if (b == 0) {
5          x = 1;
6          y = 0;
7          return;
8      }
9      exGcd(b, a % b);
10     LL k = y;
11     y = x - a / b * y;
12     x = k;
13 }
14
15 LL inversion(LL a, LL b)

```

```

16 {
17     exGcd(a, b);
18     return (x % b + b) % b;
19 }
20
21 LL CRT(vector<LL> m, vector<LL> a)
22 {
23     int N = m.size();
24     LL M = 1, ret = 0;
25     for(int i = 0; i < N; ++ i)
26         M *= m[i];
27
28     for(int i = 0; i < N; ++ i) {
29         ret = (ret + (M / m[i]) * a[i] % M * inversion(M / m[i], m[i])) % M;
30     }
31     return ret;
32 }

```

1.4 中国剩余定理 (可不互质)

```

1 void ex_gcd(LL a, LL b, LL &d, LL &x, LL &y){
2     if (!b) {d = a, x = 1, y = 0;}
3     else{
4         ex_gcd(b, a % b, d, y, x);
5         y -= x * (a / b);
6     }
7 }
8
9 LL ex_crt(LL *m, LL *r, int n){
10     LL M = m[1], R = r[1], x, y, d;
11     for (int i = 2; i <= n; ++i){
12         ex_gcd(M, m[i], d, x, y);
13         if ((r[i] - R) % d) return -1;
14         x = (r[i] - R) / d * x % (m[i] / d);
15         R += x * M;
16         M = M / d * m[i];
17         R %= M;
18     }
19     return R > 0 ? R : R + M;
20 }

```

1.5 Miller Rabin

millers_rabin_32 是针对 32 位以下整数的; millers_rabin_64 是针对 64 位以下整数的. 直接调用 prime() 函数, 当返回值是 true 时表示是素数, 否则不是质数.

```

1 namespace millers_rabin_32 {

```

```

2      int const n = 3;
3      int const base[] = {2, 7, 61};
4
5      inline long long power(int x, int k, int p) {
6          long long ans = 1, num = x % p;
7          for (int i = k; i > 0; i >>= 1) {
8              if (i & 1) {
9                  (ans *= num) %= p;
10             }
11             (num *= num) %= p;
12         }
13         return ans;
14     }
15
16     inline bool check(int p, int base) {
17         int n = p - 1;
18         while (!(n & 1)) {
19             n >>= 1;
20         }
21         long long m = power(base, n, p);
22         while (n != p - 1 && m != 1 && m != p - 1) {
23             (m *= m) %= p;
24             n <<= 1;
25         }
26         return m == p - 1 || (n & 1) == 1;
27     }
28
29     inline bool prime(int p) {
30         for (int i = 0; i < n; ++i) {
31             if (base[i] == p) {
32                 return true;
33             }
34         }
35         if (p == 1 || !(p & 1)) {
36             return false;
37         }
38         for (int i = 0; i < n; ++i) {
39             if (!check(p, base[i])) {
40                 return false;
41             }
42         }
43         return true;
44     }
45 }
46
47 namespace miller_rabin_64 {
48     int const n = 9;
49     int const base[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23};
50

```

```

51  inline long long multiply(const long long &x, const long long &y, const long long
    &p) {
52      long long ans = 0, num = x % p;
53      for (long long i = y; i > 0; i >>= 1) {
54          if (i & 1) {
55              (ans += num) %= p;
56          }
57          (num += num) %= p;
58      }
59      return ans;
60  }
61
62  inline long long power(const long long &x, const long long &k, const long long &p)
    ) {
63      long long ans = 1, num = x % p;
64      for (long long i = k; i > 0; i >>= 1) {
65          if (i & 1) {
66              ans = multiply(ans, num, p);
67          }
68          num = multiply(num, num, p);
69      }
70      return ans;
71  }
72
73  inline bool check(const long long &p, const long long &base) {
74      long long n = p - 1;
75      while (!(n & 1)) {
76          n >>= 1;
77      }
78      long long m = power(base, n, p);
79      while (n != p - 1 && m != 1 && m != p - 1) {
80          m = multiply(m, m, p);
81          n <<= 1;
82      }
83      return m == p - 1 || (n & 1) == 1;
84  }
85
86  inline bool prime(const long long &p) {
87      for (int i = 0; i < n; ++i) {
88          if (base[i] == p) {
89              return true;
90          }
91      }
92      if (p == 1 || !(p & 1)) {
93          return false;
94      }
95      for (int i = 0; i < n; ++i) {
96          if (!check(p, base[i])) {
97              return false;

```

```

98         }
99     }
100     return true;
101 }
102 }

```

1.6 Pollard Rho

```

1  模板需要配合miller\_rabin一起使用.
2  调用factor()函数, 会返回vector<long long>, 表示分解结果. (例如分解12, 会返回2, 2和3)
3  namespace pollard_rho {
4      //可以改成LL*LL%LL的形式
5      inline long long multiply(const long long &x, const long long &y, const long long
        &p) {
6          long long ans = 0, num = x % p;
7          for (long long i = y; i > 0; i >>= 1) {
8              if (i & 1) {
9                  (ans += num) %= p;
10             }
11             (num += num) %= p;
12         }
13         return ans;
14     }
15
16     inline long long gcd(long long x, long long y) {
17         while (y > 0) {
18             x %= y;
19             swap(x, y);
20         }
21         return x;
22     }
23
24     inline long long pollard_rho(const long long &n, const long long &c) {
25         long long x = rand() % (n - 1) + 1, y = x;
26         int head = 1, tail = 2;
27         while (true) {
28             x = multiply(x, x, n);
29             if ((x += c) >= n) {
30                 x -= n;
31             }
32             if (x == y) {
33                 return n;
34             }
35             long long d = gcd(abs(x - y), n);
36             if (d > 1 && d < n) {
37                 return d;
38             }

```

```

39         if ((++head) == tail) {
40             y = x;
41             tail <= 1;
42         }
43     }
44 }
45
46 inline vector<long long> mergy(const vector<long long> &a, const vector<long long>
    > &b) {
47     vector<long long> vec;
48     for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) {
49         vec.push_back(a[i]);
50     }
51     for (int i = 0; i < (int)b.size(); ++i) {
52         vec.push_back(b[i]);
53     }
54     return vec;
55 }
56
57 inline vector<long long> factor(const long long &n) {
58     if (n <= 1) {
59         return vector<long long>();
60     }
61     if (miller_rabin::prime(n)) {
62         return vector<long long>(1, n);
63     }
64     long long p = n;
65     while (p >= n) {
66         p = pollard_rho(n, rand() % (n - 1) + 1);
67     }
68     return mergy(factor(n / p), factor(p));
69 }
70 }

```

1.7 离散对数

```

1 #include <iostream>
2 #include <cstdio>
3 #include <cstdlib>
4 #include <algorithm>
5 #include <cmath>
6 #include <map>
7 #include <cstring>
8
9 using namespace std;
10
11 typedef long long int64;
12

```

```

13 struct hash_table {
14     static const int MAXN = 100003;
15     int first[MAXN], key[MAXN], value[MAXN], next[MAXN], tot;
16     hash_table() : tot(0) {
17         memset(first, 255, sizeof first);
18     }
19     void clear() {
20         memset(first, 255, sizeof first);
21         tot = 0;
22     }
23     int &operator[] (const int &o) {
24         int pos = o % MAXN;
25         for (int i = first[pos]; i != -1; i = next[i])
26             if (key[i] == o)
27                 return value[i];
28         next[tot] = first[pos];
29         first[pos] = tot;
30         key[tot] = o;
31         return value[tot++];
32     }
33     bool has_key(const int &o) {
34         int pos = o % MAXN;
35         for (int i = first[pos]; i != -1; i = next[i])
36             if (key[i] == o)
37                 return true;
38         return false;
39     }
40 };
41
42 int discrete_log(int base, int n, int mod) {
43     int block = int(sqrt(mod)) + 1;
44     int val = 1;
45     hash_table dict;
46     for (int i = 0; i < block; ++i) {
47         if (dict.has_key(val) == 0)
48             dict[val] = i;
49         val = (int64)val * base % mod;
50     }
51     int inv = inverse(val, mod);
52     val = 1;
53     for (int i = 0; i < block; ++i) {
54         if (dict.has_key((int64)val * n % mod))
55             return dict[(int64)val * n % mod] + i * block;
56         val = (int64)val * inv % mod;
57     }
58     return -1;
59 }
60
61 int main() {

```

```

62     int base, n, p;
63     while (scanf("%d%d", &p, &base, &n) == 3) {
64         int ans = discrete_log(base, n, p);
65         if (ans == -1)
66             puts("no solution");
67         else
68             printf("%d\n", ans);
69     }
70 }

```

1.8 原根

```

1  int primitive_root(int p) {
2      int n = p - 1;
3      while (true) {
4          int root = rand() % (p - 1) + 1, m = n;
5          bool found = true;
6          for (int i = 0; i < (int)prim.size(); ++i) {
7              int cur = prim[i];
8              if (m / cur < cur)
9                  break;
10             if (m % cur == 0) {
11                 if (pow_mod(root, n / cur, p) == 1) {
12                     found = false;
13                     break;
14                 }
15                 while (m % cur == 0)
16                     m /= cur;
17             }
18         }
19         if (m > 1)
20             if (pow_mod(root, n / m, p) == 1)
21                 found = false;
22         if (found)
23             return root;
24     }
25 }
26
27 vector<int> discrete_root(int expo, int n, int mod) {
28     if (n == 0)
29         return vector<int>(1, 0);
30     int g = primitive_root(mod);
31     int e = discrete_log(g, n, mod);
32     int64 u, v;
33     int d = extend_euclid(expo, mod - 1, u, v);
34     if (e % d != 0)
35         return vector<int>();
36     int64 delta = (mod - 1) / d;

```



```

37     u = u * e / d % delta;
38     if (u < 0)
39         u += delta;
40     vector<int> ret;
41     while (u < mod - 1) {
42         ret.push_back(pow_mod(g, u, mod));
43         u += delta;
44     }
45     return ret;
46 }

```

1.9 离散二次方根

```

1  inline bool quad_resi(int x, int p) {
2      return pow_mod(x, (p - 1) / 2, p) == 1;
3  }
4
5  struct quad_poly {
6      int zero, one, val, mod;
7
8      quad_poly(int zero, int one, int val, int mod) : zero(zero), one(one), val
9          (val), mod(mod) {}
10
11     quad_poly multiply(quad_poly o) {
12         int z0 = (zero * o.zero + one * o.one % mod * val % mod) % mod;
13         int z1 = (zero * o.one + one * o.zero) % mod;
14         return quad_poly(z0, z1, val, mod);
15     }
16
17     quad_poly pow(int x) {
18         if (x == 1)
19             return *this;
20         quad_poly ret = *this->pow(x / 2);
21         ret = ret.multiply(ret);
22         if (x & 1)
23             ret = ret.multiply(*this);
24         return ret;
25     }
26 };
27
28 inline int calc(int a, int p) {
29     a %= p;
30     if (a < 2)
31         return a;
32     if (!quad_resi(a, p))
33         return p;           // no solution
34     if (p % 4 == 3)
35         return pow_mod(a, (p + 1) / 4, p);

```

```

36     int b = 0;
37     while (quad_resi((my_sqr(b) - a + p) % p, p))
38         b = rand() % p;
39     quad_poly ret = quad_poly(b, 1, (my_sqr(b) - a + p) % p, p);
40     ret = ret.pow((p + 1) / 2);
41     return ret.zero;
42 }

```

1.10 牛顿迭代求平方根

```

1 //use newton-method to solve f(x) = 0
2 //init x0
3 //xi -> x(i + 1) = xi - f(xi) / f'(xi)
4 //O(N^2logN)
5 int64 square_root(int64 x) {
6     if (x <= 0)
7         return 0;
8     int64 last_root = -1, root = 1 << (bit_length(x) / 2);
9     while (true) {
10         int64 next_root = (root + x / root) >> 1;
11         if (next_root == last_root)
12             return min(next_root, root);
13         last_root = root;
14         root = next_root;
15     }
16 }

```

1.11 Pell 方程求根

$$x^2 - n * y^2 = 1$$

```

1 pair<int64, int64> solve_pell64(int64 n) {
2     const static int MAXC = 111;
3     int64 p[MAXC], q[MAXC], a[MAXC], g[MAXC], h[MAXC];
4     p[1] = 1; p[0] = 0;
5     q[1] = 0; q[0] = 1;
6     a[2] = square_root(n);
7     g[1] = 0; h[1] = 1;
8     for (int i = 2; ; ++i) {
9         g[i] = -g[i - 1] + a[i] * h[i - 1];
10        h[i] = (n - g[i] * g[i]) / h[i - 1];
11        a[i + 1] = (g[i] + a[2]) / h[i];
12        p[i] = a[i] * p[i - 1] + p[i - 2];
13        q[i] = a[i] * q[i - 1] + q[i - 2];
14        if (p[i] * p[i] - n * q[i] * q[i] == 1)
15            return make_pair(p[i], q[i]);
16    }

```

17 }

1.12 直线下整点个数

求 $\sum_{i=0}^{n-1} \lfloor \frac{a+bi}{m} \rfloor$.

```

1  typedef long long LL;
2
3  LL count(LL n, LL a, LL b, LL m) {
4      if (b == 0) {
5          return n * (a / m);
6      }
7      if (a >= m) {
8          return n * (a / m) + count(n, a % m, b, m);
9      }
10     if (b >= m) {
11         return (n - 1) * n / 2 * (b / m) + count(n, a, b % m, m);
12     }
13     return count((a + b * n) / m, (a + b * n) % m, m, b);
14 }
```


Chapter 2

数值算法

2.1 FFT

FFT mul(a, b, c) 将 a 乘 b 的答案存在 c 中,DFT 后数字应当除以 n 后加上 0.5 取下整.

```
1 void DFT(Complex P[], int n, int oper){
2     for (int i = 1, j = 0; i < n - 1; ++i){
3         for (int s = n; j ^= s >>= 1, ~j & s;);
4         if (i < j) swap(P[i], P[j]);
5     }
6     Complex unit_p0;
7     for (int d = 0; (1 << d) < n; ++d){
8         int m = 1 << d, m2 = m * 2;
9         double p0 = pi / m * oper;
10        unit_p0 = Complex(cos(p0), sin(p0));
11        for (int i = 0; i < n; i += m2){
12            Complex unit = 1;
13            for (int j = 0; j < m; ++j){
14                Complex &P1 = P[i + j + m], &P2 = P[i + j];
15                Complex t = unit * P1;
16                P1 = P2 - t;
17                P2 = P2 + t;
18                unit = unit * unit_p0;
19            }
20        }
21    }
22 }
23
24 void mul(const Complex aa[], const Complex bb[], Complex c[]){
25     for (int i = 0; i < N; ++i){
26         ta[i] = aa[i], tb[i] = bb[i];
27     }
28     DFT(ta, N, 1);
29     DFT(tb, N, 1);
30     for (int i = 0; i < N; ++i){
```

```

31     tc[i] = ta[i] * tb[i];
32 }
33 DFT(tc, N, -1);
34 for (int i = 0; i < N; ++i) c[i] = tc[i];
35 }

```

2.2 解一元三次方程 + 求三阶二次型的标准型

```

1 double sqr(const double & x) {
2     return x * x;
3 }
4 double eps(1e-8);
5 int main() {
6     double A, B, C, D, E, F;
7     for(; 6 == scanf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf", &A, &B, &C, &D, &E, &F);) {
8         D /= 2; E /= 2; F /= 2;
9         complex<double> a(1), b(-A - B - C), c(A * B + B * C + C * A - sqr(D) - sqr(E)
10            - sqr(F)), d(-A * B * C - 2 * D * E * F + A * sqr(D) + B * sqr(E) + C *
11            sqr(F));
12         complex<double> delta(pow(pow(b * c / 6. / a / a - b * b * b / 27. / a / a /
13            a - d / 2. / a, 2) + pow(c / 3. / a - b * b / 9. / a / a, 3), 0.5));
14         complex<double> p(pow(b * c / 6. / a / a - b * b * b / 27. / a / a / a - d /
15            2. / a + delta, 1. / 3));
16         complex<double> q(pow(b * c / 6. / a / a - b * b * b / 27. / a / a / a - d /
17            2. / a - delta, 1. / 3));
18         complex<double> omega1(-0.5, 0.5 * sqrt(3.)), omega2(-0.5, -0.5 * sqrt(3.));
19         complex<double> x1(-b / 3. / a + p + q), x2(-b / 3. / a + omega1 * p + omega2
20            * q), x3(-b / 3. / a + omega2 * p + omega1 * q);
21         printf("%.10f\n", min(min(sqrt(1 / x1.real()), sqrt(1 / x2.real())), sqrt(1 /
22            x3.real())));
23     }
24 }

```

2.3 高斯消元

```

1 vector<double> operator* (const vector<double> &a, double b) {
2     vector<double> ret;
3     for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i)
4         ret.push_back(a[i] * b);
5     return ret;
6 }
7
8 vector<double> operator+ (const vector<double> &a, const vector<double> &b) {
9     vector<double> ret;
10    for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i)
11        ret.push_back(a[i] + b[i]);

```

```

12     return ret;
13 }
14
15 vector<double> operator- (const vector<double> &a, const vector<double> &b) {
16     vector<double> ret;
17     for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i)
18         ret.push_back(a[i] - b[i]);
19     return ret;
20 }
21
22 struct solution {
23     int size, dimension;
24     vector<vector<double> > null_space;
25     vector<double> special;
26     solution(int size = 0, int dimension = 0) : size(size), dimension(dimension)
27     {
28         special = vector<double>(size, 0);
29         null_space = vector<vector<double> >(size, vector<double>(dimension,
30             0));
31     }
32 };
33
34 solution gauss_elimination(vector<vector<double> > a, vector<double> b) {
35     int n = (int)a.size(), m = (int)a[0].size();
36     static const int MAX_SIZE = 211;
37     int index[MAX_SIZE], row = 0;
38     bool pivot[MAX_SIZE];
39     fill(index, index + n, -1);
40     fill(pivot, pivot + m, false);
41
42     for (int col = 0; row < n && col < m; ++col) {
43         int best = row;
44         for (int i = row + 1; i < n; ++i)
45             if (fabs(a[i][col]) > fabs(a[best][col]))
46                 best = i;
47         swap(a[best], a[row]);
48         swap(b[best], b[row]);
49         if (fabs(a[row][col]) < EPS)
50             continue;
51         pivot[col] = true;
52         index[row] = col;
53         double coef = a[row][col];
54         a[row] = a[row] * (1. / coef);
55         b[row] = b[row] * (1. / coef);
56         for (int i = 0; i < n; ++i)
57             if (i != row && fabs(a[i][col]) > EPS) {
58                 double coef = a[i][col];
59                 a[i] = a[i] - a[row] * coef;
60                 b[i] = b[i] - b[row] * coef;

```

```

61         }
62         ++row;
63     }
64
65     for (int i = row; i < n; ++i)
66         if (fabs(b[i]) > EPS)
67             return solution(0, 0);                //no solution
68
69     solution ret(m, m - row);
70     for (int i = 0; i < row; ++i)
71         ret.special[index[i]] = b[i];
72
73     int cnt = 0;
74     for (int i = 0; i < m; ++i)
75         if (!pivot[i]) {
76             for (int j = 0; j < row; ++j)
77                 ret.null_space[index[j]][cnt] = a[j][i];
78             ret.null_space[i][cnt++] = -1;
79         }
80     return ret;
81 }

```

2.4 最小二乘法

```

1 // calculate argmin ||AX - B||
2 solution least_squares(vector<vector<double> > a, vector<double> b) {
3     int n = (int)a.size(), m = (int)a[0].size();
4     vector<vector<double> > p(m, vector<double>(m, 0));
5     vector<double> q(m, 0);
6     for (int i = 0; i < m; ++i)
7         for (int j = 0; j < m; ++j)
8             for (int k = 0; k < n; ++k)
9                 p[i][j] += a[k][i] * a[k][j];
10    for (int i = 0; i < m; ++i)
11        for (int j = 0; j < n; ++j)
12            q[i] += a[j][i] * b[j];
13    return gauss_elimination(p, q);
14 }

```

2.5 多项式求根

```

1 const double eps=1e-12;
2 double a[10][10];
3 typedef vector<double> vd;
4 int sgn(double x) { return x < -eps ? -1 : x > eps; }
5 double mypow(double x,int num){

```



```

6      double ans=1.0;
7      for(int i=1;i<=num;++i)ans*=x;
8      return ans;
9  }
10 double f(int n,double x){
11     double ans=0;
12     for(int i=n;i>=0;--i)ans+=a[n][i]*mypow(x,i);
13     return ans;
14 }
15 double getRoot(int n,double l,double r){
16     if(sgn(f(n,l))==0)return l;
17     if(sgn(f(n,r))==0)return r;
18     double temp;
19     if(sgn(f(n,l))>0)temp=-1;else temp=1;
20     double m;
21     for(int i=1;i<=10000;++i){
22         m=(l+r)/2;
23         double mid=f(n,m);
24         if(sgn(mid)==0){
25             return m;
26         }
27         if(mid*temp<0)l=m;else r=m;
28     }
29     return (l+r)/2;
30 }
31 vd did(int n){
32     vd ret;
33     if(n==1){
34         ret.push_back(-1e10);
35         ret.push_back(-a[n][0]/a[n][1]);
36         ret.push_back(1e10);
37         return ret;
38     }
39     vd mid=did(n-1);
40     ret.push_back(-1e10);
41     for(int i=0;i+1<mid.size();++i){
42         int t1=sgn(f(n,mid[i])),t2=sgn(f(n,mid[i+1]));
43         if(t1*t2>0)continue;
44         ret.push_back(getRoot(n,mid[i],mid[i+1]));
45     }
46     ret.push_back(1e10);
47     return ret;
48 }
49 int main(){
50     int n; scanf("%d",&n);
51     for(int i=n;i>=0;--i){
52         scanf("%lf",&a[n][i]);
53     }
54     for(int i=n-1;i>=0;--i)

```

```
55     for(int j=0;j<=i;++j)a[i][j]=a[i+1][j+1]*(j+1);
56     vd ans=did(n);
57     sort(ans.begin(),ans.end());
58     for(int i=1;i+1<ans.size();++i)printf("%.10f\n",ans[i]);
59     return 0;
60 }
```

2.6 自适应辛普森

```
1 namespace adaptive_simpson {
2     template<typename function>
3     inline double area(function f, const double &left, const double &right) {
4         double mid = (left + right) / 2;
5         return (right - left) * (f(left) + 4 * f(mid) + f(right)) / 6;
6     }
7
8     template<typename function>
9     inline double simpson(function f, const double &left, const double &right, const
10        double &eps, const double &area_sum) {
11         double mid = (left + right) / 2;
12         double area_left = area(f, left, mid);
13         double area_right = area(f, mid, right);
14         double area_total = area_left + area_right;
15         if (fabs(area_total - area_sum) <= 15 * eps) {
16             return area_total + (area_total - area_sum) / 15;
17         }
18         return simpson(f, left, right, eps / 2, area_left) + simpson(f, mid, right,
19            eps / 2, area_right);
20     }
21
22     template<typename function>
23     inline double simpson(function f, const double &left, const double &right, const
24        double &eps) {
25         return simpson(f, left, right, eps, area(f, left, right));
26     }
27 }
```

Chapter 3

计算几何

3.1 圆与多边形交

```
1  #include <cstdio>
2  #include <cstdlib>
3  #include <algorithm>
4  #include <cmath>
5  #include <vector>
6  using namespace std;
7
8  const double eps = 5e-7;
9  const int N = 2222;
10 const double pi = acos(-1.0);
11
12 int sign(double x) {
13     return x < -eps ? -1 : x > eps;
14 }
15
16 double sqr(double x) {
17     return x * x;
18 }
19
20 struct Point {
21     double x, y;
22     Point (double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}
23     friend inline Point operator +(const Point &a, const Point &b) {
24         return Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
25     }
26     friend inline Point operator -(const Point &a, const Point &b) {
27         return Point(a.x - b.x, a.y - b.y);
28     }
29     friend inline Point operator *(const Point &a, double k) {
30         return Point(a.x * k, a.y * k);
31     }
```

```

32     friend inline Point operator / (const Point &a, double k) {
33         return Point(a.x / k, a.y / k);
34     }
35     double dist() const {
36         return hypot(x, y);
37         return sqrt(x * x + y * y);
38     }
39     double dist2() const {
40         return x * x + y * y;
41     }
42     double ang() const {
43         return atan2(y, x);
44     }
45 };
46
47 vector<Point> convex;
48
49 int n;
50 double radius;
51 Point points[N][2];
52 Point target;
53
54 double det(Point a, Point b, Point c) {
55     return (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (c.x - a.x) * (b.y - a.y);
56 }
57
58 double dot(Point a, Point b, Point c) {
59     return (b.x - a.x) * (c.x - a.x) + (b.y - a.y) * (c.y - a.y);
60 }
61
62 double det(Point a, Point b) {
63     return a.x * b.y - b.x * a.y;
64 }
65
66 double dot(Point a, Point b) {
67     return a.x * b.x + a.y * b.y;
68 }
69
70 inline bool point_on_line(const Point &a, const Point &b, const Point &c) {
71     return sign(det(Point(0, 0), a - b, c - b)) == 0 && dot(Point(0, 0), b - a, c - a)
72         < eps;
73 }
74
75 double point_to_line(const Point &a, const Point &b, const Point &c) {
76     return fabs(det(Point(0, 0), c - b, a - b)) / (b - c).dist();
77 }
78
79 Point project_to_line(const Point &p, const Point &a, const Point &b) {
80     return a + (b - a) * dot(Point(0, 0), p - a, b - a) / sqr((b - a).dist());

```

```

80 }
81
82 Point intersect(Point a, Point b, Point c, Point d) {
83     double s1 = det(a, b, c);
84     double s2 = det(a, b, d);
85     return (c * s2 - d * s1) / (s2 - s1);
86 }
87
88 inline Point line_to_circle(const Point &a, const Point &b) {
89     double x = sqrt(sqr(radius) - sqr(point_to_line(Point(0, 0), a, b)));
90     return project_to_line(Point(0, 0), a, b) - (b - a) / (b - a).dist() * x;
91 }
92
93 inline double area_tri(Point a, Point b) {
94     return det(Point(0, 0), a, b) / 2;
95 }
96
97 inline double area_cir(Point a, Point b, double radius) {
98     if (sign(det(Point(0, 0), a, b)) == 0)
99         return 0;
100     a = a / a.dist() * radius;
101     b = b / b.dist() * radius;
102     double d = atan2(det(Point(0, 0), a, b), dot(Point(0, 0), a, b));
103     //printf("%f\n", sqr(radius) * d / 2);
104     return sqr(radius) * d / 2;
105 }
106
107 int intersect(const Point &a, const Point &b, Point &u, Point &v, double radius) {
108     if (point_to_line(Point(0, 0), a, b) + eps > radius)
109         return 0;
110     u = line_to_circle(a, b);
111     v = line_to_circle(b, a);
112     return point_on_line(u, a, b) + point_on_line(v, a, b);
113 }
114
115 vector<Point> calc(vector<Point> vec, Point a, Point b) {
116     vector<Point> result;
117     for(int i = 0; i < (int)vec.size(); i++) {
118         Point c = vec[i], d = vec[(i + 1) % (int)vec.size()];
119         if (det(a, b, c) > -eps) {
120             result.push_back(c);
121         }
122         if (sign(det(a, b, c)) * sign(det(a, b, d)) == -1) {
123             result.push_back(intersect(a, b, c, d));
124         }
125     }
126     return result;
127 }
128 double areaCT(double R, Point pa, Point pb)

```

```

129 {
130     if (pa.dist() < pb.dist()) swap(pa, pb);
131     if (pb.dist() < eps) return 0;
132     Point pc = pb - pa;
133     double a = pb.dist(), b = pa.dist(), c = pc.dist();
134     double cosB = dot(pb, pc) / a / c, B = acos(cosB);
135     double cosC = dot(pa, pb) / a / b, C = acos(cosC);
136     double S, h, theta;
137     if (a > R) {
138         S = C * 0.5 * R * R;
139         h = a * b * sin(C) / c;
140         if (h < R && B < pi * 0.5)
141             S -= acos(h / R) * R * R - h * sqrt(max(0.0, R * R - h * h));
142     } else if (b > R) {
143         theta = pi - B - asin(sin(B) / R * a);
144         S = 0.5 * a * R * sin(theta) + (C - theta) * 0.5 * R * R;
145     } else {
146         S = 0.5 * sin(C) * a * b;
147     }
148     return S;
149 }
150
151 void solve() {
152     scanf("%lf%d", &radius, &n);
153     convex.clear();
154     convex.push_back(Point(-radius, -radius));
155     convex.push_back(Point(radius, -radius));
156     convex.push_back(Point(radius, radius));
157     convex.push_back(Point(-radius, radius));
158     for(int i = 1; i <= n; i++) {
159         scanf("%lf%lf%lf%lf", &points[i][0].x, &points[i][0].y, &points[i][1].x, &
160             points[i][1].y);
161     }
162     scanf("%lf%lf", &target.x, &target.y);
163     for(int i = 1; i <= n; i++) {
164         if (det(points[i][0], points[i][1], target) < -eps) {
165             swap(points[i][0], points[i][1]);
166         }
167         convex = calc(convex, points[i][0], points[i][1]);
168     }
169     double ans = 0;
170     for(int i = 0; i < (int)convex.size(); i++) {
171         ans += areaCT(radius, convex[i], convex[(i + 1) % (int)convex.size()]) * sign
172             (det(convex[i], convex[(i + 1) % (int)convex.size()]]);
173     }
174     printf("%.5f", max(0., fabs(ans) / (pi * radius * radius) * 100));
175     puts("%");
176 }

```

```

176 int main() {
177     int test;
178     scanf("%d", &test);
179     while(test--) {
180         static int testCount = 0;
181         printf("Case_%d:", ++testCount);
182         solve();
183     }
184 }

```

3.2 动态凸包

```

1  #define x first
2  #define y second
3  typedef map<int, int> mii;
4  typedef map<int, int>::iterator mit;
5  struct point { // something omitted
6      point(const mit &p): x(p->first), y(p->second) {}
7  };
8  inline bool checkInside(mii &a, const point &p) { // `border inclusive`
9      int x = p.x, y = p.y;
10     mit p1 = a.lower_bound(x);
11     if (p1 == a.end()) return false;
12     if (p1->x == x) return y <= p1->y;
13     if (p1 == a.begin()) return false;
14     mit p2(p1--);
15     return sign(det(p - point(p1), point(p2) - p)) >= 0;
16 }
17 inline void addPoint(mii &a, const point &p) { // `no collinear points`
18     int x = p.x, y = p.y;
19     mit pnt = a.insert(make_pair(x, y)).first, p1, p2;
20     for (pnt->y = y; ; a.erase(p2)) {
21         p1 = pnt;
22         if (++p1 == a.end())
23             break;
24         p2 = p1;
25         if (++p1 == a.end())
26             break;
27         if (det(point(p2) - p, point(p1) - p) < 0)
28             break;
29     }
30     for ( ; ; a.erase(p2)) {
31         if ((p1 = pnt) == a.begin())
32             break;
33         if (--p1 == a.begin())
34             break;
35         p2 = p1--;
36         if (det(point(p2) - p, point(p1) - p) > 0)

```

```

37         break;
38     }
39 }
`upperHull ← (x,y)` `lowerHull ← (x,-y)`

```

3.3 farmland

```

1
2  const int N = 11111, M = 111111 * 4;
3
4  struct eglist {
5      int other[M], succ[M], last[M], sum;
6      void clear() {
7          memset(last, -1, sizeof(last));
8          sum = 0;
9      }
10     void addEdge(int a, int b) {
11         other[sum] = b, succ[sum] = last[a], last[a] = sum++;
12         other[sum] = a, succ[sum] = last[b], last[b] = sum++;
13     }
14 }e;
15
16 int n, m;
17 struct point {
18     int x, y;
19     point(int x, int y) : x(x), y(y) {}
20     point() {}
21     friend point operator -(point a, point b) {
22         return point(a.x - b.x, a.y - b.y);
23     }
24     double arg() {
25         return atan2(y, x);
26     }
27 }points[N];
28
29 vector<pair<int, double> > vecs;
30 vector<int> ee[M];
31 vector<pair<double, pair<int, int> > > edges;
32 double length[M];
33 int tot, father[M], next[M], visit[M];
34
35 int find(int x) {
36     return father[x] == x ? x : father[x] = find(father[x]);
37 }
38
39 long long det(point a, point b) {
40     return 1LL * a.x * b.y - 1LL * b.x * a.y;
41 }

```



```

42
43 double dist(point a, point b) {
44     return sqrt(1.0 * (a.x - b.x) * (a.x - b.x) + 1.0 * (a.y - b.y) * (a.y - b.y));
45 }
46
47 int main() {
48     scanf("%d%d", &n, &m);
49     e.clear();
50     for(int i = 1; i <= n; i++) {
51         scanf("%d%d", &points[i].x, &points[i].y);
52     }
53     for(int i = 1; i <= m; i++) {
54         int a, b;
55         scanf("%d%d", &a, &b);
56         e.addEdge(a, b);
57     }
58     for(int x = 1; x <= n; x++) {
59         vector<pair<double, int> > pairs;
60         for(int i = e.last[x]; ~i; i = e.succ[i]) {
61             int y = e.other[i];
62             pairs.push_back(make_pair((points[y] - points[x]).arg(), i));
63         }
64         sort(pairs.begin(), pairs.end());
65         for(int i = 0; i < (int)pairs.size(); i++) {
66             next[pairs[(i + 1) % (int)pairs.size()].second ^ 1] = pairs[i].second;
67         }
68     }
69     memset(visit, 0, sizeof(visit));
70     tot = 0;
71     for(int start = 0; start < e.sum; start++) {
72         if (visit[start])
73             continue;
74         long long total = 0;
75         int now = start;
76         vecs.clear();
77         while(!visit[now]) {
78             visit[now] = 1;
79             total += det(points[e.other[now ^ 1]], points[e.other[now]]);
80             vecs.push_back(make_pair(now / 2, dist(points[e.other[now ^ 1]], points[e
                .other[now]])));
81             now = next[now];
82         }
83         if (now == start && total > 0) {
84             ++tot;
85             for(int i = 0; i < (int)vecs.size(); i++) {
86                 ee[vecs[i].first].push_back(tot);
87             }
88         }
89     }

```

```

90
91     for(int i = 0; i < e.sum / 2; i++) {
92         int a = 0, b = 0;
93         if (ee[i].size() == 0)
94             continue;
95         else if (ee[i].size() == 1) {
96             a = ee[i][0];
97         } else if (ee[i].size() == 2) {
98             a = ee[i][0], b = ee[i][1];
99         }
100         edges.push_back(make_pair(dist(points[e.other[i * 2]], points[e.other[i * 2 +
101             1]]), make_pair(a, b)));
102     }
103     sort(edges.begin(), edges.end());
104     for(int i = 0; i <= tot; i++)
105         father[i] = i;
106     double ans = 0;
107     for(int i = 0; i < (int)edges.size(); i++) {
108         int a = edges[i].second.first, b = edges[i].second.second;
109         double v = edges[i].first;
110         if (find(a) != find(b)) {
111             ans += v;
112             father[father[a]] = father[b];
113         }
114     }
115     printf("%.5f\n", ans);
116 }

```

3.4 farmland 完全体

```

1
2  const int MAXN = 200;
3  const int MAXV = MAXN * MAXN;
4  const int MAXE = MAXV * 6;
5  const double eps = 1e-8;
6
7  int sign(double x) {
8      return x < -eps ? -1 : x > eps;
9  }
10
11  struct Point {
12      double x, y;
13
14      Point(int x, int y) : x(x), y(y) {}
15      Point() {}
16
17      Point &operator +=(const Point &o) {
18          x += o.x;

```

```

19         y += o.y;
20         return *this;
21     }
22
23     Point &operator --=(const Point &o) {
24         x -= o.x;
25         y -= o.y;
26         return *this;
27     }
28
29     Point &operator *=(double k) {
30         x *= k;
31         y *= k;
32         return *this;
33     }
34
35     Point &operator /=(double k) {
36         x /= k;
37         y /= k;
38         return *this;
39     }
40
41     double norm2() const {
42         return x * x + y * y;
43     }
44
45     double norm() const {
46         return sqrt(norm2());
47     }
48
49     double arg() const {
50         return atan2(y, x);
51     }
52
53     bool on(const Point &, const Point &) const;
54     bool in(const vector<Point> &) const;
55 };
56
57 bool operator <(const Point &a, const Point &b) {
58     return sign(a.x - b.x) < 0 || sign(a.x - b.x) == 0 && sign(a.y - b.y) < 0;
59 }
60
61 bool operator ==(const Point &a, const Point &b) {
62     return sign(a.x - b.x) == 0 && sign(a.y - b.y) == 0;
63 }
64
65 Point operator +(Point a, const Point &b) {
66     return a += b;
67 }

```

```

68
69 Point operator -(Point a, const Point &b) {
70     return a - b;
71 }
72
73 Point operator /(Point a, double k) {
74     return a /= k;
75 }
76
77 Point operator *(Point a, double k) {
78     return a *= k;
79 }
80
81 Point operator *(double k, Point a) {
82     return a *= k;
83 }
84
85 double det(const Point &a, const Point &b) {
86     return a.x * b.y - b.x * a.y;
87 }
88
89 double dot(const Point &a, const Point &b) {
90     return a.x * b.x + a.y * b.y;
91 }
92
93 bool parallel(const Point &a, const Point &b, const Point &c, const Point &d) {
94     return sign(det(b - a, d - c)) == 0;
95 }
96
97 Point intersect(const Point &a, const Point &b, const Point &c, const Point &d) {
98     double s1 = det(b - a, c - a);
99     double s2 = det(b - a, d - a);
100    return (c * s2 - d * s1) / (s2 - s1);
101 }
102
103 bool Point::on(const Point &a, const Point &b) const {
104     const Point &p = *this;
105     return sign(det(p - a, p - b)) == 0 && sign(dot(p - a, p - b)) <= 0;
106 }
107
108 bool Point::in(const vector<Point> &polygon) const {
109     const Point &p = *this;
110     int n = polygon.size();
111     int count = 0;
112     for (int i = 0; i < n; ++ i) {
113         const Point &a = polygon[i];
114         const Point &b = polygon[(i + 1) % n];
115         if (p.on(a, b)){
116             return false;

```

```

117     }
118     int t0 = sign(det(a - p, b - p));
119     int t1 = sign(a.y - p.y);
120     int t2 = sign(b.y - p.y);
121     count += t0 > 0 && t1 <= 0 && t2 > 0;
122     count -= t0 < 0 && t2 <= 0 && t1 > 0;
123 }
124 return count != 0;
125 }
126
127 struct eglis {
128     int other[MAXE], succ[MAXE], last[MAXE], sum;
129     set<pair<int, int> > Edges;
130     void clear() {
131         memset(last, -1, sizeof(last));
132         sum = 0;
133         Edges.clear();
134     }
135     void addEdge(int a, int b) {
136         if (Edges.count(make_pair(a, b)))
137             return;
138         Edges.insert(make_pair(a, b));
139         other[sum] = b, succ[sum] = last[a], last[a] = sum;
140         sum++;
141     }
142     void _addEdge(int a, int b) {
143         addEdge(a, b);
144         addEdge(b, a);
145     }
146 }e, topo;
147
148 vector<Point> Points;
149
150 Point segments[MAXE][2];
151 double W, H;
152 int n, next[MAXE];
153 vector<double> areas, allAreas;
154 vector<vector<Point> > regions;
155
156 void addSegment(Point a, Point b) {
157     segments[n][0] = a;
158     segments[n][1] = b;
159     n++;
160 }
161
162 int getPointID(const Point &p) {
163     return lower_bound(Points.begin(), Points.end(), p) - Points.begin();
164 }
165

```

```

166 const int VERTEX = 0;
167 const int EDGE = 1;
168 const int REGION = 2;
169
170 int getID(int type, int id) {
171     if (type == VERTEX) {
172         return id;
173     }
174     if (type == EDGE) {
175         return id + Points.size();
176     }
177     if (type == REGION) {
178         return id + Points.size() + e.sum / 2;
179     }
180     assert(false);
181 }
182
183 double getArea(int id) {
184     id -= Points.size() + e.sum / 2;
185     return id < 0 ? 0 : areas[id];
186 }
187
188 int locate(const Point &p) {
189     for (int i = 0; i < e.sum; i += 2) {
190         if (p.on(Points[e.other[i]], Points[e.other[i ^ 1]])) {
191             return getID(EDGE, i >> 1);
192         }
193     }
194     int best = -1;
195     for (int i = 0; i < regions.size(); ++i) {
196         if (p.in(regions[i]) && (best == -1 || allAreas[best] > allAreas[i])) {
197             best = i;
198         }
199     }
200     return getID(REGION, best);
201 }
202
203 vector<string> colorNames;
204 map<string, int> colorIDs;
205
206 int getColorID(const char *color) {
207     if (!colorIDs.count(color)) {
208         colorNames.push_back(color);
209         int newID = colorIDs.size();
210         colorIDs[color] = newID;
211     }
212     return colorIDs[color];
213 }
214

```

```

215 int color[MAXV * 10];
216
217 void paint(const Point &p, const char * c) {
218     int start = locate(p);
219     int old = color[start];
220     int cid = getColorID(c);
221     if (old == cid)
222         return;
223     queue<int> q;
224     q.push(start);
225     color[start] = cid;
226     while (!q.empty()) {
227         int x = q.front();
228         q.pop();
229         for (int i = topo.last[x]; ~i; i = topo.succ[i]) {
230             int y = topo.other[i];
231             if (color[y] == old) {
232                 color[y] = cid;
233                 q.push(y);
234             }
235         }
236     }
237 }
238
239 int main() {
240     freopen("input.txt", "r", stdin);
241     //freopen("output.txt", "w", stdout);
242     scanf("%lf%lf%lf", &W, &H, &n);
243     for (int i = 0; i < n; i++) {
244         scanf("%lf%lf%lf%lf", &segments[i][0].x, &segments[i][0].y, &segments[i]
                ][1].x, &segments[i][1].y);
245     }
246     addSegment(Point(0, 0), Point(W, 0));
247     addSegment(Point(W, 0), Point(W, H));
248     addSegment(Point(W, H), Point(0, H));
249     addSegment(Point(0, H), Point(0, 0));
250
251     for (int i = 0; i < n; i++) {
252         Points.push_back(segments[i][0]);
253         Points.push_back(segments[i][1]);
254         for (int j = 0; j < i; j++) {
255             if (!parallel(segments[i][0], segments[i][1], segments[j][0], segments[j]
                ][1])) {
256                 Point p = intersect(segments[i][0], segments[i][1], segments[j][0],
                segments[j][1]);
257                 if (p.on(segments[i][0], segments[i][1]) && p.on(segments[j][0],
                segments[j][1])) {
258                     Points.push_back(p);
259                 }

```

```

260     }
261 }
262 }
263 sort(Points.begin(), Points.end());
264 Points.erase(unique(Points.begin(), Points.end()), Points.end());
265
266 e.clear();
267 for (int i = 0; i < n; i++) {
268     vector<pair<double, int> > pairs;
269     for (int j = 0; j < Points.size(); j++) {
270         if (Points[j].on(segments[i][0], segments[i][1]))
271             pairs.push_back(make_pair((Points[j] - segments[i][0]).norm(), j));
272     }
273     sort(pairs.begin(), pairs.end());
274     for (int i = 1; i < pairs.size(); i++) {
275         e.addEdge(pairs[i - 1].second, pairs[i].second);
276         e.addEdge(pairs[i].second, pairs[i - 1].second);
277     }
278 }
279
280 for (int u = 0; u < Points.size(); u++) {
281     vector<pair<double, int> > pairs;
282     for (int iter = e.last[u]; ~iter; iter = e.succ[iter]) {
283         pairs.push_back(make_pair((Points[e.other[iter]] - Points[u]).arg(), iter));
284     }
285     sort(pairs.begin(), pairs.end());
286     for (int i = 0; i < pairs.size(); i++) {
287         next[pairs[(i + 1) % pairs.size()].second ^ 1] = pairs[i].second;
288     }
289 }
290
291 vector<pair<Point, double> > waits;
292 static bool visit[MAXV];
293 memset(visit, 0, sizeof(visit));
294 for (int start = 0; start < e.sum; ++start) {
295     if (!visit[start]) {
296         int v = start;
297         double totalArea = 0;
298         vector<Point> region;
299         for (; !visit[v]; v = next[v]) {
300             visit[v] = true;
301             totalArea += det(Points[e.other[v ^ 1]], Points[e.other[v]]);
302             region.push_back(Points[e.other[v]]);
303         }
304
305         if (sign(totalArea) > 0) {
306             regions.push_back(region);
307             areas.push_back(totalArea);

```



```

308         allAreas.push_back(totalArea);
309     } else {
310         waits.push_back(make_pair(region.front(), -totalArea));
311     }
312 }
313 }
314
315 //build
316 topo.clear();
317 for (int i = 0; i < e.sum; i++) {
318     topo._addEdge(getID(EDGE, i >> 1), getID(VERTEX, e.other[i]));
319 }
320 for (int i = 0; i < regions.size(); i++) {
321     topo._addEdge(getID(REGION, i), getID(VERTEX, getPointID(regions[i].front())))
322         );
323 }
324 for (int iter = 0; iter < waits.size(); iter++) {
325     const Point &p = waits[iter].first;
326     int best = -1;
327     for (int i = 0; i < regions.size(); i++) {
328         if (p.in(regions[i]) && (best == -1 || allAreas[best] > allAreas[i])) {
329             best = i;
330         }
331     }
332     if (best != -1) {
333         areas[best] -= waits[iter].second;
334         topo._addEdge(getID(REGION, best), getID(VERTEX, getPointID(p)));
335     }
336 }
337
338 getColorID("white");
339 getColorID("blake");
340 getColorID("__COLOR__");
341
342 for (int i = 0; i < regions.size(); i++) {
343     color[getID(REGION, i)] = getColorID("white");
344 }
345 for (int i = 0; i < Points.size(); i++) {
346     color[getID(VERTEX, i)] = getColorID("black");
347 }
348 for(int i = 0; i < e.sum / 2; i++) {
349     color[getID(EDGE, i)] = getColorID("black");
350 }
351 paint(Point(0, 0), "__COLOR__");
352 int m;
353 scanf("%d", &m);
354 while (m --) {
355     Point p;

```

```

356     char buffer[16];
357     scanf("%lf%lf%s", &p.x, &p.y, buffer);
358     paint(p, buffer);
359 }
360
361 map<string, double> answer;
362 for (int i = 0; i < Points.size() + (e.sum >> 1) + regions.size(); ++i) {
363     const string &name = colorNames[color[i]];
364     if (name != "__COLOR__") {
365         answer[name] += getArea(i);
366     }
367 }
368 for (map<string, double> :: iterator iter = answer.begin(); iter != answer.end();
369     ++ iter) {
370     printf("%s%.8lf\n", iter->first.c_str(), 0.5 * iter->second);
371 }

```

3.5 半平面交

```

1 struct Point{
2     double x, y;
3     Point(){}
4     Point(double _x, double _y):x(_x), y(_y){}
5     Point operator + (const Point &that)const{
6         return Point(x + that.x, y + that.y);
7     }
8     Point operator - (const Point &that)const{
9         return Point(x - that.x, y - that.y);
10    }
11    Point operator * (const double &d)const{
12        return Point(x * d, y * d);
13    }
14    Point operator / (const double &d)const{
15        return Point(x / d, y / d);
16    }
17    double det(const Point &p)const{
18        return x * p.y - y * p.x;
19    }
20 };
21
22 int n, num, qt, qh;
23 double x[maxn], y[maxn];
24
25 int Sign(double x){
26     return x < -eps ? -1 : x > eps;
27 }
28

```

```

29 double cross(Point p1, Point p2, Point p3){
30     return ((p2.x - p1.x) * (p3.y - p1.y) - (p3.x - p1.x) * (p2.y - p1.y));
31 }
32
33 int crossOp(Point p1, Point p2, Point p3){
34     return Sign(cross(p1, p2, p3));
35 }
36
37 Point isSS(Point p1, Point p2, Point q1, Point q2){
38     double a1 = cross(q1, q2, p1), a2 = -cross(q1, q2, p2);
39     return (p1 * a2 + p2 * a1) / (a1 + a2);
40 }
41
42 struct Border{
43     Point p1, p2;
44     double alpha;
45     void setAlpha(){
46         alpha = atan2(p2.y - p1.y, p2.x - p1.x);
47     }
48 };
49
50 Border border[maxn], que[maxn];
51
52 bool operator < (const Border &a, const Border &b){
53     int c = Sign(a.alpha - b.alpha);
54     if (c) return c == 1;
55     return crossOp(b.p1, b.p2, a.p1) >= 0;
56 }
57
58 bool operator == (const Border &a, const Border &b){
59     return Sign(a.alpha - b.alpha) == 0;
60 }
61
62 void add(double x, double y, double nx, double ny){
63     border[num].p1 = Point(x, y);
64     border[num].p2 = Point(nx, ny);
65     border[num].setAlpha();
66     ++num;
67 }
68
69 Point isBorder(const Border &a, const Border &b){
70     return isSS(a.p1, a.p2, b.p1, b.p2);
71 }
72
73 bool check(const Border &a, const Border &b, const Border &me){
74     Point is = isBorder(a, b);
75     return crossOp(me.p1, me.p2, is) > 0;
76 }
77

```

```

78 void convexIntersection(){
79     qh = qt = 0;
80     sort(border, border + num);
81     num = unique(border, border + num) - border;
82     for (int i = 0; i < num; ++i){
83         Border cur = border[i];
84         while (qh + 1 < qt && !check(que[qt - 2], que[qt - 1], cur)) --qt;
85         while (qh + 1 < qt && !check(que[qh], que[qh + 1], cur)) ++qh;
86         que[qt++] = cur;
87     }
88     while (qh + 1 < qt && !check(que[qt - 2], que[qt - 1], que[qh])) --qt;
89     while (qh + 1 < qt && !check(que[qh], que[qh + 1], que[qt - 1])) ++qh;
90 }
91 int calcArea(){
92     static Point ps[maxn];
93     int cnt = 0;
94     if (qt - qh <= 2){
95         return 0;
96     }
97     for (int i = qh; i < qt; ++i){
98         int next = i + 1 == qt ? qh : i + 1;
99         ps[cnt++] = isBorder(que[i], que[next]);
100    }
101    double area = 0;
102    for (int i = 0; i < cnt; ++i){
103        area += ps[i].det(ps[(i + 1) % cnt]);
104    }
105    return Sign(area);
106 }
107
108 bool solve(int mid){
109     num = 0;
110     for (int i = 1; i <= n; ++i){
111         int t = i + mid + 1;
112         if (t > n) t -= n;
113         add(x[i], y[i], x[t], y[t]);
114     }
115     convexIntersection();
116     return (calcArea() == 0);
117 }

```

3.6 三维绕轴旋转

```

1  const double pi = acos(-1.0);
2  int n, m; char ch1; bool flag;
3  double a[4][4], s1, s2, x, y, z, w, b[4][4], c[4][4];
4  double sqr(double x)
5  {

```

```

6     return x*x;
7 }
8 int main()
9 {
10     scanf("%d\n", &n);
11     memset(b, 0, sizeof(b));
12     b[0][0] = b[1][1] = b[2][2] = b[3][3] = 1; //initial matrix
13     for(int i = 1; i <= n; i++)
14     {
15         scanf("%c", &ch1);
16         if(ch1 == 'T')
17         {
18             scanf("%lf_%lf_%lf\n", &x, &y, &z); //plus each coordinate by a number (x,
19                 y, z)
20             memset(a, 0, sizeof(a));
21             a[0][0] = 1; a[3][0] = x;
22             a[1][1] = 1; a[3][1] = y;
23             a[2][2] = 1; a[3][2] = z;
24             a[3][3] = 1;
25         }else if(ch1 == 'S')
26         {
27             scanf("%lf_%lf_%lf\n", &x, &y, &z); //multiply each coordinate by a number
28                 (x, y, z)
29             memset(a, 0, sizeof(a));
30             a[0][0] = x;
31             a[1][1] = y;
32             a[2][2] = z;
33             a[3][3] = 1;
34         }else
35         {
36             scanf("%lf_%lf_%lf_%lf\n", &x, &y, &z, &w);
37             //大拇指指向x轴正方向时, 4指弯曲由y轴正方向指向z轴正方向
38             //大拇指沿着原点到点(x, y, z)的向量, 4指弯曲方向旋转w度
39             w = w*pi/180;
40             memset(a, 0, sizeof(a));
41             s1 = x*x+y*y+z*z;
42             a[3][3] = 1;
43             a[0][0] = ((y*y+z*z)*cos(w)+x*x)/s1;          a[0][1] = x*y*(1-cos(w))/
44                 s1+z*sin(w)/sqrt(s1); a[0][2] = x*z*(1-cos(w))/s1-y*sin(w)/sqrt(s1);
45             a[1][0] = x*y*(1-cos(w))/s1-z*sin(w)/sqrt(s1); a[1][1] = ((x*x+z*z)*cos(
46                 w)+y*y)/s1;          a[1][2] = y*z*(1-cos(w))/s1+x*sin(w)/sqrt(s1);
47             a[2][0] = x*z*(1-cos(w))/s1+y*sin(w)/sqrt(s1); a[2][1] = y*z*(1-cos(w))/
48                 s1-x*sin(w)/sqrt(s1); a[2][2] = ((x*x+y*y)*cos(w)+z*z)/s1;
49         }
50     }
51     memset(c, 0, sizeof(c));
52     for(int i = 0; i < 4; i++)
53         for(int j = 0; j < 4; j++)
54             for(int k = 0; k < 4; k++)
55                 c[i][j] += b[i][k]*a[k][j];

```

```

50     memcpy(b, c, sizeof(c));
51 }
52 scanf("%d", &m);
53 for(int i = 1; i <= m; i++)
54 {
55     scanf("%lf%lf%lf", &x, &y, &z); //initial vector
56     printf("%lf_ %lf_ %lf\n", x*b[0][0]+y*b[1][0]+z*b[2][0]+b[3][0], x*b[0][1]+y*b
        [1][1]+z*b[2][1]+b[3][1], x*b[0][2]+y*b[1][2]+z*b[2][2]+b[3][2]);
57 }
58 return 0;
59 }

```

3.7 点到凸包切线

???

3.8 直线凸包交点

```

1  int n;
2  double eps(1e-8);
3  int sign(const double & x) {
4      return (x > eps) - (x + eps < 0);
5  }
6  struct Point {
7      double x, y;
8      void scan() {
9          scanf("%lf%lf", &x, &y);
10     }
11     void print() {
12         printf("%lf_ %lf\n", x, y);
13     }
14     Point() {}
15     Point(const double & x, const double & y) : x(x), y(y) {}
16 }
17
18 };
19 Point operator + (const Point & a, const Point & b) {
20     return Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
21 }
22 Point operator - (const Point & a, const Point & b) {
23     return Point(a.x - b.x, a.y - b.y);
24 }
25 Point operator * (const double & a, const Point & b) {
26     return Point(a * b.x, a * b.y);
27 }
28 double operator * (const Point & a, const Point & b) {
29     return a.x * b.y - a.y * b.x;

```

```

30 }
31 bool isUpper(const Point & a) {
32     return sign(a.x) < 0 or sign(a.x) == 0 and sign(a.y > 0);
33 }
34 Point crs(const Point & as, const Point & at, const Point & bs, const Point & bt) {
35     if(sign((at - as) * (bt - bs)) == 0) {
36         return bs;
37     }
38     double lambda((bs - as) * (bt - bs) / ((at - as) * (bt - bs)));
39     return as + lambda * (at - as);
40 }
41 struct reca {
42     Point a[50000];
43     double s[50000];
44     Point & operator [] (int x) {
45         assert(x % n < 50000);
46         return a[x % n];
47     }
48     void init() {
49         s[0] = a[0] * a[1];
50         for(int i(1); i < n; i++) {
51             s[i] = s[i - 1] + a[i] * (i == n - 1 ? a[0] : a[i + 1]);
52         }
53     }
54
55     double getS(int le, int ri) {
56         if(le > ri)
57             return 0;
58         le %= n;
59         ri %= n;
60         if(le <= ri) {
61             return s[ri] - (le ? s[le - 1] : 0);
62         } else {
63             return getS(le, n - 1) + getS(0, ri);
64         }
65     }
66 } a;
67
68 int lowerBound(int le, int ri, const Point & dir) {
69     while(le < ri) {
70         int mid((le + ri) / 2);
71         if(sign((a[mid + 1] - a[mid]) * dir) >= 0) {
72             le = mid + 1;
73         } else {
74             ri = mid;
75         }
76     }
77     return le;
78 }

```

```

79 int boundLower(int le, int ri, const Point & s, const Point & t) {
80     while(le < ri) {
81         int mid((le + ri + 1) / 2);
82         if(sign((a[mid] - s) * (t - s)) >= 0) {
83             le = mid;
84         }else {
85             ri = mid - 1;
86         }
87     }
88     return le;
89 }
90 bool check(const Point & a, const Point & b, const Point & c, const Point & d) {
91     return sign((a - c) * (d - c)) * sign((b - c) * (d - c)) <= 0;
92 }
93 bool f[55555];
94 int main() {
95     scanf("%d", &n);
96     for(int i(0); i < n; i++) {
97         //printf("%d\n", n);
98         a[i].scan();
99         //return 0;
100     }
101     //return 0;
102     for(int i(0); i < n; i++) {
103         int d(sign((a[i + 1] - a[i]) * (a[i + 2] - a[i + 1])));
104         if(d) {
105             if(d < 0) {
106                 reverse(a.a, a.a + n);
107             }
108             break;
109         }
110     }
111     for(int i(0); i < n; i++) {
112         if(!sign(a[i].x - a[i + 1].x) and !sign(a[i].y - a[i + 1].y)) {
113             f[i] = false;
114         }else {
115             f[i] = true;
116         }
117     }
118     int n1(0);
119     for(int i(0); i < n; i++) {
120         if(f[i]) {
121             a[n1++] = a[i];
122         }
123     }
124     n = n1;
125     //现在a必须是严格逆时针凸包
126     a.init();
127     int i1, j1;

```



```

128     for(int i(0); i < n; i++) {
129         if(isUpper(a[i + 1] - a[i])) {
130             for(int j(i + 1); j != i; ++j %= n) {
131                 if(!isUpper(a[j + 1] - a[j])) {
132                     i1 = i; j1 = j;
133                     break;
134                 }
135             }
136             break;
137         }
138     }
139     if(i1 > j1) {
140         j1 += n;
141     }
142     int m;
143     scanf("%d", &m);
144     for(int i(0); i < m; i++) {
145         Point s, t;
146         s.scan(); t.scan();
147         if(!isUpper(t - s)) {
148             swap(t, s);
149         }
150         int i3(lowerBound(i1, j1, t - s));
151         int j3(lowerBound(j1, i1 + n, s - t));
152         int i4(boundLower(i3, j3, s, t));
153         int j4(boundLower(j3, i3 + n, t, s));
154         if(check(a[i4], a[i4 + 1], s, t)) {
155             Point p1(crs(s, t, a[i4], a[i4 + 1]));
156             Point p2(crs(s, t, a[j4], a[j4 + 1]));
157             if(sign(p1.x - p2.x) or sign(p1.y - p2.y)) {
158                 assert(i4 % n != j4 % n);
159                 double area1(p1 * a[i4 + 1] + a.getS(i4 + 1, j4 - 1) + a[j4] * p2 +
160                             p2 * p1);
161                 double area2(p2 * a[j4 + 1] + a.getS(j4 + 1, i4 + n - 1) + a[i4] * p1
162                             + p1 * p2);
163                 printf("%.6f\n", min(fabs(area1), fabs(area2)) / 2);
164             }else {
165                 printf("0.000000\n");
166             }
167         }else {
168             printf("0.000000\n");
169         }
170     }
171 }

```

3.9 exhausted_robot 凸多边形卡壳 + 凸多边形交

```
1 double eps(1e-8);
```

```

2  int sign(const double & x) {
3      return (x > eps) - (x + eps < 0);
4  }
5  bool equal(const double & x, const double & y) {
6      return x + eps > y and y + eps > x;
7  }
8  struct Point {
9      double x, y;
10     Point () {
11     }
12     Point(const double & x, const double & y) : x(x), y(y) {
13     }
14     void scan() {
15         scanf("%lf%lf", &x, &y);
16     }
17     double sqrlen() const {
18         return x * x + y * y;
19     }
20     double len() const {
21         return sqrt(sqrlen());
22     }
23     Point zoom(const double & l) const {
24         double lambda(1 / len());
25         return Point(lambda * x, lambda * y);
26     }
27     Point rev() const {
28         return Point(-y, x);
29     }
30     void print() const {
31         printf("(%f_ %f)\n", x, y);
32     }
33 };
34
35 vector<Point> blocks[22], denied[22], robot;
36
37 vector<pair<double, int> > vec;
38
39 bool f[111];
40
41 Point operator - (const Point & a, const Point & b) {
42     return Point(a.x - b.x, a.y - b.y);
43 }
44 Point operator + (const Point & a, const Point & b) {
45     return Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
46 }
47 Point operator * (const double & a, const Point & b) {
48     return Point(a * b.x, a * b.y);
49 }
50 double operator * (const Point & a, const Point & b) {

```

```

51     return a.x * b.y - a.y * b.x;
52 }
53 double operator % (const Point & a, const Point & b) {
54     return a.x * b.x + a.y * b.y;
55 }
56
57 bool operator < (const Point & a, const Point & b) {
58     if(!equal(a.x, b.x))
59         return a.x < b.x;
60     else if(!equal(a.y, b.y));
61         return a.y < b.y;
62     return false;
63 }
64 bool operator == (const Point & a, const Point & b) {
65     return equal(a.x, b.x) and equal(a.y, b.y);
66 }
67
68 void scan(vector<Point> & vec) {
69     vec.clear();
70     int x;
71     scanf("%d", &x);
72     for(int i(0); i < x; i++) {
73         Point tmp;
74         tmp.scan();
75         vec.push_back(tmp);
76     }
77 }
78
79 Point intersect(const Point & as, const Point & ad, const Point & bs, const Point &
    bd) {
80     double lambda((bs - as) * bd / (ad * bd));
81     return as + lambda * ad;
82 }
83
84 void cut(vector<Point> & vec, const Point & s, const Point & d) {
85     vector<Point> vec1;
86     for(int i(0); i < (int)vec.size(); i++) {
87         if(sign((vec[i] - s) * d) <= 0) {
88             vec1.push_back(vec[i]);
89         }
90         if(sign((vec[i] - s) * d) * sign((vec[(i + 1) % (int)vec.size()] - s) * d) <
            0) {
91             vec1.push_back(intersect(s, d, vec[i], vec[(i + 1) % (int)vec.size()] -
                vec[i]));
92         }
93     }
94     vec = vec1;
95 }
96

```

```

97  int mi;
98
99  Point getMax(const Point & norm) {
100      Point res(robot[0]);
101      mi = 0;
102      for(int i(0); i < (int)robot.size(); i++) {
103          if(sign(robot[i] % norm - res % norm) > 0) {
104              res = robot[i];
105              mi = i;
106          }
107      }
108      return res;
109  }
110
111  bool vecCmp(const pair<double, int> & a, const pair<double, int> & b) {
112      if(!equal(a.first, b.first))
113          return a.first < b.first;
114      else
115          return a.second > b.second;
116  }
117
118  bool vecEq1(const pair<double, int> & a, const pair<double, int> & b) {
119      return equal(a.first, b.first) and a.second == b.second;
120  }
121
122  void print(const vector<Point> & vec) {
123      printf("print:\n");
124      for(int i(0); i < (int)vec.size(); i++) {
125          vec[i].print();
126      }
127      printf("endprint\n");
128  }
129
130  void getConvex(vector<Point> & vec) {
131      sort(vec.begin(), vec.end());
132      vector<Point> vec1;
133      for(int i(0); i < (int)vec.size(); i++) {
134          while(vec1.size() >= 2 and sign((vec1.back() - vec1[(int)vec1.size() - 2]) *
135              (vec[i] - vec1.back())) <= 0)
136              vec1.pop_back();
137          vec1.push_back(vec[i]);
138      }
139      vector<Point> vec2;
140      for(int i((int)vec.size() - 1); i >= 0; i--) {
141          while(vec2.size() >= 2 and sign((vec2.back() - vec2[(int)vec2.size() - 2]) *
142              (vec[i] - vec2.back())) <= 0)
143              vec2.pop_back();
144          vec2.push_back(vec[i]);
145      }

```

```

144     vec.clear();
145     for(int i(0); i + 1 < (int)vec1.size(); i++)
146         vec.push_back(vec1[i]);
147     for(int i(0); i + 1 < (int)vec2.size(); i++)
148         vec.push_back(vec2[i]);
149 }
150
151 int main() {
152     int tst;
153     scanf("%d", &tst);
154     for(int qq(1); qq <= tst; qq++) {
155         int n;
156         scanf("%d", &n);
157         for(int i(0); i < n; i++)
158             scan(blocks[i]);
159         scan(robot);
160         double x1, y1, x2, y2;
161         scanf("%lf%lf%lf%lf", &x1, &y1, &x2, &y2);
162         x1 += robot[0].x - getMax(Point(-1, 0)).x;
163         y1 += robot[0].y - getMax(Point(0, -1)).y;
164         x2 -= getMax(Point(1, 0)).x - robot[0].x;
165         y2 -= getMax(Point(0, 1)).y - robot[0].y;
166         double ans((x2 - x1) * (y2 - y1));
167         for(int i(0); i < n; i++) {
168             int siz(blocks[i].size());
169             denied[i].clear();
170             int p1, p2;
171             p1 = 0;
172             getMax((blocks[i][1] - blocks[i][0]).rev());
173             p2 = mi;
174             denied[i].push_back(blocks[i][0] + robot[0] - robot[mi]);
175             for(int j1(1), j2(mi); j1 != p1 or j2 != p2; ) {
176                 denied[i].push_back(blocks[i][j1] + robot[0] - robot[j2]);
177                 Point dir((blocks[i][(j1 + 1) % (int)blocks[i].size()] - blocks[i][j1]
178                     ).rev());
179                 getMax(dir);
180                 if(equal(robot[j2] % dir, robot[mi] % dir))
181                     ++j1 %= (int)blocks[i].size();
182                 else
183                     ++j2 %= (int)robot.size();
184             }
185             for(int i(0); i < n; i++) {
186                 cut(denied[i], Point(x1, y1), Point(x2 - x1, 0));
187                 cut(denied[i], Point(x2, y1), Point(0, y2 - y1));
188                 cut(denied[i], Point(x2, y2), Point(x1 - x2, 0));
189                 cut(denied[i], Point(x1, y2), Point(0, y1 - y2));
190                 for(int j(0); j < (int)denied[i].size(); j++) {
191                     f[j] = !(denied[i][j] == denied[i][(j + 1) % (int)denied[i].size()]);

```

```

192     }
193     getConvex(denied[i]);
194     denied[i].push_back(denied[i].front());
195 }
196 for(int i(0); i < n; i++) {
197     for(int j(0); j + 1 < (int)denied[i].size(); j++) {
198         vec.clear();
199         vec.push_back(make_pair(0., 0));
200         vec.push_back(make_pair(1., 0));
201         Point norm(denied[i][j + 1] - denied[i][j]);
202         Point a(denied[i][j]), b(denied[i][j + 1]);
203         norm = norm.zoom(1 / norm.len());
204         for(int k(0); k < n; k++) if(k != i) {
205             int sz(vec.size());
206             for(int l(0); l + 1 < (int)denied[k].size(); l++) {
207                 Point c(denied[k][l]), d(denied[k][l + 1]);
208                 int s1(sign((c - a) * norm));
209                 int s2(sign((d - a) * norm));
210                 if(!s1 and !s2 and k < i and sign((d - c) % norm) > 0) {
211                     vec.push_back(make_pair((c - a) % norm, 1));
212                     vec.push_back(make_pair((d - a) % norm, -1));
213                 } else if(s1 <= 0 and s2 > 0 or s1 > 0 and s2 <= 0) {
214                     double a1((d - c) * (a - c));
215                     double a2((d - c) * (b - c));
216                     vec.push_back(make_pair(a1 / (a1 - a2), (s1 < 0 or s2 >
217                                     0)?1:-1));
218                 }
219             }
220         }
221         sort(vec.begin(), vec.end(), vecCmp);
222         int cnt(0);
223         double tot(0);
224         for(int k(0); k + 1 < (int)vec.size(); k++) {
225             cnt += vec[k].second;
226             if(cnt == 0 and sign(vec[k].first) >= 0 and sign(vec[k + 1].first
227                 - 1) <= 0) {
228                 tot += vec[k + 1].first - vec[k].first;
229             }
230         }
231         ans -= tot * (denied[i][j] * denied[i][j + 1]) / 2;
232     }
233 }
234 printf("Case_#%d: %.3f\n", qq, ans);

```

3.10 判断圆存在交集 $O(n\log k)$

传入 n 个圆, 圆心存在 `cir` 中, 半径存在 `radius` 中, $n\log k$ 判断是否存在交集

```

1  int n;
2  double sx, sy, d;
3  vector<Point> cir;
4  vector<double> radius;
5
6  int isIntersectCircleToCircle(Point c1, double r1, Point c2, double r2)
7  {
8      double dis = c1.distTo(c2);
9      return sign(dis - (r1 + r2)) <= 0;
10 }
11
12 void getRange(double x, Point &c, double r, double &retl, double &retr)
13 {
14     double tmp = sqrt(max(r * r - (c.x - x) * (c.x - x), 0.0));
15     retl = c.y - tmp; retr = c.y + tmp;
16 }
17
18 int checkInLine(double x)
19 {
20     double minR = INF, maxL = -INF;
21     double tmpL, tmpR;
22     for(int i = 0; i < n; ++ i) {
23         if (sign(cir[i].x + radius[i] - x) < 0 || sign(cir[i].x - radius[i] - x) > 0)
24             return false;
25         getRange(x, cir[i], radius[i], tmpL, tmpR);
26         maxL = max(tmpL, maxL);
27         minR = min(tmpR, minR);
28         if (maxL > minR) return false;
29     }
30     return true;
31 }
32
33 int shouldGoLeft(double x)
34 {
35     if (checkInLine(x)) return 2;
36     int onL = 0, onR = 0;
37     for(int i = 0; i < n; ++ i) {
38         if (sign(cir[i].x + radius[i] - x) < 0) onL = 1;
39         if (sign(cir[i].x - radius[i] - x) > 0) onR = 1;
40     }
41     if (onL && onR) return -1;
42     if (onL) return 1;
43     if (onR) return 0;
44
45     double minR = INF, maxL = -INF, tmpL, tmpR;
46     int idMinR, idMaxL;

```

```

47
48     for(int i = 0; i < n; ++ i) {
49         getRange(x, cir[i], radius[i], tmp1, tmp2);
50         if (tmp2 < minR) {
51             minR = tmp2;
52             idMinR = i;
53         }
54         if (tmp1 > maxL) {
55             maxL = tmp1;
56             idMaxL = i;
57         }
58     }
59     if (! isIntersectCircleToCircle(cir[idMinR], radius[idMinR], cir[idMaxL], radius[
60         idMaxL]))
61         return -1;
62     Point p1, p2;
63     intersectionCircleToCircle(cir[idMinR], radius[idMinR], cir[idMaxL], radius[
64         idMaxL], p1, p2);
65     return (p1.x < x);
66 }
67
68 int hasIntersectionCircles()
69 {
70     double l = -INF, r = INF, mid;
71     for(int i = 0; i < 100; ++ i) {
72         mid = (l + r) * 0.5;
73         int tmp = shouldGoLeft(mid);
74         if (tmp < 0) return 0;
75         if (tmp == 2) return 1;
76         if (tmp) r = mid;
77         else l = mid;
78     }
79     mid = (l + r) * 0.5;
80     return checkInLine(mid);
81 }

```

3.11 最小覆盖球

```

1 double eps(1e-8);
2 int sign(const double & x) {
3     return (x > eps) - (x + eps < 0);
4 }
5 bool equal(const double & x, const double & y) {
6     return x + eps > y and y + eps > x;
7 }
8 struct Point {
9     double x, y, z;
10     Point() {}

```



```

11     }
12     Point(const double & x, const double & y, const double & z) : x(x), y(y), z(z){
13     }
14     void scan() {
15         scanf("%lf%lf%lf", &x, &y, &z);
16     }
17     double sqrlen() const {
18         return x * x + y * y + z * z;
19     }
20     double len() const {
21         return sqrt(sqrlen());
22     }
23     void print() const {
24         printf("(%lf_ %lf_ %lf)\n", x, y, z);
25     }
26 } a[33];
27 Point operator + (const Point & a, const Point & b) {
28     return Point(a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z);
29 }
30 Point operator - (const Point & a, const Point & b) {
31     return Point(a.x - b.x, a.y - b.y, a.z - b.z);
32 }
33 Point operator * (const double & x, const Point & a) {
34     return Point(x * a.x, x * a.y, x * a.z);
35 }
36 double operator % (const Point & a, const Point & b) {
37     return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z;
38 }
39 Point operator * (const Point & a, const Point & b) {
40     return Point(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x)
41     ;
42 }
43 struct Circle {
44     double r;
45     Point o;
46     Circle() {
47         o.x = o.y = o.z = r = 0;
48     }
49     Circle(const Point & o, const double & r) : o(o), r(r) {
50     }
51     void scan() {
52         o.scan();
53         scanf("%lf", &r);
54     }
55     void print() const {
56         o.print();
57         printf("%lf\n", r);
58     }
59 };

```

```

59 struct Plane {
60     Point nor;
61     double m;
62     Plane(const Point & nor, const Point & a) : nor(nor){
63         m = nor % a;
64     }
65 };
66 Point intersect(const Plane & a, const Plane & b, const Plane & c) {
67     Point c1(a.nor.x, b.nor.x, c.nor.x), c2(a.nor.y, b.nor.y, c.nor.y), c3(a.nor.z, b
        .nor.z, c.nor.z), c4(a.m, b.m, c.m);
68     return 1 / ((c1 * c2) % c3) * Point((c4 * c2) % c3, (c1 * c4) % c3, (c1 * c2) %
        c4);
69 }
70 bool in(const Point & a, const Circle & b) {
71     return sign((a - b.o).len() - b.r) <= 0;
72 }
73 bool operator < (const Point & a, const Point & b) {
74     if(!equal(a.x, b.x)) {
75         return a.x < b.x;
76     }
77     if(!equal(a.y, b.y)) {
78         return a.y < b.y;
79     }
80     if(!equal(a.z, b.z)) {
81         return a.z < b.z;
82     }
83     return false;
84 }
85 bool operator == (const Point & a, const Point & b) {
86     return equal(a.x, b.x) and equal(a.y, b.y) and equal(a.z, b.z);
87 }
88 vector<Point> vec;
89 Circle calc() {
90     if(vec.empty()) {
91         return Circle(Point(0, 0, 0), 0);
92     }else if(1 == (int)vec.size()) {
93         return Circle(vec[0], 0);
94     }else if(2 == (int)vec.size()) {
95         return Circle(0.5 * (vec[0] + vec[1]), 0.5 * (vec[0] - vec[1]).len());
96     }else if(3 == (int)vec.size()) {
97         double r((vec[0] - vec[1]).len() * (vec[1] - vec[2]).len() * (vec[2] - vec
            [0]).len() / 2 / fabs(((vec[0] - vec[2]) * (vec[1] - vec[2])).len()));
98         return Circle(intersect(Plane(vec[1] - vec[0], 0.5 * (vec[1] + vec[0])),
99             Plane(vec[2] - vec[1], 0.5 * (vec[2] + vec[1])),
100             Plane((vec[1] - vec[0]) * (vec[2] - vec[0]), vec[0])), r);
101     }else {
102         Point o(intersect(Plane(vec[1] - vec[0], 0.5 * (vec[1] + vec[0])),
103             Plane(vec[2] - vec[0], 0.5 * (vec[2] + vec[0])),
104             Plane(vec[3] - vec[0], 0.5 * (vec[3] + vec[0]))));

```

```

105         return Circle(o, (o - vec[0]).len());
106     }
107 }
108 Circle miniBall(int n) {
109     Circle res(calc());
110     for(int i(0); i < n; i++) {
111         if(!in(a[i], res)) {
112             vec.push_back(a[i]);
113             res = miniBall(i);
114             vec.pop_back();
115             if(i) {
116                 Point tmp(a[i]);
117                 memmove(a + 1, a, sizeof(Point) * i);
118                 a[0] = tmp;
119             }
120         }
121     }
122     return res;
123 }
124 int main() {
125     int n;
126     for(;;) {
127         scanf("%d", &n);
128         if(!n) {
129             break;
130         }
131         for(int i(0); i < n; i++) {
132             a[i].scan();
133         }
134         sort(a, a + n);
135         n = unique(a, a + n) - a;
136         vec.clear();
137         printf("%.10f\n", miniBall(n).r);
138     }
139 }

```

3.12 最小覆盖圆

```

1  #include<cmath>
2  #include<cstdio>
3  #include<algorithm>
4  using namespace std;
5  const double eps=1e-6;
6  struct couple
7  {
8      double x, y;
9      couple(){}
10     couple(const double &xx, const double &yy)

```

```

11     {
12         x = xx; y = yy;
13     }
14 } a[100001];
15 int n;
16 bool operator < (const couple & a, const couple & b)
17 {
18     return a.x < b.x - eps or (abs(a.x - b.x) < eps and a.y < b.y - eps);
19 }
20 bool operator == (const couple & a, const couple & b)
21 {
22     return !(a < b) and !(b < a);
23 }
24 inline couple operator - (const couple &a, const couple &b)
25 {
26     return couple(a.x-b.x, a.y-b.y);
27 }
28 inline couple operator + (const couple &a, const couple &b)
29 {
30     return couple(a.x+b.x, a.y+b.y);
31 }
32 inline couple operator * (const couple &a, const double &b)
33 {
34     return couple(a.x*b, a.y*b);
35 }
36 inline couple operator / (const couple &a, const double &b)
37 {
38     return a*(1/b);
39 }
40 inline double operator * (const couple &a, const couple &b)
41 {
42     return a.x*b.y-a.y*b.x;
43 }
44 inline double len(const couple &a)
45 {
46     return a.x*a.x+a.y*a.y;
47 }
48 inline double di2(const couple &a, const couple &b)
49 {
50     return (a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y);
51 }
52 inline double dis(const couple &a, const couple &b)
53 {
54     return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y));
55 }
56 struct circle
57 {
58     double r; couple c;
59 } cir;

```

```

60 inline bool inside(const couple & x)
61 {
62     return di2(x, cir.c) < cir.r*cir.r+eps;
63 }
64 inline void p2c(int x, int y)
65 {
66     cir.c.x = (a[x].x+a[y].x)/2;
67     cir.c.y = (a[x].y+a[y].y)/2;
68     cir.r = dis(cir.c, a[x]);
69 }
70 inline void p3c(int i, int j, int k)
71 {
72     couple x = a[i], y = a[j], z = a[k];
73     cir.r = sqrt(di2(x,y)*di2(y,z)*di2(z,x))/fabs(x*y+y*z+z*x)/2;
74     couple t1((x-y).x, (y-z).x), t2((x-y).y, (y-z).y), t3((len(x)-len(y))/2, (len(y)-
        len(z))/2);
75     cir.c = couple(t3*t2, t1*t3)/(t1*t2);
76 }
77 inline circle mi()
78 {
79     sort(a + 1, a + 1 + n);
80     n = unique(a + 1, a + 1 + n) - a - 1;
81     if(n == 1)
82     {
83         cir.c = a[1];
84         cir.r = 0;
85         return cir;
86     }
87     random_shuffle(a + 1, a + 1 + n);
88     p2c(1, 2);
89     for(int i = 3; i <= n; i++)
90         if(!inside(a[i]))
91         {
92             p2c(1, i);
93             for(int j = 2; j < i; j++)
94                 if(!inside(a[j]))
95                 {
96                     p2c(i, j);
97                     for(int k = 1; k < j; k++)
98                         if(!inside(a[k]))
99                             p3c(i, j, k);
100                 }
101         }
102     return cir;
103 }

```

3.13 圆交 $O(n^2 \log n)$ 计算面积和重心

```

1  double pi = acos(-1.0), eps = 1e-12;
2  double sqr(const double & x) {
3      return x * x;
4  }
5  double ans[2001];
6  int sign(const double & x) {
7      return x < -eps?-1:x > eps;
8  }
9  struct Point {
10     double x, y;
11     Point(){}
12     Point(const double & x, const double & y) : x(x), y(y) {}
13     void scan() {scanf("%lf%lf", &x, &y);}
14     double sqrlen() {return sqr(x) + sqr(y);}
15     double len() {return sqrt(sqrlen());}
16     Point rev() {return Point(y, -x);}
17     void print() {printf("%f_ %f\n", x, y);}
18     Point zoom(const double & d) {double lambda = d / len(); return Point(lambda * x,
        lambda * y);}
19 } dvd, a[2001];
20 Point centre[2001];
21 double atan2(const Point & x) {
22     return atan2(x.y, x.x);
23 }
24 Point operator - (const Point & a, const Point & b) {
25     return Point(a.x - b.x, a.y - b.y);
26 }
27 Point operator + (const Point & a, const Point & b) {
28     return Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
29 }
30 double operator * (const Point & a, const Point & b) {
31     return a.x * b.y - a.y * b.x;
32 }
33 Point operator * (const double & a, const Point & b) {
34     return Point(a * b.x, a * b.y);
35 }
36 double operator % (const Point & a, const Point & b) {
37     return a.x * b.x + a.y * b.y;
38 }
39 struct circle {
40     double r; Point o;
41     circle() {}
42     void scan() {
43         o.scan();
44         scanf("%lf", &r);
45     }
46 } cir[2001];
47 struct arc {
48     double theta;

```

```

49     int delta;
50     Point p;
51     arc() {};
52     arc(const double & theta, const Point & p, int d) : theta(theta), p(p), delta(d)
        {}
53 } vec[4444];
54 int nV;
55 inline bool operator < (const arc & a, const arc & b) {
56     return a.theta + eps < b.theta;
57 }
58 int cnt;
59 inline void psh(const double t1, const Point p1, const double t2, const Point p2) {
60     if(t2 + eps < t1)
61         cnt++;
62     vec[nV++] = arc(t1, p1, 1);
63     vec[nV++] = arc(t2, p2, -1);
64 }
65 inline double cub(const double & x) {
66     return x * x * x;
67 }
68 inline void combine(int d, const double & area, const Point & o) {
69     if(sign(area) == 0) return;
70     centre[d] = 1 / (ans[d] + area) * (ans[d] * centre[d] + area * o);
71     ans[d] += area;
72 }
73 bool equal(const double & x, const double & y) {
74     return x + eps > y and y + eps > x;
75 }
76 bool equal(const Point & a, const Point & b) {
77     return equal(a.x, b.x) and equal(a.y, b.y);
78 }
79 bool equal(const circle & a, const circle & b) {
80     return equal(a.o, b.o) and equal(a.r, b.r);
81 }
82 bool f[2001];
83 int main() {
84     //freopen("hdu4895.in", "r", stdin);
85     int n, m, index;
86     while(EOF != scanf("%d%d%d", &m, &n, &index)) {
87         index--;
88         for(int i(0); i < m; i++) {
89             a[i].scan();
90         }
91         for(int i(0); i < n; i++) {
92             cir[i].scan(); //n个圆
93         }
94         for(int i(0); i < n; i++) { //这一段在去重圆 能加速 删掉不会错
95             f[i] = true;
96             for(int j(0); j < n; j++) if(i != j) {

```

```

97         if(equal(cir[i], cir[j]) and i < j or !equal(cir[i], cir[j]) and cir[
98             i].r < cir[j].r + eps and (cir[i].o - cir[j].o).sqrln() < sqr(cir
99             [i].r - cir[j].r) + eps) {
100             f[i] = false;
101             break;
102         }
103     }
104     int n1(0);
105     for(int i(0); i < n; i++)
106         if(f[i])
107             cir[n1++] = cir[i];
108     n = n1; //去重圆结束
109     fill(ans, ans + n + 1, 0); //ans[i]表示被圆覆盖至少i次的面积
110     fill(centre, centre + n + 1, Point(0, 0)); //centre[i]表示上面ans[i]部分的重心
111     for(int i(0); i < m; i++)
112         combine(0, a[i] * a[(i + 1) % m] * 0.5, 1. / 3 * (a[i] + a[(i + 1) % m]))
113         ;
114     for(int i(0); i < n; i++) {
115         dvd = cir[i].o - Point(cir[i].r, 0);
116         nV = 0;
117         vec[nV++] = arc(-pi, dvd, 1);
118         cnt = 0;
119         for(int j(0); j < n; j++) if(j != i) {
120             double d = (cir[j].o - cir[i].o).sqrln();
121             if(d < sqr(cir[j].r - cir[i].r) + eps) {
122                 if(cir[i].r + i * eps < cir[j].r + j * eps)
123                     psh(-pi, dvd, pi, dvd);
124             } else if(d + eps < sqr(cir[j].r + cir[i].r)) {
125                 double lambda = 0.5 * (1 + (sqr(cir[i].r) - sqr(cir[j].r)) / d);
126                 Point cp(cir[i].o + lambda * (cir[j].o - cir[i].o));
127                 Point nor((cir[j].o - cir[i].o).rev().zoom(sqrt(sqr(cir[i].r) - (
128                     cp - cir[i].o).sqrln())));
129                 Point frm(cp + nor);
130                 Point to(cp - nor);
131                 psh(atan2(frm - cir[i].o), frm, atan2(to - cir[i].o), to);
132             }
133         }
134         sort(vec + 1, vec + nV);
135         vec[nV++] = arc(pi, dvd, -1);
136         for(int j = 0; j + 1 < nV; j++) {
137             cnt += vec[j].delta;
138             //if(cnt == 1) { //如果只算ans[1]和centre[1], 可以加这个if加速.
139                 double theta(vec[j + 1].theta - vec[j].theta);
140                 double area(sqr(cir[i].r) * theta * 0.5);
141                 combine(cnt, area, cir[i].o + 1. / area / 3 * cub(cir[i].r) *
142                     Point(sin(vec[j + 1].theta) - sin(vec[j].theta), cos(vec[j].
143                         theta) - cos(vec[j + 1].theta)));
144             }
145         }
146     }

```



```

139         combine(cnt, -sqr(cir[i].r) * sin(theta) * 0.5, 1. / 3 * (cir[i].
140             o + vec[j].p + vec[j + 1].p));
141         combine(cnt, vec[j].p * vec[j + 1].p * 0.5, 1. / 3 * (vec[j].p +
142             vec[j + 1].p));
143         //}
144     }
145 } //板子部分结束 下面是题目
146 combine(0, -ans[1], centre[1]);
147 for(int i = 0; i < m; i++) {
148     if(i != index)
149         (a[index] - Point((a[i] - a[index]) * (centre[0] - a[index]), (a[i] -
150             a[index]) % (centre[0] - a[index])).zoom((a[i] - a[index]).len()))
151             .print();
152     else
153         a[i].print();
154 }
155 }
156 }
157 fclose(stdin);
158 return 0;
159 }

```

3.14 三维跨立实验 + 点到线段的垂足在线段上 + 分数类

```

1 long long gcd(long long a, long long b) {
2     return b?gcd(b, a % b):a;
3 }
4 struct frac {
5     long long x, y;
6     frac() {}
7     frac(const long long & xx, const long long & yy) : x(xx), y(yy) {
8         long long d(gcd(x, y));
9         x /= d; y /= d;
10        if(y < 0)
11            y = -y, x = -x;
12    }
13    void print() const {
14        printf("(%lld/%lld)\n", x, y);
15    }
16 };
17 frac operator + (const frac & a, const frac & b) {
18     //long long y = a.y / gcd(a.y, b.y) * b.y;
19     //return frac(y / a.y * a.x + y / b.y * b.x, y); //这里可以减小中间结果, 以避免爆
20     long long.
21     return frac(a.x * b.y + b.x * a.y, a.y * b.y);
22 }
23 frac operator - (const frac & a, const frac & b) {

```

```

23     //long long y = a.y / gcd(a.y, b.y) * b.y;
24     //return frac(y / a.y * a.x - y / b.y * b.x, y);
25     return frac(a.x * b.y - b.x * a.y, a.y * b.y);
26 }
27 frac operator * (const frac & a, const frac & b) {
28     //long long v(gcd(a.x, b.y)), w(gcd(a.y, b.x));
29     //return frac((a.x / v) * (b.x / w), (a.y / w) * (b.y / v));
30     return frac(a.x * b.x, a.y * b.y);
31 }
32 frac operator / (const frac & a, const frac & b) {
33     //long long v(gcd(a.x, b.x)), w(gcd(a.y, b.y));
34     //return frac((a.x / v) * (b.y / w), (a.y / w) * (b.x / v));
35     return frac(a.x * b.y, a.y * b.x);
36 }
37 bool operator < (const frac & a, const frac & b) {
38     return a.x * b.y < b.x * a.y;
39 }
40 bool operator == (const frac & a, const frac & b) {
41     return a.x * b.y == b.x * a.y;
42 }
43 bool operator <= (const frac & a, const frac & b) {
44     return a.x * b.y <= b.x * a.y;
45 }
46
47 frac sqr(const frac & a) {
48     return a * a;
49 }
50 struct Point {
51     frac x, y, z;
52     Point () {}
53     void scan() {cin >> x.x >> y.x >> z.x; x.y = y.y = z.y = 1;}
54     Point(const frac & x, const frac & y, const frac & z) :x(x), y(y), z(z) {}
55     frac sqrlen() {return x * x + y * y + z * z;}
56     void print() const {printf("{");x.print(); y.print(); z.print();printf("}\n");}
57 } a, b, c, d;
58 Point operator - (const Point & a, const Point & b) {
59     return Point(a.x - b.x, a.y - b.y, a.z - b.z);
60 }
61 Point operator + (const Point & a, const Point & b) {
62     return Point(a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z);
63 }
64 Point operator * (const frac & a, const Point & b) {
65     return Point(a * b.x, a * b.y, a * b.z);
66 }
67 frac operator % (const Point & a, const Point & b) {
68     return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z;
69 }
70 Point operator * (const Point & a, const Point & b) {

```

```

71     return Point(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x)
72     ;
73 }
74 bool _ (const Point & a) {
75     return a.x == frac(0, 1) and a.y == frac(0, 1) and a.z == frac(0, 1);
76 }
77 void check(frac & ans, const Point & a, const Point & s, const Point & t) {
78     if(sign((a - s) % (t - s)) * sign((a - t) % (t - s)) <= 0) { //
79         点到线段的垂足在线段上(端点含)
80         ans = min(ans, ((a - s) * (t - s)).sqrln() / (t - s).sqrln()); //
81         点到直线距离
82     }
83 }
84 int sign(const frac & a) {
85     return a.x < 0?-1:a.x > 0;
86 }
87 int main() {
88     int tst;
89     scanf("%d", &tst);
90     for(int qq = 1; qq <= tst; qq++) {
91         a.scan(); b.scan();
92         c.scan(); d.scan(); // 线段(a->b), (c->d)
93         frac ans = (a - c).sqrln();
94         ans = min(ans, (a - d).sqrln());
95         ans = min(ans, (b - c).sqrln());
96         ans = min(ans, (b - d).sqrln());
97         Point nor;
98         if(!_ (nor = (b - a) * (d - c))) // 线段平行
99             if(sign((c - a) * (d - a) % nor) * sign((c - b) * (d - b) % nor) <= 0 and
100                sign((a - c) * (b - c) % nor) * sign((a - d) * (b - d) % nor) <= 0) //
101                三维跨立实验
102                ans = min(ans, sqr(nor % (c - a)) / nor.sqrln());
103         check(ans, a, c, d);
104         check(ans, b, c, d);
105         check(ans, c, a, b);
106         check(ans, d, a, b);
107         cout << ans.x << '□' << ans.y << endl;
108     }
109     return 0;
110 }

```

3.15 平面图形的转动惯量计算

```

1  int n, m;
2  double eps = 1e-8;
3  int sign(const double & x) {
4      return x < -eps?-1:x > eps;

```

```

5  }
6  struct Point {
7      double x, y;
8      void scan() {
9          scanf("%lf%lf", &x, &y);
10     }
11     void print() {
12         printf("(%f_ %f)\n", x, y);
13     }
14     Point(const double & x, const double & y) : x(x), y(y) {}
15     Point() {}
16     double len() {return sqrt(x * x + y * y);}
17     Point rev() {return Point(-y, x);}
18 } a[222], b[222];
19 Point operator + (const Point & a, const Point & b) {
20     return Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
21 }
22 Point operator - (const Point & a, const Point & b) {
23     return Point(a.x - b.x, a.y - b.y);
24 }
25 Point operator * (const double & a, const Point & b) {
26     return Point(a * b.x, a * b.y);
27 }
28 double operator % (const Point & a, const Point & b) {
29     return a.x * b.x + a.y * b.y;
30 }
31 double operator * (const Point & a, const Point & b) {
32     return a.x * b.y - a.y * b.x;
33 }
34 double sqr(const double & x) {
35     return x * x;
36 }
37 double cub(const double & x) {
38     return x * x * x;
39 }
40 double calc(const double & Y, const double & c0, const double & c1, const double & c2
41     , const double & c3) {
42     return Y * c0 + 0.5 * Y * Y * c1 + Y * Y * Y * c2 / 3 + Y * Y * Y * Y * c3 / 4;
43 }
44 int main() {
45     scanf("%d%d", &n, &m);
46     for(int i = 1; i <= n; i++) {
47         a[i].scan();
48     }
49     a[0] = a[n];
50     double area(0);
51     for(int i = 1; i <= n; i++) {
52         area += (a[i - 1] * a[i]);
53     }

```

```

53     for(int i = 1; i <= m; i++) {
54         b[i].scan();
55     }
56     double ans(0);
57     for(int i = 1; i <= m; i++) {
58         vector<Point> vec(a + 1, a + 1 + n);
59         for(int j = 1; j <= m; j++) if(j != i) {
60             vector<Point> vec1;
61             Point mid(0.5 * (b[i] + b[j])), dir((b[j] - b[i]).rev());
62             for(int k = 0; k < (int)vec.size(); k++) {
63                 if(sign((vec[k] - mid) * dir) <= 0)
64                     vec1.push_back(vec[k]);
65                 Point dir1(vec[(k + 1) % (int)vec.size()] - vec[k]);
66                 if(sign((vec[k] - mid) * dir) * sign((vec[(k + 1) % (int)vec.size()]
67                     - mid) * dir) < 0) {
68                     double lambda((mid - vec[k]) * dir / (dir1 * dir));
69                     vec1.push_back(vec[k] + lambda * dir1);
70                 }
71             }
72             vec = vec1;
73         }
74         for(int j = 0; j < (int)vec.size(); j++)
75             vec[j] = vec[j] - b[i];
76         for(int j = 0; j < (int)vec.size(); j++){
77             double X1(vec[j].len()), X(vec[(j + 1) % (int)vec.size()] % vec[j] / vec[
78                 j].len()), Y(vec[j] * vec[(j + 1) % (int)vec.size()] / vec[j].len());
79             //若是vec[j].len()为0 或者Y为0 则转动惯量为0
80             //旋转中心在原点 三角形((0, 0), vec[j], vec[j + 1])的转动惯量, 其中若vec[
81                 j] * vec[j + 1] < 0求出来的是转动惯量的相反数.
82             ans += calc(Y, cub(X1) / 3, sqr(X1) * (X - X1) / Y, X1 * sqr((X - X1) / Y
83                 ), (cub((X - X1) / Y) - cub(X / Y)) / 3);
84             ans += calc(Y, 0, 0, X1, -X1 / Y);
85         }
86     }
87     printf("%.10f\n", ans / area * 2);
88     fclose(stdin);
89     return 0;
90 }

```

3.16 凸多边形内的最大圆 $O(n \log n)$

```

1  double eps(1e-8);
2  int sign(const double & x) {
3      return x < -eps?-1:x > eps;
4  }

```

```

5  struct Point {
6      double x, y;
7      Point() {
8      }
9      Point(const double & x, const double & y) : x(x), y(y) {
10     }
11     double sqrlen() const {
12         return x * x + y * y;
13     }
14     double len() const {
15         return sqrt(sqrlen());
16     }
17     void scan() {
18         scanf("%lf%lf", &x, &y);
19     }
20     void print() const {
21         printf("(%f□%f)\n", x, y);
22     }
23 };
24 Point operator + (const Point & a, const Point & b) {
25     return Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
26 }
27 Point operator - (const Point & a, const Point & b) {
28     return Point(a.x - b.x, a.y - b.y);
29 }
30 Point operator * (const double & a, const Point & b) {
31     return Point(a * b.x, a * b.y);
32 }
33 double operator * (const Point & a, const Point & b) {
34     return a.x * b.y - a.y * b.x;
35 }
36 struct Line {
37     Point s, d;
38     Line() {
39     }
40     Line(const Point & s, const Point & d) : s(s), d(d) {
41     }
42 };
43 Point crs(const Line & a, const Line & b) {
44     double lambda((b.s - a.s) * b.d / (a.d * b.d));
45     return a.s + lambda * a.d;
46 }
47 struct reca {
48     Point a, b;
49     int prv, nxt;
50     Point d() const {
51         return b - a;
52     }
53     double calc();

```

```

54 } a[11111];
55 reca (&c)[11111](a);
56 double reca::calc() {
57     if(sign(d() * c[prv].d()) and sign(d() * c[nxt].d())) {
58         double len1(c[prv].d().len()), len2(d().len()), len3(c[nxt].d().len());
59         Point cp(crs(Line(a, 1 / (len1 + len2) * (len2 * c[prv].a + len1 * b) - a),
60                 Line(b, 1 / (len2 + len3) * (len3 * a + len2 * c[nxt].b) - b)));
61         return fabs((cp - a) * d() / d().len());
62     }else
63         return 1e100;
64 }
65 double val[11111];
66 bool f[11111];
67 int main() {
68     int n;
69     scanf("%d", &n);
70     for(int i(0); i < n; i++) {
71         a[i].a.scan();
72     }
73     for(int i(0); i < n; i++) {
74         a[i].b = a[(i + 1) % n].a;
75         a[i].prv = (i + n - 1) % n;
76         a[i].nxt = (i + 1) % n;
77     }
78     priority_queue<pair<double, int>, vector<pair<double, int> >, greater<pair<double
79         , int> > > hp;
80     for(int i(0); i < n; i++) {
81         hp.push(make_pair(val[i] = a[i].calc(), i));
82     }
83     for(int i(1); i <= n - 3; i++) {
84         int prv(a[hp.top().second].prv), nxt(a[hp.top().second].nxt);
85         a[prv].nxt = nxt;
86         a[nxt].prv = prv;
87         if(sign(a[prv].d() * a[nxt].d()))
88             a[prv].b = a[nxt].a = crs(Line(a[prv].a, a[prv].d()), Line(a[nxt].a, a[
89                 nxt].d()));
90         f[hp.top().second] = true;
91         hp.pop();
92         hp.push(make_pair(val[prv] = a[prv].calc(), prv));
93         hp.push(make_pair(val[nxt] = a[nxt].calc(), nxt));
94         while(f[hp.top().second] or val[hp.top().second] != hp.top().first)
95             hp.pop();
96     }
97     int y(hp.top().second);
98     printf("%f\n", min(min(val[a[y].prv], val[a[y].nxt]), val[y]));
99 }

```

3.17 三维凸包

```

1  const double eps = 1e-8;
2  int mark[1005][1005];
3  Point info[1005];
4  int n, cnt;
5  double mix(const Point &a, const Point &b, const Point &c) {
6      return a.dot(b.cross(c));}
7  double area(int a, int b, int c) {
8      return ((info[b] - info[a]).cross(info[c] - info[a])).length();}
9  double volume(int a, int b, int c, int d) {
10     return mix(info[b] - info[a], info[c] - info[a], info[d] - info[a]);}
11 struct Face {
12     int a, b, c;
13     Face() {}
14     Face(int a, int b, int c): a(a), b(b), c(c) {}
15     int &operator [](int k) { return k==0?a:k==1?b:c; }
16 };
17 vector <Face> face;
18 inline void insert(int a, int b, int c) { face.push_back(Face(a, b, c));}
19 void add(int v) {
20     vector <Face> tmp;
21     int a, b, c;
22     cnt++;
23     for (int i = 0; i < SIZE(face); i++) {
24         a = face[i][0]; b = face[i][1]; c = face[i][2];
25         if (Sign(volume(v, a, b, c)) < 0)
26             mark[a][b] = mark[b][a] = mark[b][c] = mark[c][b] = mark[c][a] =
27             mark[a][c] = cnt;
28         else tmp.push_back(face[i]);
29     }
30     face = tmp;
31     for (int i = 0; i < SIZE(tmp); i++) {
32         a = face[i][0]; b = face[i][1]; c = face[i][2];
33         if (mark[a][b] == cnt) insert(b, a, v);
34         if (mark[b][c] == cnt) insert(c, b, v);
35         if (mark[c][a] == cnt) insert(a, c, v);
36     }
37 }
38 int Find() {
39     for (int i = 2; i < n; i++) {
40         Point ndir = (info[0] - info[i]).cross(info[1] - info[i]);
41         if (ndir == Point()) continue;
42         swap(info[i], info[2]);
43         for (int j = i + 1; j < n; j++)
44             if (Sign(volume(0, 1, 2, j)) != 0) {
45                 swap(info[j], info[3]);
46                 insert(0, 1, 2); insert(0, 2, 1);
47                 return 1;

```



```

48         }
49     }
50     return 0;
51 }
52 int main() {
53     for (; scanf("%d", &n) == 1; ) {
54         for (int i = 0; i < n; i++)
55             info[i].Input();
56         sort(info, info + n);
57         n = unique(info, info + n) - info;
58         face.clear();
59         random_shuffle(info, info + n);
60         if (Find()) {
61             memset(mark, 0, sizeof(mark));
62             cnt = 0;
63             for (int i = 3; i < n; i++) add(i);
64             vector<Point> Ndir;
65             for (int i = 0; i < SIZE(face); ++i) {
66                 Point p = (info[face[i][0]] - info[face[i][1]]).cross
67                     (info[face[i][2]] - info[face[i][1]]);
68                 p = p / p.length();
69                 Ndir.push_back(p);
70             }
71             sort(Ndir.begin(), Ndir.end());
72             int ans = unique(Ndir.begin(), Ndir.end()) - Ndir.begin();
73             printf("%d\n", ans);
74         } else {
75             printf("1\n");
76         }
77     }
78 }

```

3.18 点在多边形内

```

1 bool in_polygon(const point &p, const vector<point> &poly) {
2     int n = (int)poly.size();
3     int counter = 0;
4     for (int i = 0; i < n; ++i) {
5         point a = poly[i], b = poly[(i + 1) % n];
6         if (point_on_line(p, line(a, b)))
7             return false; // bounded excluded
8         int x = sign(det(p - a, b - a));
9         int y = sign(a.y - p.y);
10        int z = sign(b.y - p.y);
11        if (x > 0 && y <= 0 && z > 0)
12            counter++;
13        if (x < 0 && z <= 0 && y > 0)
14            counter--;

```

```

15     }
16     return counter != 0;
17 }

```

3.19 三角形的内心

```

1 point incenter(const point &a, const point &b, const point &c) {
2     double p = (a - b).length() + (b - c).length() + (c - a).length();
3     return (a * (b - c).length() + b * (c - a).length() + c * (a - b).length()) / p;
4 }

```

3.20 三角形的外心

```

1 point circumcenter(const point &a, const point &b, const point &c) {
2     point p = b - a, q = c - a, s(dot(p, p) / 2, dot(q, q) / 2);
3     double d = det(p, q);
4     return a + point(det(s, point(p.y, q.y)), det(point(p.x, q.x), s)) / d;
5 }

```

3.21 三角形的垂心

```

1 point orthocenter(const point &a, const point &b, const point &c) {
2     return a + b + c - circumcenter(a, b, c) * 2.0;
3 }

```

3.22 V 图

```

1 const int AIX = 5;
2 const int MAXM = AIX * MAXN;
3
4 struct point {
5     double x, y;
6     int index;
7     struct Edge *in;
8     point(double _x = 0, double _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
9 };
10 inline bool operator< (const point &a, const point &b) {
11     return a.x < b.x || (sgn(a.x - b.x) == 0 && a.y < b.y);
12 }
13 inline double cross(const point &a, const point &b, const point &c) { return det
14     (b - a, c - a); }
15 struct Edge {

```

```

16     point *Org, *Dest;
17     Edge *Onext, *Oprev, *Dnext, *Dprev;
18 };
19 inline point* Other(const Edge *e, const point *p) { return e->Org == p ?
20     e->Dest : e->Org; }
21 inline Edge* Next(const Edge *e, const point *p) { return e->Org == p ? e->Onext
22     : e->Dnext; }
23 inline Edge* Prev(const Edge *e, const point *p) { return e->Org == p ? e->Oprev
24     : e->Dprev; }
25 struct gEdge {
26     int u, v;
27     double w;
28     gEdge() {}
29     gEdge(int _u, int _v, double _w) : u(_u), v(_v), w(_w) {}
30 };
31 inline bool operator< (const gEdge &a, const gEdge &b) { return a.w < b.w; }
32 point p[MAXN], *Q[MAXN];
33 Edge mem[AIX * MAXN], *elist[AIX * MAXN];
34 static int nfree;
35 //Alloc memory
36 inline void Alloc_Memory(const int &n) {
37     nfree = AIX * n;
38     Edge *e = mem;
39     for (int i = 0; i < nfree; ++i)
40         elist[i] = e++;
41 }
42 //Add an edge to a ring of edges
43 inline void Splice(Edge *a, Edge *b, point *v) {
44     Edge *next;
45     if (a->Org == v)
46         next = a->Onext, a->Onext = b;
47     else
48         next = a->Dnext, a->Dnext = b;
49     if (next->Org == v)
50         next->Oprev = b;
51     else
52         next->Dprev = b;
53     if (b->Org == v)
54         b->Onext = next, b->Oprev = a;
55     else
56         b->Dnext = next, b->Dprev = a;
57 }
58 //Initialise a new edge
59 inline Edge *MakeEdge(point *u, point *v) {
60     Edge *e = elist[--nfree];
61     e->Onext = e->Oprev = e->Dnext = e->Dprev = e;
62     e->Org = u, e->Dest = v;
63     if (!u->in)
64         u->in = e;

```

```

65     if (!v->in)
66         v->in = e;
67     return e;
68 }
69 //Creates a new edge and adds it to two rings of edges.
70 inline Edge *Join(Edge *a, point *u, Edge *b, point *v, int side) {
71     Edge *e = MakeEdge(u, v);
72     if (side == 1) {
73         if (a->Org == u)
74             Splice(a->Oprev, e, u);
75         else
76             Splice(a->Dprev, e, u);
77         Splice(b, e, v);
78     }
79     else {
80         Splice(a, e, u);
81         if (b->Org == v)
82             Splice(b->Oprev, e, v);
83         else
84             Splice(b->Dprev, e, v);
85     }
86     return e;
87 }
88 //Remove an edge
89 inline void Remove(Edge *e) {
90     point *u = e->Org, *v = e->Dest;
91     if (u->in == e)
92         u->in = e->Onext;
93     if (v->in == e)
94         v->in = e->Dnext;
95     if (e->Onext->Org == u)
96         e->Onext->Oprev = e->Oprev;
97     else
98         e->Onext->Dprev = e->Oprev;
99     if (e->Oprev->Org == u)
100         e->Oprev->Onext = e->Onext;
101     else
102         e->Oprev->Dnext = e->Onext;
103     if (e->Dnext->Org == v)
104         e->Dnext->Oprev = e->Dprev;
105     else
106         e->Dnext->Dprev = e->Dprev;
107     if (e->Dprev->Org == v)
108         e->Dprev->Onext = e->Dnext;
109     else
110         e->Dprev->Dnext = e->Dnext;
111     elist[nfree++] = e;
112 }
113 //Determines the lower tangent of two triangulations

```

```

114 inline void Low_tangent(Edge *e_l, point *o_l, Edge *e_r, point *o_r, Edge
115     **l_low, point **OL, Edge **r_low, point **OR) {
116     point *d_l = Other(e_l, o_l), *d_r = Other(e_r, o_r);
117     while (true) {
118         if (cross(*o_l, *o_r, *d_l) < -EPS) {
119             e_l = Prev(e_l, d_l);
120             o_l = d_l;
121             d_l = Other(e_l, o_l);
122         }
123         else if (cross(*o_l, *o_r, *d_r) < -EPS) {
124             e_r = Next(e_r, d_r);
125             o_r = d_r;
126             d_r = Other(e_r, o_r);
127         }
128         else
129             break;
130     }
131     *OL = o_l, *OR = o_r;
132     *l_low = e_l, *r_low = e_r;
133 }
134 inline void Merge(Edge *lr, point *s, Edge *rl, point *u, Edge **tangent) {
135     double cot_L, cot_R, N1, cot_N, P1, cot_P;
136     point l1, l2, r1, r2, uu, vv;
137     point *O, *D, *OR, *OL;
138     Edge *B, *L, *R;
139     Low_tangent(lr, s, rl, u, &L, &OL, &R, &OR);
140     *tangent = B = Join(L, OL, R, OR, 0);
141     O = OL, D = OR;
142     do {
143         Edge *El = Next(B, O), *Er = Prev(B, D), *next, *prev;
144         point *l = Other(El, O), *r = Other(Er, D);
145         l1 = *O - *l, l2 = *D - *l, r1 = *O - *r, r2 = *D - *r;
146         double cl = det(l1, l2), cr = det(r1, r2);
147         bool BL = cl > EPS, BR = cr > EPS;
148         if (!BL && !BR)
149             break;
150         if (BL) {
151             double dl = dot(l1, l2);
152             cot_L = dl / cl;
153             do {
154                 next = Next(El, O);
155                 uu = *O - *Other(next, O);
156                 vv = *D - *Other(next, O);
157                 N1 = det(uu, vv);
158                 if (!(N1 > EPS))
159                     break;
160                 cot_N = dot(uu, vv) / N1;
161                 if (cot_N > cot_L)
162                     break;

```

```

163         Remove(E1);
164         E1 = next;
165         cot_L = cot_N;
166     }
167     while (true);
168 }
169 if (BR) {
170     double dr = dot(r1, r2);
171     cot_R = dr / cr;
172     do {
173         prev = Prev(Er, D);
174         uu = *O - *Other(prev, D);
175         vv = *D - *Other(prev, D);
176         P1 = det(uu, vv);
177         if (!(P1 > EPS))
178             break;
179         cot_P = dot(uu, vv) / P1;
180         if (cot_P > cot_R)
181             break;
182         Remove(Er);
183         Er = prev;
184         cot_R = cot_P;
185     }
186     while (true);
187 }
188 l = Other(E1, O); r = Other(Er, D);
189 if (!BL || (BL && BR && cot_R < cot_L)) {
190     B = Join(B, O, Er, r, 0);
191     D = r;
192 }
193 else {
194     B = Join(E1, l, B, D, 0);
195     O = l;
196 }
197 }
198 while (true);
199 }
200 inline void Divide(int s, int t, Edge **L, Edge **R) {
201     Edge *a, *b, *c, *ll, *lr, *rl, *rr, *tangent;
202     int n = t - s + 1;
203     if (n == 2)
204         *L = *R = MakeEdge(Q[s], Q[t]);
205     else if (n == 3) {
206         a = MakeEdge(Q[s], Q[s + 1]);
207         b = MakeEdge(Q[s + 1], Q[t]);
208         Splice(a, b, Q[s + 1]);
209         double v = cross(*Q[s], *Q[s + 1], *Q[t]);
210         if (v > EPS) {
211             c = Join(a, Q[s], b, Q[t], 0);

```

```

212         *L = a, *R = b;
213     }
214     else if (v < -EPS) {
215         c = Join(a, Q[s], b, Q[t], 1);
216         *L = c, *R = c;
217     }
218     else
219         *L = a, *R = b;
220 }
221 else if(n > 3) {
222     int split = (s + t) / 2;
223     Divide(s, split, &ll, &lr);
224     Divide(split + 1, t, &rl, &rr);
225     Merge(lr, Q[split], rl, Q[split + 1], &tangent);
226     if (tangent->Org == Q[s])
227         ll = tangent;
228     if (tangent->Dest == Q[t])
229         rr = tangent;
230     *L = ll; *R = rr;
231 }
232 }
233 int task, n, m, k, root[MAXN];
234 gEdge E[MAXM], MST[MAXN];
235 inline int Make_Graph() {
236     Edge *start, *e;
237     int M = 0;
238     point *u, *v;
239     for(int i = 0; i < n; ++i) {
240         u = p + i;
241         start = e = u->in;
242         do {
243             v = Other(e, u);
244             if (u < v)
245                 E[M++] = gEdge(u - p + 1, v - p + 1, dis(*u, *v));
246             e = Next(e, u);
247         }
248         while(e != start);
249     }
250     return M;
251 }
252 int find_root(const int &x) { return root[x] ? root[x] = find_root(root[x]) : x;
253 }
254 inline bool merge(const int &x, const int &y) {
255     int p = find_root(x), q = find_root(y);
256     if (p != q) {
257         root[p] = q;
258         return true;
259     }
260     else

```

```

261         return false;
262     }
263     inline void kruskal(gEdge *E, int m, int n, gEdge* MST) {
264         for (int i = 1; i <= n; ++i)
265             root[i] = 0;
266         sort(E, E + m);
267         int tot = 0;
268         for (int i = 0; i < m; ++i)
269             if (merge(E[i].u, E[i].v))
270                 MST[tot++] = E[i];
271     }
272     inline void MinimumEuclideanSpaningTree(point* p, int n, gEdge* MST) {
273         Alloc_Memory(n);
274         sort(p, p + n);
275         for (int i = 0; i < n; ++i)
276             Q[i] = p + i;
277         Edge *L, *R;
278         Divide(0, n - 1, &L, &R);
279         m = Make_Graph();
280         kruskal(E, m, n, MST);
281     }
282     int main() {
283         for (scanf("%d", &task); task--; ) {
284             scanf("%d", &k);
285             for (n = 0; scanf("%lf", &p[n].x) == 1 && p[n].x != -1; ++n) {
286                 scanf("%lf", &p[n].y);
287                 p[n].in = NULL;
288                 p[n].index = n;
289             }
290             if (n == 1) {
291                 printf("0\n");
292                 continue;
293             }
294             MinimumEuclideanSpaningTree(p, n, MST);
295             printf("%d\n", int(ceil(k > n ? 0 : MST[n - k - 1].w) + EPS));
296         }
297     }

```


Chapter 4

数据结构

4.1 KD 树

```
1
2 曼哈顿距离版，欧几里得只需要把sqr改成x*x即可。
3 tested on bzoj 2648, 2626
4
5 namespace k_dimensional_tree {
6     int const N = ;
7
8     struct point {
9         int x, y, id;
10    };
11
12    inline long long sqr(const long long &x) {
13        return abs(x);
14    }
15
16    inline long long dist(const point &a, const point &b) {
17        return sqr(a.x - b.x) + sqr(a.y - b.y);
18    }
19
20    struct rectangle {
21        int lx, rx, ly, ry;
22        inline void set(const point &p) {
23            lx = rx = p.x;
24            ly = ry = p.y;
25        }
26        inline void mergy(const point &p) {
27            lx = min(lx, p.x);
28            rx = max(rx, p.x);
29            ly = min(ly, p.y);
30            ry = max(ry, p.y);
31        }
32    }
```

```

32     inline void mergy(const rectangle &r) {
33         lx = min(lx, r.lx);
34         rx = max(rx, r.rx);
35         ly = min(ly, r.ly);
36         ry = max(ry, r.ry);
37     }
38     /* minimum distance */
39     inline long long dist(const point &p) {
40         if (p.x <= lx && p.y <= ly) {
41             return sqr(p.x - lx) + sqr(p.y - ly);
42         }
43         if (p.x <= rx && p.y <= ly) {
44             return sqr(p.y - ly);
45         }
46         if (p.x >= rx && p.y <= ly) {
47             return sqr(p.x - rx) + sqr(p.y - ly);
48         }
49         if (p.x >= rx && p.y <= ry) {
50             return sqr(p.x - rx);
51         }
52         if (p.x >= rx && p.y >= ry) {
53             return sqr(p.x - rx) + sqr(p.y - ry);
54         }
55         if (p.x >= lx && p.y >= ry) {
56             return sqr(p.y - ry);
57         }
58         if (p.x <= lx && p.y >= ry) {
59             return sqr(p.x - lx) + sqr(p.y - ry);
60         }
61         if (p.x <= lx && p.y >= ly) {
62             return sqr(p.x - lx);
63         }
64         return 0;
65     }
66     /* maximum distance */
67     inline long long dist(const point &p) {
68         long long ret = 0;
69         ret += max(sqr(rx - p.x), sqr(lx - p.x));
70         ret += max(sqr(ry - p.y), sqr(ly - p.y));
71         return ret;
72     }
73 };
74
75 struct node {
76     int child[2];
77     point p;
78     rectangle r;
79     inline void set(const point &_p) {
80         p = _p;

```

```

81         r.set(p);
82         child[0] = child[1] = 0;
83     }
84 };
85
86 int size;
87 point a[N];
88 node tree[N];
89
90 inline bool xcompare(const point &a, const point &b) {
91     return a.x < b.x || a.x == b.x && a.y < b.y;
92 }
93
94 inline bool ycompare(const point &a, const point &b) {
95     return a.y < b.y || a.y == b.y && a.x < b.x;
96 }
97
98 inline int build(int left, int right, bool dim = 0) {
99     int x = ++size, mid = left + right >> 1;
100     nth_element(a + left, a + mid, a + right, dim ? xcompare : ycompare);
101     tree[x].set(a[mid]);
102     if (left < mid) {
103         tree[x].child[0] = build(left, mid, dim ^ 1);
104         tree[x].r.mergy(tree[tree[x].child[0]].r);
105     }
106     if (mid + 1 < right) {
107         tree[x].child[1] = build(mid + 1, right, dim ^ 1);
108         tree[x].r.mergy(tree[tree[x].child[1]].r);
109     }
110     return x;
111 }
112
113 inline int insert(int x, const point &p, bool dim = 0) {
114     if (x == 0) {
115         tree[++size].set(p);
116         return size;
117     }
118     tree[x].r.mergy(p);
119     if (dim && xcompare(p, tree[x].p) || !dim && ycompare(p, tree[x].p)) {
120         tree[x].child[0] = insert(tree[x].child[0], p, dim ^ 1);
121     } else {
122         tree[x].child[1] = insert(tree[x].child[1], p, dim ^ 1);
123     }
124     return x;
125 }
126
127 /* query minimum */
128 inline void query(int x, const point &p, long long &ret, bool dim = 0) {
129     if (tree[x].r.dist(p) >= ret) {

```

```

130         return;
131     }
132     ret = min(ret, dist(tree[x].p, p));
133     if (dim && xcompare(p, tree[x].p) || !dim && ycompare(p, tree[x].p)) {
134         if (tree[x].child[0]) {
135             query(tree[x].child[0], p, ret, dim ^ 1);
136         }
137         if (tree[x].child[1]) {
138             query(tree[x].child[1], p, ret, dim ^ 1);
139         }
140     } else {
141         if (tree[x].child[1]) {
142             query(tree[x].child[1], p, ret, dim ^ 1);
143         }
144         if (tree[x].child[0]) {
145             query(tree[x].child[0], p, ret, dim ^ 1);
146         }
147     }
148 }
149
150 /* query maximum */
151 inline void query(int x, const point &p, long long &ret, bool dim = 0) {
152     if (tree[x].r.dist(p) <= ret) {
153         return;
154     }
155     ret = max(ret, dist(tree[x].p, p));
156     if (dim && xcompare(p, tree[x].p) || !dim && ycompare(p, tree[x].p)) {
157         if (tree[x].child[1]) {
158             query(tree[x].child[1], p, ret, dim ^ 1);
159         }
160         if (tree[x].child[0]) {
161             query(tree[x].child[0], p, ret, dim ^ 1);
162         }
163     } else {
164         if (tree[x].child[0]) {
165             query(tree[x].child[0], p, ret, dim ^ 1);
166         }
167         if (tree[x].child[1]) {
168             query(tree[x].child[1], p, ret, dim ^ 1);
169         }
170     }
171 }
172
173 /* query kth-minimum */
174 inline void query(int x, const point &p, int k, pair<long long, int> ret[], bool
175     dim = 0) {
176     if (tree[x].r.dist(p) > ret[k].first) {
177         return;
178     }
179 }

```

```

178     pair<long long, int> val = make_pair(dist(tree[x].p, p), tree[x].p.id);
179     for (int i = 1; i <= k; ++i) {
180         if (val < ret[i]) {
181             for (int j = k + 1; j > i; --j) {
182                 ret[j] = ret[j - 1];
183             }
184             ret[i] = val;
185             break;
186         }
187     }
188     if (dim && xcompare(p, tree[x].p) || !dim && ycompare(p, tree[x].p)) {
189         if (tree[x].child[0]) {
190             query(tree[x].child[0], p, k, ret, dim ^ 1);
191         }
192         if (tree[x].child[1]) {
193             query(tree[x].child[1], p, k, ret, dim ^ 1);
194         }
195     } else {
196         if (tree[x].child[1]) {
197             query(tree[x].child[1], p, k, ret, dim ^ 1);
198         }
199         if (tree[x].child[0]) {
200             query(tree[x].child[0], p, k, ret, dim ^ 1);
201         }
202     }
203 }
204
205 /* query kth-maximum */
206 inline void query(int x, const point &p, int k, pair<long long, int> ret[], bool
207     dim = 0) {
208     if (tree[x].r.dist(p) < ret[k].first) {
209         return;
210     }
211     pair<long long, int> val = make_pair(dist(tree[x].p, p), -tree[x].p.id);
212     for (int i = 1; i <= k; ++i) {
213         if (val > ret[i]) {
214             for (int j = k + 1; j > i; --j) {
215                 ret[j] = ret[j - 1];
216             }
217             ret[i] = val;
218             break;
219         }
220     }
221     if (dim && xcompare(p, tree[x].p) || !dim && ycompare(p, tree[x].p)) {
222         if (tree[x].child[1]) {
223             query(tree[x].child[1], p, k, ret, dim ^ 1);
224         }
225         if (tree[x].child[0]) {
226             query(tree[x].child[0], p, k, ret, dim ^ 1);
227         }
228     }
229 }

```

```

226     }
227 } else {
228     if (tree[x].child[0]) {
229         query(tree[x].child[0], p, k, ret, dim ^ 1);
230     }
231     if (tree[x].child[1]) {
232         query(tree[x].child[1], p, k, ret, dim ^ 1);
233     }
234 }
235 }
236
237 inline void clear() {
238     size = 0;
239 }
240 }

```

4.2 树链剖分

```

1 namespace heavy_light_decomposition {
2     int const N = ;
3
4     int n;
5     vector<int> adj[N];
6     int father[N], height[N], size[N], son[N], top[N], idx[N], num[N];
7
8     inline void prepare() {
9         vector<int> queue;
10        queue.push_back(1);
11        father[1] = height[1] = 0;
12        for (int head = 0; head < (int)queue.size(); ++head) {
13            int x = queue[head];
14            for (int i = 0; i < (int)adj[x].size(); ++i) {
15                int y = adj[x][i];
16                if (y != father[x]) {
17                    queue.push_back(y);
18                    height[y] = height[x] + 1;
19                    father[y] = x;
20                }
21            }
22        }
23        for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
24            int x = queue[i];
25            size[x] = 1;
26            son[x] = -1;
27            for (int j = 0; j < (int)adj[x].size(); ++j) {
28                int y = adj[x][j];
29                if (y != father[x]) {
30                    size[x] += size[y];

```

```

31             if (son[x] == -1 || size[son[x]] < size[y]) {
32                 son[x] = y;
33             }
34         }
35     }
36 }
37 int tot = 0;
38 fill(top + 1, top + n + 1, 0);
39 for (int i = 0; i < n; ++i) {
40     int x = queue[i];
41     if (top[x] == 0) {
42         for (int y = x; y != -1; y = son[y]) {
43             top[y] = x;
44             idx[y] = ++tot;
45             num[tot] = //data[y];
46         }
47     }
48 }
49 build(1, 1, n);
50 }
51
52 inline void handle(int x, int y) {
53     for (; true; ) {
54         if (top[x] == top[y]) {
55             if (x == y) {
56                 handle(1, 1, n, idx[x], idx[x]);
57             } else {
58                 if (height[x] < height[y]) {
59                     handle(1, 1, n, idx[x], idx[y]);
60                 } else {
61                     handle(1, 1, n, idx[y], idx[x]);
62                 }
63             }
64             break;
65         }
66         if (height[top[x]] > height[top[y]]) {
67             handle(1, 1, n, idx[top[x]], idx[x]);
68             x = father[top[x]];
69         } else {
70             handle(1, 1, n, idx[top[y]], idx[y]);
71             y = father[top[y]];
72         }
73     }
74 }
75 }

```

4.3 可持久化左偏树

```

1 Node * persiMerge(Node * a, Node * b) {
2     if(!a) return b;
3     if(!b) return a;
4     Node * res;
5     if(a->v < b->v) {
6         res = new Node(*a);
7         res->s[1] = persiMerge(b, res->s[1]);
8     }else {
9         res = new Node(*b);
10        res->s[1] = persiMerge(a, res->s[1]);
11    }
12    if(!res->s[0] or res->s[1] and res->s[0]->l < res->s[1]->l)
13        swap(res->s[0], res->s[1]);
14    res->l = res->s[1]?res->s[1]->l + 1:0;
15    return res;
16 }

```

4.4 treap

```

1 namespace treap {
2     struct node {
3         node *left, *right;
4         int key;
5         int size, count, aux;
6         inline node(int _aux) {
7             left = right = 0;
8             key = size = count = 0;
9             aux = _aux;
10        }
11        inline void update() {
12            this->size = this->left->size + this->count + this->right->size;
13        }
14    };
15
16    node *null;
17
18    inline void print(node *&x) {
19        if (x == null) {
20            return;
21        }
22        print(x->left);
23        printf("%d_", x->key);
24        print(x->right);
25    }
26
27    inline node* create(int key) {
28        node *x = new node(rand() % INT_MAX);
29        x->key = key;

```



```

30     x->count = x->size = 1;
31     x->left = x->right = null;
32     return x;
33 }
34
35 inline void left_rotate(node *&x) {
36     node *y = x->right;
37     x->right = y->left;
38     y->left = x;
39     x->update();
40     y->update();
41     x = y;
42 }
43
44 inline void right_rotate(node *&x) {
45     node *y = x->left;
46     x->left = y->right;
47     y->right = x;
48     x->update();
49     y->update();
50     x = y;
51 }
52
53 inline void insert(node *&x, int key) {
54     if (x == null) {
55         x = create(key);
56         return;
57     }
58     if (x->key == key) {
59         x->count++;
60     } else if (x->key > key) {
61         insert(x->left, key);
62         if (x->left->aux < x->aux) {
63             right_rotate(x);
64         }
65     } else {
66         insert(x->right, key);
67         if (x->right->aux < x->aux) {
68             left_rotate(x);
69         }
70     }
71     x->update();
72 }
73
74 inline void erase(node *&x, int key) {
75     if (x == null) {
76         return;
77     }
78     if (x->key == key) {

```

```

79         if (x->count > 1) {
80             x->count--;
81         } else if (x->left == null && x->right == null) {
82             delete(x);
83             x = null;
84             return;
85         } else if (x->left->aux < x->right->aux) {
86             right_rotate(x);
87             erase(x->right, key);
88         } else {
89             left_rotate(x);
90             erase(x->left, key);
91         }
92     } else if (x->key > key) {
93         erase(x->left, key);
94     } else {
95         erase(x->right, key);
96     }
97     x->update();
98 }
99
100 inline void prepare() {
101     null = new node(INT_MAX);
102 }
103 }

```

4.5 functional_treap

```

1 namespace functional_treap {
2     struct node {
3         int size;
4         node *left, *right;
5         inline node(node *_left, node *_right) {
6             left = _left;
7             right = _right;
8         }
9         inline node* update() {
10             size = left->size + 1 + right->size;
11             return this;
12         }
13         inline pair<node*, node*> split(int);
14     };
15
16     node* null;
17
18     inline bool random(int x, int y) {
19         return rand() % (x + y) < x;
20     }

```

```

21
22     inline node* mergy(node* x, node* y) {
23         if (x == null) {
24             return y;
25         }
26         if (y == null) {
27             return x;
28         }
29         if (random(x->size, y->size)) {
30             x->right = mergy(x->right, y);
31             return x->update();
32         }
33         y->left = mergy(x, y->left);
34         return y->update();
35     }
36
37     inline pair<node*, node*> node::split(int n) {
38         if (this == null) {
39             return make_pair(null, null);
40         }
41         if (n <= left->size) {
42             pair<node*, node*> ret = left->split(n);
43             left = null;
44             return make_pair(ret.first, mergy(ret.second, this->update()));
45         }
46         pair<node*, node*> ret = right->split(n - left->size);
47         right = null;
48         return make_pair(mergy(this->update(), ret.first), ret.second);
49     }
50
51     inline void prepare() {
52         null = new node(null, null);
53         null->left = null->right = null;
54     }
55 }

```

4.6 LCT

```

1  void Rotate(Node *u, bool p){
2      Node *v = u->f;
3      if (v->f != NULL) v->f->ch[v->f->ch[1] == v] = u;
4      u->f = v->f; u->xf = v->xf; v->xf = NULL;
5      if (u->ch[p ^ 1] != NULL) u->ch[p ^ 1]->f = v;
6      v->ch[p] = u->ch[p ^ 1]; u->ch[p ^ 1] = v;
7      v->f = u;
8      v->Update();
9      return ;
10 }

```

```

11
12 void Splay(Node *u, Node *Un){
13     u->PushDown();
14     while (u->f != Un){
15         Node *v = u->f;
16         if (v->f == Un){
17             v->PushDown(); u->PushDown();
18             bool p = (v->ch[1] == u);
19             Rotate(u, p);
20         }
21         else{
22             v->f->PushDown(); v->PushDown(); u->PushDown();
23             bool p = (v->ch[1] == u);
24             if ((v->f->ch[1] == v) == p) Rotate(v, p), Rotate(u, p);
25             else Rotate(u, p), Rotate(u, p ^ 1);
26         }
27     }
28     u->Update();
29     return ;
30 }
31
32 Node *Access(Node *u){
33     Splay(u, NULL);
34     if (u->ch[0] != NULL){
35         u->PushDown();
36         u->ch[0]->xf = u; u->ch[0]->f = NULL; u->ch[0] = NULL;
37     }
38     Node *v = u;
39     if (u->xf != NULL){
40         v = Access(u->xf);
41         u->xf->ch[0] = u; u->f = u->xf; u->xf->Update();
42     }
43     Splay(u, NULL);
44     return v;
45 }
46
47 void Inc(Node *x, Node *y, int d){
48     Access(x);
49     Node *v = Access(y);
50     Splay(x, NULL);
51     if (x->xf != v && x != v) return ;
52     Splay(v, NULL);
53     if (v->ch[0] != NULL) v->ch[0]->inc += d;
54     Access(x);
55     Splay(v, NULL);
56     if (v->ch[0] != NULL) v->ch[0]->inc += d;
57     v->ww += d;
58     v->Update();
59     return ;

```

```

60 }
61
62 void Delete(Node *x, Node *y){
63     if (x == y) return ;
64     Access(x);
65     if (Access(y) == x){
66         Splay(x, y);
67         if (x->ch[0] != NULL) return ;
68         y->PushDown();
69         y->ch[1]->f = NULL; y->ch[1]->xf = NULL; y->ch[1] = NULL;
70         y->Update();
71     }
72     else{
73         Splay(x, NULL);
74         if (x->xf != y || x->ch[1] != NULL) return ;
75         Access(x);
76         x->PushDown();
77         x->ch[1]->f = NULL; x->ch[1]->xf = NULL; x->ch[1] = NULL;
78         x->Update();
79     }
80     return ;
81 }
82
83 void Add(Node *x, Node *y){
84     Access(x);
85     Node *v = Access(y);
86     Splay(x, NULL);
87     if (x->xf == v || x == v) return ;
88     x->rev ^= 1;
89     Access(y);
90     y->ch[0] = x; x->f = y; y->Update();
91     return ;
92 }

```

4.7 Splay

```

1 namespace splay {
2     struct node {
3         node *child[2], *father;
4         int val, sum, size;
5         inline node() {
6             val = sum = size = 0;
7         }
8         inline int which() {
9             return father->child[1] == this;
10        }
11        inline void set(node *temp, int dir) {
12            child[dir] = temp;

```

```

13         temp->father = this;
14     }
15     inline void update() {
16         sum = val + child[0]->sum + child[1]->sum;
17         size = 1 + child[0]->size + child[1]->size;
18     }
19     inline void release() {
20
21     }
22 };
23
24 node *null, *head;
25
26 inline void print(node *root) {
27     if (root == null) {
28         return;
29     }
30     print(root->child[0]);
31     printf("%d_", root->val);
32     print(root->child[1]);
33 }
34
35 inline node* create(int val = 0) {
36     node *temp = new node();
37     temp->val = val;
38     temp->child[0] = temp->child[1] = temp->father = null;
39     return temp;
40 }
41
42 inline void rotate(node *root) {
43     node *father = root->father;
44     int dir = root->which();
45     father->release();
46     root->release;
47     father->set(root->child[!dir], dir);
48     father->father->set(root, father->which());
49     root->set(father, !dir);
50     if (father == head) {
51         head = root;
52     }
53     father->update();
54 }
55
56 inline void splay(node *root, node *target) {
57     for (root->release(); root->father != target; ) {
58         if (root->father->father == target) {
59             rotate(root);
60         } else {

```

```

61         root->which() == root->father->which() ? (rotate(root->father),
62             rotate(root)) : (rotate(root), rotate(root));
63     }
64     root->update();
65 }
66
67 inline int rank(node *root) {
68     splay(root, null);
69     return root->child[0]->size + 1;
70 }
71
72 inline node* find(int rank) {
73     node *now = head;
74     for (; now->child[0]->size + 1 != rank; ) {
75         now->release();
76         if (now->child[0]->size + 1 > rank) {
77             now = now->child[0];
78         } else {
79             rank -= now->child[0]->size + 1;
80             now = now->child[1];
81         }
82     }
83     return now;
84 }
85
86 inline void splay(int left, int right) {
87     splay(find(right), null);
88     splay(find(left), head);
89 }
90
91 inline node* insert(int pos, int val) {
92     splay(pos, pos + 1);
93     node *now = head->child[0];
94     node *cur = create(val);
95     now->set(cur, 1);
96     splay(cur, null);
97     return head;
98 }
99
100 inline void insert(int pos, int n, int val[]) {
101     splay(pos, pos + 1);
102     node *now = head->child[0];
103     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
104         node *cur = create(val[i]);
105         now->set(cur, 1);
106         now = cur;
107     }
108     splay(now, null);

```

```
109     }
110
111     inline void erase(node *root) {
112         int pos = rank(root);
113         splay(pos - 1, pos + 1);
114         head->child[0]->child[1] = null;
115         head->child[0]->update();
116         head->update();
117     }
118
119     inline int query(int left, int right) {
120         splay(left - 1, right + 1);
121         return head->child[0]->child[1]->sum;
122     }
123
124     inline void prepare() {
125         null = new node();
126         head = create();
127         node *tail = create();
128         head->set(tail, 1);
129         splay(tail, null);
130     }
131 }
```


Chapter 5

图论

5.1 Gabow 算法求点双连通分量 (非递归)

边 (u, v) 属于 $\min(\text{color}[u], \text{color}[v])$ 这个点双连通分量.

```
1  int color[222222], siz[222222], cnt[222222];
2  long long ans[222222];
3  vector<int> edges[222222];
4  vector<pair<int, int> > st0, st2;
5  vector<int> st1;
6  void psh(int v) {
7      st0.push_back(make_pair(v, 0));
8      color[v] = st1.size();
9      st1.push_back(v);
10 }
11 int main() {
12     freopen("travel.in", "r", stdin);
13     freopen("travel.out", "w", stdout);
14     int n, m;
15     scanf("%d%d", &n, &m);
16     for(int i(1); i <= m; i++) {
17         int x, y;
18         scanf("%d%d", &x, &y);
19         edges[x].push_back(y);
20         edges[y].push_back(x);
21     }
22     int c(n);
23     fill(color + 1, color + 1 + n, 0);
24     fill(ans + 1, ans + 1 + n, 0);
25     fill(cnt + 1, cnt + 1 + n, 0);
26     fill(siz + 1, siz + 1 + n, 0);
27     for(int i(1); i <= n; i++) if(!color[i]) {
28         psh(i);
29         while(!st0.empty()) {
30
```

```

31     int v(st0.back().first), p(st0.back().second++);
32     if(p != (int)edges[v].size()) {
33         int y(edges[v][p]);
34         if(!color[y]) {
35             psh(y);
36             st2.push_back(make_pair(color[v], color[y]));
37         }else
38             while(!st2.empty() and st2.back().first > color[y])
39                 st2.pop_back();
40     }else {
41         st0.pop_back();
42         siz[v]++;
43         if(color[v] == 1)
44             color[v] = c;
45         else {
46             int fa(st0.back().first);
47             if(st2.back().second == color[v]) {
48                 st2.pop_back();
49                 color[v] = ++c;
50                 while(st1.back() != v) {
51                     color[st1.back()] = c;
52                     st1.pop_back();
53                 }
54                 st1.pop_back();
55                 ans[fa] += (long long)cnt[fa] * siz[v];
56                 cnt[fa] += siz[v];
57             }
58             siz[fa] += siz[v];
59         }
60         ans[v] += (long long)(n - cnt[v]) * cnt[v] + n - cnt[v] - 1;
61     }
62 }
63 }
64 for(int i(1); i <= n; i++) {
65     cout << ans[i] << endl; //ans[i]: 删去点 i 后, 无法连通的 {a, b} 数, 其中 a, b
66                             //为图中不同节点且无序.
67 }
68 fclose(stdin);
69 fclose(stdout);
70 return 0;
71 }

```

5.2 Hopcroft Karp 求二分图最大匹配 $O(EV^{0.5})$

```

1 // hint :: 全部都是 0base
2 // 用的时候, 建好边, 左边 n 个点, 右边 m 个点, 直接调用 maxMatch 即可
3

```

```
4  const int N = 3333;
5
6  vector<int> e[N];
7  int pairx[N], pairy[N], level[N];
8  int n, m;
9
10 bool dfs(int x) {
11     for(int i = 0; i < (int)e[x].size(); i++) {
12         int y = e[x][i];
13         int w = pairy[y];
14         if (w == -1 || level[x] + 1 == level[w] && dfs(w)) {
15             pairx[x] = y;
16             pairy[y] = x;
17             return true;
18         }
19     }
20     level[x] = -1;
21     return false;
22 }
23
24 int maxMatch() {
25     fill(pairx, pairx + n, -1);
26     fill(pairy, pairy + m, -1);
27
28     for(int answer = 0; ; ) {
29         vector<int> queue;
30         for(int i = 0; i < n; i++) {
31             if (pairx[i] == -1) {
32                 level[i] = 0;
33                 queue.push_back(i);
34             } else {
35                 level[i] = -1;
36             }
37         }
38
39         for(int head = 0; head < (int)queue.size(); head++) {
40             int x = queue[head];
41             for(int i = 0; i < (int)e[x].size(); i++) {
42                 int y = e[x][i];
43                 int w = pairy[y];
44                 if (w != -1 && level[w] < 0) {
45                     level[w] = level[x] + 1;
46                     queue.push_back(w);
47                 }
48             }
49         }
50
51         int delta = 0;
52         for(int i = 0; i < n; i++) {
```

```

53         if (pairx[i] == -1 && dfs(i)) {
54             delta++;
55         }
56     }
57     if (delta == 0) {
58         return answer;
59     } else {
60         answer += delta;
61     }
62 }
63 }
64
65 int solve() {
66     int timing;
67     scanf("%d", &timing);
68
69     static int x[N], y[N], s[N];
70     scanf("%d", &n);
71     for(int i = 0; i < n; i++) {
72         scanf("%d_%d_%d", &x[i], &y[i], &s[i]);
73         e[i].clear();
74     }
75
76     scanf("%d", &m);
77     for(int i = 0; i < m; i++) {
78         int xx, yy;
79         scanf("%d_%d", &xx, &yy);
80         for(int j = 0; j < n; j++) {
81             if (timing * timing * s[j] * s[j] >= (xx - x[j]) * (xx - x[j]) + (yy - y[
82                 j]) * (yy - y[j])) {
83                 e[j].push_back(i);
84             }
85         }
86     }
87     return maxMatch();
88 }
89
90 int main() {
91     freopen("input.txt", "r", stdin);
92     int test;
93     scanf("%d", &test);
94     while(test--) {
95         static int testCount = 0;
96         printf("Scenario_%d:\n", ++testCount);
97         printf("%d\n", solve());
98         puts("");
99     }
100     return 0;

```

101 }

5.3 最小树形图

```

1  const int maxn=1100;
2
3  int n,m , g[maxn][maxn] , used[maxn] , pass[maxn] , eg[maxn] , more , queue[maxn];
4
5  void combine (int id , int &sum ) {
6      int tot = 0 , from , i , j , k ;
7      for ( ; id!=0 && !pass[ id ] ; id=eg[id] ) {
8          queue[tot++]=id ; pass[id]=1;
9      }
10     for ( from=0; from<tot && queue[from]!=id ; from++);
11     if ( from==tot ) return ;
12     more = 1 ;
13     for ( i=from ; i<tot ; i++) {
14         sum+=g[eg[queue[i]]][queue[i]] ;
15         if ( i!=from ) {
16             used[queue[i]]=1;
17             for ( j = 1 ; j <= n ; j++) if ( !used[j] )
18                 if ( g[queue[i]][j]<g[id][j] ) g[id][j]=g[queue[i]][j] ;
19         }
20     }
21     for ( i=1; i<=n ; i++) if ( !used[i] && i!=id ) {
22         for ( j=from ; j<tot ; j++){
23             k=queue[j];
24             if ( g[i][id]>g[i][k]-g[eg[k]][k] ) g[i][id]=g[i][k]-g[eg[k]][k];
25         }
26     }
27 }
28
29 int mdst( int root ) { // return the total length of MDST
30     int i , j , k , sum = 0 ;
31     memset ( used , 0 , sizeof ( used ) ) ;
32     for ( more =1; more ; ) {
33         more = 0 ;
34         memset (eg,0,sizeof(eg)) ;
35         for ( i=1 ; i <= n ; i ++ ) if ( !used[i] && i!=root ) {
36             for ( j=1 , k=0 ; j <= n ; j ++ ) if ( !used[j] && i!=j )
37                 if ( k==0 || g[j][i] < g[k][i] ) k=j ;
38             eg[i] = k ;
39         }
40         memset(pass,0,sizeof(pass));
41         for ( i=1; i<=n ; i++) if ( !used[i] && !pass[i] && i!= root ) combine ( i ,
            sum ) ;
42     }
43     for ( i =1; i<=n ; i ++ ) if ( !used[i] && i!= root ) sum+=g[eg[i]][i];

```

```

44     return sum ;
45 }
46
47
48 int main(){
49     freopen("input.txt","r",stdin);
50     freopen("output.txt","w",stdout);
51     int i,j,k,test,cases;
52     cases=0;
53     scanf("%d",&test);
54     while (test){
55         test--;
56         //if (n==0) break;
57         scanf("%d%d",&n,&m);
58         //memset(g,60,sizeof(g));
59         foru(i,1,n)
60             foru(j,1,n) g[i][j]=1000001;
61         foru(i,1,m) {
62             scanf("%d%d",&j,&k);
63             j++;k++;
64             scanf("%d",&g[j][k]);
65         }
66         cases++;
67         printf("Case_#%d: ",cases);
68         k=mdst(1);
69         if (k>1000000) printf("Possums!\n"); //===no
70         else printf("%d\n",k);
71     }
72
73     return 0;
74 }

```

5.4 KM

```

1  #include <cstdio>
2  #include <cstdlib>
3  #include <algorithm>
4  #include <vector>
5  #include <cstring>
6  #include <string>
7  #include <iostream>
8
9  #define foreach(e, x) for(__typeof(x.begin()) e = x.begin(); e != x.end(); ++e)
10
11 using namespace std;
12
13 const int N = 333;
14 const int INF = (1 << 30);

```

```

15
16 int mat[N][N], lx[N], ly[N], vx[N], vy[N], slack[N];
17 int n, match[N];
18
19 bool find(int x) {
20     vx[x] = 1;
21     for(int i = 1; i <= n; i++) {
22         if (vy[i]) {
23             continue;
24         }
25         int temp = lx[x] + ly[i] - mat[x][i];
26         if (temp == 0) {
27             vy[i] = 1;
28             if (match[i] == -1 || find(match[i])) {
29                 match[i] = x;
30                 return true;
31             }
32         } else {
33             slack[i] = min(slack[i], temp);
34         }
35     }
36     return false;
37 }
38
39 int KM() {
40     for(int i = 1; i <= n; i++) {
41         lx[i] = -INF;
42         ly[i] = 0;
43         match[i] = -1;
44         for(int j = 1; j <= n; j++) {
45             lx[i] = max(lx[i], mat[i][j]);
46         }
47     }
48     for(int i = 1; i <= n; i++) {
49         for(int j = 1; j <= n; j++) {
50             slack[j] = INF;
51         }
52         for(; ; ) {
53             memset(vx, 0, sizeof(vx));
54             memset(vy, 0, sizeof(vy));
55             for(int j = 1; j <= n; j++) {
56                 slack[j] = INF;
57             }
58             if (find(i)) {
59                 break;
60             }
61             int delta = INF;
62             for(int j = 1; j <= n; j++) {
63                 if (!vy[j]) {

```

```

64         delta = min(delta, slack[j]);
65     }
66 }
67 for(int j = 1; j <= n; j++) {
68     if (vx[j]) {
69         lx[j] -= delta;
70     }
71     if (vy[j]) {
72         ly[j] += delta;
73     } else {
74         slack[j] -= delta;
75     }
76 }
77 }
78 }
79 int answer = 0;
80 for(int i = 1; i <= n; i++) {
81     answer += mat[match[i]][i];
82 }
83 return answer;
84 }
85
86 int main() {
87     while(scanf("%d", &n) != EOF) {
88         for(int i = 1; i <= n; i++) {
89             for(int j = 1; j <= n; j++) {
90                 scanf("%d", &mat[i][j]);
91             }
92         }
93         printf("%d\n", KM());
94     }
95     return 0;
96 }

```

5.5 扩展 KM

```

1  #include <cstdio>
2  #include <cstdlib>
3  #include <algorithm>
4  #include <iostream>
5  #include <cstring>
6  using namespace std;
7
8  const int N = 205;
9  const int inf = 1000000000;
10
11 int a[N], b[N], c[N][N], vx[N], vy[N], w[N][N], dx[N], dy[N];
12 int ans, m, n, slack[N], lk[N], next[N];

```



```

13
14 bool hungary(int x) {
15     vx[x] = 1;
16     for(int i = 1; i <= n; i++) {
17         if (vy[i])
18             continue;
19         int delta = dx[x] + dy[i] - w[x][i];
20         if (delta == 0) {
21             vy[i] = 1;
22             if (b[i]) {
23                 lk[x] = i;
24                 next[x] = 0;
25                 return true;
26             }
27             for(int j = 1; j <= m; j++) {
28                 if (vx[j])
29                     continue;
30                 if (c[j][i] && hungary(j)) {
31                     lk[x] = i;
32                     next[x] = j;
33                     return true;
34                 }
35             }
36         } else {
37             slack[i] = min(slack[i], delta);
38         }
39     }
40     return false;
41 }
42
43 void travel(int x) {
44     int flow = a[x];
45     for(int i = x; i; i = next[i]) {
46         if (next[i])
47             flow = min(flow, c[next[i]][lk[i]]);
48         else
49             flow = min(flow, b[lk[i]]);
50     }
51     a[x] -= flow;
52     for(int i = x; i; i = next[i]) {
53         if (next[i])
54             c[next[i]][lk[i]] -= flow;
55         else
56             b[lk[i]] -= flow;
57         c[i][lk[i]] += flow;
58     }
59 }
60
61 int Main() {

```

```

62     scanf("%d%d", &m, &n);
63     for(int i = 1; i <= m; i++)
64         scanf("%d", &a[i]);
65     for(int i = 1; i <= n; i++)
66         scanf("%d", &b[i]);
67     for(int i = 1; i <= m; i++)
68         for(int j = 1; j <= n; j++) {
69             scanf("%d", &w[i][j]);
70             w[i][j] *= -1;
71             c[i][j] = 0;
72         }
73     memset(dy, 0, sizeof(dy));
74     for(int i = 1; i <= m; i++) {
75         dx[i] = -inf;
76         for(int j = 1; j <= n; j++)
77             dx[i] = max(dx[i], w[i][j]);
78     }
79     for(int i = 1; i <= m; i++) {
80         while(1) {
81             for(int j = 1; j <= n; j++)
82                 slack[j] = inf;
83             while (a[i]) {
84                 fill(vx + 1, vx + m + 1, 0);
85                 fill(vy + 1, vy + n + 1, 0);
86                 if (hungary(i))
87                     travel(i);
88             }
89             break;
90         }
91         if (!a[i])
92             break;
93         int delta = inf;
94         for(int j = 1; j <= n; j++)
95             if (!vy[j])
96                 delta = min(delta, slack[j]);
97         for(int j = 1; j <= m; j++)
98             if (vx[j])
99                 dx[j] -= delta;
100         for(int j = 1; j <= n; j++)
101             if (vy[j])
102                 dy[j] += delta;
103     }
104 }
105 long long ans = 0;
106 for(int i = 1; i <= m; i++)
107     for(int j = 1; j <= n; j++) {
108         ans += (long long)c[i][j] * w[i][j];
109     }
110 cout << -ans << endl;

```

```

111     return 0;
112 }
113
114 int main() {
115     int testCount;
116     scanf("%d", &testCount);
117     while(testCount--) {
118         Main();
119     }
120     return 0;
121 }

```

5.6 度限制生成树

```

1  const int N = 55, M = 1010, INF = 1e8;
2  int n, m, S, K, ans, cnt, Best[N], fa[N], FE[N];
3  int f[N], p[M], t[M], c[M], o, Cost[N];
4  bool u[M], d[M];
5  pair<int, int> MinCost[N];
6  struct Edge {
7      int a, b, c;
8      bool operator < (const Edge & E) const { return c < E.c; }
9  }E[M];
10 vector<int> SE;
11 inline int F(int x) { return fa[x] == x ? x : fa[x] = F(fa[x]); }
12 inline void AddEdge(int a, int b, int C) {
13     p[++o] = b; c[o] = C;
14     t[o] = f[a]; f[a] = o;
15 }
16 void dfs(int i, int father) {
17     fa[i] = father;
18     if (father == S) Best[i] = -1;
19     else {
20         Best[i] = i;
21         if (Cost[Best[father]] > Cost[i]) Best[i] = Best[father];
22     }
23     for (int j = f[i]; j; j = t[j])
24         if (!d[j] && p[j] != father) {
25             Cost[p[j]] = c[j];
26             FE[p[j]] = j;
27             dfs(p[j], i);
28         }
29 }
30 inline void Kruskal() {
31     cnt = n - 1; ans = 0; o = 1;
32     for (int i = 1; i <= n; i++) fa[i] = i, f[i] = 0;
33     sort(E + 1, E + m + 1);
34     for (int i = 1; i <= m; i++) {

```

```

35     if (E[i].b == S) swap(E[i].a, E[i].b);
36     if (E[i].a != S && F(E[i].a) != F(E[i].b)) {
37         fa[F(E[i].a)] = F(E[i].b);
38         ans += E[i].c;
39         cnt--;
40         u[i] = true;
41         AddEdge(E[i].a, E[i].b, E[i].c);
42         AddEdge(E[i].b, E[i].a, E[i].c);
43     }
44 }
45 for (int i = 1; i <= n; i++) MinCost[i] = make_pair(INF, INF);
46 for (int i = 1; i <= m; i++)
47     if (E[i].a == S) {
48         SE.push_back(i);
49         MinCost[F(E[i].b)] = min(MinCost[F(E[i].b)], make_pair(E[i].c, i));
50     }
51 for (int i = 1; i <= n; i++)
52     if (i != S && fa[i] == i) {
53         dfs(E[MinCost[i].second].b, S);
54         u[MinCost[i].second] = true;
55         ans += MinCost[i].first;
56     }
57 }
58 bool Solve() {
59     Kruskal();
60     for (int i = cnt + 1; i <= K && i <= n; i++) {
61         int MinD = INF, MinID = -1;
62         for (int j = (int) SE.size() - 1; j >= 0; j--)
63             if (u[SE[j]])
64                 SE.erase(SE.begin() + j);
65         for (int j = 0; j < (int) SE.size(); j++) {
66             int tmp = E[SE[j]].c - Cost[Best[E[SE[j]].b]];
67             if (tmp < MinD) {
68                 MinD = tmp;
69                 MinID = SE[j];
70             }
71         }
72         if (MinID == -1) return false;
73         if (MinD >= 0) break;
74         ans += MinD;
75         u[MinID] = true;
76         d[FE[Best[E[MinID].b]]] = d[FE[Best[E[MinID].b]] ^ 1] = true;
77         dfs(E[MinID].b, S);
78     }
79     return true;
80 }

```

5.7 一般图匹配

```

1  const int N = 300;
2  int n, Next[N], f[N], mark[N], visited[N], Link[N], Q[N], head, tail;
3  vector <int> E[N];
4  int getf(int x) { return f[x] == x ? x : f[x] = getf(f[x]); }
5  void merge(int x, int y) { x = getf(x); y = getf(y); if (x != y) f[x] = y; }
6  int LCA(int x, int y) {
7      static int flag = 0;
8      flag++;
9      for (; ; swap(x, y)) if (x != -1) {
10         x = getf(x);
11         if (visited[x] == flag) return x;
12         visited[x] = flag;
13         if (Link[x] != -1) x = Next[Link[x]];
14         else x = -1;
15     }
16 }
17 void go(int a, int p) {
18     while (a != p) {
19         int b = Link[a], c = Next[b];
20         if (getf(c) != p) Next[c] = b;
21         if (mark[b] == 2) mark[Q[tail++]] = b;
22         if (mark[c] == 2) mark[Q[tail++]] = c;
23         merge(a, b); merge(b, c); a = c;
24     }
25 }
26 void find(int s) {
27     for (int i = 0; i < n; i++) {
28         Next[i] = -1; f[i] = i;
29         mark[i] = 0; visited[i] = -1;
30     }
31     head = tail = 0; Q[tail++] = s; mark[s] = 1;
32     for (; head < tail && Link[s] == -1; ) {
33         for (int i = 0, x = Q[head++]; i < (int)E[x].size(); i++) {
34             if (Link[x] != E[x][i] && getf(x) != getf(E[x][i]) && mark[E[x][i]] != 2)
35             {
36                 int y = E[x][i];
37                 if (mark[y] == 1) {
38                     int p = LCA(x, y);
39                     if (getf(x) != p) Next[x] = y;
40                     if (getf(y) != p) Next[y] = x;
41                     go(x, p);
42                     go(y, p);
43                 }
44                 else if (Link[y] == -1) {
45                     Next[y] = x;
46                     for (int j = y; j != -1; ) {
47                         int k = Next[j];

```



```

21         if (i == n - 1) {
22             if (best > w[zj]) best = w[zj];
23             for (i = 0; i < n; i++)
24                 g[v[i]][pv] = g[pv][v[i]] +=
25                     g[v[zj]][v[i]];
26             v[zj] = v[--n];
27             break;
28         }
29         pv = v[zj];
30         for (j = 1; j < n; j++)
31             if (!a[v[j]])
32                 w[j] += g[v[zj]][v[j]];
33     }
34 }
35 return best;
36 }

```

5.9 Hamilton 回路

```

1  bool graph[N][N];
2  int n, l[N], r[N], next[N], last[N], s, t;
3  char buf[10010];
4  void cover(int x) { l[r[x]] = l[x]; r[l[x]] = r[x]; }
5  int adjacent(int x) {
6      for (int i = r[0]; i <= n; i = r[i]) if (graph[x][i]) return i;
7      return 0;
8  }
9  int main() {
10     scanf("%d\n", &n);
11     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
12         gets(buf);
13         string str = buf;
14         istringstream sin(str);
15         int x;
16         while (sin >> x) {
17             graph[i][x] = true;
18         }
19         l[i] = i - 1;
20         r[i] = i + 1;
21     }
22     for (int i = 2; i <= n; ++i)
23         if (graph[1][i]) {
24             s = 1;
25             t = i;
26             cover(s);
27             cover(t);
28             next[s] = t;
29             break;

```

```

30     }
31     while (true) {
32         int x;
33         while (x = adjacent(s)) {
34             next[x] = s;
35             s = x;
36             cover(s);
37         }
38         while (x = adjacent(t)) {
39             next[t] = x;
40             t = x;
41             cover(t);
42         }
43         if (!graph[s][t]) {
44             for (int i = s, j; i != t; i = next[i])
45                 if (graph[s][next[i]] && graph[t][i]) {
46                     for (j = s; j != i; j = next[j])
47                         last[next[j]] = j;
48                     j = next[s];
49                     next[s] = next[i];
50                     next[t] = i;
51                     t = j;
52                     for (j = i; j != s; j = last[j])
53                         next[j] = last[j];
54                     break;
55                 }
56         }
57         next[t] = s;
58         if (r[0] > n)
59             break;
60         for (int i = s; i != t; i = next[i])
61             if (adjacent(i)) {
62                 s = next[i];
63                 t = i;
64                 next[t] = 0;
65                 break;
66             }
67     }
68     for (int i = s; ; i = next[i]) {
69         if (i == 1) {
70             printf("%d", i);
71             for (int j = next[i]; j != i; j = next[j])
72                 printf("␣%d", j);
73             printf("␣%d\n", i);
74             break;
75         }
76         if (i == t)
77             break;
78     }

```


79 }

5.10 弦图判定

```

1  int n, m, first[1001], l, next[2000001], where[2000001], f[1001], a[1001], c[1001], L
    [1001], R[1001],
2  v[1001], idx[1001], pos[1001];
3  bool b[1001][1001];
4
5  int read(){
6      char ch;
7      for (ch = getchar(); ch < '0' || ch > '9'; ch = getchar());
8      int cnt = 0;
9      for (; ch >= '0' && ch <= '9'; ch = getchar()) cnt = cnt * 10 + ch - '0';
10     return(cnt);
11 }
12
13 inline void makelist(int x, int y){
14     where[++l] = y;
15     next[l] = first[x];
16     first[x] = l;
17 }
18
19 bool cmp(const int &x, const int &y){
20     return(idx[x] < idx[y]);
21 }
22
23 int main(){
24     //freopen("1015.in", "r", stdin);
25     // freopen("1015.out", "w", stdout);
26     for (;;)
27     {
28         n = read(); m = read();
29         if (!n && !m) return 0;
30         memset(first, 0, sizeof(first)); l = 0;
31         memset(b, false, sizeof(b));
32         for (int i = 1; i <= m; i++)
33         {
34             int x = read(), y = read();
35             if (x != y && !b[x][y])
36             {
37                 b[x][y] = true; b[y][x] = true;
38                 makelist(x, y); makelist(y, x);
39             }
40         }
41         memset(f, 0, sizeof(f));
42         memset(L, 0, sizeof(L));
43         memset(R, 255, sizeof(R));

```

```

44 L[0] = 1; R[0] = n;
45 for (int i = 1; i <= n; i++) c[i] = i, pos[i] = i;
46 memset(idx, 0, sizeof(idx));
47 memset(v, 0, sizeof(v));
48 for (int i = n; i; --i)
49 {
50     int now = c[i];
51     R[f[now]]--;
52     if (R[f[now]] < L[f[now]]) R[f[now]] = -1;
53     idx[now] = i; v[i] = now;
54     for (int x = first[now]; x; x = next[x])
55         if (!idx[where[x]])
56         {
57             swap(c[pos[where[x]]], c[R[f[where[x]]]]);
58             pos[c[pos[where[x]]]] = pos[where[x]];
59             pos[where[x]] = R[f[where[x]]];
60             L[f[where[x]] + 1] = R[f[where[x]]]--;
61             if (R[f[where[x]]] < L[f[where[x]]]) R[f[where[x]]] = -1;
62             if (R[f[where[x]] + 1] == -1)
63                 R[f[where[x]] + 1] = L[f[where[x]] + 1];
64             ++f[where[x]];
65         }
66 }
67 bool ok = true;
68 //v是完美消除序列.
69 for (int i = 1; i <= n && ok; i++)
70 {
71     int cnt = 0;
72     for (int x = first[v[i]]; x; x = next[x])
73         if (idx[where[x]] > i) c[++cnt] = where[x];
74     sort(c + 1, c + cnt + 1, cmp);
75     bool can = true;
76     for (int j = 2; j <= cnt; j++)
77         if (!b[c[1]][c[j]])
78         {
79             ok = false;
80             break;
81         }
82 }
83 if (ok) printf("Perfect\n");
84 else printf("Imperfect\n");
85 printf("\n");
86 }
87 }

```

5.11 弦图求团数

```

1  int n, m, first[100001], next[2000001], where[2000001], l, L[100001], R[100001], c
    [100001], f[100001],
2  pos[100001], idx[100001], v[100001], ans;
3
4  inline void makelist(int x, int y){
5      where[++l] = y;
6      next[l] = first[x];
7      first[x] = l;
8  }
9
10 int read(){
11     char ch;
12     for (ch = getchar(); ch < '0' || ch > '9'; ch = getchar());
13     int cnt = 0;
14     for (; ch >= '0' && ch <= '9'; ch = getchar()) cnt = cnt * 10 + ch - '0';
15     return(cnt);
16 }
17
18 int main(){
19     freopen("1006.in", "r", stdin);
20     freopen("1006.out", "w", stdout);
21     memset(first, 0, sizeof(first)); l = 0;
22     n = read(); m = read();
23     for (int i = 1; i <= m; i++)
24     {
25         int x, y;
26         x = read(); y = read();
27         makelist(x, y); makelist(y, x);
28     }
29     memset(L, 0, sizeof(L));
30     memset(R, 255, sizeof(R));
31     memset(f, 0, sizeof(f));
32     memset(idx, 0, sizeof(idx));
33     for (int i = 1; i <= n; i++) c[i] = i, pos[i] = i;
34     L[0] = 1; R[0] = n; ans = 0;
35     for (int i = n; i; --i)
36     {
37         int now = c[i], cnt = 1;
38         idx[now] = i; v[i] = now;
39         if (--R[f[now]] < L[f[now]]) R[f[now]] = -1;
40         for (int x = first[now]; x; x = next[x])
41             if (!idx[where[x]])
42             {
43                 swap(c[pos[where[x]]], c[R[f[where[x]]]]);
44                 pos[c[pos[where[x]]]] = pos[where[x]];
45                 pos[where[x]] = R[f[where[x]]];
46                 L[f[where[x]] + 1] = R[f[where[x]]]--;
47                 if (R[f[where[x]]] < L[f[where[x]]]) R[f[where[x]]] = -1;

```

```

48         if (R[f[where[x]] + 1] == -1) R[f[where[x]] + 1] = L[f[where[x]] +
49             1];
50         ++f[where[x]];
51     }
52     else ++cnt;
53     ans = max(ans, cnt);
54 }
55 printf("%d\n", ans);
56 }

```

5.12 有根树的同构

```

1 //http://acm.sdut.edu.cn/judgeonline/showproblem?problem_id=1861 ÓÐ, ùÊ÷µÄĪ~¹¹
2 const int mm=1051697,p=4773737;
3 int m,n,first[101],where[10001],next[10001],l,hash[10001],size[10001],pos[10001];
4 long long f[10001],rt[10001];
5 bool in[10001];
6
7 inline void makelist(int x,int y){
8     where[++l]=y;
9     next[l]=first[x];
10    first[x]=l;
11 }
12
13
14 inline void hashwork(int now){
15     int a[1001],v[1001],tot=0;
16     size[now]=1;
17     for (int x=first[now];x;x=next[x])
18     {
19         hashwork(where[x]);
20         a[++tot]=f[where[x]];
21         v[tot]=size[where[x]];
22         size[now]+=size[where[x]];
23     }
24     a[++tot]=size[now];
25     v[tot]=1;
26     int len=0;
27     for (int i=1;i<=tot;i++)
28         for (int j=i+1;j<=tot;j++)
29             if (a[j]<a[i])
30             {
31                 int u=a[i];a[i]=a[j];a[j]=u;
32                 u=v[i];v[i]=v[j];v[j]=u;
33             }
34     f[now]=1;
35     for (int i=1;i<=tot;i++)
36     {

```

```

37         f[now]=(f[now]*a[i])%p*rt[len]%p;
38         len+=v[i];
39     }
40 }
41
42 int main(){
43     //freopen("1.txt","r",stdin);
44     //freopen("2.txt","w",stdout);
45     scanf("%d%d",&n,&m);
46     rt[0]=1;
47     for (int i=1;i<=100;i++)
48         rt[i]=(rt[i-1]*mm)%p;
49     for (int i=1;i<=n;i++)
50     {
51         memset(first,0,sizeof(first));
52         memset(in,false,sizeof(in));
53         l=0;
54         for (int j=1;j<m;j++)
55         {
56             int x,y;
57             scanf("%d%d",&x,&y);
58             makelist(x,y);
59             in[y]=true;
60         }
61         int root=0;
62         for (int j=1;j<=m;j++)
63             if (!in[j])
64             {
65                 root=j;
66                 break;
67             }
68         memset(size,0,sizeof(size));
69         memset(f,0,sizeof(f));
70         hashwork(root);
71         hash[i]=f[root];
72     }
73     for (int i=1;i<=n;i++) pos[i]=i;
74     memset(in,false,sizeof(in));
75     for (int i=1;i<=n;i++)
76         if (!in[i])
77         {
78             printf("%d",i);
79             for (int j=i+1;j<=n;j++)
80                 if (hash[j]==hash[i])
81                 {
82                     in[j]=true;
83                     printf("=%d",j);
84                 }
85             printf("\n");

```

```

86     }
87 }

```

5.13 zkw 费用流

```

1  const int N = 105 << 2, M = 205 * 205 * 2;
2  const int inf = 1000000000;
3
4  struct eglis {
5      int other[M], succ[M], last[N], cap[M], cost[M], sum;
6      void clear() {
7          memset(last, -1, sizeof(last));
8          sum = 0;
9      }
10     void _addEdge(int a, int b, int c, int d) {
11         other[sum] = b, succ[sum] = last[a], last[a] = sum, cost[sum] = d, cap[sum++]
            = c;
12     }
13     void addEdge(int a, int b, int c, int d) {
14         _addEdge(a, b, c, d);
15         _addEdge(b, a, 0, -d);
16     }
17 }e;
18
19 int n, m, S, T, tot, totFlow, totCost;
20 int dis[N], slack[N], visit[N], cur[N];
21
22 int modlable() {
23     int delta = inf;
24     for(int i = 1; i <= T; i++) {
25         if (!visit[i] && slack[i] < delta)
26             delta = slack[i];
27         slack[i] = inf;
28         cur[i] = e.last[i];
29     }
30     if (delta == inf)
31         return 1;
32     for(int i = 1; i <= T; i++)
33         if (visit[i])
34             dis[i] += delta;
35     return 0;
36 }
37
38 int dfs(int x, int flow) {
39     if (x == T) {
40         totFlow += flow;
41         totCost += flow * (dis[S] - dis[T]);
42         return flow;

```

```

43     }
44     visit[x] = 1;
45     int left = flow;
46     for(int i = cur[x]; ~i; i = e.succ[i])
47         if (e.cap[i] > 0 && !visit[e.other[i]]) {
48             int y = e.other[i];
49             if (dis[y] + e.cost[i] == dis[x]) {
50                 int delta = dfs(y, min(left, e.cap[i]));
51                 e.cap[i] -= delta;
52                 e.cap[i ^ 1] += delta;
53                 left -= delta;
54                 if (!left){
55                     visit[x] = false;
56                     return flow;
57                 }
58             } else {
59                 slack[y] = min(slack[y], dis[y] + e.cost[i] - dis[x]);
60             }
61         }
62     return flow - left;
63 }
64
65 pair<int, int> minCost() {
66     totFlow = 0, totCost = 0;
67     fill(dis + 1, dis + T + 1, 0);
68     for(int i = 1; i <= T; i++) cur[i] = e.last[i];
69     do {
70         do {
71             fill(visit + 1, visit + T + 1, 0);
72         } while(dfs(S, inf));
73     } while(!modlable());
74     return make_pair(totFlow, totCost);
75 }
76
77 void run() {
78     scanf("%d%d", &m, &n);
79     e.clear();
80     S = m + n + 1, T = m + n + 2;
81     tot = 0;
82     for(int i = 1; i <= m; i++) {
83         int times;
84         scanf("%d", &times);
85         e.addEdge(S, i, times, 0);
86     }
87     for(int i = 1; i <= n; i++) {
88         int times;
89         scanf("%d", &times);
90         e.addEdge(i + m, T, times, 0);
91     }

```

```
92     for(int i = 1; i <= m; i++)
93         for(int j = 1; j <= n; j++) {
94             int cost;
95             scanf("%d", &cost);
96             e.addEdge(i, j + m, inf, cost);
97         }
98     pair<int, int> tmp = minCost();
99     printf("%d\n", tmp.second);
100 }
```


Chapter 6

字符串

6.1 扩展 KMP

传入字符串 s 和长度 N , $\text{next}[i]=\text{LCP}(s, s[i..N-1])$

```
1 void z(char *s, int *next, int N)
2 {
3     int j = 0, k = 1;
4     while (j + 1 < N && s[j] == s[j + 1]) ++ j;
5     next[0] = N - 1; next[1] = j;
6     for(int i = 2; i < N; ++ i) {
7         int far = k + next[k] - 1, L = next[i - k];
8         if (L < far - i + 1) next[i] = L;
9         else {
10            j = max(0, far - i + 1);
11            while (i + j < N && s[j] == s[i + j]) ++ j;
12            next[i] = j; k = i;
13        }
14    }
15 }
```

6.2 后缀数组

```
1 const int MAXN = 60000 + 6;
2
3 int pre[MAXN], sa[MAXN], rank[MAXN], rk[MAXN], h[MAXN];
4 int s[MAXN];
5
6 void Sort(int n){
7     for (int i = n << 1; i>=0; --i) rank[i] = 0;
8     for (int i = 0; i<=179; ++i) pre[i] = 0;
9     for (int i = 1; i<=n; ++i) ++pre[s[i]];
10    for (int i = 1; i<=179; ++i) pre[i] += pre[i - 1];
11    for (int i = 1; i<=n; ++i) sa[pre[s[i]]--] = i;
```

```

12     for (int i = 1, j = s[sa[1]], k = 1; i<=n; ++i){
13         if (s[sa[i]] == j) rank[sa[i]] = k;
14         else{
15             j = s[sa[i]];
16             rank[sa[i]] = ++k;
17         }
18     }
19     for (int k = 1; k<n; k <= 1){
20         for (int i = 0; i<=n; ++i) pre[i] = 0;
21         for (int i = 1; i<=n; ++i) ++pre[rank[i + k]];
22         for (int i = 1; i<=n; ++i) pre[i] += pre[i - 1];
23         for (int i = n; i>0; --i) rk[pre[rank[i + k]]--] = i;
24         for (int i = 0; i<=n; ++i) pre[i] = 0;
25         for (int i = 1; i<=n; ++i) ++pre[rank[i]];
26         for (int i = 1; i<=n; ++i) pre[i] += pre[i - 1];
27         for (int i = n; i>0; --i) sa[pre[rank[rk[i]]--]] = rk[i];
28         for (int i = 1; i<=n; ++i)
29             rk[sa[i]] = rank[sa[i]] == rank[sa[i - 1]] && rank[sa[i] + k] == rank[sa[
                 i - 1] + k]? rk[sa[i - 1]]: i;
30         for (int i = 1; i<=n; ++i) rank[i] = rk[i];
31     }
32     return ;
33 }
34
35 void Calc_h(int n){
36     for (int i = 1, k = 0; i<=n; ++i){
37         k = max(k - 1, 0);
38         for (int j = sa[rank[i] - 1]; s[j + k] == s[i + k]; ++k);
39         h[rank[i]] = k;
40     }
41     return ;
42 }

```

6.3 DC3

DC3 待排序的字符串放在 r 数组中, 从 $r[0]$ 到 $r[n-1]$, 长度为 n , 且最大值小于 m . 约定除 $r[n-1]$ 外所有的 $r[i]$ 都大于 0, $r[n-1]=0$. 函数结束后, 结果放在 sa 数组中, 从 $sa[0]$ 到 $sa[n-1]$. r 必须开长度乘 3

```

1  #define maxn 10000
2  #define F(x) ((x)/3+((x)%3==1?0:tb))
3  #define G(x) ((x)<tb?(x)*3+1:((x)-tb)*3+2)
4
5  int wa[maxn],wb[maxn],wv[maxn],wss[maxn];
6  int s[maxn*3],sa[maxn*3];
7  int c0(int *r,int a,int b)
8  {
9      return r[a]==r[b]&&r[a+1]==r[b+1]&&r[a+2]==r[b+2];
10 }

```

```

11 int c12(int k,int *r,int a,int b)
12 {
13     if(k==2) return r[a]<r[b]||r[a]==r[b]&&c12(1,r,a+1,b+1);
14     else return r[a]<r[b]||r[a]==r[b]&&wv[a+1]<wv[b+1];
15 }
16 void sort(int *r,int *a,int *b,int n,int m)
17 {
18     int i;
19     for(i=0;i<n;i++) wv[i]=r[a[i]];
20     for(i=0;i<m;i++) wss[i]=0;
21     for(i=0;i<n;i++) wss[wv[i]]++;
22     for(i=1;i<m;i++) wss[i]+=wss[i-1];
23     for(i=n-1;i>=0;i--) b[--wss[wv[i]]]=a[i];
24 }
25 void dc3(int *r,int *sa,int n,int m)
26 {
27     int i,j,*rn=r+n,*san=sa+n,ta=0,tb=(n+1)/3,tbc=0,p;
28     r[n]=r[n+1]=0;
29     for(i=0;i<n;i++)
30         if(i%3!=0) wa[tbc++]=i;
31     sort(r+2,wa,wb,tbc,m);
32     sort(r+1,wb,wa,tbc,m);
33     sort(r,wa,wb,tbc,m);
34     for(p=1,rn[F(wb[0])]=0,i=1;i<tbc;i++)
35         rn[F(wb[i])]=c0(r,wb[i-1],wb[i])?p-1:p++;
36     if (p<tbc) dc3(rn,san,tbc,p);
37     else for (i=0;i<tbc;i++) san[rn[i]]=i;
38     for (i=0;i<tbc;i++)
39         if(san[i]<tb) wb[ta++]=san[i]*3;
40     if(n%3==1) wb[ta++]=n-1;
41     sort(r,wb,wa,ta,m);
42     for(i=0;i<tbc;i++)
43         wv[wb[i]]=G(san[i])=i;
44     for(i=0,j=0,p=0;i<ta && j<tbc;p++)
45         sa[p]=c12(wb[j]%3,r,wa[i],wb[j])?wa[i++]:wb[j++];
46     for(;i<ta;p++) sa[p]=wa[i++];
47     for(;j<tbc;p++) sa[p]=wb[j++];
48 }
49
50 int main(){
51     int n,m=0;
52     scanf("%d",&n);
53     for (int i=0;i<n;i++) scanf("%d",&s[i]),s[i]++,m=max(s[i]+1,m);
54     printf("%d\n",m);
55     s[n++]=0;
56     dc3(s,sa,n,m);
57     for (int i=0;i<n;i++) printf("%d_",sa[i]);printf("\n");
58 }

```

6.4 AC 自动机

```

1 namespace aho_corasick_automation {
2     int const N = ;
3     struct node {
4         node *next[N], *fail;
5         int count;
6         inline node() {
7             memset(next, 0, sizeof(next));
8             fail = 0;
9             count = 0;
10        }
11    };
12
13    node *root;
14
15    inline int idx(char x) {
16        return x - 'a';
17    }
18
19    inline void insert(node *x, char *str) {
20        int len = (int)strlen(str);
21        for (int i = 0; i < len; ++i) {
22            int c = idx(str[i]);
23            if (!x->next[c]) {
24                x->next[c] = new node();
25            }
26            x = x->next[c];
27        }
28        x->count++;
29    }
30
31    inline void build() {
32        vector<node*> queue;
33        queue.push_back(root->fail = root);
34        for (int head = 0; head < (int)queue.size(); ++head) {
35            node* x = queue[head];
36            for (int i = 0; i < N; ++i) {
37                if (x->next[i]) {
38                    x->next[i]->fail = (x == root) ? root : x->fail->next[i];
39                    x->next[i]->count += x->next[i]->fail->count;
40                    queue.push_back(x->next[i]);
41                } else {
42                    x->next[i] = (x == root) ? root : x->fail->next[i];
43                }
44            }
45        }
46    }
47

```

```

48     inline void prepare() {
49         root = new node();
50     }
51 }

```

6.5 极长回文子串

```

1  //CF17 - E
2  typedef long long int64;
3  const int N = 4 * int(1e6) + 111;
4  const int mod = 51123987;
5  int n;
6  int input[N];
7  int start[N], finish[N];
8  int f[N];
9  int64 ans;
10 void prepare() {
11     int k = 0;
12     for (int i = 0; i < n; ++i) {
13         if (k + f[k] < i) {
14             int &l = f[i] = 0;
15             for (; i - l - 1 >= 0 && i + l + 1 < n && input[i - l - 1] ==
16                 input[i + l + 1]; l++);
17             k = i;
18         } else {
19             int &l = f[i] = f[k - (i - k)];
20             if (i + l >= k + f[k]) {
21                 l = min(l, k + f[k] - i);
22                 for (; i - l - 1 >= 0 && i + l + 1 < n && input[i - l - 1] ==
23                     input[i + l + 1]; l++);
24                 k = i;
25             }
26         }
27         int l = i - f[i], r = i + f[i];
28         l += l & 1;
29         r -= r & 1;
30         if (l <= r) {
31             l /= 2;
32             r /= 2;
33             int mid1 = l + r >> 1;
34             int mid2 = mid1 + ((l + r) & 1);
35             start[l]++;
36             start[mid1 + 1]--;
37             finish[mid2]++;
38             finish[r + 1]--;
39             ans = (ans + (r - l) / 2 + 1) % mod;
40         }
41     }

```

```

42 }
43 int main() {
44     scanf("%d", &n);
45     for (int i = 0; i < n; ++i) {
46         input[i << 1] = getchar();
47         if (i < n - 1)
48             input[i << 1 | 1] = '*';
49     }
50     n = n * 2 - 1;
51     prepare();
52     ans = ans * (ans - 1) / 2 % mod;
53     n = (n + 1) / 2;
54     int sum = 0;
55     for (int i = 0; i < n; ++i) {
56         if (i) {
57             start[i] = (start[i] + start[i - 1]) % mod;
58             finish[i] = (finish[i] + finish[i - 1]) % mod;
59         }
60         ans = (ans - (int64)start[i] * sum % mod) % mod;
61         sum = (sum + finish[i]) % mod;
62     }
63     cout << (ans + mod) % mod << endl;
64 }

```

6.6 后缀自动机 --多次询问串在母串中的出现次数

```

1
2 const int N = 255555;
3 const int C = 36;
4
5 struct Node {
6     Node *next[C], *fail;
7     int count, len;
8     void clear() {
9         for(int i = 0; i < C; i++)
10             next[i] = NULL;
11         len = count = 0;
12         fail = NULL;
13     }
14 };
15
16 Node *tail, *q[N * 2], pool[N * 2], *head;
17 int used = 0;
18 char bufer[N * 2];
19 int buc[N * 2], f[N * 2];
20
21 Node *newNode() {
22     pool[used++].clear();

```

```

23     return &pool[used - 1];
24 }
25
26 void add(int x) {
27     Node *np = newNode(), *p = tail;
28     tail = np;
29     np->len = p->len + 1;
30     for(; p && !p->next[x]; p = p->fail)
31         p->next[x] = np;
32     if (!p)
33         np->fail = head;
34     else if (p->len + 1 == p->next[x]->len)
35         np->fail = p->next[x];
36     else {
37         Node *q = p->next[x], *nq = newNode();
38         *nq = *q;
39         nq->len = p->len + 1;
40         q->fail = np->fail = nq;
41         for(; p && p->next[x] == q; p = p->fail)
42             p->next[x] = nq;
43     }
44 }
45
46 int main() {
47     scanf("%s\n", bufer);
48     int length = strlen(bufer);
49     head = tail = newNode();
50     for(int i = 0; i < length; i++)
51         add(bufer[i] - 'a');
52     for(int i = 0; i < used; ++i)
53         ++buc[pool[i].len];
54     for(int i = 1; i <= length; i++)
55         buc[i] += buc[i - 1];
56     for(int i = used - 1; i >= 0; i--)
57         q[--buc[pool[i].len]] = &pool[i];
58     Node *iter = head;
59     for(int i = 0; i < length; ++i)
60         (iter = iter->next[buf[i] - 'a'])->count++;
61     for(int i = used - 1; i > 0; --i) {
62         f[q[i]->len] = max(f[q[i]->len], q[i]->count);
63         q[i]->fail->count += q[i]->count;
64     }
65     for(int i = length - 1; i > 0; --i) {
66         f[i] = max(f[i + 1], f[i]);
67     }
68     for(int i = 1; i <= length; i++)
69         printf("%d\n", f[i]);
70     return 0;
71 }

```

6.7 循环串的最小表示

Ñ» · ´@×îĐi±íÊ¼(´@Đè,´ÖÆ±¶³¼)

```

1  int minimize(int n){
2      int i = 0, j = 1, k = 0, t = 0;
3      while (j < n){
4          k = 0;
5          while (c[i + k] == c[j + k]) ++k;
6          if (c[i + k] > c[j + k]) i = i + k + 1; else j = j + k + 1;
7          if (i == j) ++j;
8          if (i > j) swap(i, j);
9      }
10     return i;
11 }
```


Chapter 7

Others

7.1 快速求逆

```
1 int inverse(int x, int modulo) {
2     if(x == 1)
3         return 1;
4     return (long long)(modulo - modulo / x) * inverse(modulo % x, modulo) % modulo;
5 }
```

7.2 求某年某月某日星期几

```
1 int whatday(int d, int m, int y)
2 {
3     int ans;
4     if (m == 1 || m == 2) {
5         m += 12; y --;
6     }
7     if ((y < 1752) || (y == 1752 && m < 9) || (y == 1752 && m == 9 && d < 3))
8         ans = (d + 2 * m + 3 * (m + 1) / 5 + y + y / 4 + 5) % 7;
9     else ans = (d + 2 * m + 3 * (m + 1) / 5 + y + y / 4 - y / 100 + y / 400) % 7;
10    return ans;
11 }
```

7.3 LL*LL%LL

```
1 LL multiplyMod(LL a, LL b, LL P) { // `需要保证 a 和 b 非负`
2     LL t = (a * b - LL((long double)a / P * b + 1e-3) * P) % P;
3     return t < 0 : t + P : t;
4 }
```

7.4 next_nCk

```

1 void nCk(int n, int k) {
2     for (int comb = (1 << k) - 1; comb < (1 << n); ) {
3         // ...
4         {
5             int x = comb & -comb, y = comb + x;
6             comb = (((comb & ~y) / x) >> 1) | y;
7         }
8     }
9 }

```

7.5 单纯形

```

1 const double eps = 1e-8;
2 // max{c * x | Ax <= b, x >= 0}的解, 无解返回空的vector, 否则就是解.
3 vector<double> simplex(vector<vector<double>> &A, vector<double> b, vector<double> c
4 ) {
5     int n = A.size(), m = A[0].size() + 1, r = n, s = m - 1;
6     vector<vector<double>> D(n + 2, vector<double>(m + 1));
7     vector<int> ix(n + m);
8     for(int i = 0; i < n + m; i++) {
9         ix[i] = i;
10    }
11    for(int i = 0; i < n; i++) {
12        for(int j = 0; j < m - 1; j++) {
13            D[i][j] = -A[i][j];
14        }
15        D[i][m - 1] = 1;
16        D[i][m] = b[i];
17        if (D[r][m] > D[i][m]) {
18            r = i;
19        }
20    }
21    for(int j = 0; j < m - 1; j++) {
22        D[n][j] = c[j];
23    }
24    D[n + 1][m - 1] = -1;
25    for(double d; ; ) {
26        if (r < n) {
27            swap(ix[s], ix[r + m]);
28            D[r][s] = 1. / D[r][s];
29            for(int j = 0; j <= m; j++) {
30                if (j != s) {
31                    D[r][j] *= -D[r][s];
32                }

```

```

33     }
34     for(int i = 0; i <= n + 1; i++) {
35         if (i != r) {
36             for(int j = 0; j <= m; j++) {
37                 if (j != s) {
38                     D[i][j] += D[r][j] * D[i][s];
39                 }
40             }
41             D[i][s] *= D[r][s];
42         }
43     }
44 }
45 r = -1, s = -1;
46 for(int j = 0; j < m; j++) {
47     if (s < 0 || ix[s] > ix[j]) {
48         if (D[n + 1][j] > eps || D[n + 1][j] > -eps && D[n][j] > eps) {
49             s = j;
50         }
51     }
52 }
53 if (s < 0) {
54     break;
55 }
56 for(int i = 0; i < n; i++) {
57     if (D[i][s] < -eps) {
58         if (r < 0 || (d = D[r][m] / D[r][s] - D[i][m] / D[i][s]) < -eps
59             || d < eps && ix[r + m] > ix[i + m]) {
60
61             r = i;
62         }
63     }
64 }
65
66 if (r < 0) {
67     return vector<double> ();
68 }
69 }
70 if (D[n + 1][m] < -eps) {
71     return vector<double> ();
72 }
73
74 vector<double> x(m - 1);
75 for(int i = m; i < n + m; i++) {
76     if (ix[i] < m - 1) {
77         x[ix[i]] = D[i - m][m];
78     }
79 }
80 return x;
81 }

```

7.6 曼哈顿最小生成树

```

1  /*
2  `只需要考虑每个点的  $\pi/4*k - \pi/4*(k+1)$  的区间内的第一个点，这样只有  $4n$  条无向边。`
3  */
4  const int maxn = 100000+5;
5  const int Inf = 1000000005;
6  struct TreeEdge
7  {
8      int x,y,z;
9      void make( int _x,int _y,int _z ) { x=_x; y=_y; z=_z; }
10 } data[maxn*4];
11
12 inline bool operator < ( const TreeEdge& x,const TreeEdge& y ){
13     return x.z<y.z;
14 }
15
16 int x[maxn],y[maxn],px[maxn],py[maxn],id[maxn],tree[maxn],node[maxn],val[maxn],fa[
    maxn];
17 int n;
18 inline bool compare1( const int a,const int b ) { return x[a]<x[b]; }
19 inline bool compare2( const int a,const int b ) { return y[a]<y[b]; }
20 inline bool compare3( const int a,const int b ) { return (y[a]-x[a]<y[b]-x[b] || y[a]
    ]-x[a]==y[b]-x[b] && y[a]>y[b]); }
21 inline bool compare4( const int a,const int b ) { return (y[a]-x[a]>y[b]-x[b] || y[a]
    ]-x[a]==y[b]-x[b] && x[a]>x[b]); }
22 inline bool compare5( const int a,const int b ) { return (x[a]+y[a]>x[b]+y[b] || x[a]
    ]+y[a]==x[b]+y[b] && x[a]<x[b]); }
23 inline bool compare6( const int a,const int b ) { return (x[a]+y[a]<x[b]+y[b] || x[a]
    ]+y[a]==x[b]+y[b] && y[a]>y[b]); }
24 void Change_X()
25 {
26     for(int i=0;i<n;++i) val[i]=x[i];
27     for(int i=0;i<n;++i) id[i]=i;
28     sort(id,id+n,compare1);
29     int cntM=1, last=val[id[0]]; px[id[0]]=1;
30     for(int i=1;i<n;++i)
31     {
32         if(val[id[i]]>last) ++cntM,last=val[id[i]];
33         px[id[i]]=cntM;
34     }
35 }
36 void Change_Y()
37 {
38     for(int i=0;i<n;++i) val[i]=y[i];
39     for(int i=0;i<n;++i) id[i]=i;
40     sort(id,id+n,compare2);
41     int cntM=1, last=val[id[0]]; py[id[0]]=1;

```

```

42     for(int i=1;i<n;++i)
43     {
44         if(val[id[i]]>last) ++cntM,last=val[id[i]];
45         py[id[i]]=cntM;
46     }
47 }
48 inline int absValue( int x ) { return (x<0)?-x:x; }
49 inline int Cost( int a,int b ) { return absValue(x[a]-x[b])+absValue(y[a]-y[b]); }
50 int find( int x ) { return (fa[x]==x)?x:(fa[x]=find(fa[x])); }
51 int main()
52 {
53     // freopen("input.txt", "r", stdin);
54     // freopen("output.txt", "w", stdout);
55
56     int test=0;
57     while( scanf("%d",&n)!=EOF && n )
58     {
59         for(int i=0;i<n;++i) scanf("%d%d",x+i,y+i);
60         Change_X();
61         Change_Y();
62
63         int cntE = 0;
64         for(int i=0;i<n;++i) id[i]=i;
65         sort(id,id+n,compare3);
66         for(int i=1;i<=n;++i) tree[i]=Inf,node[i]=-1;
67         for(int i=0;i<n;++i)
68         {
69             int Min=Inf, Tnode=-1;
70             for(int k=py[id[i]];k<=n;k+=k&(-k)) if(tree[k]<Min) Min=tree[k],Tnode=
                node[k];
71             if(Tnode>=0) data[cntE++].make(id[i],Tnode,Cost(id[i],Tnode));
72             int tmp=x[id[i]]+y[id[i]];
73             for(int k=py[id[i]];k;k-=k&(-k)) if(tmp<tree[k]) tree[k]=tmp,node[k]=id[i]
                ];
74         }
75         sort(id,id+n,compare4);
76         for(int i=1;i<=n;++i) tree[i]=Inf,node[i]=-1;
77         for(int i=0;i<n;++i)
78         {
79             int Min=Inf, Tnode=-1;
80             for(int k=px[id[i]];k<=n;k+=k&(-k)) if(tree[k]<Min) Min=tree[k],Tnode=
                node[k];
81             if(Tnode>=0) data[cntE++].make(id[i],Tnode,Cost(id[i],Tnode));
82             int tmp=x[id[i]]+y[id[i]];
83             for(int k=px[id[i]];k;k-=k&(-k)) if(tmp<tree[k]) tree[k]=tmp,node[k]=id[i]
                ];
84         }
85         sort(id,id+n,compare5);
86         for(int i=1;i<=n;++i) tree[i]=Inf,node[i]=-1;

```

```

87     for(int i=0;i<n;++i)
88     {
89         int Min=Inf, Tnode=-1;
90         for(int k=px[id[i]];k;k=k&(-k)) if(tree[k]<Min) Min=tree[k],Tnode=node[k];
91         if(Tnode>=0) data[cntE++].make(id[i],Tnode,Cost(id[i],Tnode));
92         int tmp=-x[id[i]]+y[id[i]];
93         for(int k=px[id[i]];k<=n;k+=k&(-k)) if(tmp<tree[k]) tree[k]=tmp,node[k]=id[i];
94     }
95     sort(id,id+n,compare6);
96     for(int i=1;i<=n;++i) tree[i]=Inf,node[i]=-1;
97     for(int i=0;i<n;++i)
98     {
99         int Min=Inf, Tnode=-1;
100        for(int k=py[id[i]];k<=n;k+=k&(-k)) if(tree[k]<Min) Min=tree[k],Tnode=node[k];
101        if(Tnode>=0) data[cntE++].make(id[i],Tnode,Cost(id[i],Tnode));
102        int tmp=-x[id[i]]+y[id[i]];
103        for(int k=py[id[i]];k;k=k&(-k)) if(tmp<tree[k]) tree[k]=tmp,node[k]=id[i];
104    }
105
106    long long Ans = 0;
107    sort(data,data+cntE);
108    for(int i=0;i<n;++i) fa[i]=i;
109    for(int i=0;i<cntE;++i) if(find(data[i].x)!=find(data[i].y))
110    {
111        Ans += data[i].z;
112        fa[fa[data[i].x]]=fa[data[i].y];
113    }
114
115    cout<<"Case_"<<test<<":_"<<"Total_Weight_"<<Ans<<endl;
116 }
117 return 0;
118 }

```

7.7 最长公共子序列

7.7.1 最长公共子序列

```

1  const int dx[]={0,-1,0,1};
2  const int dy[]={1,0,-1,0};
3  const string ds="ENWS";
4  char G[52][52];
5  char A[22222], B[22222], buf[22222];
6  int n, m;
7

```

```

8  typedef unsigned long long ll;
9
10 const int M = 62;
11 const int maxn = 20010;
12 const int maxt = 130;
13 const int maxl = maxn / M + 10;
14 const ll Top = ((ll) 1 << (M));
15 const ll Topless = Top - 1;
16 const ll underTop = ((ll) 1 << (M - 1));
17 typedef ll bitarr[maxl];
18 bitarr comp[maxt], row[2], X;
19
20 void get(char *S){
21     int L,x,y,sz=0;
22     scanf("%d%d%d",&L,&x,&y),x--,y--;
23     //scanf("%s",buf);
24     S[sz++]=G[x][y];
25     for(int i=0;i<L;i++){
26         char ch;
27         scanf("_%c",&ch);
28         int pos=ds.find(ch);
29         x+=dx[pos],y+=dy[pos];
30         if (x < 0 || y < 0 || x >= n || y >= m) for(;;);
31         S[sz++]=G[x][y];
32     }
33     S[sz]=0;
34 }
35
36 bool calc[maxt];
37
38 void prepare() {
39
40     int u, p;
41     memset(calc, 0, sizeof(calc));
42     for (int i = 0; i < m; i++) {
43         u = B[i];
44         if (calc[u]) continue; //=====仅对所有字符集 , 每次一次
45         calc[u] = 1;
46         memset(comp[u], 0, sizeof(comp[u]));
47         for (p = 0; p < n; p++) if (u == A[p]) comp[u][p / M] ^= ((ll) 1 << (p % M));
48     }
49 }
50
51 void solve() {
52     prepare();
53     memset(row, 0, sizeof(row));
54     int prev, curt;
55     int i, u, p, c, cc;
56     int Ln = (n / M) + 1;

```

```

57     prev = 0;
58     for (i = 0; i < m; i++) {
59         curt = 1 - prev; u = B[i];
60         for (p = 0; p < Ln; p++) X[p] = row[prev][p] | comp[u][p];
61         c = 0;
62         for (p = 0; p < Ln; p++) {
63             cc = (row[prev][p] & underTop) > 0;
64             row[prev][p] = ((row[prev][p] & (underTop - 1)) << 1) + c;
65             c = cc;
66         }
67         for (p = 0; p < Ln; p++) {
68             if (row[prev][p] != Topless) {
69                 row[prev][p]++;
70                 break;
71             }
72             row[prev][p] = 0;
73         }
74         c = 0;
75         for (p = 0; p < Ln; p++) {
76             if (X[p] >= row[prev][p] + c)
77                 row[prev][p] = X[p] - (row[prev][p] + c), c = 0;
78             else
79                 row[prev][p] = Top + X[p] - (row[prev][p] + c), c = 1;
80         }
81         for (p = 0; p < Ln; p++)
82             row[curt][p] = X[p] & (row[prev][p] ^ X[p]);
83         prev = curt;
84     }
85     int ret = 0;
86     for (i = 0; i < n; i++)
87         if (row[prev][i / M] & ((11) 1 << (i % M))) ret++;
88 // printf("%d %d %d\n", n, m, ret);
89 //=====ret 就是最长公共子序列。
90 printf("%d_ %d\n", n - ret, m - ret);
91 }
92
93 int main(){
94     int tests=0,T;
95     scanf("%d",&T);
96     while(T--){
97         scanf("%d%d",&n,&m);
98         for(int i=0;i<n;i++)
99             for (int j = 0; j < m; j++)
100                 scanf("_%c",&G[i][j]);
101         get(A),get(B);
102
103         printf("Case_%d:_", ++tests);
104 //         printf("A = %s\n, B = %s\n", A, B);
105         n = strlen(A), m = strlen(B);

```



```

106         //n = 20000; m = 20000;
107         //for (int i = 0; i < m; i++) A[i] = B[i] = 'A';
108         //A[m] = B[m] = 0;
109         solve();
110     }
111 }

```

7.8 环状最长公共子序列

```

1  const int N = 2222;
2
3  int a[N], b[N];
4  int n, dp[N][N], from[N][N];
5
6  int run() {
7      scanf("%d", &n);
8      for(int i = 1; i <= n; i++) {
9          scanf("%d", &a[i]);
10         a[i + n] = a[i];
11         b[n - i + 1] = a[i];
12     }
13     memset(from, 0, sizeof(from));
14     int ans = 0;
15     for(int i = 1; i <= 2 * n; i++) {
16         from[i][0] = 2;
17         int upleft = 0, up = 0, left = 0;
18         for(int j = 1; j <= n; j++) {
19             upleft = up;
20             if (a[i] == b[j]) {
21                 upleft++;
22             } else {
23                 upleft = INT_MIN;
24             }
25             if (from[i - 1][j])
26                 up++;
27             int mm = max(up, max(left, upleft));
28             if (mm == left) {
29                 from[i][j] = 0;
30             } else if (mm == upleft)
31                 from[i][j] = 1;
32             else
33                 from[i][j] = 2;
34             left = mm;
35         }
36         if (i >= n) {
37             int count = 0;
38             for(int x = i, y = n; y; ) {
39                 if (from[x][y] == 1) {

```

```

40         x--; y--;
41         count++;
42     } else if (from[x][y] == 0)
43         y--;
44     else
45         x--;
46 }
47 ans = max(ans, count);
48 int x = i - n + 1;
49 from[x][0] = 0;
50 int y = 0;
51 for(; y <= n && from[x][y] == 0; y++);
52 for(; x <= i; x++) {
53     from[x][y] = 0;
54     if (x == i) {
55         break;
56     }
57     for(; y <= n; ++y) {
58         if (from[x + 1][y] == 2) {
59             break;
60         }
61         if (y + 1 <= n && from[x + 1][y + 1] == 1) {
62             y++;
63             break;
64         }
65     }
66 }
67 }
68 }
69 if (n)
70     printf("%d\n", ans);
71 return n;
72 }

```

7.9 长方体表面两点最近距离

```

1 int r;
2 void turn(int i, int j, int x, int y, int z, int x0, int y0, int L, int W, int H) {
3     if (z==0) {
4         int R = x*x+y*y;
5         if (R<r) r=R;
6     }
7     else{
8         if(i>=0 && i< 2)
9             turn(i+1, j, x0+L+z, y, x0+L-x, x0+L, y0, H, W, L);
10        if(j>=0 && j< 2)
11            turn(i, j+1, x, y0+W+z, y0+W-y, x0, y0+W, L, H, W);
12        if(i<=0 && i>-2)

```

```

13         turn(i-1, j, x0-z, y, x-x0, x0-H, y0, H, W, L);
14         if(j<=0 && j>-2)
15             turn(i, j-1, x, y0-z, y-y0, x0, y0-H, L, H, W);
16     }
17 }
18 int main(){
19     int L, H, W, x1, y1, z1, x2, y2, z2;
20     cin >> L >> W >> H >> x1 >> y1 >> z1 >> x2 >> y2 >> z2;
21     if (z1!=0 && z1!=H)
22         if (y1==0 || y1==W)
23             swap(y1,z1), std::swap(y2,z2), std::swap(W,H);
24     else
25         swap(x1,z1), std::swap(x2,z2), std::swap(L,H);
26     if (z1==H) z1=0, z2=H-z2;
27     r=0x3fffffff; turn(0,0,x2-x1,y2-y1,z2,-x1,-y1,L,W,H);
28     cout<<r<<endl;
29     return 0;
30 }

```

7.10 插头 DP

```

1  #include <cstdio>
2  #include <cstdlib>
3  #include <algorithm>
4  #include <vector>
5  #include <iostream>
6  using namespace std;
7
8  typedef long long int64;
9  typedef pair<int, long long> State;
10 const int MAXN = 8;
11
12 char map[MAXN + 10][MAXN + 10];
13 int n, m, lastx, lasty;
14 int64 ans;
15 vector<State> vec[2];
16
17
18 void mergy(int cur) {
19     sort(vec[cur].begin(), vec[cur].end());
20     int size = 0;
21     for(int i = 0, j = 0; i < vec[cur].size(); i = j) {
22         vec[cur][size] = vec[cur][i];
23         j = i + 1;
24         while(j < vec[cur].size() && vec[cur][j].first == vec[cur][size].first)
25             vec[cur][size].second += vec[cur][j].second, j++;
26         size++;
27     }

```

```

28     vec[cur].resize(size);
29 }
30
31 void next_line(int cur) {
32     int size = 0;
33     for(int i = 0; i < vec[cur].size(); i++) {
34         int sta = vec[cur][i].first;
35         if ((sta >> (m << 1)) == 0) {
36             vec[cur][size] = vec[cur][i];
37             vec[cur][size].first <= 2;
38             size++;
39         }
40     }
41     vec[cur].resize(size);
42 }
43
44 inline int replace(int sta, int pos, int v) {
45     return (sta & (~(3 << (pos << 1)))) | (v << (pos << 1));
46 }
47
48 inline int replace(int &sta, int pos, int v1, int v2) {
49     int res = replace(sta, pos, v1);
50     res = replace(res, pos + 1, v2);
51     return res;
52 }
53
54 int Trans(int sta, int pos) {
55     int cnt = 1, v = (sta >> (pos << 1) & 3);
56     if (v == 1) {
57         sta = replace(sta, pos, 0, 0);
58         for(int i = pos + 2; ; i++) {
59             if ((sta >> (i << 1) & 3) == 1)
60                 cnt++;
61             else if ((sta >> (i << 1) & 3) == 2)
62                 cnt--;
63             if (cnt == 0)
64                 return replace(sta, i, 1);
65         }
66     } else {
67         sta = replace(sta, pos, 0, 0);
68         for(int i = pos - 1; ; i--) {
69             if ((sta >> (i << 1) & 3) == 1)
70                 cnt--;
71             else if ((sta >> (i << 1) & 3) == 2)
72                 cnt++;
73             if (cnt == 0)
74                 return replace(sta, i, 2);
75         }
76     }

```

```

77 }
78
79 void dp_block(int i, int j, int cur) {
80     for(int s = 0; s < vec[cur].size(); s++) {
81         int sta = vec[cur][s].first;
82         int64 val = vec[cur][s].second;
83         int left = (sta >> (j << 1)) & 3, up = (sta >> ((j + 1) << 1)) & 3;
84         if (left == 0 && up == 0) {
85             vec[cur ^ 1].push_back(State(sta, val));
86         }
87     }
88 }
89
90 void dp_blank(int i, int j, int cur) {
91     for(int s = 0; s < vec[cur].size(); s++) {
92         int sta = vec[cur][s].first;
93         int64 val = vec[cur][s].second;
94         int left = (sta >> (j << 1)) & 3, up = (sta >> ((j + 1) << 1)) & 3, ns = 0;
95         if (left && up) {
96             if (left == 2 && up == 1) {
97                 vec[cur ^ 1].push_back(State(replace(sta, j, 0, 0), val));
98             } else if (left == 1 && up == 2) {
99                 if (replace(sta, j, 0, 0) == 0 && i == lastx && j == lasty)
100                     ans += val;
101             } else if (left == 1 && up == 1) {
102                 vec[cur ^ 1].push_back(State(Trans(sta, j), val));
103             } else if (left == 2 && up == 2) {
104                 vec[cur ^ 1].push_back(State(Trans(sta, j), val));
105             }
106         } else if (left || up) {
107             vec[cur ^ 1].push_back(State(sta, val));
108             vec[cur ^ 1].push_back(State(replace(sta, j, up, left), val));
109         } else {
110             vec[cur ^ 1].push_back(State(replace(sta, j, 1, 2), val));
111         }
112     }
113 }
114
115 void show(int cur) {
116     for(int i = 0; i < vec[cur].size(); i++)
117         printf("%d_I64d\n", vec[cur][i].first, vec[cur][i].second);
118     printf("step\n");
119 }
120
121 int main() {
122     freopen("input.txt", "r", stdin);
123     while(scanf("%d_I64d", &n, &m) == 2) {
124         ans = 0;
125         lastx = lasty = -1;

```

```

126     gets(map[0]);
127     for(int i = 0; i < n; i++) {
128         scanf("%s", map[i]);
129         for(int j = 0; j < m; j++) {
130             if (map[i][j] == '.') {
131                 lastx = i, lasty = j;
132             }
133         }
134     }
135     if (lastx == -1) {
136         printf("0\n");
137         continue;
138     }
139     int cur = 0;
140     vec[cur].clear();
141     vec[cur].push_back(State(0, 1));
142     for(int i = 0; i < n; i++) {
143         for(int j = 0; j < m; j++) {
144             vec[cur ^ 1].clear();
145             if (map[i][j] == '.')
146                 dp_blank(i, j, cur);
147             else
148                 dp_block(i, j, cur);
149             cur ^= 1;
150             mergy(cur);
151             //show(cur);
152         }
153         next_line(cur);
154     }
155     cout << ans << endl;
156 }
157 return 0;
158 }

```

7.11 最大团搜索

Int $g[][]$ 为图的邻接矩阵。 $MC(V)$ 表示点集 V 的最大团令 $Si=vi, vi+1, \dots, vn$, $mc[i]$ 表示 $MC(Si)$ 倒着算 $mc[i]$, 那么显然 $MC(V)=mc[1]$ 此外有 $mc[i]=mc[i+1]$ or $mc[i]=mc[i+1]+1$

```

1 void init(){
2     int i, j;
3     for (i=1; i<=n; ++i) for (j=1; j<=n; ++j) scanf("%d", &g[i][j]);
4 }
5 void dfs(int size){
6     int i, j, k;
7     if (len[size]==0) {
8         if (size>ans) {
9             ans=size; found=true;
10        }

```

```

11     return;
12 }
13 for (k=0; k<len[size] && !found; ++k) {
14     if (size+len[size]-k<=ans) break;
15     i=list[size][k];
16     if (size+mc[i]<=ans) break;
17     for (j=k+1, len[size+1]=0; j<len[size]; ++j)
18         if (g[i][list[size][j]]) list[size+1][len[size+1]++]=list[size][j];
19     dfs(size+1);
20 }
21 }
22 void work(){
23     int i, j;
24     mc[n]=ans=1;
25     for (i=n-1; i; --i) {
26         found=false;
27         len[1]=0;
28         for (j=i+1; j<=n; ++j) if (g[i][j]) list[1][len[1]++]=j;
29         dfs(1);
30         mc[i]=ans;
31     }
32 }
33 void print(){
34     printf("%d\n", ans);
35 }

```

7.12 Dancing Links

```

1 namespace dancing_links {
2     int const N = , M = , G = ;
3
4     struct node {
5         int col, row, left, right, up, down;
6         inline void clear() {
7             col = row = left = right = up = down = 0;
8         }
9     } grid[G];
10
11     int n, m, tot;
12     int cnt[M], head[N], tail[N];
13
14     inline void prepare() {
15         tot = m + 1;
16         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
17             head[i] = tail[i] = 0;
18         }
19         for (int i = 1; i <= m + 1; ++i) {
20             grid[i].col = i;

```

```

21     grid[i].left = i - 1;
22     grid[i].right = i + 1;
23     grid[i].up = i;
24     grid[i].down = i;
25     cnt[i] = 0;
26 }
27 grid[1].left = m + 1;
28 grid[m + 1].right = 1;
29 }
30
31 inline void remove(int x) {
32     grid[grid[x].right].left = grid[x].left;
33     grid[grid[x].left].right = grid[x].right;
34     for (int y = grid[x].down; y != x; y = grid[y].down) {
35         for (int z = grid[y].right; z != y; z = grid[z].right) {
36             cnt[grid[z].col]--;
37             grid[grid[z].down].up = grid[z].up;
38             grid[grid[z].up].down = grid[z].down;
39         }
40     }
41 }
42
43 inline void resume(int x) {
44     for (int y = grid[x].up; y != x; y = grid[y].up) {
45         for (int z = grid[y].left; z != y; z = grid[z].left) {
46             cnt[grid[z].col]++;
47             grid[grid[z].up].down = z;
48             grid[grid[z].down].up = z;
49         }
50     }
51     grid[grid[x].right].left = x;
52     grid[grid[x].left].right = x;
53 }
54
55 inline void add(int x, int y) {
56     tot++;
57     cnt[y]++;
58     if (!head[x]) {
59         head[x] = tot;
60     }
61     if (!tail[x]) {
62         tail[x] = tot;
63     }
64     grid[tot].row = x; grid[tot].col = y;
65     grid[tot].up = grid[y].up; grid[grid[y].up].down = tot;
66     grid[tot].down = y; grid[y].up = tot;
67     grid[tot].left = tail[x]; grid[tail[x]].right = tot;
68     grid[tot].right = head[x]; grid[head[x]].left = tot;
69     tail[x] = tot;

```



```

70     }
71
72     inline bool dfs(int dep) {
73         if (grid[m + 1].right == m + 1) {
74             return true;
75         }
76         int x = grid[m + 1].right;
77         for (int i = x; i != m + 1; i = grid[i].right) {
78             if (cnt[i] < cnt[x]) {
79                 x = i;
80             }
81         }
82         if (!cnt[x]) {
83             return false;
84         }
85         remove(x);
86         for (int i = grid[x].down; i != x; i = grid[i].down) {
87             for (int j = grid[i].right; j != i; j = grid[j].right) {
88                 remove(grid[j].col);
89             }
90             if (dfs(dep + 1)) {
91                 return true;
92             }
93             for (int j = grid[i].left; j != i; j = grid[j].left) {
94                 resume(grid[j].col);
95             }
96         }
97         resume(x);
98         return false;
99     }
100
101     inline void clear() {
102         for (int i = 1; i <= tot; ++i) {
103             grid[i].clear();
104         }
105     }
106 }

```

7.13 极大团计数

Bool g[][] 为图的邻接矩阵, 图点的标号由 1 至 n。

```

1 void dfs(int size){
2     int i, j, k, t, cnt, best = 0;
3     bool bb;
4     if (ne[size]==ce[size]){
5         if (ce[size]==0) ++ans;
6         return;
7     }

```

```

8     for (t=0, i=1; i<=ne[size]; ++i) {
9         for (cnt=0, j=ne[size]+1; j<=ce[size]; ++j)
10            if (!g[list[size][i]][list[size][j]]) ++cnt;
11            if (t==0 || cnt<best) t=i, best=cnt;
12    }
13    if (t && best<=0) return;
14    for (k=ne[size]+1; k<=ce[size]; ++k) {
15        if (t>0){
16            for (i=k; i<=ce[size]; ++i) if (!g[list[size][t]][list[size][i]]) break;
17            swap(list[size][k], list[size][i]);
18        }
19        i=list[size][k];
20        ne[size+1]=ce[size+1]=0;
21        for (j=1; j<k; ++j)if (g[i][list[size][j]]) list[size+1][++ne[size+1]]=list[
size][j];
22        for (ce[size+1]=ne[size+1], j=k+1; j<=ce[size]; ++j)
23            if (g[i][list[size][j]]) list[size+1][++ce[size+1]]=list[size][j];
24        dfs(size+1);
25        ++ne[size];
26        —best;
27        for (j=k+1, cnt=0; j<=ce[size]; ++j) if (!g[i][list[size][j]]) ++cnt;
28        if (t==0 || cnt<best) t=k, best=cnt;
29        if (t && best<=0) break;
30    }
31 }
32 void work(){
33     int i;
34     ne[0]=0; ce[0]=0;
35     for (i=1; i<=n; ++i) list[0][++ce[0]]=i;
36     ans=0;
37     dfs(0);
38 }

```

Chapter 8

Hints

8.1 vimrc

```
1 set nu mouse=a nobk hls ai si go= ts=4 sts=4 sw=4 foldmethod=marker
2 set autoread
3 set foldmethod=marker
4 nmap <C-A> ggVG
5 vmap <C-C> "+y
6 syntax_on
7 "set fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936,gb18030,gb2312,gbk,big5,euc-jp,euc-kr,latin1
8
9 autocmd BufRead,BufNewFile *.cpp,*.java map<F4> : !gedit % <CR>
10 autocmd BufRead,BufNewFile *.cpp,*.java map<F3> : vnew %<.in <CR>
11
12 autocmd BufRead,BufNewFile *.cpp map<F9> : !g++ % -o %< <CR>
13 autocmd BufRead,BufNewFile *.cpp map<F8> : !time ./%< < %<.in <CR>
14 autocmd BufRead,BufNewFile *.cpp set cindent
15
16 autocmd BufRead,BufNewFile *.java map<F9> : !javac % <CR>
17 autocmd BufRead,BufNewFile *.java map<F8> : !java %< < %<.in <CR>
```

8.2 积分表

$$\arcsin x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arccos x \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arctan x \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$$

$$a^x \rightarrow \frac{a^x}{\ln a}$$

$$\sin x \rightarrow -\cos x$$

$$\cos x \rightarrow \sin x$$

$$\tan x \rightarrow -\ln \cos x$$

$$\sec x \rightarrow \ln \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\tan^2 x \rightarrow \tan x - x$$

$$\csc x \rightarrow \ln \tan \frac{x}{2}$$

$$\sin^2 x \rightarrow \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin x \cos x$$

$$\cos^2 x \rightarrow \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin x \cos x$$

$$\sec^2 x \rightarrow \tan x$$

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \rightarrow \arcsin \frac{x}{a}$$

$$\csc^2 x \rightarrow -\cot x$$

$$\frac{1}{a^2 - x^2} (|x| < |a|) \rightarrow \frac{1}{2a} \ln \frac{a+x}{a-x}$$

$$\frac{1}{x^2 - a^2} (|x| > |a|) \rightarrow \frac{1}{2a} \ln \frac{x-a}{x+a}$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \rightarrow \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} \rightarrow \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} \rightarrow \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2})$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} \rightarrow \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2})$$

$$\frac{1}{x\sqrt{a^2 - x^2}} \rightarrow -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x}$$

$$\frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} \rightarrow \frac{1}{a} \arccos \frac{a}{x}$$

$$\frac{1}{x\sqrt{a^2 + x^2}} \rightarrow -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2ax - x^2}} \rightarrow \arccos\left(1 - \frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{x}{ax + b} \rightarrow \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln(ax + b)$$

$$\sqrt{2ax - x^2} \rightarrow \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a} - 1\right)$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x\sqrt{ax+b}}(b < 0) &\rightarrow \frac{2}{\sqrt{-b}} \arctan \sqrt{\frac{ax+b}{-b}} \\
x\sqrt{ax+b} &\rightarrow \frac{2(3ax-2b)}{15a^2} (ax+b)^{\frac{3}{2}} \\
\frac{1}{x\sqrt{ax+b}}(b > 0) &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \\
\frac{x}{\sqrt{ax+b}} &\rightarrow \frac{2(ax-2b)}{3a^2} \sqrt{ax+b} \\
\frac{1}{x^2\sqrt{ax+b}} &\rightarrow -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} \\
\frac{\sqrt{ax+b}}{x} &\rightarrow 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} \\
\frac{1}{\sqrt{(ax+b)^n}}(n > 2) &\rightarrow \frac{-2}{a(n-2)} \cdot \frac{1}{\sqrt{(ax+b)^{n-2}}} \\
\frac{1}{ax^2+c}(a > 0, c > 0) &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{ac}} \arctan(x\sqrt{\frac{a}{c}}) \\
\frac{x}{ax^2+c} &\rightarrow \frac{1}{2a} \ln(ax^2+c) \\
\frac{1}{ax^2+c}(a+, c-) &\rightarrow \frac{1}{2\sqrt{-ac}} \ln \frac{x\sqrt{a} - \sqrt{-c}}{x\sqrt{a} + \sqrt{-c}} \\
\frac{1}{x(ax^2+c)} &\rightarrow \frac{1}{2c} \ln \frac{x^2}{ax^2+c} \\
\frac{1}{ax^2+c}(a-, c+) &\rightarrow \frac{1}{2\sqrt{-ac}} \ln \frac{\sqrt{c} + x\sqrt{-a}}{\sqrt{c} - x\sqrt{-a}} \\
x\sqrt{ax^2+c} &\rightarrow \frac{1}{3a} \sqrt{(ax^2+c)^3} \\
\frac{1}{(ax^2+c)^n}(n > 1) &\rightarrow \frac{x}{2c(n-1)(ax^2+c)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2c(n-1)} \int \frac{dx}{(ax^2+c)^{n-1}} \\
\frac{x^n}{ax^2+c}(n \neq 1) &\rightarrow \frac{x^{n-1}}{a(n-1)} - \frac{c}{a} \int \frac{x^{n-2}}{ax^2+c} dx \\
\frac{1}{x^2(ax^2+c)} &\rightarrow \frac{-1}{cx} - \frac{a}{c} \int \frac{dx}{ax^2+c} \\
\frac{1}{x^2(ax^2+c)^n}(n \geq 2) &\rightarrow \frac{1}{c} \int \frac{dx}{x^2(ax^2+c)^{n-1}} - \frac{a}{c} \int \frac{dx}{(ax^2+c)^n} \\
\sqrt{ax^2+c}(a > 0) &\rightarrow \frac{x}{2} \sqrt{ax^2+c} + \frac{c}{2\sqrt{a}} \ln(x\sqrt{a} + \sqrt{ax^2+c}) \\
\sqrt{ax^2+c}(a < 0) &\rightarrow \frac{x}{2} \sqrt{ax^2+c} + \frac{c}{2\sqrt{-a}} \arcsin(x\sqrt{\frac{-a}{c}}) \\
\frac{1}{\sqrt{ax^2+c}}(a > 0) &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{a}} \ln(x\sqrt{a} + \sqrt{ax^2+c})
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{\sqrt{ax^2+c}}(a < 0) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin(x\sqrt{-\frac{a}{c}})$$

$$\sin^2 ax \rightarrow \frac{x}{2} - \frac{1}{4a} \sin 2ax$$

$$\cos^2 ax \rightarrow \frac{x}{2} + \frac{1}{4a} \sin 2ax$$

$$\frac{1}{\sin ax} \rightarrow \frac{1}{a} \ln \tan \frac{ax}{2}$$

$$\frac{1}{\cos^2 ax} \rightarrow \frac{1}{a} \tan ax$$

$$\frac{1}{\cos ax} \rightarrow \frac{1}{a} \ln \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2}\right)$$

$$\ln(ax) \rightarrow x \ln(ax) - x$$

$$\sin^3 ax \rightarrow \frac{-1}{a} \cos ax + \frac{1}{3a} \cos^3 ax$$

$$\cos^3 ax \rightarrow \frac{1}{a} \sin ax - \frac{1}{3a} \sin^3 ax$$

$$\frac{1}{\sin^2 ax} \rightarrow -\frac{1}{a} \cot ax$$

$$x \ln(ax) \rightarrow \frac{x^2}{2} \ln(ax) - \frac{x^2}{4}$$

$$\cos ax \rightarrow \frac{1}{a} \sin ax$$

$$x^2 e^{ax} \rightarrow \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$(\ln(ax))^2 \rightarrow x(\ln(ax))^2 - 2x \ln(ax) + 2x$$

$$x^2 \ln(ax) \rightarrow \frac{x^3}{3} \ln(ax) - \frac{x^3}{9}$$

$$x^n \ln(ax) \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln(ax) - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}$$

$$\sin(\ln ax) \rightarrow \frac{x}{2} [\sin(\ln ax) - \cos(\ln ax)]$$

$$\cos(\ln ax) \rightarrow \frac{x}{2} [\sin(\ln ax) + \cos(\ln ax)]$$

8.3 数学公式

组合公式

- fibonacci

$$f_0 = 0, f_1 = 1$$

$$f_{n+2}f_n - f_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}$$

$$f_{-n} = (-1)^{n-1}f_n$$

$$f_{n+k} = f_k f_{n+1} + f_{k-1} f_n$$

$$\gcd(f_m, f_n) = f_{\gcd(m, n)}$$

$$f_m | f_n^2 \Leftrightarrow n f_n | m$$

- $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3}$

- $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

- $\sum_{k=1}^n (2k-1)^3 = n^2(2n^2-1)$

- $\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$

- $\sum_{k=1}^n k^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}$

- $\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

- $\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$

- $\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2)(k+3) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{5}$

- 错排: $D_n = n!(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!}) = (n-1)(D_{n-2} - D_{n-1})$

8.4 平面几何公式

三角形

1. 半周长 $P = (a+b+c)/2$

2. 面积 $S = aH_a/2 = ab \sin(C)/2 = \sqrt{P(P-a)(P-b)(P-c)}$

3. 中线 $M_a = \sqrt{2(b^2+c^2)-a^2}/2 = \sqrt{b^2+c^2+2bc \cos(A)}/2$

4. 角平分线 $T_a = \sqrt{bc((b+c)^2-a^2)}/(b+c) = 2bc \cos(A/2)/(b+c)$

5. 高线 $H_a = b \sin(C) = c \sin(B) = \sqrt{b^2 - ((a^2+b^2-c^2)/(2a))^2}$

6. 内切圆半径

$$\begin{aligned} r &= S/P = \arcsin(B/2) \sin(C/2) / \sin((B+C)/2) = 4R \sin(A/2) \sin(B/2) \sin(C/2) \\ &= \sqrt{(P-a)(P-b)(P-c)/P} = P \tan(A/2) \tan(B/2) \tan(C/2) \end{aligned}$$

7. 外接圆半径 $R = abc/(4S) = a/(2 \sin(A)) = b/(2 \sin(B)) = c/(2 \sin(C))$

四边形

D_1, D_2 为对角线, M 为对角线中点连线, A 为对角线夹角

1. $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = D_1^2 + D_2^2 + 4M^2$

2. $S = D_1 D_2 \sin(A)/2$

3. 圆内接四边形 $ac + bd = D_1 D_2$

4. 圆内接四边形, P 为半周长 $S = \sqrt{(P-a)(P-b)(P-c)(P-d)}$

正 n 边形

R 为外接圆半径, r 为内切圆半径

1. 中心角 $A = 2\pi/n$

2. 内角 $C = (n-2)\pi/n$

3. 边长 $a = 2\sqrt{R^2 - r^2} = 2R \sin(A/2) = 2r \tan(A/2)$

4. 面积 $S = nar/2 = nr^2 \tan(A/2) = nR^2 \sin(A)/2 = na^2/(4 \tan(A/2))$

圆

1. 弧长 $l = rA$

2. 弦长 $a = 2\sqrt{2hr - h^2} = 2r \sin(A/2)$

3. 弓形高 $h = r - \sqrt{r^2 - a^2/4} = r(1 - \cos(A/2)) = \arctan(A/4)/2$

4. 扇形面积 $S_1 = rl/2 = r^2 A/2$

5. 弓形面积 $S_2 = (rl - a(r-h))/2 = r^2(A - \sin(A))/2$

棱柱

1. 体积 $V = Ah$, A 为底面积, h 为高

2. 侧面积 $S = lp$, l 为棱长, p 为直截面周长

3. 全面积 $T = S + 2A$

棱锥

1. 体积 $V = Ah$, A 为底面积, h 为高

2. 正棱锥侧面积 $S = lp$, l 为棱长, p 为直截面周长

3. 正棱锥全面积 $T = S + 2A$

棱台

1. 体积 $V = (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 A_2})h/3$, A_1, A_2 为上下底面积, h 为高
2. 正棱台侧面积 $S = (p_1 + p_2)l/2$, p_1, p_2 为上下底面周长, l 为斜高
3. 正棱台全面积 $T = S + A_1 + A_2$

圆柱

1. 侧面积 $S = 2\pi rh$
2. 全面积 $T = 2\pi r(h + r)$
3. 体积 $V = \pi r^2 h$

圆锥

1. 母线 $l = \sqrt{h^2 + r^2}$
2. 侧面积 $S = \pi rl$
3. 全面积 $T = \pi r(l + r)$
4. 体积 $V = \pi r^2 h/3$

圆台

1. 母线 $l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2}$
2. 侧面积 $S = \pi(r_1 + r_2)l$
3. 全面积 $T = \pi r_1(l + r_1) + \pi r_2(l + r_2)$
4. 体积 $V = \pi(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)h/3$

球

1. 全面积 $T = 4\pi r^2$
2. 体积 $V = 4\pi r^3/3$

球台

1. 侧面积 $S = 2\pi rh$
2. 全面积 $T = \pi(2rh + r_1^2 + r_2^2)$
3. 体积 $V = \pi h(3(r_1^2 + r_2^2) + h^2)/6$

球扇形

1. 全面积 $T = \pi r(2h + r_0)$, h 为球冠高, r_0 为球冠底面半径
2. 体积 $V = 2\pi r^2 h/3$

8.5 网络流 Hints

下界: (u, v) 下界为 c : 超级源到 t 建流量为 c , s 到超级汇建流量为 c , (原来的汇到原来的源建无穷, 如果有), 流一遍超级源出边满了就存在可行流.

下界最大流 (有源汇): 上面的搞完从原来的源到原来的汇流一遍

下界最小流 (有源汇): 上面的搞完从原来的汇到原来的源流一遍

8.6 Hints

欧拉公式: $V + F - E = 2$

皮克定理: $S = n + \frac{s}{2} - 1$, S 面积, n 内部格点数, s 边上格点数

Simpson: $Area = \frac{1}{6}(r-l)(f(l) + 4f(mid) + f(r))$

最大密度子图: 二分精度 $\frac{1}{n^2}$, 改进建图: 原图的边流量 1 , s 到每个点 v 流量 U , 每个点 v 到 t 流量 $U + 2g - d_v$.

$h(g) = \frac{U * n - c[S, T]}{2}$, 找 $h(g)$ 的零点. g 为二分的答案. U 为调整边权为正的大数 (m 边数).

向带边权图推广: 上建图中原图边流量改为原图边权. U 为边权和.

点带边权图: 在带边权图基础上, v 到 t 流量改为 $U + 2g - d_v - 2p_v$, $U = 2 \sum |p_v| + \sum w_e$.
在点或带边权图中, 二分精度 $\frac{1}{n^2}$ 不可用.

8.7 2-SAT Hints

每对点都选择强连通时 color 较小的

8.8 二分图相关 Hints

二分图最小覆盖集: 从右边的所有没有匹配过的点出发走增广路, 右边所有没有打上记号的点, 加上左边已经有记号的点.

最小覆盖数 = 最大匹配数.

8.9 java_hints

旧

```
1 import java.io.*;
2 import java.util.*;
3 import java.math.*;
4
5 class InputReader {
6     BufferedReader buff;
7     StringTokenizer tokenizer;
8
9     InputReader(InputStream stream) {
```

```

10         buff = new BufferedReader(new InputStreamReader(stream));
11         tokenizer = null;
12     }
13     boolean hasNext() {
14         while (tokenizer == null || !tokenizer.hasMoreTokens())
15             try {
16                 tokenizer = new StringTokenizer(buff.readLine());
17             }
18             catch (Exception e) {
19                 return false;
20             }
21         return true;
22     }
23     String next() {
24         if (!hasNext())
25             throw new RuntimeException();
26         return tokenizer.nextToken();
27     }
28     int nextInt() { return Integer.parseInt(next()); }
29     long nextLong() { return Long.parseLong(next()); }
30 }
31
32 class Node implements Comparable<Node> {
33     int key;
34     public int compareTo(Node o) {
35         if (key != o.key)
36             return key < o.key ? -1 : 1;
37         return 0;
38     }
39     public boolean equals(Object o) { return false; }
40     public String toString() { return ""; }
41     public int hashCode() { return key; }
42 }
43
44 class MyComparator implements Comparator<Node> {
45     public int compare(Node a, Node b) {
46         if (a.key != b.key)
47             return a.key < b.key ? -1 : 1;
48         return 0;
49     }
50 }
51
52 public class Main {
53     public static void main(String[] args) {
54         new Main().run();
55     }
56     void run() {
57         PriorityQueue<Integer> Q = new PriorityQueue<Integer>();
58         Q.offer(1); Q.poll(); Q.peek(); Q.size();

```

```

59
60     HashMap<Node, Integer> dict = new HashMap<Node, Integer>();
61     dict.entrySet(); dict.put(new Node(), 0); dict.containsKey(new Node());
62     //Map.Entry e = (Map.Entry)it.next(); e.getValue(); e.getKey();
63
64     HashSet<Node> h = new HashSet<Node>();
65     h.contains(new Node()); h.add(new Node()); h.remove(new Node());
66
67     Random rand = new Random();
68     rand.nextInt(); rand.nextDouble();
69
70     int temp = 0;
71     BigInteger a = BigInteger.ZERO, b = new BigInteger("1"), c =
72         BigInteger.valueOf(2);
73     a.remainder(b); a.modPow(b, c); a.pow(temp); a.intValue();
74     a.isProbablePrime(temp); // 1 - 1 / 2 ^ certainty
75     a.nextProbablePrime();
76
77     Arrays.asList(array);
78     Arrays.sort(array, fromIndex, toIndex, comparator);
79     Arrays.fill(array, fromIndex, toIndex, value);
80     Arrays.binarySearch(array, key, comparator); // found ? index : -
81         (insertPoint) - 1
82     Arrays.equals(array, array2);
83     Collection.toArray(arrayType[]);
84
85     Collections.copy(dest, src);
86     Collections.fill(collection, value);
87     Collections.max(collection, comparator);
88     Collections.replaceAll(list, oldValue, newValue);
89     Collections.reverse(list);
90     Collections.reverseOrder();
91     Collections.rotate(list, distance); // ----->
92     Collections.shuffle(list); // random_shuffle
93 }
94 }

```

新

```

1  import java.io.*;
2  import java.util.*;
3  import java.math.*;
4
5  public class Main {
6      public static void main(String[] args) {
7          InputStream inputStream = System.in;
8          OutputStream outputStream = System.out;
9          InputReader in = new InputReader(inputStream);
10         PrintWriter out = new PrintWriter(outputStream);

```

```

11     Task solver = new Task();
12     solver.solve(1, in, out);
13     out.close();
14 }
15 }
16
17 class Task {
18     public void solve(int testNumber, InputReader in, PrintWriter out) {
19
20     }
21 }
22
23 class InputReader {
24     public BufferedReader reader;
25     public StringTokenizer tokenizer;
26
27     public InputReader(InputStream stream) {
28         reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(stream), 32768);
29         tokenizer = null;
30     }
31
32     public String next() {
33         while (tokenizer == null || !tokenizer.hasMoreTokens()) {
34             try {
35                 tokenizer = new StringTokenizer(reader.readLine());
36             } catch (IOException e) {
37                 throw new RuntimeException(e);
38             }
39         }
40         return tokenizer.nextToken();
41     }
42
43     public int nextInt() {
44         return Integer.parseInt(next());
45     }
46
47     public long nextLong() {
48         return Long.parseLong(next());
49     }
50 }

```

8.10 Usage_of_Rope

```
1 #include <ext/rope>
2 using __gnu_cxx::crope; using __gnu_cxx::rope;
3 a = b.substr(from, len);           // [from, from + len)
4 a = b.substr(from);                // [from, from]
5 b.c str();                         // might lead to memory leaks
```

```
6 b.delete_c_str();           // delete the c_str that created before
7 a.insert(p, str);           // insert str before position p
8 a.erase(i, n);              // erase [i, i + n)
```