压力控制器检定记录

检定类型			大修				被检计量器具类别			B类		
测点名	4号汽轮机润滑油压低1						安装位置	4号汽轮机11米平台				
规格型号			BH-029003-029					准确度等级	1.0			
测量范围		1-16PSI						控压范围				
出厂编号		150203016						制造厂	SOR			
开关方向		下 (20KPa)						外观检查	合格			
标准器名称		智能数字压力校验仪						标准器型号	CONST273			
标准器测量范围		-100-600KPa						准确度等级	0.05			
标准器出厂编号		27317320010						最小分度值	0.01KPa			
检定证书编号								证书有效期				
检定单							检定依据					
检定环境 温度:			25 相对湿度:50%RH					检定介质	空气			
示值检定												
设定点	调机	交前记录	:	检修局		記录		设定点误差	重复性误差		切换差	
20KPa	上1: 17.0)5 下1: ′	15.28	上1: 22.32		下1: 19.98		0.08				
	上2: 17.0)4 下2: ′	15.29	29 上2: 22.49		下2: 20.1			0.17	0.18	2.32	
	上3: 17.0	5 下3: ′	15.28	上3: 22.4		下3: 20.1						
平均值	17.05	15.	.28 22.4		20.08			平均值-设定值	上大-上人	下大-下小	上平-下平	
设定点	调机	交前记录	:	检修		泽后记录		设定点误差	重复	性误差	切换差	
	上1:	下1:		上1:		下1:						
上2: 上3:		下2:		上2:		下2:						
		下3:		上3:		下3:						
	上平	下	平上平		下平							
检定结果												
检	允	允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值			
设定点误差 KPa			=	± 0.2		0.08		设定点误差				
重复性误差 KPa			0.2			0.17		重复性误差				
切换差 KPa			量程的10%			2.32		切换差		量程的10%		
绝缘电阻			20M			20	绝缘电阻					
接点电阻				0.1		0.1		接点电阻				

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02