压力控制器检定记录

カンフェルンロロル 大一 トロップ										
检定类型			大修				被检计量器具类别		B类	
测点名称		4号汽轮机安全油压建立3					安装位置	4号汽轮机11米AST模块侧		
规格型号			BH-029001-029				准确度等级	1.0		
测量范围		35-375PSI					控压范围			
出厂编号		150203136					制造厂	SOR		
开关方向		上 (0.7MPa)					外观检查	合格		
标准器名称		智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273		
标准器测量范围		0-4MPa					准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		273173B0041					最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号							证书有效期			
检定单位							检定依据			
检定环境 温度:			25 相对湿度:50%RH				检定介质	空气		
示值检定										
设定点	调构	交前记录	:	检修	居记录		设定点误差	重复性误差		切换差
0.7 M Pa	上1: 0.6983 下1		0.6837	上1: 0.69	83 下1: 0.6	837				
	上2: 0.69	82 下2: (0.6837	上2: 0.69	82 下2: 0.6	836	-0.0017	0.0001	0.0001	0.0146
	上3: 0.69	83 下3: (0.6838	上3: 0.69	83 下3: 0.6	837				
平均值	0.6983	0.6983 0.6		0.6983	0.683	7	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调材	交前记录	Ţ	检修	后记录		设定点误差	重复性误差 切换差		切换差
	上1:			上1:	下1:					
上2:		下2:		上2:	下2:					
	上3:	下3:		上3:	下3:					
	上平	下	平	上平	下平					
检定结果										
检定项目			允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值
设定点误差 MPa			± 0.007		-0.0017		设定点误差			
重复性误差 MPa			0.007		0.0001		重复性误差			
切换	切换差 MPa			程的10%	0.0146		切换差		量程的10%	
绝缘电阻			20M		20		绝缘电阻			
接点电阻			0.1		0.1		接点电阻			

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02