压力控制器检定记录

| 检定数 | | 大修 | | | | 8检计量器具类别 | | B类 | | |
|-----------|----------|-----------------|----------------|----------|--------|------------|---------|------------|--------|-------|
| 测点名称 | | 3号机润滑油压力低启直流油泵1 | | | | <u>[</u> 1 | 安装位置 | 3号汽轮机11米平台 | | |
| 规格型号 | | 1139307-SGLLA0 | | | | | 准确度等级 | 1.0 | | |
| 测量范围 | | 2-25P\$I | | | | | 控压范围 | | | |
| 出厂编号 | | 200802308 | | | | | 制造厂 | SOR | | |
| 开关方向 | | 下 (60KPa) | | | | | 外观检查 | 合格 | | |
| 标准器名称 | | 智能数字压力校验仪 | | | | | 标准器型号 | CONST273 | | |
| 标准器测量范围 | | -100-600KPa | | | | | 准确度等级 | 0.05 | | |
| 标准器出厂编号 | | 27317320010 | | | | | 最小分度值 | 0.01KPa | | |
| 检定证书编号 | | | | | | | 证书有效期 | | | |
| 检定单位 | | | | | | | 检定依据 | | | |
| 检定环境 温度 : | | | :25 相对湿度:50%RH | | | ł | 检定介质 | 空气 | | |
| 示值检定 | | | | | | | | | | |
| 设定点 | 调材 | 交前记录 | Ţ | 检修 | 多后记录 | | 设定点误差 | 重复性误差 | | 切换差 |
| 60KPa | 上1:60.9 | 下1:6 | 60 | 上1: 60.9 | 下1:6 |) | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| | 上2: 60.9 | 91 下2: 6 | 50.01 | 上2: 60.9 | 1 下2:6 | 0.01 | | | | 0.9 |
| | 上3: 60.9 | 下3:6 | 60 | 上3: 60.9 | 下3: 6 |) | | | | |
| 平均值 | 60.9 | 6 | 0 | 60.9 | 60 |) | 平均值-设定值 | 上大-上小 | 下大-下小 | 上平-下平 |
| 设定点 | 调构 | 交前记录 | . | 检修后记录 | | | 设定点误差 | 重复性误差切换差 | | 切换差 |
| | 上1: | | 下1: | | 下1: | | | | | |
| 上2: | | 下2: | | 上2: | 下2: | | | | | |
| | 上3: | 下3: | | 上3: | 下3: | | | | | |
| | 上平 | 下 | 平 | 上平 | 下 | <u>F</u> | | | | |
| 检定结果 | | | | | | | | | | |
| 检定项目 | | | 允许值 | | 实际值 | | 检定项目 | | 允许值 | 实际值 |
| 设定点误差 KPa | | | ± 0.6 | | 0 | | 设定点误差 | | | |
| 重复性误差 KPa | | | 0.6 | | 0.01 | | 重复性误差 | | | |
| 切换差 KPa | | | 量程的10% | | 0.9 | | 切换差 | | 量程的10% | |
| 绝缘电阻 | | | 20M | | 20 | | 绝缘电阻 | | | |
| 接点电阻 | | | 0.1 | | 0.1 | | 接点电阻 | | | |
| | | | | | | | | | | |

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-07