压力控制器检定记录

				, <u> </u>	, , _	L.123 H	- '					
检定类型			大修				被检计量器具类别			B类		
测点名	4号机润滑油压力低启直流油泵2						安装位置	4号汽轮机11米平台				
规格型号			BH-029003-029					准确度等级	1.0			
测量剂	1-16PSI						控压范围					
出厂组	150203154						制造厂		SOR			
开关方	下 (40KPa)						外观检查	合格				
标准器	智能数字压力校验仪						标准器型号	CONST273				
标准器测	-100-600KPa						准确度等级	0.05				
标准器出厂编号		27317320010						最小分度值	0.01KPa			
检定证书编号								证书有效期				
检定单							检定依据					
检定环境 温度			度:25 相对湿度:50%RH					检定介质	空气			
示值检定												
设定点	调机	交前记录		检修后		记录		设定点误差	重复	性误差	切换差	
40KPa	上1: 39.1	5 下1:3	38.36	3.36 上1:40.7		下1: 40.0	8(0.08			0.64	
	上2: 39.1	6 下2:3	38.37	上2: 40.7	′5 [–]	下2: 40.1			0.05	0.05		
	上3: 39.1	5 下3:3	38.36	上3: 40.7		下3: 40.05						
平均值	39.15	38	.36 40.72			40.08		平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平	
设定点	调札	交前记录	检修		多后	后记录		设定点误差	重复性误差切换差		切换差	
	上1:	下1:	下1:			下1:						
	上2:		下2:		上2:							
上3:		下3:		上3:		下3:						
	上平	下平		上平		下平						
检定结果												
检	允	允许值		际值	检定项目			允许值	实际值			
设定点	± 0.4		(80.0	设定点误差							
重复性误差 KPa			0.4		(0.05		重复性误差				
切拼	量程的10%		(0.64		切换差		量程的10%				
绝绝	20M			20	绝缘电阻							
接,	0.1			0.1		接点电阻						

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02