## 压力控制器检定记录

检定类型			大修				被检计量器具类别			B类	
测点名	5号机润滑油压力低(停盘车)						安装位置	5号汽轮机11米平台			
规格型	BH-029003-029						准确度等级	1.0			
测量范围		1-16PSI						控压范围			
出厂编号		150203018						制造厂	SOR		
开关方向		下 (15KPa)						外观检查	合格		
标准器名称		智能数字压力校验仪						标准器型号	CONST273		
标准器测量范围		-100-600KPa						准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		27317320010						最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号								证书有效期			
检定单							检定依据				
检定现	温度:	温度:25 相对湿度:50%RH					检定介质	空气			
示值检定											
设定点	调机	交前记录		检修局		记录		设定点误差	重复性误差		切换差
15KPa	上1: 15.2	22 下1:	14.92	上1: 15.21		下1: 14.9	93	-0.07	0.01	0.02	
	上2: 15.2	21 下2:	14.91	上2: 15.2	2 -	下2: 14.94					0.29
	上3: 15.2	22 下3:	14.92	上3: 15.2	22 下3: 14.		92				
平均值	15.22	14	.92	15.22	14.93			平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调材	交前记录	:	检修		后记录		设定点误差	重复性误差 切换差		切换差
	上1:		下1:		上1: 7						
上2: 上3:		下2:		上2: -		下2:					
		下3:		上3:		下3:					
	上平	下平		上平		下平					
检定结果											
检定项目			允	允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值
设定点误差 KPa			±	± 0.15		0.07		设定点误差			
重复性误差 KPa			0.15		(	0.01		重复性误差			
切换差 KPa			量程的10%		(	0.29		切换差		量程的10%	
绝缘电阻			20M			20	绝缘电阻				
接点电阻				0.1		0.1	接点电阻				
									•		

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02