## 压力控制器检定记录

				·— · -	·	<b>5</b> H F					
检定类型			大修				波检计量器具类别	金计量器具类别 B类			
测点名称 5			5号汽轮机润滑油压低1				安装位置	5号汽轮机11米平台			
规格型号			BH-029003-029				准确度等级	1.0			
测量范围			1-16PSI				控压范围				
出厂编号		150203026					制造厂	SOR			
开关方向		下 ( 20KPa )					外观检查	合格			
标准器	智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273				
标准器测	-100-600KPa					准确度等级	0.05				
标准器出厂编号		27317320010					最小分度值	0.01KPa			
检定证书编号							证书有效期				
检定单位							检定依据				
检定环境 温度			: 25 相对湿度: 50%RH			RH	检定介质	空气			
示值检定											
设定点	调札	於前记录 检修		多后记录		设定点误差	重复怕	生误差	切换差		
20KPa	上1: 21.3	下1:2	20.2 上1: 20.9		下1:	20				0.83	
	上2: 21.2	2 下2:2	20.3	上2: 20.8	下2:	20	0	0.1 0			
	上3: 21.4	4 下3: 20.		上3: 20.8	下3:	20					
平均值	21.3	20.2		20.83		20	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平	
设定点	调机	调校前记录		检修		₹	设定点误差	重复性误差切换差		切换差	
	上1:			上1:	下1:						
	上2:			上2:	下2:						
上3:		下3:		上3:	下3:						
上立		下	平	上平	7	平					
					检	定组	吉果				
松	允	许值	实际	直	检定项目		允许值	实际值			
设定点	± 0.2		0		设定点误差						
重复性	重复性误差 KPa				0.1		重复性误差				
切技	量程的10%		0.83		切换差		量程的10%				
绝绝	20M		20		绝缘电阻						
接	0.1		0.1		接点电阻						

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02