压力控制器检定记录

检定类型			大修				波检计量器具类别		B类	
测点名	4号机润滑油压力低启直流油泵1				₹1	安装位置	4号汽轮机11米平台			
规格型	BH-029003-029					准确度等级	1.0			
测量范围		1-16PSI					控压范围			
出厂编号		150203152					制造厂	SOR		
开关方向		下 (40KPa)					外观检查	合格		
标准器名称		智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273		
标准器测量范围		-100-600KPa					准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		27317320010					最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号							证书有效期			
检定单位							检定依据			
检定环境 温度:			:25 相对湿度:50%RH				检定介质	空气		
示值检定										
设定点	调构	交前记录		检修	多后记录		设定点误差	重复性误差		切换差
40KPa	上1: 42.5	54 下1:4	10.22	上1: 42.5	4 下1:4	10.22	0.22		0.01	
	上2: 42.5	53 下2:4	10.21	上2: 42.5	3 下2:4	10.21		0.01		2.32
上3: 42.		54 下3: 40.22		上3: 42.5	4 下3:4	10.22	2			
平均值	42.54	40	22 42.54		40.22		平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调机	交前记录		检修后			设定点误差	重复性误差 切换差		切换差
	上1:	下1:		上1:	下1:					
	上2:		下2:		下2:					
上3:		下3:		上3:	下3:					
	上平	下	平	上平 上平		平				
检定结果										
检定项目			允	允许值		Ī	检定项目		允许值	实际值
设定点误差 KPa			± 0.4		0.22		设定点误差			
重复性误差 KPa			0.4		0.01		重复性误差			
切换差 KPa			量程的10%		2.32		切换差		量程的10%	
绝缘电阻			20M		20		绝缘电阻			
接点电阻			0.1		0.1		接点电阻			

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02