## 压力控制器检定记录

				, <u> </u>	·	РЭНН				
检定类型			大修				皮检计量器具类别		B类	
测点名	5号机润滑油压力低启直流油泵1				由泵1	安装位置	5号汽轮机11米平台			
规格型号			BH-029003-029				准确度等级	1.0		
测量剂	1-16PSI					控压范围				
出厂组	150203149					制造厂	SOR			
开关方向		下 (40KPa)					外观检查	合格		
标准器	智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273			
标准器测量范围		-100-600KPa					准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		27317320010					最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号							证书有效期			
检定单位							检定依据			
检定现	温度:25 相对湿度:50%F				SRH	检定介质	空气			
示值检定										
设定点	调札	交前记录		检修	后记	!录	设定点误差	重复性	生误差	切换差
	上1:36.5	56 下1:3	36.3	上1: 40.8		1: 39.98				
40KPa	上2: 36.5	57 下2:3	36.31	6.31 上2: 40.79		2: 40	0	0.04	0.04	0.78
	上3: 36.5	56 下3:3	36.3	上3: 40.7	6   下:	3: 40.02				
平均值	36.56	36	6.3	3 40.78		40	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调机	调校前记录		检修		!录	设定点误差	重复性误差切换差		切换差
	上1:		下1:		下	1:				
	上2:		下2:		下	2:				
上3:		下3:		上3:	下	3:				
	上平	下	下平			下平				
检定结果										
检	允	允许值		値	检定项目		允许值	实际值		
设定点误差 KPa			=	± 0.4			设定点误差			
重复性误差 KPa				0.4		)4	重复性误差			
切拼	量程的10%		0.7	78	切换差		量程的10%			
绝缘电阻			2	20M		)	绝缘电阻			
接,		0.1		1	接点电阻					

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02