压力控制器检定记录

1丁・ノンコエルカロコネター 60分~											
检定类型			大修				被检计量器具类别		B类		
测点名	1号机润滑油压力低启直流油泵1				油泵1	安装位置	1号汽轮机11米平台				
规格型号			1139307-SGLLA0				准确度等级	1.0			
测量范围		2-25PSI					控压范围				
出厂编号		200603245					制造厂	SOR			
开关方向		下 (80KPa)					外观检查	合格			
标准器名称		智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273			
标准器测量范围		-100-600KPa					准确度等级	0.05			
标准器出厂编号		27317320010					最小分度值	0.01KPa			
检定证书编号							证书有效期				
检定单位							检定依据				
检定环境 温度:			25 相对湿度:50%RH				检定介质	空气			
示值检定											
设定点	调材	调校前记录		检修	多后证	己录	设定点误差	重复性误差		切换差	
80KPa	上1:81.3	33 下1:8	30.15	上1:81.3	3 下	1: 80.1	5				
	上2:81.3	32 下2:8	30.14	14 上2: 81.33		2: 80.1	5 0.15	0.01	0.01	1.18	
	上3:81.3	33 下3:8	30.15	上3: 81.3	2 下	3: 80.1	6				
平均值	81.33	80	.15	81.33	33 80.15		平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平	
设定点	调构	交前记录		检修局		己录	设定点误差	重复性误差 切换差		切换差	
	上1:		下1:		下	1:					
	上2:		下2:		下	2:					
上3:		下3:		上3:	下	3:					
	上平	上平 下		上平		下平					
检定结果											
检	允	允许值		沶值	检定项目		允许值	实际值			
设定点误差 KPa			=	± 0.8		15	设定点误差				
重复性误差 KPa				0.8		01	重复性误差				
切换差 KPa			量程的10%		1.	18	切换差		量程的10%		
绝缘电阻			2	20M		20	绝缘电阻				
接		0.1		.1	接点电阻						

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02