## 压力控制器检定记录

				,,	3 3					
检定类型			大修				被检计量器具类别		B类	
测点名称 5号汽			号汽轮机排汽装置真空低低2				安装位置	5号汽轮机5米润滑油站侧		
规格型号			BH-029005-029				准确度等级	1.0		
测量范围			30-0 IN HG				控压范围			
出厂编号		150203169					制造厂	SOR		
开关方向		下 ( 45KPaa )					外观检查	合格		
标准器	智能数字压力表					标准器型号	CONST221			
标准器测	0-120KPaa					准确度等级	0.05			
标准器出厂编号			030220100024				最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号							证书有效期			
检定单位							检定依据			
检定环境 温度:			25 相对湿度:50%RH			ı	检定介质	空气		
示值检定										
设定点	调构	交前记录	:	检修	后记录		设定点误差	重复怕	生误差	切换差
45KPaa	上1: 42.1	2 下1:4	14.3	上1: 42.8	5 下1:4	5.02				
	上2: 42.1	4 下2:4	44.32	上2: 42.88	3 下2: 4	5.05	0.04	0.05	0.04	2.16
	上3: 42.1	5 下3:4	44.33	上3: 42.9	下3: 4	5.06				
平均值	42.14	44	.32	42.88	45.0	)4	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调构	交前记录	:	检修后记录			设定点误差	重复性误差切换差		切换差
	上1:	下1:		上1:	下1:					
	上2:		下2:		下2:					
上3:		下3:		上3:	下3:					
	上平	下	平	上平	下立	F				
检定结果										
检定项目			允	许值	实际值		检定项目		允许值	实际值
设定点误差 KPaa			± 0.45		0.04		设定点误差			
重复性误差 KPaa			0.45		0.05		重复性误差			
切换差 KPaa			量程的10%		2.16		切换差		量程的10%	
绝缘电阻			20M		20		绝缘电阻			
接点电阻			0.1		0.1		接点电阻			

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02