压力控制器检定记录

检定的	大修				被	检计量器具类别	合计量器具类别 B类			
测点名称		3号机润滑油压力低启直流油泵2				2	安装位置	3号汽轮机11米平台		
规格型号		1139307-SGLLA0					准确度等级	1.0		
测量范围		2-25PSI					控压范围			
出厂编号		200802310					制造厂	SOR		
开关方向		下 (60KPa)					外观检查	合格		
标准器名称		智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273		
标准器测量范围		-100-600KPa					准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		27317320010					最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号							证书有效期			
检定单位							检定依据			
检定环境		温度:25 相对湿度:50%RH					检定介质	空气		
示值检定										
设定点	调机	校前记录	₹	检修后记录			设定点误差	重复性误差		切换差
60KPa	上1: 60.2	2 下1: 5	59.3	上1:61.1	下1: 60.	1			0.1	
	上2: 60.2	21 下2: 5	59.31	上2: 61	下2: 60.	1	0.07	0.1		1
	上3: 60.2	2 下3:	59.3	上3: 61.1	下3: 60					
平均值	60.2	59	9.3	61.07	60.07	,	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调构	校前记录	ξ	检修后记录			设定点误差	重复性误差切換		切换差
	上1:		下1:		下1:					
上2:		下2:		上2:	下2:					
	上3:	下3:		上3:	下3:					
	上平	下	平	上平	下平	•				
检定结果										
检定项目			允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值
设定点误差 KPa			± 0.6		0.07		设定点误差			
重复性误差 KPa			0.6		0.1		重复性误差			
切换差 KPa			量程的10%		1		切换差		量程的10%	
绝缘电阻			20M		20		绝缘电阻			
接点电阻			0.1		0.1		接点电阻			

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-07