压力控制器检定记录

检定类型			大修				被检计量器具类别		B类	
测点名称 4号			·汽轮机安全油压建立1				安装位置 4号》		气轮机11米AST模块侧	
规格型号		BH-046006-046				准确度等级	1.0			
测量范围			35-375PSI				控压范围			
出厂编号			141002065				制造厂	SOR		
开关方向		上 (0.7MPa)					外观检查	合格		
标准器名称		智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273		
标准器测量范围		0-4MPa					准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		273173B0041					最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号							证书有效期			
检定单位							检定依据			
检定环境 温度:			25 相对湿度:50%RH				检定介质	空气		
示值检定										
设定点	调杉	於前记录		检修	后记录		设定点误差	重复性	生误差	切换差
0.7 M Pa	上1: 0.7132 下1: (0.6664	上1: 0.713	32 下1: 0.6	664				
	上2: 0.7131 下2:		0.6665	上2: 0.743	31 下2: 0.6	645	0.0232	0.0299	0.0019	0.0574
	上3: 0.713	32 下3: (0.6664	上3: 0.713	32 下3: 0.6	664				
平均值	0.7132	0.7132 0.6		0.7232	0.6658	3	平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调杉	前记录		检修后记录			设定点误差	重复性误差 切换差		切换差
上1:		下1:		上1:	下1:					
	上2:	下2:		上2:	下2:					
	上3:	下3:		上3:	下3:					
	上平	下	平	上平	下平					
检定结果										
检定项目			允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值
设定点误差 MPa			± 0.007		0.0232		设定点误差			
重复性误差 MPa			0.007		0.0299		重复性误差			
切换差 MPa			量程的10%		0.0574		切换差		量程的10%	
绝缘电阻			20M		20		绝缘电阻			
接点电阻			0.1		0.1		接点电阻			

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02