压力控制器检定记录

检定的		大修				被检计量器具类别		B类		
测点名称		2号机润滑油压力低启直流油泵1				泵1	安装位置	2号汽轮机11米平台		
规格型		1139307-SGLLA8				准确度等级	1.0			
测量范围		2-25P\$I					控压范围			
出厂编号		200603244					制造厂	SOR		
开关方向		下 (80KPa)					外观检查	合格		
标准器名称		智能数字压力校验仪					标准器型号	CONST273		
标准器测量范围		-100-600KPa					准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		27317320010					最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号							证书有效期			
检定单位							检定依据			
检定环境 温度:			:25 相对湿度:50%RH				检定介质	空气		
示值检定										
设定点	调构	调校前记录		检修	多后记	录	设定点误差	重复性误差		切换差
80KPa	上1:79.2	26 下1:7	78.4	上1:80.7	5 下1	: 79.99				
	上2: 79.2	25 下2:7	78.4	.4 上2:80.7		: 79.99	-0.01	0.05	0.01	0.73
上3: 79		6 下3: 78.41		上3: 80.7	2 下3	: 79.98	8			
平均值	79.26	78	80.72		79.99		平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调相	交前记录	:	检修后		录	设定点误差	重复性误差 切换差		切换差
	上1:		下1:		下1					
上2: 上3:		下2:		上2:	下2					
		下3:		上3:	下3					
	上平	下	平	上平		下平				
检定结果										
检定项目			允	允许值		值	检定项目		允许值	实际值
设定点误差 KPa			=	± 0.8		1	设定点误差			
重复性误差 KPa				0.8		5	重复性误差			
切换差 KPa			量程的10%		0.73	3	切换差		量程的10%	
绝缘电阻			2	20M			绝缘电阻			
接点电阻				0.1			接点电阻			

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02