压力控制器检定记录

1丁・ノンコエルカロコネター 60分~										
检定类型			大修				被检计量器具类别		B类	
测点名称		5号汽轮机排汽装置真空低低1				1. 1	安装位置	5号汽轮机5米润滑油站侧		
规格型号			BH-029005-029				准确度等级	1.0		
测量范围		30-0 IN HG					控压范围			
出厂编号		150203176					制造厂	SOR		
开关方向		下 (45KPaa)					外观检查	合格		
标准器名称		智能数字压力表					标准器型号	CONST221		
标准器测量范围		0-120KPaa					准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		030220100024					最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号							证书有效期			
检定单位							检定依据			
检定环境 温度:			: 25 相对湿度: 50%RH				检定介质	空气		
示值检定										
设定点	调机	调校前记录		检修	多后记录	₹	设定点误差	重复性误差		切换差
45KPaa	上1: 42.1	2 下1:4	14.3	上1: 42.8	5 下1:	45.0	2			
	上2: 42.1	4 下2:4	14.32	上2: 42.8	8 下2:	45.0	5 0.04	0.05	0.04	2.16
	上3: 42.1	15 下3: 44.33		上3: 42.9	下3:	45.0	6			
平均值	42.14	44	.32 42.88		45.04		平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调机	交前记录		检修后记		₹	设定点误差	重复性误差 切换差		切换差
	上1:	下1:		上1:	下1:					
	上2:		下2:		下2:					
上3:		下3:		上3:	下3:					
	上平	下	平	平 上平		平				
检定结果										
检定项目			允	许值	实际值	直	检定项目		允许值	实际值
设定点误差 KPaa			±	± 0.45			设定点误差			
重复性误差 KPaa			0.45		0.05		重复性误差			
切换差 KPaa			量程的10%		2.16		切换差		量程的10%	
绝缘电阻			2	20M			绝缘电阻			
接点电阻				0.1			接点电阻			

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-01