压力控制器检定记录

检定的	大修					被检计量器具类别			B类		
测点名	2号机润滑油压力低启直流油泵2						安装位置	2号汽轮机11米平台			
规格型	1139307-SGLLA0						准确度等级	1.0			
测量范围		2-25PSI						控压范围			
出厂编号		200802309						制造厂	SOR		
开关方向		下 (80KPa)						外观检查	合格		
标准器名称		智能数字压力校验仪						标准器型号	CONST273		
标准器测量范围		-100-600KPa						准确度等级	0.05		
标准器出厂编号		27317320010						最小分度值	0.01KPa		
检定证书编号								证书有效期			
检定单							检定依据				
检定环境 温度			度:25 相对湿度:50%RH					检定介质	空气		
示值检定											
设定点	调材	交前记录	Ţ	检修局		5记录		设定点误差	重复性误差		切换差
80KPa	上1: 82.7	71 下1:8	30.13	上1: 82.7	7 下	下1: 80.1					
	上2: 82.7	7 下2:8	30.14	上2: 82.7	′1 下2: 80.′		14	0.13	0.01	0.01	2.58
	上3: 82.7	71 下3:8	30.13	上3: 82.7	2.71 下3:8		13				
平均值	82.71	80	.13	82.71		80.13		平均值-设定值	上大-上小	下大-下小	上平-下平
设定点	调材	交前记录		检修		后记录		设定点误差	重复性误差切换		切换差
	上1:	下1:	下1:		Ŧ	下1:					
	上2:		下2:		Ŧ	下2:					
上3:		下3:		上3:		下3:					
	上平	下	平上平		下平						
检定结果											
检	允	允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值		
设定点误差 KPa			=	± 0.8		0.13		设定点误差			
重复性误差 KPa				0.8		0.01		重复性误差			
切换差 KPa			量程的10%		2	2.58		切换差		量程的10%	
绝缘电阻			2	20M		20		绝缘电阻			
接		0.1		0.1		接点电阻					

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02