压力控制器检定记录

	<u>.</u>			1	, ,	ם כיוי-					
检定类型			大修				被检计量器具类别			B类	
测点名	5号汽轮机排汽装置真空低低3						安装位置	5号汽	气轮机5米润滑油站侧		
规格型		BH-029005-029					准确度等级	1.0			
测量范围		30-0 IN HG						控压范围			
出厂编号		150203171						制造厂	SOR		
开关方向		下 (45KPaa)						外观检查	合格		
标准器	智能数字压力表						标准器型号	CONST221			
标准器测	0-120KPaa						准确度等级	0.05			
标准器出	030220100024						最小分度值	0.01KPa			
检定证书							证书有效期				
检定单							检定依据				
检定环境 温度:			25 相对湿度:50%RH					检定介质	空气		
示值检定											
设定点	调材	调校前记录		检修局		言记录		设定点误差	重复性误差		切换差
45KPaa	上1: 42.1	2 下1:4	14.3	上1: 42.8		下1: 45.0		2			
	上2: 42.1	4 下2:4	14.32	上2: 42.8	8 下	下2: 45.05		0.04	0.05	0.04	2.16
	上3: 42.1	5 下3:4	14.33	上3: 42.9) 下	下3: 45.0					
平均值	42.14	44.	32	42.88		45.04		平均值-设定值	上大-上小	丶下大-下小	上平-下平
设定点	调材	调校前记录		检修		8后记录		设定点误差	重复性误差切换		切换差
	上1:	下1:	下1:		下	下1:					
	上2:		下2:		下	下2:					
上3:		下3:		上3:	下	下3:					
	上平	下平		上平		下平					
检定结果											
松	允	允许值		实际值		检定项目		允许值	实际值		
设定点	±	± 0.45		0.04		设定点误差					
重复性	(0.45		0.05		重复性误差					
切换	切换差 KPaa				2	2.16		切换差		量程的10%	
绝绝	20M		2	20		绝缘电阻					
接		0.1		0.1		接点电阻					
									-		•

调校记录:校验合格

结论:准予该压力控制器B级使用

主管: 核验:赵华鹏 校验员:谢连科 校验日期:2024-05-02