舊 SOAP 相容介面

SOAP 1.1 / 1.2；目前 9 個可執行方法

提供已核對的舊方法形狀，讓既有系統保留 SOAP 呼叫方式。不是所有舊 .asmx 方法都已移植；可執行清單以部署端 WSDL 與本文件為準。

1. **接收系統後端 → SOAP POST**
   取得 WSDL，使用正確命名空間、方法及參數大小寫。
2. **中央檢查來源與方法資格**
   實際來源 IP、系統啟用、服務開關與逐方法授權。
3. **必要時驗證呼叫系統帳密**
   交通方法使用 usr_id / usr_pwd；卡片與文件方法使用 SearchUsr_ 欄位。
4. **執行驗證或資料查詢**
   新校務資料唯讀；套用每個方法的欄位授權。
5. **SOAP 回傳 → 接收端**
   解析 ArrayOfAnyType 或 DataSet；HTTP 200 不保證業務成功。

位置	用途
POST https://sso.example.edu/KuasSSOWebService.asmx	唯一 SOAP 呼叫端點
https://sso.example.edu/KuasSSOWebService.asmx?wsdl	下載可執行 WSDL
https://sso.example.edu/KuasSSOWebService.asmx?op=方法名	瀏覽方法說明；不能用 GET 帶帳密呼叫
Namespace	http://tempuri.org/（這是 XML 命名空間，不是傳輸網址）

> 本文件為目前開發版介面規格；正式網址、系統代碼、密鑰 / 憑證、授權欄位與測試帳號請向 SSO 管理者取得。
> example.edu 為示意位址，不可直接呼叫。

舊 SOAP 相容介面

SOAP 1.1 / 1.2；目前 9 個可執行方法

傳輸格式

項目	SOAP 1.1	SOAP 1.2
Content-Type	text/xml; charset=utf-8	application/soap+xml; charset=utf-8; action="http://tempuri.org/方法名"
Envelope namespace	http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/	http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
Action	SOAPAction: "http://tempuri.org/方法名"	放在 Content-Type action；若提供須與 Body 一致

必備授權與回傳規則

- 管理者登記 SOAP、實際來源 IP、允許方法及允許回傳欄位。SOAP 同一來源 IP 只能對應一筆啟用登記；共用 NAT 無法僅靠舊參數分辨應用。
- Certify2 驗使用者帳密；Certify1 驗舊校務票據；其餘方法另需要登記的呼叫系統帳密。三者不可混用。
- 陣列以固定位置解析。DataSet 使用 XSD + DiffGram，建議用 WSDL 產生代理或 DataSet 支援工具，不能當普通 JSON。
- 個資欄位須逐方法授權；未授權通常保留欄位但清空值。pwd 固定空字串，不提供密碼或密碼摘要。
- 失敗 DataSet 可能只有 message 欄，不可先直接讀取 std_id 等成功欄。

失敗層級	處理
HTTP 403	來源或方法未授權。
HTTP 503	SOAP 服務未啟用。
HTTP 500 / SOAP Fault	請求格式、尚未支援的方法或來源不可用；不能視為成功。
HTTP 413 / 415 / 429	大小、Content-Type 或頻率不符；上限 16 KiB、每 IP 每分鐘 60 次。
HTTP 200 業務失敗	依各方法的 boolean、NoPass、400 / 500 / 501 判定，不以 HTTP 200 判成功。

> 不支援帶帳密的 GET、舊表單 POST 繫結或額外 SOAP Header。from_Clientip 不是授權依據，來源以中央實際連線 IP 判定。

舊 SOAP 相容介面

SOAP 1.1 / 1.2；目前 9 個可執行方法

已實作方法與個別文件

方法	用途 / 回傳
KuasSSO_Certify2	使用者帳密驗證；boolean + 來源身分代碼
KuasSSO_Certify1	舊校務票據查驗；boolean + 狀態
KuasSSO_SchCardSearch	呼叫系統驗證後驗使用者帳密；三元素陣列
Get_Traffic_Stud / Get_Traffic_Stud_Temp	學生查詢；DataSet，兩者保留個別方法名稱與授權
Get_Traffic_Teach / Get_Traffic_Teach_Temp	教職員查詢；DataSet
Get_Traffic_Pub	公用帳號查詢；DataSet
NkustSSO_DocumentApplyPaymentSystemSearch	身分證號 + 生日 + 身分別查詢；DataSet，可能多列

本資料夾的 PDF/soap-methods 另有 9 份方法 PDF，每份提供輸入欄位、SOAP 範例、輸出欄位及判定規則。其餘 52 個舊方法尚未開放，不可因說明頁列有名稱就直接呼叫。

聯調時必測

- 核對舊程式使用 SOAP 1.1 或 1.2、參數大小寫、ArrayOfAnyType 型別及 DataSet 解析方式。
- 逐方法測試正常結果、錯誤呼叫帳密、未授權 IP、取消欄位授權、來源中斷。
- 交通類測試查無、重複或缺漏資料；文件方法測試多列結果；Certify1 測試逾時與重放。
- 未授權欄位空白及 pwd 空白時，接收端不得誤判為完整資料或繼續使用舊快取權限。

> 舊 SOAP 的校務票據與 Web API 的 ticket 是不同來源、格式與驗證端點。不得把 /ticket/authorize 取得的 ticket 送入 KuasSSO_Certify1。

> 本文件為目前開發版介面規格；正式網址、系統代碼、密鑰 / 憑證、授權欄位與測試帳號請向 SSO 管理者取得。example.edu 為示意位址，不可直接呼叫。

實作核對：src/NkustSso.Server/Controllers/CredentialVerificationApiController.cs；Services/LegacySoapContract.cs；Services/LegacySoapOperationCatalog.cs；Services/LegacySoapOperationDispatcher.cs；Services/IntegrationReturnFields.cs