# 使用者帳密驗證

KuasSSO_Certify2

呼叫端點：https://sso.example.edu/KuasSSOWebService.asmx
WSDL：同網址加 ?wsdl。所有輸入為 XML 字串欄位，必須保留拼字與大小寫。

1. 接收系統準備請求 → 2. 中央執行 帳密 / 票據驗證 → 3. 接收端解析結果

先登記來源 IP、此方法及允許欄位。接收端先檢查 HTTP / Fault，再判斷業務結果。

## 輸入參數

| 名稱 | 型別 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| **usr_id** | string | 使用者帳號 |
| **usr_pwd** | string | 使用者密碼 |

## 判定規則

以位置 0 的 boolean 判定。來源身分代碼例如 02，不自動轉成 student。此方法不建立中央登入或提供其他個資。

## 回傳欄位

| 欄位 / 位置 | 提供條件 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **位置 0** | 固定 | boolean；true / false |
| **位置 1** | 授權 / 固定 | 成功：授權的來源身分代碼，未授權為空字串；失敗固定 "500" |

> 個資未授權時保留位置 / 欄位但值為空；失敗 DataSet 可只有 message。未取得資料不得自行補值。

# 使用者帳密驗證

KuasSSO_Certify2

## SOAP 1.1 請求範例

```
POST /KuasSSOWebService.asmx HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: "http://tempuri.org/KuasSSO_Certify2"

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <KuasSSO_Certify2 xmlns="http://tempuri.org/">
      <usr_id>TEST_ACCOUNT</usr_id>
      <usr_pwd>TEST_PASSWORD</usr_pwd>
    </KuasSSO_Certify2>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

以上均為占位符；Birthday、票據及帳密須代入核准測試資料，不能原樣送出。SOAP 1.2 改用其 Envelope namespace 與 Content-Type action，方法與參數不變。

## 回應判讀示意

```
KuasSSO_Certify2Result → [true, "02"]
失敗 → [false, "500"]
成功但不授權身分 → [true, ""]
```

## 聯調檢查

- 未授權 IP / 方法、錯誤呼叫帳密及來源中斷都不可視為成功。
- 用 WSDL 產生代理解析陣列型別或 DataSet；不假設 HTTP 200 就表示驗證通過。
- 驗證未勾欄位為空、密碼欄位不傳送；資料不可送到一般日誌。

> HTTP 403 為呼叫資格拒絕；503 為服務未啟用；500 / SOAP Fault 須另行處理。服務限制：16 KiB、同來源 IP 每分鐘 60 次。此方法不建立中央 Cookie。



實作核對：src/NkustSso.Server/Services/LegacySoapOperationDispatcher.cs；Services/IntegrationReturnFields.cs；Services/Sources/CampusSoapQueries.cs；Services/SoapDefinitions/legacy-soap-operations.json