NKUST · DEVELOPER INTEGRATION

智慧卡帳密驗證

KuasSSO_SchCardSearch

呼叫端點：https://sso.example.edu/KuasSSOWebService.asmx
WSDL：同網址加 ?wsdl。所有輸入為 XML 字串欄位，必須保留拼字與大小寫。

1. 接收系統準備請求 → 2. 中央執行 帳密 / 票據驗證 → 3. 接收端解析結果

先登記來源 IP、此方法及允許欄位。接收端先檢查 HTTP / Fault，再判斷業務結果。

輸入參數

名稱	型別	意義
SearchUsr_id	string	原串接系統的呼叫帳號
SearchUsr_pwd	string	原串接系統的呼叫密碼
auth_id	string	要驗證的使用者帳號
auth_pwd	string	要驗證的使用者密碼
from_Clientip	string	原介面傳入的使用者 IP；不能取代伺服器端的來源授權

判定規則

先驗 SearchUsr_id / SearchUsr_pwd，再驗 auth_id / auth_pwd。from_Clientip 不取代來源 IP 管制。不提供額外個資欄位。

回傳欄位

欄位 / 位置	提供條件	說明
位置 0	固定	string：200 成功；400 呼叫帳密錯誤；500 使用者驗證失敗
位置 1	固定	結果說明文字
位置 2	固定	boolean；驗證結果

> 個資未授權時保留位置 / 欄位但值為空；失敗 DataSet 可只有 message。未取得資料不得自行補值。

智慧卡帳密驗證

KuasSSO_SchCardSearch

SOAP 1.1 請求範例

```
POST /KuasSSOWebService.asmx HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: "http://tempuri.org/KuasSSO_SchCardSearch"

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <KuasSSO_SchCardSearch xmlns="http://tempuri.org/">
      <SearchUsr_id>CALLER_ACCOUNT</SearchUsr_id>
      <SearchUsr_pwd>CALLER_PASSWORD</SearchUsr_pwd>
      <auth_id>TEST_ACCOUNT</auth_id>
      <auth_pwd>TEST_PASSWORD</auth_pwd>
      <from_Clientip>192.0.2.10</from_Clientip>
    </KuasSSO_SchCardSearch>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

以上均為占位符；Birthday、票據及帳密須代入核准測試資料，不能原樣送出。SOAP 1.2 改用其 Envelope namespace 與 Content-Type action，方法與參數不變。

回應判讀示意

```
成功 → ["200", "登入成功!", true]
呼叫失敗 → ["400", "管理者登入失敗!", false]
驗證失敗 → ["500", "查詢使用者登入失敗!", false]
```

聯調檢查

- 未授權 IP / 方法、錯誤呼叫帳密及來源中斷都不可視為成功。
- 用 WSDL 產生代理解析陣列型別或 DataSet；不假設 HTTP 200 就表示驗證通過。
- 驗證未勾欄位為空、密碼欄位不傳送；資料不可送到一般日誌。

> HTTP 403 為呼叫資格拒絕；503 為服務未啟用；500 / SOAP Fault 須另行處理。服務限制：16 KiB、同來源 IP 每分鐘 60 次。此方法不建立中央 Cookie。

實作核對：src/NkustSso.Server/Services/LegacySoapOperationDispatcher.cs；Services/IntegrationReturnFields.cs；Services/Sources/CampusSoapQueries.cs；Services/SoapDefinitions/legacy-soap-operations.json