NKUST · DEVELOPER INTEGRATION

教職員資料查詢（Temp）

Get_Traffic_Teach_Temp

呼叫端點：https://sso.example.edu/KuasSSOWebService.asmx
WSDL：同網址加 ?wsdl。所有輸入為 XML 字串欄位，必須保留拼字與大小寫。

1. 接收系統準備請求 → 2. 中央執行 資料查詢 → 3. 接收端解析結果

先登記來源 IP、此方法及允許欄位。接收端先檢查 HTTP / Fault，再判斷業務結果。

輸入參數

名稱	型別	意義
usr_id	string	呼叫系統帳號（不是被查詢人的帳號）
usr_pwd	string	呼叫系統密碼（不是被查詢人的密碼）
searchID	string	被查詢人的學號 / 員編 / 公用帳號，或原始識別號；不是 MD5。保留參數大小寫。

判定規則

先驗呼叫系統帳密，再依查詢值取得唯一對應。查無回 message=500；多筆衝突或來源不可用可能回 Fault，不任取第一筆。 一般及 Temp 目前共用教職員查詢，仍分別授權。

回傳欄位

欄位 / 位置	提供條件	說明
message	固定	200 成功；500 查無資料；501 呼叫帳密錯誤
emp_id	授權	員工編號
emp_name	授權	姓名
emp_idno	授權	身分證號 MD5；仍屬可識別資料
unt_id	授權	單位代碼（沿用部門代碼語意）
unt_name_abr	授權	單位簡稱
types	授權	教職員 T
usr_id	授權	校務登入帳號
pwd	禁止	固定空字串
emp_email	授權	電子郵件

> 個資未授權時保留位置 / 欄位但值為空；失敗 DataSet 可只有 message。未取得資料不得自行補值。

教職員資料查詢（Temp）

Get_Traffic_Teach_Temp

SOAP 1.1 請求範例

```
POST /KuasSSOWebService.asmx HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: "http://tempuri.org/Get_Traffic_Teach_Temp"

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Get_Traffic_Teach_Temp xmlns="http://tempuri.org/">
      <usr_id>CALLER_ACCOUNT</usr_id>
      <usr_pwd>CALLER_PASSWORD</usr_pwd>
      <searchID>TEST_LOOKUP_VALUE</searchID>
    </Get_Traffic_Teach_Temp>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

以上均為占位符；Birthday、票據及帳密須代入核准測試資料，不能原樣送出。SOAP 1.2 改用其 Envelope namespace 與 Content-Type action，方法與參數不變。

回應判讀示意

```
DataSet / Table1（邏輯結果示意，實際為 XSD+DiffGram）
成功：message="200"，以及下表中被授權的資料值
查無：只有 message="500"
呼叫帳密錯誤：只有 message="501"
```

聯調檢查

- 未授權 IP / 方法、錯誤呼叫帳密及來源中斷都不可視為成功。
- 用 WSDL 產生代理解析陣列型別或 DataSet；不假設 HTTP 200 就表示驗證通過。
- 驗證未勾欄位為空、密碼欄位不傳送；資料不可送到一般日誌。

> HTTP 403 為呼叫資格拒絕；503 為服務未啟用；500 / SOAP Fault 須另行處理。服務限制：16 KiB、同來源 IP 每分鐘 60 次。此方法不建立中央 Cookie。

實作核對：src/NkustSso.Server/Services/LegacySoapOperationDispatcher.cs；Services/IntegrationReturnFields.cs；Services/Sources/CampusSoapQueries.cs；Services/SoapDefinitions/legacy-soap-operations.json