

基于 AIOps 的省市一体化网 信数智协同模式 建设方案

2026 年 4 月 1 日

目 录

1、项目背景与问题定义	- 1 -
1.1、业务背景与战略定位	- 1 -
1.2、四大核心挑战深度剖析	- 2 -
1.3、建设目标体系	- 3 -
2、整体架构设计	- 4 -
2.1、"四层两环"整体架构	- 4 -
2.2、核心技术矩阵	- 6 -
3、技术方案设计	- 8 -
3.1、运维数据整合与治理（数据整合层）	- 8 -
3.1.1、全域数据采集体系	- 8 -
3.1.2、数据标准化与治理体系	- 10 -
3.2、数据建模与分层存储架构	- 13 -
3.2.1、五层分层存储设计	- 13 -
3.2.2、统一数据模型体系	- 15 -
3.3、智能运维核心能力构建（智能分析层）	- 16 -
3.3.1、告警收敛引擎——从"告警风暴"到"精准告警" ...	- 16 -
3.3.2、异常检测引擎——从"阈值告警"到"智能识别" ...	- 18 -
3.3.3、根因分析引擎——从"逐个排查"到"图谱推理" ...	- 20 -
3.3.4、故障预测与容量预测引擎——从"被动响应"到"主动预防"-	23 -

3.3.5、知识图谱引擎——从"碎片经验"到"结构化知识" .	24	-
3.3.6、自动化自愈引擎	25	-
3.4、运维效能度量体系构建（决策支撑层）	26	-
3.4.1、"三维度五等级"效能度量框架	26	-
3.4.2、效能度量数据化呈现	30	-
3.5、运维知识管理体系	31	-
3.5.1、知识全生命周期管理	31	-
3.6、省市两级协同运维模式创新（协同优化层）	32	-
3.6.1、协同运维组织架构设计	32	-
3.6.2、省市协同 workflow 引擎	33	-
3.6.3、两级知识协同机制	34	-
3.7、闭环优化机制	35	-
4、实施路径	36	-
4.1、分阶段实施计划	36	-
4.2、完整交付物清单	38	-
4.3、风险识别与控制	39	-
5、预期成效	41	-
5.1、核心问题解决效果	41	-
5.2、预期经济技术指标	42	-
5.3、方案核心竞争优势	43	-

1、项目背景与问题定义

1.1、业务背景与战略定位

湖北烟草商业系统网信运维体系涵盖卷烟营销、烟叶生产、物流配送、专卖执法、云平台、大数据中心及各业务应用系统等多条线，已形成以省公司信息中心统筹、17个地市公司分级负责为核心的"1+17+N"运维管理格局。在这一格局下，全省网信基础设施规模持续扩大，跨系统、跨层级、跨地域的交互日趋复杂，传统运维管理模式的局限性日益凸显。

从运维发展阶段来看，湖北烟草已经完成了从"手工运维"（Ops 1.0）到"工具运维"（Ops 2.0）的跨越，初步实现了监控告警统一接入、工单流转线上化、资产管理平台化。但距离"智能运维"（Ops 3.0/AIOps）仍存在显著差距——运维数据尚未真正成为驱动决策的"燃料"，运维流程尚未实现从"人驱动"向"数据驱动+算法驱动"的质变，省市两级协同仍大量依赖非结构化的线下沟通。

在烟草行业数字化转型全面提速、集约化架构深度推进的宏观背景下，本项目的战略定位是：以 AIOps 治理框架为理论牵引，以运维数据治理为基础底座，以智能分析算法为核心引擎，以运维效能度量为评价标尺，以省市协同机制创新为制度保障，构建一套"数据驱动、智能赋能、两级协同、闭环优化"的省市一体化网信数智协同运维模式，推动湖北烟草网信运维从"经验驱动"走

向"数据驱动",从"被动响应"走向"主动预防",从"分散管理"走向"一体协同"。

1.2、四大核心挑战深度剖析

区别于简单罗列问题表象的做法，本方案从"数据—算法—度量—协同"四个维度进行系统性根因分析，揭示问题的深层结构性矛盾：

挑战维度	表层表现	深层根因	量化影响
数据孤岛与治理缺失	各系统数据格式不统一、编码不一致、术语混乱，跨系统数据难以关联分析	缺乏统一的数据治理框架、标准化体系和数据质量管控机制；各系统独立建设导致数据模型异构	跨系统故障关联分析需人工拼接耗时 2 小时+；数据质量问题导致 30%+ 的监控告警无法自动关联资产
智能化分析能力空白	故障定位依赖个人经验，处置决策因人而异，知识传承困难；告警风暴淹没有效信息	缺乏异常检测、根因分析、故障预测等 AI 算法能力；知识沉淀机制缺失导致"人走知识失"	同类故障重复排查占比超 40%；新员工独立上岗周期≥6 个月；告警有效率不足 20%
效能度量体系缺失	无法量化评估运维工作质量、效率、规范性，难以跨单位横向	缺乏科学、可操作的运维效能度量框架和数字化评估手段	管理决策依赖"感觉"而非数据；优秀实践无法识别和推广；资源分配缺乏依

	比较，持续改进缺乏依据		据
省市协同 机制低效	跨层级协同高度依赖电话和线下沟通，信息传递滞后、不完整；地市经验封闭运行	省市两级缺乏统一的流程规范、信息共享平台和结构化协同机制	跨市故障协同平均额外耗时 1.5 小时+；各地市重复建设同类运维能力

1.3、建设目标体系

本项目以"治数据—建算法—立标尺—通协同"为目标主线，构建四层递进的目标体系：

目标一：构建统一的运维数据治理框架。 建立覆盖省市两级的运维数据标准化体系，包括统一术语词典、统一编码规范、统一数据质量标准。对省市两级核心运维数据（监控指标、告警事件、工单记录、资产台账）实现标准化接入和质量管控，数据标准化覆盖率不低于 90%，核心数据字段完整率不低于 95%。

目标二：构建智能化运维分析核心能力。 研究并验证面向烟草网信运维场景的异常检测、告警收敛、根因分析、故障预测等核心 AI0ps 算法，形成可落地的算法方法体系。其中告警收敛压缩比不低于 70%（即告警量减少 70%以上），异常检测准确率不低于 85%，根因定位 Top-3 准确率不低于 75%。

目标三：建立运维效能度量指标体系。 构建涵盖效率、质量、规范性三大类不少于 20 项核心指标的运维效能度量框架，

每项指标具备明确的计算公式、数据来源、阈值区间和评估等级。在试点单位实现效能指标的自动化采集、计算和可视化呈现。

目标四：形成省市协同运维管理范式。 建立统一的省市两级运维流程规范、协同机制和知识共享体系，在 2-3 个试点地市验证效果。形成 1 套完整的《省市一体化网信数智协同运维模式》方法论文档，为全省推广提供可复制的制度设计和技术方案。


2、整体架构设计

2.1、“四层两环”整体架构

本方案提出“四层两环”整体架构，纵向四层构建从数据到应用的技术能力栈，横向两环驱动持续优化的治理闭环：



双环驱动优化模型



四层架构说明：

数据整合层（L1） 是整个架构的基础底座，负责解决"数据从哪来、如何治理、怎样存储"三大问题。通过"六类数据源统一采集+三维标准化+四维质量管控+五类分层存储"的完整数据管线，将分散在各系统的多源异构运维数据汇聚、清洗、标准化，形成高质量的统一运维数据底座。

智能分析层（L2） 是核心能力引擎层，负责将数据转化为智能。部署八大智能分析引擎，覆盖从告警收敛到自动化自愈的完整 AIOps 能力谱系。每个引擎采用模块化设计，可独立部署、独立迭代、按需组合。

决策支撑层（L3） 是价值输出层，负责将智能转化为决策。构建运维效能度量体系和知识管理体系，为管理层提供数据驱动的决策依据，为一线运维提供知识增强的工作辅助。

协同优化层（L4） 是治理创新层，负责将决策转化为行动。建立省市两级协同运维的制度框架、 workflow 引擎和知识共享机制，实现从"各自为战"到"一体协同"的治理模式升级。

两环驱动说明：

内环（数据驱动持续优化环） 是技术层面的快速迭代闭环。运维活动产生的数据实时流入数据整合层，经智能分析层处理后产生洞察，洞察驱动运维行动，行动结果再次反馈为新的数据，形成"数据→洞察→行动→反馈"的持续优化循环。典型周期为分钟到小时级。

外环（管理治理协同优化环） 是管理层面的制度性改进闭环。通过效能度量发现治理短板，通过复盘分析识别改进方向，通过标准修订固化最佳实践，通过试点验证确认改进效果，形成"度量→复盘→优化→验证"的管理改进循环。典型周期为月度到季度级。

2.2、核心技术矩阵

本方案的技术体系涵盖六大技术领域，每个领域配备具体的技术选型和应用场景：

技术领域	核心技术方法	技术选型	对应引擎	核心应用场景
数据治理	多源异构融合、 数据血缘追踪、 元数据管理、数	DataX/Kettle + Apache Atlas + Great	数据整合层	统一运维数据底座

	据质量监控	Expectations		
时序智能	时序异常检测、 时序预测、时序 聚类、趋势分析	LSTM/Transformer + Prophet + DBSCAN	异常检测 引擎、容 量预测引 擎	智能告警、容 量预测、趋势 分析
告警智能	告警聚合、告警 压缩、告警关联、 告警分级	DBSCAN + Apriori + 自定义关联规 则	告警收敛 引擎	告警风暴治理
因果推理	因果推断、关联 规则挖掘、图路 径分析、拓扑排 序	PC 算法/DoWhy + Neo4j 图查询 + 故障传播模型	根因分析 引擎	故障定位、根 因推荐
知识工程	知识图谱构建、 实体关系抽取、 图推理、知识检 索	Neo4j + BERT-NER + 向量 检索	知识图谱 引擎	故障诊断、影 响分析、预案 推荐
预测建模	故障预测、容量 预测、变更风险 评估	XGBoost/LightGBM + ARIMA/Prophet + LSTM	故障预测 引擎、变 更风险评	主动预警、扩 容规划、变更 审批

			估	
--	--	--	---	--

3、技术方案设计

3.1、运维数据整合与治理（数据整合层）

3.1.1、全域数据采集体系

针对湖北烟草运维数据来源多样、格式各异、频率不同的特点，设计"六类数据源、三种采集模式"的全域数据采集体系：

数据类型	来源系统	采集技术	采集模式	数据内容	预计日增量
基础设施 监控数据	Zabbix、 Prometheus、 云监控平台	Prometheus Remote Write + Zabbix API	实时流式 (秒级)	CPU/内存/ 磁盘/网络 /温度等指 标时序数 据	500 万+ 数据点
应用性能 数据	APM 平台	OpenTelemetry SDK + Agent 上 报	实时流式 (秒级)	响应时 间、吞吐 量、错误 率、调用 链 Trace	200 万 +Span

日志数据	服务器/应用/ 中间件日志	Filebeat → Kafka → Logstash	准实时流 式（秒级）	错误日 志、访问 日志、审 计日志	10GB+
告警数据	监控告警平 台	Webhook 推送 + API 轮询	实时推送 + 5 分钟兜 底轮询	告警内 容、级别、 时间、来 源、影响 对象	5000+条
配置与资 产数据	CMDB、资产管 理平台	CDC 监听 + ETL 定 时同步	变更实时 + T+1 全量 校验	设备信 息、系统 配置、版 本信息、 网络拓扑	增量 100+条
工单数据	运维工单系 统	数据库 CDC 监听	实时变更 捕获	工单类型/ 状态/处理 记录/关联 告警/处理 时长	200+条

关键设计亮点——多级缓冲与背压控制：

在高并发采集场景下（如告警风暴期间告警量可达正常的10倍以上），简单的直接写入会导致下游处理压力过大。本方案在采集管线中引入Kafka消息队列作为多级缓冲层，实现生产端与消费端的解耦。当下游处理能力不足时，Kafka自动缓冲待处理消息，避免数据丢失；同时在消费端实现自适应背压控制，根据下游处理延迟动态调整消费速率，确保系统在突发流量下的稳定性。

数据脱敏与安全合规：

对于敏感数据（如登录凭证、个人信息、业务数据明文），在采集管线的最前端（Agent或采集器侧）即执行脱敏处理。脱敏策略包括字段级脱敏（如手机号中间四位替换为****）、日志级脱敏（如密码字段自动匹配并替换）和文件级脱敏（如证书文件不采集），确保全链路数据安全合规。

3.1.2、数据标准化与治理体系

层次一：术语标准化

制定《湖北烟草网信运维术语规范》，覆盖以下五大术语域：

设备术语域： 统一设备名称、型号名称、厂商名称的标准表述。例如将"华三""H3C""新华三"统一标准化为"H3C"；将"防火墙""FW""firewall"统一标准化为"防火墙"。

系统术语域： 统一各业务应用系统的标准名称和缩写规范。例如将"营销系统""营销平台""一体化营销"统一标准化为"卷烟营销系统（CMIS）"。

故障术语域： 建立统一的故障分类体系和标准描述模板。
设计四级故障分类编码(基础设施层→平台层→应用层→业务层，每层细分子类)，确保同一类故障在省市两级使用统一分类。

操作术语域： 统一运维操作动作的标准表述（如"重启""重新启动""restart"统一为"重启"），建立标准操作库。

指标术语域： 统一监控指标的命名规范、单位规范和计算口径。例如 CPU 使用率统一使用百分比、统一采用 5 分钟均值等。

术语词典采用版本化管理，配备在线查询和增补审核功能，预计首版收录术语 3000+ 条。

层次二：编码体系

设计全局统一的四段式编码结构——"省域-业务域-对象类-序号"：



编码体系覆盖四大编码域：设备资产编码、故障分类编码(如 F-L1-NET-001 表示"基础设施层-网络-第 001 类")、工单状态编码、运维操作编码。所有编码在省市两级统一执行，确保数据可跨单位对齐和比较。

层次三：数据质量管控

建立"完整性-一致性-准确性-时效性"四维数据质量指标体系，对每批次入库数据执行自动化质量巡检：

质量维度	核心检查项	检查方法	告警阈值
完整性	必填字段非空率、关键属性填充率	字段级非空校验	必填字段缺失率 > 5%
一致性	跨系统同一实体属性一致率、编码规范符合率	跨源比对 + 编码规则校验	不一致率 > 10%
准确性	数值范围合理性、枚举值合法性、关联关系正确性	规则校验 + 统计异常检测	异常数据率 > 3%

时效性	数据延迟（采集到入库时间差）、数据新鲜度（最近更新时间）	时间戳比对	延迟 > 5 分钟（实时数据）或 > 24 小时（批量数据）
-----	------------------------------	-------	--------------------------------

质量巡检结果自动生成质量报告，异常数据标记告警并推送至数据管理员复核。月度质量趋势分析报告支撑数据治理的持续改进。

层次四：元数据管理与数据血缘

建立统一元数据目录，记录每个数据字段的来源系统、字段含义、取值范围、业务规则、数据 Owner 等信息。实现全链路数据血缘追踪——从原始数据源到最终分析报表的每一步数据加工环节均可追溯，当数据质量问题出现时可快速定位问题源头。

3.2、数据建模与分层存储架构

3.2.1、五层分层存储设计

针对不同类型运维数据的访问模式和性能要求，设计五层分层存储架构：

存储层	存储引擎	数据类型	性能特征	保留策略
实时缓冲层	Kafka + Redis	实时流数据、热点状态数据	毫秒级写入/读取	Kafka: 7 天； Redis: TTL 动态管理

时序存储层	VictoriaMetrics (或 InfluxDB)	监控指标 时序数据	万级 TPS 写入, 毫秒级时序查询	原始精度 30 天→5 分钟聚 合 1 年→1 小 时聚合 3 年
关系存储层	PostgreSQL (主) + MySQL (兼容)	工单、资产 台账、配置 等结构化 业务数据	标准 OLTP 性能	全量保留 5 年
图存储层	Neo4j	知识图谱 (资产关 系、故障模 式、流程规 范)	多跳路径查询 毫秒级	持续增量更新
数据湖层	MinIO 对象存 储 (或 HDFS)	原始日志、 文档、历史 归档数据	高吞吐顺序读 写	原始数据保留 3 年

关键设计亮点——热温冷三级数据分层策略：

对时序监控数据实施自动化的"热→温→冷"数据降级策略。最近 30 天的原始精度数据存储在高性能时序数据库中(热数据),支持秒级精度查询,满足实时监控和故障排查需求;30 天到 1

年的数据自动降采样为 5 分钟聚合粒度（温数据），支持趋势分析和容量规划需求；1 年以上的数据进一步降采样为 1 小时聚合粒度并迁移至低成本存储（冷数据），支持长期历史对比和审计需求。该策略在保障查询需求的前提下，将存储成本降低 80% 以上。

3.2.2、统一数据模型体系

设计四大核心数据模型，建立运维数据的统一语义层：

指标数据模型： 定义标准指标数据结构——指标名称 (metric_name)、标签集(labels: {设备 ID, 应用名, 实例 ID, 地市编码...})、时间戳(timestamp)、数值(value)、聚合类型 (aggregation_type)。所有监控指标无论来源系统如何，统一转换为该标准模型后入库。

事件数据模型： 定义标准事件数据结构——事件 ID(event_id)、事件类型(type: 告警/故障/变更/安全)、严重级别(severity: P1-P4)、发生时间(timestamp)、来源(source)、描述(description)、影响实体列表(affected_entities)、关联事件 ID(related_event_ids)、当前状态(status)。

工单数据模型： 定义标准工单数据结构——工单 ID(ticket_id)、工单类型(type: 故障/变更/服务请求/巡检)、优先级(priority)、创建时间(created_at)、SLA 时限(sla_deadline)、当前状态(status)、处理人(assignee)、处理记录列表

(process_logs)、关联事件 ID(related_event_ids)、关联资产 ID(related_asset_ids)。

资产数据模型： 定义标准资产数据结构——资产 ID(asset_id)、资产类型(type)、名称(name)、归属单位(org_unit)、状态(status)、属性集(attributes: {型号, 版本, IP, 位置...})、关联关系列表(relationships: [{关系类型, 目标资产 ID}])。

3.3、智能运维核心能力构建（智能分析层）

智能分析层是整个方案的技术创新核心。我们设计了八大智能分析引擎，构成完整的 AIOps 能力矩阵。以下详述最关键的四大引擎的技术方案：

3.3.1、告警收敛引擎——从"告警风暴"到"精准告警"

告警风暴是运维团队面临的首要痛点。一次核心网络设备故障可在数分钟内触发数百条甚至上千条告警，淹没真正有价值的信息。本方案设计三级告警收敛策略，实现从"海量噪声"到"精准信号"的转变：

第一级：去重压缩

对同一监控对象、同一告警规则在滑动时间窗口（默认 5 分钟）内产生的重复告警进行自动合并。保留首条告警的完整信息，后续重复告警仅更新计数器和最新触发时间。预期压缩比：40%—50%。

实现方式：基于"监控对象 ID+告警规则 ID"生成告警指纹（fingerprint），使用 Redis 存储活跃告警指纹及其状态，新告警到达时先查询指纹是否存在来决定合并还是新建。

第二级：聚类聚合

对不同监控对象但具有时间相关性和语义相关性的告警进行聚类合并，识别出"一次故障引发的告警群"。

实现方式：采用改进的 DBSCAN 时空聚类算法，以告警发生时间为时间维度（eps_time=5 分钟）、以告警涉及资产在知识图谱中的拓扑距离为空间维度（eps_topo=3 跳），将时空邻近的告警聚为一簇。每个告警簇自动提取摘要（最高级别告警、影响范围、疑似根因），作为一条"聚合告警"推送给运维人员。预期额外压缩比：30%–40%。

第三级：关联挖掘

通过频繁模式挖掘，发现历史数据中经常同时出现或序列性出现的告警组合，建立告警关联规则库。当一个告警模式被识别时，自动将后续预期出现的关联告警标记为"预期关联"，降低其推送优先级。

实现方式：采用 FP-Growth 算法（相比 Apriori 算法效率更高）挖掘历史告警数据中的频繁项集和关联规则。设置最小支持度阈值（默认 0.01）和最小置信度阈值（默认 0.7）。关联规则定期自动更新（周度刷新）。

综合预期效果： 三级策略串联执行后，总体告警量压缩比不低于 70%，有效告警识别率提升 50%以上。运维人员从"被告警轰炸"转变为"看精准提醒"。

3.3.2、异常检测引擎——从"阈值告警"到"智能识别"

传统静态阈值告警存在两个根本性缺陷：一是无法适应指标的周期性波动（如工作日与周末的 CPU 使用模式截然不同），导致大量误报；二是无法检测"虽未超阈值但已偏离正态"的慢变型异常（如内存缓慢泄漏），导致漏报。本方案设计多模型融合的智能异常检测架构：

基线建模——自适应动态基线：

对每个监控指标构建自适应动态基线模型。基线模型自动学习指标的多重周期模式（日周期、周周期、月周期）和趋势变化，生成"此时此刻该指标的正常范围"。

技术实现：采用 STL（Seasonal and Trend decomposition using Loess）分解算法将时序信号分解为趋势分量(Trend)、季节分量(Seasonal)和残差分量(Residual)。对趋势分量使用指数平滑模型(Holt-Winters)进行预测；对季节分量按周期模式叠加；对残差分量计算统计置信区间（默认 3σ ）。三分量合成即为动态基线及其上下界。

深度时序模型——LSTM 变分自编码器：

对关键业务指标（如核心应用响应时间、数据库连接数等），部署 LSTM-VAE（Long Short-Term Memory Variational AutoEncoder）深度学习模型进行更精细的异常检测。

技术原理：LSTM-VAE 是一种无监督异常检测方法，模型在正常运行数据上训练，学习"正常状态"的潜在分布表示。当输入数据偏离正常分布时，模型的重建误差（reconstruction error）显著升高，以此作为异常评分。该方法的优势在于无需标注异常样本（运维场景中异常样本稀少），且能检测静态阈值无法识别的多维度关联异常。

模型架构：编码器（2 层 LSTM，128 维隐状态）→ 潜在空间（32 维高斯分布）→ 解码器（2 层 LSTM，128 维隐状态）。输入窗口 60 个采样点（对应 5 分钟粒度数据的 5 小时窗口）。

日志异常检测——Drain+语义聚类：

对运维日志，采用"日志模板提取+异常模板识别"两阶段方法：

第一阶段使用 Drain 算法自动从海量日志中提取日志模板（Log Template），将非结构化日志转化为结构化的模板序列。Drain 算法基于固定深度的解析树结构，能够以在线方式高效处理流式日志，无需离线批处理。

第二阶段对模板序列进行异常检测。将每条日志模板使用预训练语言模型编码为语义向量，通过聚类分析识别偏离正常模板簇的异常日志。同时维护"已知异常模板库"（如

"OutOfMemoryError""Connection refused"等），对匹配已知异常模板的日志即时告警。

多模型融合决策：

最终异常判定采用投票融合机制——当多个检测模型中的大多数（ $\geq 50\%$ ）判定为异常时，确认为异常事件。同时输出异常置信度（各模型异常评分的加权平均值）和异常特征说明（哪些指标、什么模式、偏离程度），为下游根因分析提供输入。

3.3.3、根因分析引擎——从"逐个排查"到"图谱推理"

故障发生后的根因定位是最耗时、最依赖经验的环节。本方案设计"三层递进式根因分析架构"，综合运用知识图谱推理、因果推断和历史模式匹配三种方法：

第一层：基于知识图谱的拓扑传播分析

当异常检测引擎和告警收敛引擎输出一组关联异常/告警后，以这些异常涉及的资产实体为起点，在知识图谱（AssetKG）中进行反向拓扑遍历——沿"依赖""调用""承载"关系反向追溯，寻找共同的上游根因节点。

具体算法：采用改进的个性化 PageRank（Personalized PageRank）算法。以异常实体集合为"种子节点"，在知识图谱上执行带重启的随机游走，最终收敛得到每个节点的"根因嫌疑分数"。嫌疑分数最高的前 K 个节点作为根因候选。

举例：如果营销系统（应用层）和物流系统（应用层）同时出现响应超时，而两者在知识图谱中共同依赖同一组数据库服务

器（平台层），则该数据库服务器的根因嫌疑分数会因两条依赖路径的汇聚而显著升高，被优先推荐为根因候选。

第二层：基于因果推断的变量级根因识别

在第一层定位到根因候选实体后，进一步分析该实体上哪个具体指标/变量是触发故障的"真正原因"。


技术方法：采用 PC 算法（Peter-Clark algorithm）和基于 Granger 因果检验的时序因果推断。以候选实体的全部监控指标为变量集，构建因果有向无环图（DAG），识别与故障现象（如响应超时）存在因果关系（而非仅仅相关关系）的上游变量（如慢查询增长→连接池耗尽→响应超时）。

第三层：基于历史模式的相似案例匹配

将当前故障的特征向量（告警类型组合、异常指标分布、影响范围、时间模式等）与历史故障案例库进行相似度匹配，找到最相似的历史案例，并将其已验证的根因和处置方案作为参考推荐。

相似度计算采用"结构化特征余弦相似度+文本描述语义相似度"的加权融合，权重通过历史匹配效果回归学习自动调优。

根因分析输出格式：



3.3.4、故障预测与容量预测引擎——从"被动响应"到"主动预防"

故障预测模型：

基于设备历史运行特征和故障记录构建故障预测模型。以设备在故障发生前 7 天/3 天/1 天的多维指标统计特征(均值、方差、趋势斜率、波动幅度、异常频次等)作为输入特征，以"是否在未来 24 小时内发生故障"作为预测目标，训练二分类预测模型。

模型选型：采用 LightGBM 梯度提升树模型，理由包括：对特征工程要求相对宽松、对缺失值天然鲁棒、训练速度快、可解释性好(可输出特征重要度排名)。

特征工程关键设计：除常规统计特征外，引入"趋势突变特征"(通过 CUSUM 变点检测识别近期指标是否发生趋势突变)和"周期偏离特征"(当前值与同期历史基线的偏差程度)，显著提升对"慢性劣化型故障"的预测能力。

容量预测模型：

对关键资源(CPU、内存、磁盘、网络带宽)进行中长期容量预测，识别容量瓶颈并提前规划扩容。

技术方法：采用 Prophet + LSTM 双模型融合。Prophet 擅长捕捉多重周期模式和趋势变化，适合有明确业务周期的资源(如工作日/假期模式)；LSTM 擅长捕捉复杂的非线性时序依赖，适合波动较大的资源(如网络流量)。两个模型的预测结果通过加权平均融合，权重由各自历史预测误差自适应调整。

预测输出：对每个关键资源生成未来 30 天/90 天/180 天的容量预测曲线和容量耗尽预警。当预测显示某资源将在 90 天内达到容量上限时，自动生成扩容建议工单。

3.3.5、知识图谱引擎——从"碎片经验"到"结构化知识"

运维知识图谱的构建方案在方案一中已详述。此处聚焦知识图谱在 AIOps 协同运维场景中的独特应用：

应用一：故障影响面自动评估

当某一设备/系统被检测到异常或故障时，系统自动在知识图谱中执行正向传播分析——沿"承载""服务""依赖"关系正向遍历，自动计算受影响的上层应用系统、业务流程和用户范围。输出影响面评估报告，包含受影响系统列表、影响严重程度（根据业务重要度加权）和建议通知范围。

应用二：变更风险自动评估

当运维人员提交变更请求时（如"升级数据库版本""更换网络设备"），系统自动在知识图谱中分析变更对象的上下游依赖关系和影响范围，评估变更风险等级。高风险变更（如变更对象被 5 个以上核心业务系统依赖）自动标记为"需审批"，并生成风险说明和建议回滚方案。

应用三：跨市关联资产分析

在省级态势视图中，通过知识图谱分析省级共享基础设施（如广域网骨干、省级数据中心、统一认证平台）与各地市本地

系统之间的依赖关系。当省级共享设施出现异常时，自动识别并通知可能受影响的地市单位。

3.3.6、自动化自愈引擎

针对高频、低风险、处置流程明确的常见故障场景，构建自动化自愈能力，实现"检测→判断→修复→验证→归档"的全自动闭环：

自愈场景	触发条件	自动化动作	验证条件	回退策略
磁盘空间不足	磁盘使用率>90%且持续 30 分钟	自动清理过期日志/临时文件	磁盘使用率降至<80%	不触发清理，告警升级
应用服务假死	健康检查连续失败≥3 次	自动执行服务优雅重启	健康检查恢复正常	若重启后仍异常，告警升级
连接池耗尽	活跃连接数>阈值且等待队列>0	自动回收空闲连接+扩大池上限	等待队列清零	恢复原配置，告警升级
证书过期预警	证书有效期<30 天	自动生成续期工单并通知责任人	工单已创建且已通知	不适用

自愈动作的每一步操作均记录完整日志(时间戳、操作内容、执行结果)，归档存储用于后续审计和效果评估。

3.4、运维效能度量体系构建（决策支撑层）

3.4.1、“三维度五等级”效能度量框架

这是本方案的另一个核心创新。我们提出“三维度五等级”效能度量框架，为运维管理的量化评估和持续改进提供科学工具：

三大维度：

效率维度—— 衡量“做得快不快”

指标名称	计算公式	数据来源	标杆值	度量周期
平均故障恢复时间 (MTTR)	$\Sigma(\text{故障恢复时间})/\text{故障总数}$	工单系统	P1: ≤ 30 分钟	月度
工单平均响应时间	$\Sigma(\text{首次响应时间}-\text{工单创建时间})/\text{工单总数}$	工单系统	P1: ≤ 15 分钟；P2: ≤ 30 分钟	月度
工单平均处理时长	$\Sigma(\text{工单关闭时间}-\text{工单创建时间})/\text{工单总数}$	工单系统	故障: ≤ 4 小时	月度
人均工单处理量	已完成工单总数/运维人数	工单系统+HR数据	≥ 50 单/人/月	月度

	员数			
自动化执行率	自动化处理工单数/可自动化工单总数	自动化平台	$\geq 60\%$	月度
告警到工单转化时间	$\Sigma(\text{工单创建时间}-\text{告警触发时间})/\text{转化总数}$	告警系统+工单系统	≤ 5 分钟	月度
变更执行效率	按时完成变更数/变更总数	变更管理系统	$\geq 95\%$	月度

质量维度—— 衡量"做得好不好"

指标名称	计算公式	数据来源	标杆值	度量周期
系统可用性 (SLA)	$(\text{总时长}-\text{故障时长})/\text{总时长} \times 100\%$	监控系统	$\geq 99.95\%$	月度
重大故障(P1)发生率	P1 故障次数/系统总数	工单系统	≤ 0.5 次/系统/年	季度

工单一次性解决率	首次处理即关闭的工单数/工单总数	工单系统	$\geq 75\%$	月度
故障复发率	同类故障 30 天内复发次数/故障总数	工单系统	$\leq 10\%$	月度
告警有效率	确认为真实异常的告警数/告警总数	告警系统	$\geq 50\%$	月度
变更成功率	变更后无回滚无故障的变更数/变更总数	变更管理系统	$\geq 98\%$	月度
预测性维护成功率	预测准确并成功预防的故障数/预测告警总数	预测引擎	$\geq 60\%$	季度

规范性维度—— 衡量"做得规不规范"

指标名称	计算公式	数据来源	标杆值	度量周期
工单填写规范率	通过规范性校验的工单数/工单总数	审查引擎	$\geq 90\%$	月度
流程合规执行率	按标准流程执行的工单数/工单总数	流程引擎	$\geq 95\%$	月度
巡检执行率	实际执行巡检次数/计划巡检次数	巡检系统	$\geq 98\%$	月度
SLA 达标率	SLA 达标工单数/应达标工单总数	工单系统	$\geq 95\%$	月度
知识贡献率	月度新增/更新知识条目数/运维人员数	知识管理系统	≥ 2 条/人/月	月度

安全合规达标率	安全巡检通过项数/安全巡检总项数	安全审计系统	$\geq 95\%$	月度
---------	------------------	--------	-------------	----

五级评估等级：

每项指标按实际值与标杆值的偏离程度划分为五个等级：

等级	评估标准	对应行动
卓越(A)	指标值优于标杆值 20%以上	总结最佳实践，向全省推广
优秀(B)	指标值达到或优于标杆值	保持当前水平，持续优化
达标(C)	指标值在标杆值的 80%–100% 之间	识别改进空间，制定提升计划
待改进(D)	指标值在标杆值的 60%–80% 之间	重点关注，分析原因，限期改进
不达标(E)	指标值低于标杆值的 60%	立即干预，制定专项整改方案

3.4.2、效能度量数据化呈现

单位效能仪表盘： 为每个地市运维团队提供实时效能仪表盘，包含三大维度 20+核心指标的当前值、趋势图和评估等级。支持月度/季度/年度时间范围切换。

省级横向对标看板： 以雷达图形式展示 17 个地市在三大维度上的效能对比，支持按维度下钻查看各指标明细。管理者可一目了然地发现哪些地市在哪些指标上领先或落后。

改进跟踪报告： 对评估等级为 D 或 E 的指标自动生成改进跟踪报告，记录问题发现时间、改进措施、跟踪周期和改进结果，形成闭环管理。

3.5、运维知识管理体系

3.5.1、知识全生命周期管理

构建"沉淀→存储→检索→复用→更新→淘汰"的知识全生命周期管理机制：

知识沉淀： 从工单处理记录、故障报告、操作手册中自动抽取故障案例、处置经验和操作规范。每个知识条目包含标准化的结构字段（摘要、故障类型、涉及系统、处置步骤、关键命令、注意事项、贡献者、适用范围、创建时间）。


知识检索： 采用"向量语义检索+关键词精确检索+知识图谱关联检索"三通道混合检索模式（与方案一中的技术方案一致）。运维人员在处理故障时，系统自动根据当前工单内容检索最相关的历史案例和处置知识，实现"需要的知识主动找你"。

知识更新： 建立知识贡献激励机制和专家评审机制。运维人员在每次故障处理后，系统提示补充知识条目（如"您的处置方案与已有知识不同，是否贡献为新方案？"）。贡献的知识经二线专家评审后入库，知识贡献量纳入个人绩效评估。

知识淘汰： 对超过2年未被检索或引用的知识条目自动标记为"待评审"，由专家判断是否过时并予以归档或删除，避免知识库膨胀导致检索质量下降。

3.6、省市两级协同运维模式创新（协同优化层）

3.6.1、协同运维组织架构设计



省级运维指挥中心职责： 全省运维态势统一感知，跨市重大故障统一指挥调度，运维标准和流程统一制定与推广，知识中枢统一管理与共享，效能度量统一评估与对标。

地市运维团队职责： 本地运维活动日常执行，一般故障（P3/P4）自行处理闭环，本地知识积累与上传，本地效能指标自我改进。

分级响应矩阵：

故障级别	定义	响应要求	处理层级	升级条件
P1	核心业务系统中断	15 分钟内响应	省级统一指挥，地市配合执行	—
P2	核心业务系统性能严重下降	30 分钟内响应	地市主处理，省级专家支援	1 小时未恢复自动升级为 P1
P3	非核心系统故障/核心系统轻微问题	2 小时内响应	地市自行处理	4 小时未恢复升级为 P2
P4	预警类/优化类问题	下一个工作日响应	地市自行处理	—

3.6.2、省市协同 workflow 引擎

设计自动化的省市协同 workflow 引擎，实现以下关键场景的自动化流转：

场景一：故障自动升级

当地市处理 P3 故障超过 4 小时未恢复时，系统自动将工单升级为 P2，并通知省级运维指挥中心。省级系统自动匹配省级二线专家，发起协同处理流程。整个升级过程无需电话沟通，信息完整传递。

场景二：跨市故障联动

当省级监控发现某一省级共享基础设施(如广域网骨干节点)出现异常时，系统自动在知识图谱中识别所有依赖该基础设施的地市系统，自动向相关地市发送预警通知并附上影响评估报告。地市运维团队可提前准备应急预案，无需等待故障实际波及后才被动响应。

场景三：变更协同审批

涉及省级共享基础设施的变更请求，由地市发起后自动流转至省级审批。省级系统自动执行变更风险评估(基于知识图谱的影响面分析)，评估结果附在审批页面上，辅助审批人快速决策。

3.6.3、两级知识协同机制

省级知识中枢： 维护全省统一的术语词典、编码规范、通用故障案例库、标准操作规范库和制度规则库。省级知识作为"金标准"，向各地市提供标准化知识服务。

地市知识节点： 在遵循省级标准框架的前提下，存储本地特有知识。当地市运维人员贡献新的故障处置经验时，首先录入本地知识节点；经本地评审确认有推广价值后，上传至省级中枢申请纳入共性知识库。

知识流转协议：

下行推送（省→市）： 省级中枢每日向各地市推送知识更新包（新增/修改的术语、案例、规范）。地市节点自动接收并合并。

上行贡献（市→省）： 地市优质知识经本地评审后通过 API 上传至省级中枢，由省级专家评审通过后纳入共性知识库。

冲突消解原则： 以省级标准为权威基准。地市对同一概念的定义如与省级不同，须在本地标注为"地方扩展"，且在省市协同场景中统一使用省级标准。

3.7、闭环优化机制

构建"度量—分析—改进—验证"的闭环优化机制，确保运维治理能力的持续提升：

月度效能复盘： 每月自动生成全省效能度量报告，省级运维指挥中心组织复盘会议，分析各项指标变化趋势，识别亮点和短板。

专项改进跟踪： 对评估等级为 D 或 E 的指标制定专项改进计划，明确责任人、改进措施、目标值和完成时限。系统自动跟踪改进进度。

最佳实践推广： 对评估等级为 A 的地市/指标，深入分析其成功经验，形成标准化的最佳实践手册，通过知识中枢向全省推广。

模型持续优化： 智能分析层的各引擎模型采用"在线监控+离线重训"策略。实时监控模型的准确率、召回率等性能指标，当性能指标持续下降超过阈值时（如准确率下降 5%），自动触发模型重训练流程，使用最新数据更新模型参数。

4、实施路径

4.1、分阶段实施计划

阶段	时间	核心任务	关键交付物
第一阶段：运维现状研究与基础资料整理	第 1-3 月	省市两级运维人员深度访谈（覆盖 17 个地市）；现有制度/预案/日志/工单数据收集；运维活动流程建模与结构化表达；痛点问题链条分析	《运维现状分析报告》、《问题链条与根因分析报告》、《运维活动结构化表达文档》
第二阶段：标准化运维方法体系构建	第 3-6 月	运维流程标准化设计（覆盖巡检、故障处理、变更管理、应急响应四大核心场景）；术语与分类编码体系构建；省市两级协同流程框架设计	《标准化运维流程手册》V1.0、《术语与分类编码体系规范》V1.0、《省市协同流程框架设计》V1.0

第三阶段：量化指标体系与评估方法研究	第 5-8 月	三维度效能指标体系结构设计；指标计算方法研究（含数据来源映射、计算公式定义）；阈值与等级划分研究（基于历史数据统计分析）；评估方法论编制	《运维效能度量指标体系》V1.0、《指标计算方法说明》、《阈值划分规则与评估方法》
第四阶段：智能分析算法研究与验证	第 6-12 月	告警收敛算法研究与效果验证；异常检测算法研究与效果验证；根因分析算法研究与效果验证；故障/容量预测算法研究与效果验证；知识图谱构建与应用验证	《AIOps 核心算法研究报告》（含告警收敛、异常检测、根因分析、故障预测四大算法）、算法原型代码包
第五阶段：方法试点与实践验证	第 10-15 月	选取 2-3 个试点地市；标准化流程试运行；效能指标体系试采集、试计算；智能分析算法试点部署；省市协同机制试运行	《试点验证报告》（含流程标准化效果、指标体系可行性、算法有效性、协同机制效果四方面评估）、《问题与改进建议》

第六阶段：成果凝练与研究总结	第15-18月	最终版方法体系修订发布；成果转化方案编制（面向下一代运维系统建设的关键能力设计）；学术成果整理与知识产权申报	全部最终交付物（见下表）
----------------	---------	--	--------------

4.2、完整交付物清单

（1）方法体系与规范文档：

- ①《省市一体化网信数智协同运维模式白皮书》V1.0
- ②《标准化运维流程手册》（含巡检、故障处理、变更管理、应急响应四大核心场景）
- ③《术语与分类编码体系规范》
- ④《运维效能度量指标体系》（含20+核心指标的定义、计算方法、阈值规则）
- ⑤《省市协同运维流程框架设计》

（2）研究成果与算法文档：

- ⑥《运维现状分析报告》
- ⑦《AI0ps 核心算法研究报告》（含告警收敛、异常检测、根因分析、故障预测四大算法）
- ⑧算法原型代码包及技术文档

(3) 验证报告：

⑨《试点验证报告》（覆盖 2-3 个地市的实践验证结果）

⑩《问题与改进建议》

(4) 转化方案：

⑪《研究成果转化方案》（面向下一代运维系统建设的关键能力设计与技术选型建议）

(5) 知识产权成果：

学术论文 2 篇（核心期刊/国际会议）；国家发明专利至少 1 项；软件著作权 1-2 项

4.3、风险识别与控制

风险类别	具体风险	概率	影响	应对策略
质量风险	真实场景复杂性超预期，方法/算法效果不稳定	中	高	采用"边研究、边验证"的迭代式方法论，每个算法预留 3 轮优化周期；对关键算法设计 A/B 对比实验
数据风险	历史运维数据质量不均，影响算法训练和指标计算	高	中	第一阶段前置数据质量评估；建立数据质量准入标准；对低质量数据采用数据增强和鲁棒算法

进度风险	六个阶段多任务并行，关键路径衔接不畅	中	中	细化 WBS, 识别关键路径； 设置双周里程碑检查点； 关键路径任务配备备份资源
验证风险	试点地市运维场景代表性不足，验证结果不可推广	低	高	试点地市选取兼顾规模大小、业务复杂度、信息化水平三个维度的代表性；每个核心场景设计不少于 3 个验证案例
协作风险	省市两级业务骨干参与时间不足影响研究质量	中	高	明确各阶段需要的业务专家参与时间和评审节点；签订项目协作协议；采用线上线下结合的灵活沟通方式
推广风险	研究成果理论性过强，实际转化落地困难	低	中	研究过程始终紧贴实际运维场景；每个方法体系配套"操作指南"级使用手册；转化方案包含详细的技术选型和实施步骤

5、预期成效

5.1、核心问题解决效果

数据孤岛治理效果：通过建立统一的术语词典、编码规范和数据质量管控机制，实现省市两级核心运维数据的标准化采集和治理。数据标准化覆盖率不低于 90%，核心数据字段完整率不低于 95%。跨系统数据关联分析从"人工拼接耗时 2 小时+"转变为"自动关联秒级完成"。

智能化能力突破效果：通过部署告警收敛、异常检测、根因分析、故障预测四大核心 AI Ops 算法引擎，运维团队从"被告警淹没"转变为"看精准提醒"（告警压缩 70%+），从"逐个排查"转变为"Top-3 推荐"（根因定位准确率 75%+），从"被动响应"转变为"主动预防"（故障预测提前预警）。

效能可度量效果：通过构建"三维度五等级"效能度量框架（20+核心指标），运维管理从"凭感觉管理"转变为"用数据说话"。管理层可实时查看各地市效能对标情况，精准识别短板和亮点，数据驱动持续改进。

协同模式升级效果：通过建立省市两级协同运维流程框架、分级响应矩阵和知识共享机制，省市协同从"电话沟通+线下传递"转变为"自动流转+信息透明"。跨市故障协同处理效率显著提升，知识从"各自封闭"转变为"全省共享"。

5.2、预期经济技术指标

指标维度	指标项	预期目标
数据治理	运维数据标准化覆盖率	$\geq 90\%$
数据治理	核心数据字段完整率	$\geq 95\%$
告警治理	告警收敛压缩比	$\geq 70\%$
告警治理	有效告警识别率提升	$\geq 50\%$
异常检测	异常检测准确率	$\geq 85\%$
根因分析	根因定位 Top-3 准确率	$\geq 75\%$
效能度量	核心效能指标数量	≥ 20 项
效能度量	指标自动化采集覆盖率（试点单位）	$\geq 80\%$
流程标准	标准化运维流程覆盖核心场景	≥ 4 个

协同效率	跨级故障协同处理 时间缩短	$\geq 30\%$
知识管理	运维知识库条目数 量（试点范围）	≥ 500 条
成果固化	方法论文档体系	1 套完整体系
知识产权	发明专利	≥ 1 项
知识产权	学术论文	≥ 2 篇

5.3、方案核心竞争优势

优势一：以治理框架为牵引的系统性方案。 本方案不是简单地堆砌 AI0ps 技术能力,而是以"数据治理—智能分析—效能度量—协同优化"四层递进架构为骨架,辅以"内环（数据驱动优化）+外环（管理治理优化）"两环驱动,构建从基础设施到治理模式的完整体系。

优势二：深度结合烟草行业特点的算法设计。 所有算法设计均紧贴湖北烟草网信运维实际场景。例如告警收敛引擎结合知识图谱的资产拓扑关系进行空间聚类,根因分析引擎结合资产依赖图进行拓扑传播分析,效能指标体系结合烟草行业"省市两级分级管理"的治理特点设计跨单位对标机制。

优势三："三维度五等级"效能度量框架的创新性。 在业界，运维效能的量化度量一直是难题。本方案提出的"效率—质量—规范性"三维度、"卓越—优秀—达标—待改进—不达标"五等级框架，为每个指标定义了明确的计算方法、数据来源、阈值区间和评估等级，实现了运维效能从"不可度量"到"可量化、可对标、可改进"的突破。

优势四：面向落地的务实实施路径。 本方案采用"六阶段渐进式实施"策略，前三个阶段聚焦方法体系研究和标准构建，后三个阶段聚焦算法验证和试点推广。每个阶段有明确的交付物和验收标准，确保研究成果可落地、可转化。

优势五：完整的闭环优化机制设计。 从数据采集到智能分析到效能度量到协同优化再到反馈改进，构建了"度量→分析→改进→验证"的完整闭环。这不是一次性建设项目，而是可持续运转的治理体系，确保运维能力的持续提升。