

Procédure de validation — Export CSV

MQTT Explorer · US3 (Bouton) + US4 (Transformation) · Juillet 2026

Ce document décrit comment tester manuellement la fonctionnalité d'export CSV dans MQTT Explorer. Il couvre 7 cas de test (TC-01 à TC-07) et inclut un tableau de synthèse à remplir en fin de validation.

1. Lancer l'application

Ouvrir un terminal et exécuter les commandes suivantes :

```
cd /Users/danekadjo/Documents/MQTT-Explorer/MQTT-explorer # Optionnel – vider le cache  
webpack si les modifications ne s'affichent pas rm -rf app/node_modules/.cache # Lancer  
l'application npx npm-run-all --parallel dev:app dev:electron
```

Attendre que le terminal affiche **compiled successfully** avant qu'Electron s'ouvre. Ne pas interagir avec l'interface avant ce message.

2. Se connecter au broker de test

Champ	Valeur
Host	test.mosquitto.org
Port	1883
Username / Password	(laisser vides)
SSL/TLS	Désactivé

Cliquer **Connect**. Des topics apparaissent dans l'arbre à gauche en quelques secondes. Si l'arbre reste vide après 30 secondes, vérifier la connexion internet.

3. Cas de test

TC-01	Export d'un topic feuille — scope node
-------	--

Pré-condition : Connecté au broker. Au moins un topic avec messages visible dans l'arbre.

Étapes	Résultat attendu	Statut
1. Cliquer sur un topic feuille (ex: home/salon/temperature)	✓ Panneau de droite visible avec topic + messages	■ PASS ■ FAIL
2. Le panneau de droite affiche les détails du topic	✓ Bouton ■■ visible en haut à droite	
3. Repérer le bouton «■■■» dans la barre d'actions	✓ Bouton bascule bien en mode ■	
4. Clic droit sur le bouton → il bascule en «■» (mode topic seul)	✓ Un fichier .csv est téléchargé automatiquement	
5. Clic gauche sur le bouton «■»	✓ Le fichier ne contient que les messages du topic sélectionné (pas les enfants)	

TC-02	Export récursif — scope recursive (mode par défaut)
-------	---

Étapes	Résultat attendu	Statut
--------	------------------	--------

1. Cliquer sur un topic parent (ex: home ou home/salon)	✓ Bouton affiche bien ■■ par défaut	■ PASS ■ FAIL
2. Vérifier que le bouton affiche «■■» (mode récursif — défaut)	✓ Un fichier .csv est téléchargé	
3. Clic gauche sur le bouton «■■»	✓ La colonne topic contient plusieurs chemins différents (tous les sous-topics)	

TC-03 Format du fichier CSV

Étapes	Résultat attendu	Statut
1. Exporter n'importe quel topic avec au moins 1 message	✓ Ligne 1 exacte : topic,payload,timestamp,qos,retain	■ PASS ■ FAIL
2. Ouvrir le fichier dans Excel, Google Sheets ou un éditeur texte	✓ Chaque ligne contient exactement 5 colonnes	
3. Vérifier la ligne 1 (en-tête)	✓ timestamp au format 2026-06-23T14:30:00.000Z	
4. Vérifier les colonnes sur une ligne de données	✓ qos = 0, 1 ou 2 / retain = true ou false	

TC-04 Payload avec caractères spéciaux (JSON, virgule, guillemet)

Étapes	Résultat attendu	Statut
1. Trouver un topic dont le payload contient une virgule ou des guillemets (ex: payload JSON {"temp":22.5})	✓ Excel parse correctement le CSV	■ PASS ■ FAIL
2. Exporter ce topic	✓ Le payload JSON apparaît dans une seule cellule (pas éclaté en plusieurs colonnes)	
3. Ouvrir dans Excel ou Google Sheets	✓ Aucune colonne décalée dans les lignes suivantes	

TC-05 Basculement du périmètre via clic droit

Étapes	Résultat attendu	Statut
1. Sélectionner n'importe quel topic	✓ Bouton affiche ■■ par défaut	■ PASS ■ FAIL
2. Observer le bouton → il affiche «■■» (récursif, état initial)	✓ Après 1 clic droit : bouton affiche ■ (mode node seul)	
3. Clic droit → observer le changement	✓ Après 2e clic droit : bouton revient à ■■ (récursif)	
4. Clic droit à nouveau → observer le retour	✓ Le mode reste mémorisé jusqu'au prochain clic droit	

TC-06 Topic parent sans message direct → aucun téléchargement en mode node

Étapes	Résultat attendu	Statut
--------	------------------	--------

1. Cliquer sur un topic parent qui n'a pas de message direct (seulement des enfants)	✓ Aucun fichier téléchargé (0 message sur ce nœud)	■ PASS ■ FAIL
2. Basculer en mode «■» via clic droit	✓ Aucune erreur visible dans l'interface	
3. Clic gauche sur le bouton	✓ L'application reste stable (pas de crash)	

TC-07	Nom du fichier exporté	
Étapes	Résultat attendu	Statut
1. Sélectionner un topic (ex: home/salon)	✓ Le nom commence par mqtt_	■ PASS ■ FAIL
2. Exporter (mode au choix)	✓ Le / du topic est remplacé par _ (ex: mqtt_home_salon...)	
3. Observer le nom du fichier téléchargé	✓ Le nom se termine par .csv	

4. Tableau de synthèse

Code	Description	Statut	Commentaire
TC-01	Export scope node (topic seul)	■ PASS ■ FAIL	
TC-02	Export scope recursive (avec enfants)	■ PASS ■ FAIL	
TC-03	Format colonnes CSV (5 colonnes)	■ PASS ■ FAIL	
TC-04	Payload avec caractères spéciaux	■ PASS ■ FAIL	
TC-05	Basculement clic droit	■ PASS ■ FAIL	
TC-06	Topic sans message → pas de téléchargement	■ PASS ■ FAIL	
TC-07	Nom du fichier correct	■ PASS ■ FAIL	

Validé par		Date		Version	fork local — CsvExportService.ts
------------	--	------	--	---------	-------------------------------------